

Генерация кода. Продолжение.

Принцип реализации SVV-2015

2. Генерация (разработка - отладка)

```
integer function fi(int x, int y)
{
  declare integer z;
  z = x*(x+y);
  return z;
};
main
{
  declare integer x;
  rerurn x;
};
```

FUNC: номер тетрады на которую надо перейти (следующая)

Run: переход на заданную тетраду

PARM: смещение значения параметра, смещение инициализирующей константы параметра, количество байт

Run: записать инициализирующую константу в значение

DTI: смещение значения переменной, смещение инициализирующей константы переменной, количество байт

Run: записать инициализирующую константу в значение

MOV: смещение значения переменной1, смещение значения переменной2, длина2

Run: скопировать значение переменной1 в значение перменной2

```
#include "Gen.h"
```

```
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])  
{
```

```
    int s = 0;  
    int t = 0;  
    int t_x = 0, t_x_m = 0, t_y = 0, t_z = 0;  
    LEX::LEX lex; // лексического анализа
```

```
    lex.lextable.table[s] = LT::Entry('t',1); // 0 LT::Entry( лексема , номер исходной строки )
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',1); // 1
```

```
    lex.idtable.table[t] = IT::Entry ("fi", IT::IDDATATYPE::INT,IT::IDTYPE::F, s, 0);
```

```
    lex.lextable.table[s].idxTI = t;
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('f',1); // 2
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('(',1); // 3
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('t',1); // 4
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',1); // 5
```

```
    lex.idtable.table[++t] = IT::Entry ("fi#x", IT::IDDATATYPE::INT,IT::IDTYPE::P, s, 0);
```

```
    t_x = lex.lextable.table[s].idxTI = t;
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(',',1); // 6
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('t',1); // 7
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',1); // 8
```

```
    lex.idtable.table[++t] = IT::Entry ("fi#y", IT::IDDATATYPE::INT,IT::IDTYPE::P, s, 0);
```

```
    t_y = lex.lextable.table[s].idxTI = t;
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(')',1); // 9
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('{',2); // 10
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('d',3); // 11
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('t',3); // 12
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',3); // 13
```

```
    lex.idtable.table[++t] = IT::Entry ("fi#z", IT::IDDATATYPE::INT,IT::IDTYPE::V, s, 0);
```

```
    t_z = lex.lextable.table[s].idxTI = t;
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(';',3); // 14
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',4); // 15
```

```
    lex.lextable.table[s].idxTI = t_z;
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('=',4); // 16
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',4); // 17
```

```
    lex.lextable.table[s].idxTI = t_x;
```

```
    lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('v',4); // 18
```

```
integer function fi(integer x, integer y)  
{  
    declare integer z;  
    z= x*(x+y);  
    return z;  
}
```

```

lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('(',4); // 19
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',4); // 20
lex.lextable.table[s].idxTI = t_x;
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('v',4); // 21
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',4); // 22
lex.lextable.table[s].idxTI = t_y;
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(')',4); // 23
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(':',4); // 24
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('r',5); // 25
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',5); // 26
lex.lextable.table[s].idxTI = t_z;
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(':',5); // 27
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('}',6); // 28
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(':',6); // 29
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('m',7); // 30
lex.idtable.table[+t] = IT::Entry("m", IT::IDDATATYPE::INT, IT::IDTYPE::M, s, 0);
lex.lextable.table[s].idxTI = t;
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('{',8); // 31
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('d',9); // 32
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('t',9); // 33
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',9); // 34
lex.idtable.table[+t] = IT::Entry("m#x", IT::IDDATATYPE::INT, IT::IDTYPE::V, s, 0);
t_x_m = lex.lextable.table[s].idxTI = t;
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(':',9); // 35
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('r',10); // 36
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('i',10); // 37
lex.lextable.table[s].idxTI = t_x_m;
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(':',10); // 38
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('}',11); // 39
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry(':',11); // 40
lex.lextable.table[++s] = LT::Entry('$',12); // 41
lex.lextable.size = ++s;
lex.idtable.size = +t;

```

```

Gen::Module *module = Gen::generate(lex);

```

main

```

{
  declare integer x;
  declare integer y;
  ...
}

```

```

Module* generate(LEX::LEX& lex)
{
    Module* rc = new Module();

    std::list<short> func = lex.idtable.getIDTYPE(IT::IDTYPE::F); // индексы функций из ИТ
    std::list<short> mfunc = lex.idtable.getIDTYPE(IT::IDTYPE::M); // индексы main из ИТ
    std::list<short> ndx_itvar; // индексы ИТ-переменных параметров и лексем

    rc->refsection.functablesz = func.size() + mfunc.size(); // = количество функций + количество main-функций
    rc->refsection.mainentrynumber = func.size() + mfunc.size() - 1; // = main - последняя

    Genstate genstate(rc->refsection.functablesz, rc->refsection.offconstsection);

```

Расширение ТИ (1.8)

```

struct Entry // строка таблицы идентификаторов
{
    short idfirstLE; // индекс первой строки в таблице лексем
    char id[2*ID_MAXSIZE+1]; // идентификатор (автоматически усекается до ID_MAXSIZE) + префикс_функций#
    IDDATATYPE iddatatype; // тип данных
    IDTYPE idtype; // тип идентификатора
    union { ... } value; // значение идентификатора

    struct GenFuncExt // заполняется при генерации функции
    {
        int offrcvar; // смещение адреса возвращаемого значения
        int offrcval; // смещение возвращаемого значения
        int offrtvar; // смещение адреса для тетрады возврата
        int offrtval; // смещение значения тетрады возврата
        int offconst; // смещение значения инициализации
    } genfuncext; // расширение, заполняемое при генерации кода

    struct GenVarExt // заполняется при генерации переменных
    {
        int offvar; // смещение адреса значения
        int offval; // смещение значения
        int offconst; // смещение значения инициализации
    } genvarext; // расширение, заполняемое при генерации кода

    Entry(char pid[2*ID_MAXSIZE+1], IDDATATYPE dt, IDTYPE it, short lef, int val){ ... }
    Entry(char pid[2*ID_MAXSIZE+1], IDDATATYPE dt, IDTYPE it, short lef, char* val){ ... }
    Entry(){ ... }
};

```

```

func.push_back(mfunc.back()); // добавить в список функций функцию main
short len_ret = 0, len_var = 0, j, r;
for (int k = 0; k < func.size(); k++) // цикл по функциям
{
    j = *std::next(func.begin(), k); // индекс функции в ТИ
    len_ret = IT::IDTable::getlendatatype(lex.idtable.table[j].iddatatype); // длина значения типа функции

    rc->datasections[k].valsection.nt_ret = GEN_INIT_INT; // отладка: инициализация памяти
    memset(rc->datasections[k].valsection.mem, GEN_INIT_BYTE, len_ret); // отладка: инициализация памяти

    lex.idtable.table[j].set_genfuncext(k,
        (int)&rc->datasections[k].varsection.offtret - (int)rc,
        (int)&rc->datasections[k].valsection.nt_ret - (int)rc,
        (int)&rc->datasections[k].varsection.offrc - (int)rc,
        (int)&rc->datasections[k].valsection.mem - (int)rc);

    genstate.set_initvar(k, (int)&rc->datasections[k].varsection.offmem - (int)rc,
        (int)&rc->datasections[k].valsection.mem + len_ret - (int)rc);

    ndx_itvar = lex.idtable.getvarlit(lex.idtable.table[j].id); // список ИТ-индексов переменных id-функции
    for (int l = 0; l < ndx_itvar.size(); l++) // цикл по переменным и литералам
    {
        r = *std::next(ndx_itvar.begin(), l); // индекс переменной в ТИ
        len_var = IT::IDTable::getlendatatype(lex.idtable.table[r].iddatatype); // длина значения типа

        rc->zapvar(genstate.funcdatasections[k].next_varsection,
            genstate.funcdatasections[k].next_valsection,
            genstate.next_constsection, len_var, (void*)&lex.idtable.table[l].value);

        lex.idtable.table[r].set_genvarext( // записать смещения в ИТ переменной
            genstate.funcdatasections[k].next_varsection,
            genstate.funcdatasections[k].next_valsection,
            genstate.next_constsection
        );
        genstate.set_nextvar(k, len_var); // сдвиг смещений после добавления переменной
    }
};

```

```

// потом цикл по правилам вывода

//----- S->tif(F){NR;};S -----
IT::Entry ite1 = lex.idtable.table[lex.lextable.table[0+1].idxTI]; // нашли вход в TI
rc->refsection.functype[ite1.genfuncext.nfuncsection].tfirst = genstate.next_tetrad; // номер 1ой тетр -> секция ссыл
Gen::Tetrad tetr1(TETRADETYPE::FUNC, genstate.next_tetrad+1); // создали тетраду FUNC
genstate.next_tetrad = rc->zaptetrad(tetr1); // записали тетраду

//----- F->ti,F -----
IT::Entry ite2 = lex.idtable.table[lex.lextable.table[4+1].idxTI]; // нашли вход в TI
int len2 = IT::IdTable::getlendatatype(ite2.iddatatype); // определили длину типа
Gen::Tetrad tetr2(TETRADETYPE::PARM, ite2.genvarext.offval, ite2.genvarext.offconst, len2); // создали тетраду PARM
genstate.next_tetrad = rc->zaptetrad(tetr2); // записали тетраду

//----- F->ti-----
IT::Entry ite3 = lex.idtable.table[lex.lextable.table[7+1].idxTI]; // нашли вход в TI
int len3 = IT::IdTable::getlendatatype(ite3.iddatatype); // определили длину типа
Gen::Tetrad tetr3(TETRADETYPE::PARM, ite3.genvarext.offval, ite3.genvarext.offconst, len3); // создали тетраду PARM
genstate.next_tetrad = rc->zaptetrad(tetr3); // записали тетраду

//----- N->dti,N-----
IT::Entry ite4 = lex.idtable.table[lex.lextable.table[11+2].idxTI]; // нашли вход в TI
int len4 = IT::IdTable::getlendatatype(ite4.iddatatype); // определили длину типа
Gen::Tetrad tetr4(TETRADETYPE::DTI, ite4.genvarext.offval, ite4.genvarext.offconst, len4); // создали тетраду PARM
genstate.next_tetrad = rc->zaptetrad(tetr4); // записали тетраду

//----- N->i=E;-----
// - формирование польской записи
// - создание аккумуляторной переменной
// - генерация тетрад вычисления выражения (PUSH, POP, SUM, MULT )
// - результат выражения в аккумуляторе, адрес смещения аккумулятора в стеке
IT::Entry ite5 = lex.idtable.table[lex.lextable.table[15+0].idxTI]; // нашли вход в TI

```