Руководство по реализации CDA (Release 2) уровень 3

Протокол консультации

Редакция 7

Российская Федерация
МОСКВА, 2025

Содержание

Раздел I. Введение ... 13

1. Документ "Протокол консультации" ... 13
2. Цель ... 13
3. Целевая аудитория ... 13
4. Требования к читателю ... 13
5. Методология ... 14
   5.1 Соглашения, использованные в этом руководстве ... 14
      5.1.1 Требования по соответствию ... 14
      5.1.2 Ключевые слова ... 14
      5.1.3 XML-примеры ... 15
      5.1.4 Содержание пакета спецификации ... 16
   5.2 Область применения ... 17
   5.3 Дальнейшее развитие ... 17
   5.4 Использование идентификаторов ... 17
   5.5 Использование шаблонов ... 22

Раздел II. Заголовок CDA ... 23

1. Корневой элемент <ClinicalDocument> ... 23
   1.1 Общие ограничения ... 23
      1.1.1 Имена и наименования <name> ... 23
      1.1.2 Адреса <addr> ... 24
      1.1.3 Контакты <telecom> ... 24
      1.1.4 Дата и время ... 26
      1.1.5 Указание на отсутствие информации <nullFlavor> ... 26
      1.1.6 Уникальные идентификаторы <id> ... 26
   1.2 Область применения, страна <realmCode> ... 27
   1.3 Указатель на тип структуры документа <typeId> ... 27
   1.4 Использованный шаблон <templateId> ... 27
   1.5 Идентификатор документа <id> ... 27
   1.6 Код типа документа <code> ... 28
   1.7 Человекочитаемый заголовок <title> ... 29
   1.8 Дата создания документа <effectiveTime> ... 29
   1.9 Уровень конфиденциальности <confidentialityCode> ... 29
   1.10 Язык документа <languageCode> ... 29
   1.11 Версионность документа <setId> и <versionNumber> ... 30
2. Участники ... 32
   2.1 Информация о пациенте <recordTarget> ... 33
   2.2 Автор <author> ... 40
   2.3 Владелец оригинала документа <custodian> ... 43
   2.4 Получатель документа <informationRecipient> ... 44
   2.5 Сведения об источнике оплаты <participant [@typeCode="IND"]> ... 45
   2.6 Сведения о направившем лице и организации <participant [@typeCode="REF"]> ... 50
   2.7 Сведения о направлении <inFulfillmentOf> ... 53
   2.8 Документируемое событие <documentationOf> ... 53
   2.9 Случай оказания медицинской помощи <componentOf> ... 56

Раздел III. Тело документа ... 58

1. Тело документа ... 58
   1.1 Разделы документа "Протокол консультации" ... 58
   1.2 Секция "Сведения о документе" DOCINFO ... 70
   1.3 Секция "Льготы" BENEFITS ... 73
   1.4 Секция "Жалобы" COMPLNTS ... 74
   1.5 Секция "Анамнез заболевания" ANAM ... 75
   1.6 Секция "Анамнез жизни" LANAM ... 76
   1.7 Секция "Инвалидность" DISABILITY ... 76
   1.8 Секция "Социальный анамнез" SOCANAM ... 79
   1.9 Секция "Акушерский анамнез" OBSTETRICANAMN ... 84
   1.10 Секция "Аллергии и непереносимость" ALL ... 86

1.11 Секция "Эпидемиологический анамнез" EPIDEM ... 89
1.12 Секция "Результаты консультации/осмотра врача" RESCONS ... 90
1.13 Секция "Решение консилиума" CONSILIUMDECISION ... 93
1.14 Секция "Решение врачебной комиссии" COMMISSION ... 96
1.15 Секция "Результаты лабораторного исследования" RESLAB ... 99
1.16 Секция "Результаты инструментального исследования" RESINSTR ... 106
1.17 Секция "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования" GISTRESULT 108
1.18 Секция "Оперативное вмешательство" SUR ... 110
1.19 Секция "Сведения о трансфузии" TRANSFUSINFO ... 114
1.20 Секция "Прочие медицинские процедуры и манипуляции" ELSEPROCEDURE ... 116
1.21 Секция "Иммунизация" IMM ... 118
1.22 Секция "Медикаментозное лечение" DRUG ... 119
1.23 Секция "Медицинские изделия" MEDDEVICE ... 124
1.24 Секция "Витальные параметры" VITALPARAM ... 127
1.25 Секция "Объективизированная оценка состояния пациента" SCORES ... 132
1.26 Секция "Диагнозы" DGN ... 137
1.27 Секция "Режим и рекомендации" REGIME ... 144
1.28 Секция "Оказанные услуги" SERVICES ... 145
1.29 Секция "Связанные документы" LINKDOCS ... 146

Раздел IV. Ссылки ... 152

Раздел V. Использованные справочники и разрешённые наборы значений ... 153

1. "Должности медицинских и фармацевтических работников" ... 153
2. "Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр)" ... 153
3. "Степень тяжести состояния пациента" ... 154
4. "Вид случая госпитализации или обращения (первичный, повторный)" ... 154
5. "Место оказания медицинской помощи" ... 154
6. "Виды анестезии" ... 155
7. "Виды медицинской помощи" ... 155
8. "Виды полиса обязательного медицинского страхования" ... 155
9. "Виды травм по способу получения" ... 156
10. "Социальные группы населения в учетной медицинской документации" ... 156
11. "Источники оплаты медицинской помощи" ... 156
12. "Пол пациента" ... 157
13. "Тип установления инвалидности (впервые, повторно)" ... 157
14. "Причины выдачи документа о временной нетрудоспособности" ... 157
15. "Характер заболевания" ... 157
16. "Группы инвалидности" ... 158
17. "Привычки и зависимости" ... 158
18. "Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы" ... 158
19. "Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)" ... 159
20. "Основные клинические проявления патологических реакций для сбора аллергоанамнеза" .. 159
21. "Тип патологической реакции для сбора аллергоанамнеза" ... 159
22. "Номенклатура медицинских услуг" ... 160
23. "Виды нозологических единиц диагноза" ... 160
24. "Иммунобиологические лекарственные препараты" ... 161
25. "Единицы измерения" ... 161
26. "Действующие вещества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" ... 162
27. "Компоненты крови" ... 162
28. "Федеральный справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований" ... 162
29. "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" ... 163
30. "Лекарственные формы лекарственных препаратов, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" ... 163

31. "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" 164
32. "Федеральный справочник инструментальных диагностических исследований" 164
33. "Выявленные патологии" 164
34. "Причины инвалидности" 165
35. "Тип адреса пациента" 165
36. "Цели проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)" 165
37. "Перечень клинических шкал и опросников" 166
38. "Параметры клинических шкал и опросников" 166
39. "Интерпретация результатов оценки по клиническим шкалам и опросникам" 167
40. "Электронные медицинские документы" 167
41. "Виды медицинской документации" 167
42. "Формы оказания медицинской помощи" 168
43. "Родственные и иные связи" 168
44. "Документы, удостоверяющие личность" 168
45. "ФРМО. Справочник структурных подразделений" 169
46. "Кодируемые поля CDA документов" 169
47. "Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС)" 170
48. "Секции электронных медицинских документов" 170
49. "Субъекты Российской Федерации" 171
50. "Витальные параметры" 171
51. "Уровень конфиденциальности медицинского документа" 172
52. "Причины отсутствия информации (NullFlavor)" 172
53. "Документы, удостоверяющие полномочия законного (уполномоченного) представителя" .. 172
54. "Условия оказания медицинской помощи" 173
55. "Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности" 173
56. "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде" 173
57. "Льготные категории граждан" 174
58. "Узлы СМНН. ЕСКЛП" 174
59. "Дополнительная запись к причине инвалидности" 175
60. "Способ выявления заболевания" 175
61. "Типы медицинских карт" 175
62. "Типы документов оснований" 175
63. "Типы документированных событий" 176
64. "Источник медицинской информации" 176
65. "Латеральность" 176
66. "Тип консилиума" 176
67. "Медицинские процедуры и манипуляции" 177
68. "Степень обоснованности диагноза" 177
69. "Виды врачебных подкомиссий" 177
70. "Формы документов" 178
71. "Виды структурированных электронных медицинских документов" 178

Приложение А. Отличия между Редакцией 5 и Редакцией 7 (краткая информация) 179

Приложение В. Отличия между Редакцией 5 и Редакцией 7 (полная информация) 183

1. Изменения в требованиях к структуре документа 183
1.1. Изменения в требованиях к Заголовку документа 183
1.1.1. Изменения в блоке "Использованный шаблон <templateId>" 183
1.1.2. Изменения в блоке "Код типа документа <code>" 183
1.1.3. Изменения в блоке "Информация о пациенте <recordTarget>" 183
1.1.4. Изменения в блоке "Сведения об источнике оплаты <participant [@typeCode="IND"]>" 184
1.1.5. Удален блок "Сведения о лице, придавшем юридическую силу документу <legalAuthenticator>" 184
1.1.6. Изменения в блоке "Сведения о направившем лице и организации <participant [@typeCode="REF"]>" 186
1.1.7. Изменения в блоке "Документируемое событие <documentationOf>" 186
1.1.8. Изменения в блоке "Случай оказания медицинской помощи <componentOf>" 186
1.2. Изменения в требованиях к Телу документа 187

1.2.1. Добавлены секции "Инвалидность DISABILITY", "Иммунизация", "Медицинские изделия" 187
1.2.2. Изменения в секциях "Анамнез заболевания ANAM", " Анамнез жизни LANAM" ... 187
1.2.3. Изменения в секции "Сведения о документе DOCINFO" ... 187
1.2.4. Изменения в секции "Льготы BENEFITS". ... 188
1.2.5. Изменения в секции "Жалобы COMPLNTS" ... 188
1.2.6. Изменения в секции "Социальный анамнез SOCANAM" ... 188
1.2.7. Изменения в секции "Акушерский анамнез OBSTETRICANAMN" ... 189
1.2.8. Изменения в секции "Аллергии и непереносимость ALL" ... 189
1.2.9. Изменения в секции "Эпидемиологический анамнез EPIDEM" ... 190
1.2.10. Изменения в секции "Результаты консультации/осмотра врача RESCONS" ... 190
1.2.11. Изменения в секции "Решение консилиума CONSILIUMDECISION" ... 190
1.2.12. Изменения в секции "Решение врачебной комиссии COMMISSION" ... 191
1.2.13. Изменения в секции "Результаты лабораторного исследования RESLAB" ... 192
1.2.14. Изменения в секции "Результаты инструментального исследования RESINSTR" ... 193
1.2.15. Изменения в секции "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования GISTRESULT" ... 194
1.2.16. Изменения в секции "Оперативное вмешательство SUR" ... 195
1.2.17. Изменения в секции "Сведения о трансфузии TRANSFUSINFO" ... 196
1.2.18. Изменения в секции "Прочие медицинские процедуры и манипуляции ELSEPROCEDURE" ... 197
1.2.19. Изменения в секции "Медикаментозное лечение DRUG" ... 197
1.2.20. Изменения в секции "Витальные параметры VITALPARAM" ... 199
1.2.21. Изменения в секции "Объективизированная оценка состояния пациента SCORES" . 200
1.2.22. Изменения в секции "Диагнозы DGN" ... 201
1.2.23. Изменения в секции "Режим и рекомендации REGIME" ... 203
1.2.24. Изменения в секции "Оказанные услуги SERVICES" ... 203
1.2.25. Изменения в секции "Связанные документы LINKDOCS" ... 204
1.3. Изменения в разделе "Использованные справочники и разрешенные наборы значений" ... 204

Список рисунков

Рисунок 1. Пример использования вертикального многоточия. 16
Рисунок 2. Пример корневого элемента ClinicalDocument. 23
Рисунок 3. Пример указания имени автора и названия организации. 23
Рисунок 4. Пример указания адреса. 24
Рисунок 5. Ограниченный URL-синтаксис для телефонных контактов. 25
Рисунок 6. Ограниченный URL-синтаксис для электронной почты. 25
Рисунок 7. Ограниченный URL-синтаксис для факсов. 25
Рисунок 8. Пример указания контактов. 25
Рисунок 9. Пример указания даты и времени. 26
Рисунок 10. Пример указания причины отсутствия информации. 26
Рисунок 11. Пример указания id. 27
Рисунок 12. Пример указания realmCode. 27
Рисунок 13. Пример указания typeId. 27
Рисунок 14. Пример указания templateId. 27
Рисунок 15. Пример указания id. 28
Рисунок 16. Пример указания code. 28
Рисунок 17. Пример указания title. 29
Рисунок 18. Пример указания effectiveTime. 29
Рисунок 19. Пример указания confidentialityCode. 29
Рисунок 20. Пример указания languageCode. 30
Рисунок 21. Пример указания setId и versionNumber. 30
Рисунок 22. Пример ведения версий документа. 31
Рисунок 23. Пример указания recordTarget. 40
Рисунок 24. Пример указания author. 43
Рисунок 25. Пример указания custodian. 44
Рисунок 26. Пример указания informationRecipient. 45
Рисунок 27. Пример указания participant [@typeCode="IND"]. 49
Рисунок 28. Пример указания participant [@typeCode="REF"]. 52
Рисунок 29. Пример указания inFulfillmentOf. 53
Рисунок 30. Пример указания documentationOf. 56
Рисунок 31. Пример указания componentOf. 57
Рисунок 32. Пример разметки для структурированного тела CDA-документа. 58
Рисунок 33. Разметка полного набора секций документа "Протокол консультации". 69
Рисунок 34. Пример разметки секции "Сведения о документе". 73
Рисунок 35. Пример разметки секции "Льготы". 74
Рисунок 36. Пример разметки секции "Жалобы". 75

Рисунок 37. Пример разметки секции "Анамнез заболевания". 76
Рисунок 38. Пример разметки секции "Анамнез жизни"..... 76
Рисунок 39. Пример разметки секции "Инвалидность". 79
Рисунок 40. Пример разметки секции "Социальный анамнез". 84
Рисунок 41. Пример разметки секции "Акушерский анамнез". 85
Рисунок 42. Пример разметки секции "Аллергии и непереносимость". 88
Рисунок 43. Пример разметки секции "Эпидемиологический анамнез". 89
Рисунок 44. Пример разметки секции "Результаты консультации/осмотра врача". 92
Рисунок 45. Пример разметки секции "Решение консилиума"..... 96
Рисунок 46. Пример разметки секции "Решение врачебной комиссии". 99
Рисунок 47. Пример разметки секции "Результаты лабораторного исследования"..... 105
Рисунок 48. Пример разметки секции "Результаты инструментального исследования"..... 108
Рисунок 49. Пример разметки секции "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования"..... 110
Рисунок 50. Пример разметки секции "Оперативное вмешательство". 114
Рисунок 51. Пример разметки секции "Сведения о трансфузии". 115
Рисунок 52. Пример разметки секции "Прочие медицинские процедуры и манипуляции"..... 118
Рисунок 53. Пример разметки секции "Иммунизация". 119
Рисунок 54. Пример разметки секции "Медикаментозное лечение". 124
Рисунок 55. Пример разметки секции "Медицинские изделия"..... 127
Рисунок 56. Пример разметки секции "Витальные параметры". 132
Рисунок 57. Пример разметки секции "Объективизированная оценка состояния пациента". 137
Рисунок 58. Пример разметки секции "Диагнозы". 144
Рисунок 59. Пример разметки секции "Режим и рекомендации". 144
Рисунок 60. Пример разметки секции "Оказанные услуги"..... 146
Рисунок 61. Пример разметки секции "Связанные документы". 151

Список таблиц

Таблица 1. Содержание сопроводительного пакета..... 16

Таблица 2. Сводка по использованию OID справочников в документе "Протокол консультации". 18

Таблица 3. Сводка по использованию OID объектов в документе "Протокол консультации". 20

Таблица 4. Участники. 32

Таблица 5. Обязательность заполнения элементов в зависимости от источника оплаты. 45

Таблица 6. Разделы документа "Протокол консультации". 58

Таблица 7. Разрешённые значения из справочника НСИ "Должности медицинских и фармацевтических работников" (ФРАГМЕНТ). 153

Таблица 8. Разрешённые значения из справочника НСИ "Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр)" (ФРАГМЕНТ). 153

Таблица 9. Разрешённые значения из справочника НСИ "Степень тяжести состояния пациента" (ФРАГМЕНТ). 154

Таблица 10. Разрешённые значения из справочника НСИ "Вид случая госпитализации или обращения (первичный, повторный)". 154

Таблица 11. Разрешённые значения из справочника НСИ "Место оказания медицинской помощи" (ФРАГМЕНТ). 154

Таблица 12. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды анестезии" (ФРАГМЕНТ). 155

Таблица 13. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды медицинской помощи" (ФРАГМЕНТ). 155

Таблица 14. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды полиса обязательного медицинского страхования". 155

Таблица 15. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды травм по способу получения" (ФРАГМЕНТ). 156

Таблица 16. Разрешённые значения из справочника НСИ "Социальные группы населения в учетной медицинской документации" (ФРАГМЕНТ). 156

Таблица 17. Разрешённые значения из справочника НСИ "Источники оплаты медицинской помощи". 156

Таблица 18. Разрешённые значения из справочника НСИ "Пол пациента". 157

Таблица 19. Разрешённые значения из справочника НСИ "Тип установления инвалидности (впервые, повторно)". 157

Таблица 20. Разрешённые значения из справочника НСИ "Причины выдачи документа о временной нетрудоспособности" (ФРАГМЕНТ). 157

Таблица 21. Разрешённые значения из справочника НСИ "Характер заболевания". 157

Таблица 22. Разрешённые значения из справочника НСИ "Группы инвалидности". 158

Таблица 23. Разрешённые значения из справочника НСИ "Привычки и зависимости" (ФРАГМЕНТ). 158

Таблица 24. Разрешённые значения из справочника НСИ "Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы" (ФРАГМЕНТ). 158

Таблица 25. Разрешённые значения из справочника НСИ "Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)" (ФРАГМЕНТ)..... 159

Таблица 26. Разрешённые значения из справочника НСИ "Основные клинические проявления патологических реакций для сбора аллергоанамнеза" (ФРАГМЕНТ)..... 159

Таблица 27. Разрешённые значения из справочника НСИ "Тип патологической реакции для сбора аллергоанамнеза" (ФРАГМЕНТ)..... 159

Таблица 28. Разрешённые значения из справочника НСИ "Номенклатура медицинских услуг" (ФРАГМЕНТ)..... 160

Таблица 29. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды нозологических единиц диагноза" (ФРАГМЕНТ). 160

Таблица 30. Разрешённые значения из справочника НСИ "Иммунобиологические лекарственные препараты" (ФРАГМЕНТ). 161

Таблица 31. Разрешённые значения из справочника НСИ "Единицы измерения" (ФРАГМЕНТ)..... 161

Таблица 32. Разрешённые значения из справочника НСИ "Действующие вещества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" (ФРАГМЕНТ)..... 162

Таблица 33. Разрешённые значения из справочника НСИ "Компоненты крови" (ФРАГМЕНТ)..... 162

Таблица 34. Разрешённые значения из справочника НСИ "Федеральный справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований" (ФРАГМЕНТ). 162

Таблица 35. Разрешённые значения из справочника НСИ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (ФРАГМЕНТ)..... 163

Таблица 36. Разрешённые значения из справочника НСИ "Лекарственные формы лекарственных препаратов, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" (ФРАГМЕНТ). 163

Таблица 37. Разрешённые значения из справочника НСИ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" (ФРАГМЕНТ)..... 164

Таблица 38. Разрешённые значения из справочника НСИ "Федеральный справочник инструментальных диагностических исследований" (ФРАГМЕНТ)..... 164

Таблица 39. Разрешённые значения из справочника НСИ "Выявленные патологии" (ФРАГМЕНТ). 164

Таблица 40. Разрешённые значения из справочника НСИ "Причины инвалидности" (ФРАГМЕНТ)..... 165

Таблица 41. Разрешённые значения из справочника НСИ "Тип адреса пациента". 165

Таблица 42. Разрешённые значения из справочника НСИ "Цели проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)" (ФРАГМЕНТ). 165

Таблица 43. Разрешённые значения из справочника НСИ "Перечень клинических шкал и опросников" (ФРАГМЕНТ). 166

Таблица 44. Разрешённые значения из справочника НСИ "Параметры клинических шкал и опросников" (ФРАГМЕНТ). 166

Таблица 45. Разрешённые значения из справочника НСИ "Интерпретация результатов оценки по клиническим шкалам и опросникам" (ФРАГМЕНТ). 167

Таблица 46. Разрешённые значения из справочника НСИ "Электронные медицинские документы". 167

Таблица 47. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды медицинской документации" (ФРАГМЕНТ). 167

Таблица 48. Разрешённые значения из справочника НСИ "Формы оказания медицинской помощи" (ФРАГМЕНТ). 168

Таблица 49. Разрешённые значения из справочника НСИ "Родственные и иные связи"..... 168

Таблица 50. Разрешённые значения из справочника НСИ "Документы, удостоверяющие личность" (ФРАГМЕНТ). 168

Таблица 51. Разрешённые значения из справочника НСИ "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (ФРАГМЕНТ). 169

Таблица 52. Разрешённые значения из справочника НСИ "Кодируемые поля CDA документов"..... 169

Таблица 53. Разрешённые значения из справочника НСИ "Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС)" (ФРАГМЕНТ). 170

Таблица 54. Разрешённые значения из справочника НСИ "Секции электронных медицинских документов". 170

Таблица 55. Разрешённые значения из справочника НСИ "Субъекты Российской Федерации" (ФРАГМЕНТ). 171

Таблица 56. Разрешённые значения из справочника НСИ "Витальные параметры" (ФРАГМЕНТ)..... 171

Таблица 57. Разрешённые значения из справочника НСИ "Уровень конфиденциальности медицинского документа". 172

Таблица 58. Разрешённые значения из справочника НСИ "Причины отсутствия информации (NullFlavor)" (ФРАГМЕНТ)..... 172

Таблица 59. Разрешённые значения из справочника НСИ "Документы, удостоверяющие полномочия законного (уполномоченного) представителя" (ФРАГМЕНТ)..... 172

Таблица 60. Разрешённые значения из справочника НСИ "Условия оказания медицинской помощи" (ФРАГМЕНТ). 173

Таблица 61. Разрешённые значения из справочника НСИ "Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности"..... 173

Таблица 62. Разрешённые значения из справочника НСИ "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде" (ФРАГМЕНТ)..... 173

Таблица 63. Разрешённые значения из справочника НСИ "Льготные категории граждан" (ФРАГМЕНТ). 174

Таблица 64. Разрешённые значения из справочника НСИ "Узлы СМНН. ЕСКЛП" (ФРАГМЕНТ). 174

Таблица 65. Разрешённые значения из справочника НСИ "Дополнительная запись к причине инвалидности". 175

Таблица 66. Разрешённые значения из справочника НСИ "Способ выявления заболевания". 175

Таблица 67. Разрешённые значения из справочника НСИ "Типы медицинских карт". 175

Таблица 68. Разрешённые значения из справочника НСИ "Типы документов оснований". 175

Таблица 69. Разрешённые значения из справочника НСИ "Типы документированных событий". 176

Таблица 70. Разрешённые значения из справочника НСИ "Источник медицинской информации". 176

Таблица 71. Разрешённые значения из справочника НСИ "Латеральность". ... 176

Таблица 72. Разрешённые значения из справочника НСИ "Тип консилиума". 176

Таблица 73. Разрешённые значения из справочника НСИ "Медицинские процедуры и манипуляции" (ФРАГМЕНТ). 177

Таблица 74. Разрешённые значения из справочника НСИ "Степень обоснованности диагноза". 177

Таблица 75. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды врачебных подкомиссий" (ФРАГМЕНТ). 177

Таблица 76. Разрешённые значения из справочника НСИ "Формы документов". 178

Таблица 77. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды структурированных электронных медицинских документов" (ФРАГМЕНТ). 178

Таблица 78. Изменения в блоке "Использованный шаблон <templateId>". 183

Таблица 79. Изменения в блоке "Код типа документа <code>". 183

Таблица 80. Изменения в блоке "Информация о пациенте <recordTarget>". 183

Таблица 81. Изменения в блоке "Сведения об источнике оплаты <participant [@typeCode="IND"]>". 184

Таблица 82. Удаление блока "Сведения о лице, придавшем юридическую силу документу <legalAuthenticator>". 184

Таблица 83. Изменения в блоке "Сведения о направившем лице и организации <participant [@typeCode="REF"]>". 186

Таблица 84. Изменения в блоке "Документируемое событие <documentationOf>". 186

Таблица 85. Изменения в блоке "Случай оказания медицинской помощи <componentOf>". 186

Таблица 86. Добавление секций "Инвалидность DISABILITY", "Иммунизация IMM", "Медицинские изделия MEDDEVICE". 187

Таблица 87. Изменения в секциях "Анамнез заболевания ANAM", " Анамнез жизни LANAM"..... 187
Таблица 88. Изменения в секции "Сведения о документе DOCINFO". 187
Таблица 89. Изменения в секции "Льготы BENEFITS"..... 188
Таблица 90. Изменения в секции "Жалобы COMPLNTS"..... 188
Таблица 91. Изменения в секции "Социальный анамнез SOCANAM"..... 188
Таблица 92. Изменения в секции "Акушерский анамнез OBSTETRICANAMN". 189
Таблица 93. Изменения в секции "Аллергии и непереносимость ALL". 189
Таблица 94. Изменения в секции "Эпидемиологический анамнез EPIDEM".... 190
Таблица 95. Изменения в секции "Результаты консультации/осмотра врача RESCONS"..... 190
Таблица 96. Изменения в секции "Решение консилиума CONSILIUMDECISION". 190
Таблица 97. Изменения в секции "Решение врачебной комиссии COMMISSION". 191
Таблица 98. Изменения в секции "Результаты лабораторного исследования RESLAB"..... 192
Таблица 99. Изменения в секции "Результаты инструментального исследования RESINSTR". 193
Таблица 100. Изменения в секции "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования GISTRESULT". 194
Таблица 101. Изменения в секции "Оперативное вмешательство SUR". 195
Таблица 102. Изменения в секции "Сведения о трансфузии TRANSFUSINFO".196
Таблица 103. Изменения в секции "Прочие медицинские процедуры и манипуляции ELSEPROCEDURE". 197
Таблица 104. Изменения в секции "Медикаментозное лечение DRUG". 197
Таблица 105. Изменения в секции "Витальные параметры VITALPARAM". 199
Таблица 106. Изменения в секции "Объективизированная оценка состояния пациента SCORES"..... 200
Таблица 107. Изменения в секции "Диагнозы DGN"..... 201
Таблица 108. Изменения в секции "Режим и рекомендации REGIME"..... 203
Таблица 109. Изменения в секции "Оказанные услуги SERVICES"..... 203
Таблица 110. Изменения в секции "Связанные документы LINKDOCS"..... 204
Таблица 111. Изменения справочников..... 204

Раздел I. Введение

1. Документ "Протокол консультации"

Структурированный электронный медицинский документ (СЭМД) "Протокол консультации" предназначен для передачи данных о проведённой медицинской консультации.

Проведение консультации происходит при непосредственном участии врача-специалиста. При необходимости может быть задействован средний медицинский персонал.

В задачи врача-специалиста входит сбор и анализ жалоб, анамнестических и объективных данных, формирование медицинского заключения о состоянии пациента. При необходимости врач-специалист может направить пациента на проведение дополнительных консультаций у других специалистов, а также инструментальных и лабораторных исследований.

В задачи среднего медицинского персонала может входить, в зависимости от типа консультации, выполнение различных манипуляций: измерение артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры тела, взятие биоматериала для проведения различных диагностических исследований и т.д.

На основании собранных в ходе консультации данных врач-специалист составляет документ: "Протокол консультации".

Руководство по реализации СЭМД "Протокол консультации" разработано с учётом приказа МЗ РФ от 13 мая 2025 года № 274н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков их ведения", а также образцов реальных документов.

Информация о СЭМД "Протокол консультации" должна передаваться из медицинской информационной системы (МИС) в реестр электронных медицинских документов (РЭМД).

2. Цель

Цель текущего документа – описание требований и ограничений стандарта архитектуры клинических документов "Health Level Seven Clinical Document Architecture. Release 2.0" (HL7 CDA R2.0) для элементов заголовка и тела СЭМД "Протокол консультации". CDA-документ "Протокол консультации" предназначен для передачи данных в РЭМД.

3. Целевая аудитория

Данный документ предназначен для разработчиков и специалистов по внедрению медицинских информационных систем, в том числе локальных и региональных систем обмена медицинской информацией, перед которыми стоит задача создавать СЭМД, сформированные на основе стандартной архитектуры клинических документов (HL7 CDA Release 2).

4. Требования к читателю

В настоящем документе предполагается, что читатель знаком с языком XML, описанием схем документов на языке XML, со способами составления и синтаксического разбора XML-файлов. Читатель должен быть также знаком с языком запросов XPath, с помощью которого выбираются нужные компоненты XML-файла.

Желательно иметь общее представление о стандартах передачи медицинских данных Health Level Seven Version 3, включая спецификацию CDA Release 2.0 и описания типов данных.

5. Методология

Данное руководство основано на базовом стандарте архитектуры клинических документов Health Level Seven Clinical Document Architecture, Release 2.0. Подходом, применяемым в разработке этой, локализованной для использования в Российской Федерации, спецификации, явился обзор существующих черновых и законченных спецификаций и руководств по внедрению для подобных продуктов в США, РФ и других государствах; обзор имеющихся стандартных форм медицинской документации. Положения текущей спецификации обобщают, уточняют и объясняют требования базового стандарта. Данное руководство можно считать профилем соответствия (conformance profile), аннотационным (annotation) профилем и локализационным (localization) профилем, как определено в разделе "Refinement, Constraint and Localization, Release 2" стандарта HL7 Версия 3.

5.1 Соглашения, использованные в этом руководстве

5.1.1 Требования по соответствию

Требования по соответствию данному руководству будут появляться в указанном ниже формате и будут иметь последовательную нумерацию.

У1-1: Это пример требования по соответствию уровню 1 данного руководства.

У2-1: Это пример требования по соответствию уровню 2 данного руководства.

У3-1: Это пример требования по соответствию уровню 3 данного руководства.

5.1.2 Ключевые слова

Ключевые слова, использованные в данном руководстве: "**ОБЯЗАН**"/"**НЕ ОБЯЗАН**", "**ДОЛЖЕН**"/"**НЕ ДОЛЖЕН**", "**СЛЕДУЕТ**"/"**НЕ СЛЕДУЕТ**", "**МОЖЕТ**"/"**НЕ МОЖЕТ**".

"**ОБЯЗАН**"/"**НЕ ОБЯЗАН**" – обязательное требование включения/исключения элемента. Нарушение приведет к несоответствию сформированного CDA-документа требованиям данного руководства. Ключевое слово "**ОБЯЗАН**" используется для описания варианта, когда элемент должен быть включен в документ и не может содержать атрибут nullFlavor.

"**ДОЛЖЕН**"/"**НЕ ДОЛЖЕН**" – обязательное требование включения/исключения элемента. Нарушение приведет к несоответствию сформированного CDA документа требованиям данного руководства. Ключевое слово "**ДОЛЖЕН**" используется для описания варианта, когда элемент должен быть включен в документ и может содержать атрибут nullFlavor.

"**СЛЕДУЕТ**"/"**НЕ СЛЕДУЕТ**" - рекомендованные требования включения/исключения элемента для наилучшего соответствия данному руководству ("best practice"). Нарушение не приведет к утрате соответствия, однако необходимы объективные причины, чтобы включить/исключить элемент.

"**МОЖЕТ**"/"**НЕ МОЖЕТ**" – необязательное требование включения/исключения элемента. Элементы могут присутствовать или отсутствовать в документе в зависимости от указываемой автором документа информации.

Атрибут nullFlavor используется для обозначения причины отсутствия информации и может быть использован в любом элементе документа, который задается ключевым словом "**ДОЛЖЕН**". Значение атрибута nullFlavor определяется согласно справочнику "Причины отсутствия информации (NullFlavor)" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.286).

В требованиях текущего руководства по реализации используется следующая логика по умолчанию:

- Если элемент не содержит атрибут nullFlavor, то:
  - каждый из обязательных атрибутов элемента должен быть представлен с не пустым значением;
  - каждый из необязательных атрибутов элемента может или быть представлен с не пустым значением, или отсутствовать;
  - наполнение элемента, если оно предусмотрено требованиями, не может быть пустым;
- Если элемент содержит атрибут nullFlavor, то:
  - атрибут nullFlavor обязан иметь значение из справочника "Причины отсутствия информации (NullFlavor)" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.286);
  - атрибут xsi:type, если он предусмотрен требованиями, должен быть представлен с не пустым значением;
  - прочие атрибуты элемента, если они предусмотрены требованиями, должны отсутствовать;
  - наполнение элемента, если оно предусмотрено требованиями, должно отсутствовать;
  - дочерние элементы, если они предусмотрены требованиями, должны отсутствовать;

Если потребуется использовать логику, отличную от указанной выше, она будет описана в требованиях дополнительно.

В XML примерах можно встретить следующие обозначения данных требований:

`R [1..1]` – данный элемент должен быть представлен с не пустым значением, т.е. использование атрибута nullFlavor запрещено. При отсутствии значения в таких обязательных элементах документ CDA не может быть передан в РЭМД.

`[1..1]` – данный элемент должен быть представлен, но значение может отсутствовать при указании причины отсутствия информации в атрибуте nullFlavor. Данный элемент может присутствовать только в одном экземпляре.

`[1..*]` – данный элемент должен быть представлен, но значение может отсутствовать при указании причины отсутствия информации в атрибуте nullFlavor. Данный элемент может присутствовать в неограниченном количестве, но минимум в одном экземпляре.

`[0..1]` – данный элемент не обязателен и может отсутствовать. Если он присутствует, то максимум в одном экземпляре.

`[0..*]` – данный элемент не обязателен и может отсутствовать. Если он присутствует, то количество экземпляров не ограничено.

5.1.3 XML-примеры

В руководстве представлены фрагменты примера XML-документа, соответствующего требованиям данного руководства.

Фрагменты XML будут представлены с использованием фиксированного по ширине шрифта. Часть содержимого XML может быть опущена для краткости. В таком случае будет использовано вертикальное многоточие:

```
<ClinicalDocument xmlns= "urn:hl7-org:v3">
  :
  .
</ClinicalDocument>
```

Рисунок 1. Пример использования вертикального многоточия.

В тексте названия элементов и атрибутов XML будут появляться в таком шрифте. Значения атрибутов будут появляться в *таком шрифте*.

5.1.4 Содержание пакета спецификации

Данный пакет спецификации содержит следующие файлы:

Таблица 1. Содержание сопроводительного пакета.

Имя файла	Описание
CDA_ПРОТОКОЛ_КОНСУЛЬТАЦИИ_P7.pdf	Данное руководство
Протокол консультации.xml	Пример CDA-документа "Протокол консультации"
Протокол консультации.pdf	Макет CDA-документа "Протокол консультации", вариант для печати
Протокол консультации.xlsx	XPath-разметка CDA-документа "Протокол консультации"
schematron	Папка, содержащая в себе схематрон к CDA-документу "Протокол консультации"
XSD CDA	Папка, объединяющая в себе набор файлов XSD, использующихся для формализованного описания требований, накладываемых стандартом CDA 2.0, с учетом локальных расширений
XSD_CDA_ПРОТОКОЛ_КОНСУЛЬТАЦИИ_P7	Папка, объединяющая в себе набор файлов XSD, использующихся для формализованного описания специфичных требований к документу "Протокол консультации"

Специфичные XSD сформированы для проверки структуры отдельных экземпляров CDA-документов на соответствие требованиям руководства по реализации. Схемы созданы на базе стандарта "Health Level Seven Clinical Document Architecture. Release 2.0" (HL7 CDA R2.0). В качестве основы для написания была использована XML-схема, представленная в документе "ГОСТ Р ИСО/HL7 27932-2015 Информатизация здоровья. Стандарты обмена данными. Архитектура клинических документов HL7. Выпуск 2".

XSD содержит множество составляющих, которые можно разделить на следующие группы:

- Файлы, название которых соответствует блокам заголовка СЭМД, определяют правила формирования одноименных структур;
- Файл "STRUCTURED_BODY.xsd" используется для минимальной формализации требований тела документа;
- Файлы, хранящиеся в папке "coreschemas", включают набор вспомогательных структур, таких как типы элементов и атрибутов, словарь значений для определенных атрибутов и схема человекочитаемой части электронного документа;
- Файл "CDA.xsd" содержит описание структуры элементов верхнего уровня, определенных в ClinicalDocument. Данный файл связывает упомянутые ранее файлы в единую XML-схему.

Требования, предъявляемые к конкретному СЭМД, не могут быть перенесены в XML-схему в полном объеме в связи с возможностями XSD 1.0 и ограничениями, которые накладывает стандарт HL7 CDA R2.0, поэтому специфичные XSD не являются заменой форматно-логического контроля и не содержат всех требований, описанных в руководстве по реализации.

5.2 Область применения

Данное руководство накладывает дополнительные ограничения на элементы Заголовка и Тела CDA-документа "Протокол консультации", используемого в пределах РФ. В нем описаны требования по соответствию этим ограничениям, а также представлены удовлетворяющие им XML-примеры.

Данное руководство определяет три уровня требований по соответствию. Требования первого уровня определяют ограничения для Заголовка CDA-документа. Требования второго уровня определяют ограничения для разделов (секций) структурированного Тела CDA-документа. Требования третьего уровня определяют ограничения для машинно-обрабатываемого наполнения разделов (секций) структурированного Тела CDA-документа. Для обеспечения соответствия данному руководству необходимо выполнение определённых в данном руководстве требований.

Спецификации по технологическому процессу, сообщениям и используемым каналам, процедурам обмена данными находятся вне рамок данного руководства.

5.3 Дальнейшее развитие

Дальнейшая работа по данному руководству может быть нацелена на дополнение структуры тела документа (второй уровень CDA) и создание других детализированных машинно-обрабатываемых структур для наполнения документа (третий уровень CDA), а также на разработку формальных правил проверки соответствия экземпляров CDA данной спецификации на основе правил на языке Schematron.

5.4 Использование идентификаторов

Для обеспечения машинной обработки демографических и медицинских данных пациента используется большое число классификаторов и идентификаторов объектов (документов, пациентов, медицинских работников, организаций и подразделений, и т.д.). Эти системы классификации данных и идентификации объектов используют разные подходы к присваиванию идентификаторов. В целях унификации в настоящем документе используются международные идентификаторы объектов (Object IDentifier, OID). Эти идентификаторы однозначно идентифицируют домены кодированных значений и объектов.

Согласно стандарту CDA, любой идентификатор должен состоять из двух частей:

- root – корень: глобально уникальный идентификатор OID, присвоенный организации или классификатору, либо системе идентификации объектов, находящихся в ведении этой организации;
- extension – расширение: значение этого атрибута присваивается организацией, системой или прикладной программой.

В некоторых элементах, например, typeID, корень и расширение принимают заранее заданные значения, определенные стандартом CDA, но для большинства других элементов они задаются под конкретную реализацию. Пара root+extension является глобально уникальной строкой, идентифицирующей объекты или кодирующей данные, описанные в документе.

Использованные в настоящем руководстве идентификаторы берутся из корневого узла OID Министерства здравоохранения РФ (OID: 1.2.643.5.1.13) и/или иных узлов Российской ветки OID (1.2.643), имеющих отношение к здравоохранению (например, СНИЛС, чей OID – 1.2.643.100.3). Соглашения по присвоению идентификаторов OID представлены ниже (см. Таблица 2 и Таблица 3).

Таблица 3Чтобы обеспечить возможность проведения формато-логического контроля используемых кодированных наборов значений в СЭМД, в данном руководстве даются указания на использование фиксированных версий тех справочников, которые не подразумевают постоянного обновления. Описание наполнения таких справочников можно найти в Разделе V "Использованные справочники и разрешённые наборы значений" данного руководства, где будет приведено либо полное наполнение указанной версии справочника (для небольших по объёму справочников), либо будет приведён фрагмент указанной версии и даны указания для получения её полного наполнения.

В случае, когда не даётся указания на использование конкретной версии, необходимо использовать последнюю актуальную версию этого справочника на момент создания СЭМД. Версию справочника рекомендуется указывать в местах использования кодированных типов данных сразу после объявления идентификатора справочника (в атрибуте codeSystemVersion). Например: "... codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1040" codeSystemVersion="2.1" ...".

Таблица 2. Сводка по использованию OID справочников в документе "Протокол консультации".

Полное наименование справочника	**Идентификатор OID**	**Версия справочника**
Должности медицинских и фармацевтических работников	1.2.643.5.1.13.13.11.1002	Последняя
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр)	1.2.643.5.1.13.13.11.1005	Последняя
Степень тяжести состояния пациента	1.2.643.5.1.13.13.11.1006	Последняя
Вид случая госпитализации или обращения (первичный, повторный)	1.2.643.5.1.13.13.11.1007	Последняя
Место оказания медицинской помощи	1.2.643.5.1.13.13.11.1008	Последняя
Виды анестезии	1.2.643.5.1.13.13.11.1033	Последняя
Виды медицинской помощи	1.2.643.5.1.13.13.11.1034	Последняя
Виды полиса обязательного медицинского страхования	1.2.643.5.1.13.13.11.1035	Последняя
Виды травм по способу получения	1.2.643.5.1.13.13.11.1036	Последняя
Социальные группы населения в учетной медицинской документации	1.2.643.5.1.13.13.11.1038	Последняя
Источники оплаты медицинской помощи	1.2.643.5.1.13.13.11.1039	Последняя
Пол пациента	1.2.643.5.1.13.13.11.1040	Последняя
Тип установления инвалидности (впервые, повторно)	1.2.643.5.1.13.13.11.1041	Последняя
Причины выдачи документа о временной нетрудоспособности	1.2.643.5.1.13.13.11.1044	Последняя
Характер заболевания	1.2.643.5.1.13.13.11.1049	Последняя
Группы инвалидности	1.2.643.5.1.13.13.11.1053	Последняя
Привычки и зависимости	1.2.643.5.1.13.13.11.1058	Последняя
Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы	1.2.643.5.1.13.13.11.1059	Последняя

Полное наименование справочника	Идентификатор OID	Версия справочника
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)	1.2.643.5.1.13.13.11.1060	Последняя
Основные клинические проявления патологических реакций для сбора аллергоанамнеза	1.2.643.5.1.13.13.11.1063	Последняя
Тип патологической реакции для сбора аллергоанамнеза	1.2.643.5.1.13.13.11.1064	Последняя
Номенклатура медицинских услуг	1.2.643.5.1.13.13.11.1070	Последняя
Виды нозологических единиц диагноза	1.2.643.5.1.13.13.11.1077	Последняя
Иммунобиологические лекарственные препараты	1.2.643.5.1.13.13.11.1078	Последняя
Единицы измерения	1.2.643.5.1.13.13.11.1358	Последняя
Действующие вещества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами	1.2.643.5.1.13.13.11.1367	Последняя
Компоненты крови	1.2.643.5.1.13.13.11.1386	Последняя
Федеральный справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований	1.2.643.5.1.13.13.11.1437	Последняя
Реестр медицинских организаций Российской Федерации	1.2.643.5.1.13.13.11.1461	Последняя
Лекарственные формы лекарственных препаратов, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами	1.2.643.5.1.13.13.11.1466	Последняя
Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами	1.2.643.5.1.13.13.11.1468	Последняя
Федеральный справочник инструментальных диагностических исследований	1.2.643.5.1.13.13.11.1471	Последняя
Выявленные патологии	1.2.643.5.1.13.13.11.1473	Последняя
Причины инвалидности	1.2.643.5.1.13.13.11.1474	Последняя
Тип адреса пациента	1.2.643.5.1.13.13.11.1504	Последняя
Цели проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)	1.2.643.5.1.13.13.11.1506	Последняя
Перечень клинических шкал и опросников	1.2.643.5.1.13.13.11.1514	Последняя
Электронные медицинские документы	1.2.643.5.1.13.13.11.1520	Последняя
Виды медицинской документации	1.2.643.5.1.13.13.11.1522	Последняя
Формы оказания медицинской помощи	1.2.643.5.1.13.13.11.1551	Последняя
Родственные и иные связи	1.2.643.5.1.13.13.99.2.14	Последняя
Документы, удостоверяющие личность	1.2.643.5.1.13.13.99.2.48	Последняя
ФРМО. Справочник структурных подразделений	1.2.643.5.1.13.13.99.2.114	Последняя
Кодируемые поля CDA документов	1.2.643.5.1.13.13.99.2.166	Последняя
Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС)	1.2.643.5.1.13.13.99.2.183	Последняя
Секции электронных медицинских документов	1.2.643.5.1.13.13.99.2.197	Последняя

Полное наименование справочника	Идентификатор OID	Версия справочника
Субъекты Российской Федерации	1.2.643.5.1.13.13.99.2.206	Последняя
Витальные параметры	1.2.643.5.1.13.13.99.2.262	Последняя
Уровень конфиденциальности медицинского документа	1.2.643.5.1.13.13.99.2.285	Последняя
Причины отсутствия информации (NullFlavor)	1.2.643.5.1.13.13.99.2.286	Последняя
Документы, удостоверяющие полномочия законного (уполномоченного) представителя	1.2.643.5.1.13.13.99.2.313	Последняя
Условия оказания медицинской помощи	1.2.643.5.1.13.13.99.2.322	Последняя
Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности	1.2.643.5.1.13.13.99.2.325	Последняя
Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде	1.2.643.5.1.13.13.99.2.368	Последняя
Льготные категории граждан	1.2.643.5.1.13.13.99.2.541	Последняя
Узлы СМНН. ЕСКЛП	1.2.643.5.1.13.13.99.2.611	Последняя
Дополнительная запись к причине инвалидности	1.2.643.5.1.13.13.99.2.686	Последняя
Способ выявления заболевания	1.2.643.5.1.13.13.99.2.688	Последняя
Типы медицинских карт	1.2.643.5.1.13.13.99.2.723	Последняя
Типы документов оснований	1.2.643.5.1.13.13.99.2.724	Последняя
Типы документированных событий	1.2.643.5.1.13.13.99.2.726	Последняя
Источник медицинской информации	1.2.643.5.1.13.13.99.2.770	Последняя
Латеральность	1.2.643.5.1.13.13.99.2.778	Последняя
Тип консилиума	1.2.643.5.1.13.13.99.2.780	Последняя
Медицинские процедуры и манипуляции	1.2.643.5.1.13.13.99.2.785	Последняя
Степень обоснованности диагноза	1.2.643.5.1.13.13.99.2.795	Последняя
Виды врачебных подкомиссий	1.2.643.5.1.13.13.99.2.941	Последняя
Формы документов	1.2.643.5.1.13.13.99.2.1008	Последняя
Виды структурированных электронных медицинских документов	1.2.643.5.1.13.13.99.2.1079	Последняя

Таблица 3. Сводка по использованию OID объектов в документе "Протокол консультации".

Тип идентификации объектов	Идентификатор OID
Идентификатор Министерства здравоохранения РФ	1.2.643.5.1.13
Руководство по реализации CDA (Release 2) уровень 3 Протокол консультации Редакция 7	1.2.643.5.1.13.13.15.13.7 – указание на СЭМД Протокол консультации
Идентификаторы медицинских организаций	OID должен быть взят из справочника НСИ Министерства здравоохранения РФ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461) Пример: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова Департамента здравоохранения города Москвы имеет OID 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8094

Тип идентификации объектов	Идентификатор OID
Идентификаторы подразделений медицинских организаций	OID должен быть взят из справочника НСИ Министерства здравоохранения РФ "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114) Пример: Подразделение "3 хирургическое отделение общей онкологии" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Московская городская онкологическая больница № 62 Департамента здравоохранения города Москвы" имеет OID 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8481.0.156675
Идентификаторы страховых компаний	OID страховой компании задаётся парой корень + расширение. Корнем является OID справочника "Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС)" из реестра НСИ Министерства здравоохранения РФ. Расширением должно быть значение поля "Код СМО в едином реестре ОМС" из справочника "Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС)". Пример: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНГОССТРАХ-М" @root="1.2.643.5.1.13.13.99.2.183" @extension="38020"
Идентификатор лицензии на осуществление медицинской деятельности	1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.101
Идентификатор Реестра электронных медицинских документов (РЭМД)	1.2.643.5.1.13.13.17.1.1
Идентификатор СНИЛС	1.2.643.100.3
Корневой узел для перечня медицинских информационных систем (МИС), использующихся в медицинской организации	OID_медицинской_организации.100[1]
Идентификатор конкретной МИС в медицинской организации	OID_медицинской_организации.100.НомерМИС
Идентификаторы экземпляров[2] МИС в медицинской организации	OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС
Идентификаторы пациентов в экземпляре МИС в медицинской организации	OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.10
Идентификаторы случаев оказания медицинской помощи в экземпляре МИС в медицинской организации	OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.15

[1] Если в медицинской организации уже использован OID-корень 100, то допускается использование любого другого OID-корня (например, 199) для выделения ветки с перечнем информационных систем. Логика формирования дочерних OID идентификаторов должна сохраниться в соответствии с данным руководством.

[2] Экземпляр МИС – это понятие, введенное для обеспечения уникальности пары корень+расширение в случае, когда ее нельзя обеспечить стандартными средствами имеющейся информационной системы.
Например: МИС не обеспечивает уникальность записей, так как развернута в разных филиалах одной медицинской организации и в каждом из них работает на отдельной базе данных (без синхронизации между собой). В таком случае каждому из филиалов должен быть присвоен свой OID для экземпляров МИС ("*.1", "*.2" и т.д.), и пара корень+расширение для каждой из записей будет гарантировано уникальной.
В случае отсутствия необходимости в выделении нескольких экземпляров МИС данный узел в OID идентификаторе должен быть представлен константой (например: "*.1").

Тип идентификации объектов	Идентификатор OID
Идентификаторы наборов версий документов (setId) в экземпляре МИС в медицинской организации	OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.50
Идентификаторы документов (id) в экземпляре МИС в медицинской организации	OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51
Идентификаторы внутренних ссылок документов в экземпляре МИС в медицинской организации	OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52
Идентификаторы персонала в экземпляре МИС в медицинской организации	OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70

5.5 Использование шаблонов

Стандарт CDA описывает возможность установления требований соответствия в рамках трех основных уровней детализации:

- Требования уровня 1 устанавливают ограничения для CDA-заголовка
- Требования уровня 2 устанавливают ограничения для секций XML-тела документа CDA.
- Требования уровня 3 устанавливают ограничения для машинно-обрабатываемого наполнения секций XML-тела документа CDA.

Идентификатором набора требований является шаблон (templateId).

Данное руководство накладывает требования на CDA-документ для соответствия всем трем уровням. Совокупность требований, описанных в данном руководстве для создания отдельного СЭМД, называется шаблоном. В руководствах по реализации CDA Release 2.0 имеется возможность описания требований в виде "открытых" и "закрытых" шаблонов.

- "Открытые" шаблоны позволяют составителям CDA-документов использовать любые элементы базового стандарта, не описанные в данном руководстве;
- "Закрытые" шаблоны запрещают составителям CDA-документов использовать элементы базового стандарта, не описанные в данном руководстве.

Шаблон документа, определенный в данном руководстве, является "закрытым", т.е. элементы, присутствующие в базовом стандарте CDA Release 2.0, но не описанные в данном руководстве, запрещены к использованию.

Раздел II. Заголовок CDA

1. Корневой элемент <ClinicalDocument>

Пространством имен для CDA Выпуск 2 является urn:hl7-org:v3. В экземплярах клинических документов должно использоваться соответствующее пространство имен. В примерах данной спецификации (Рисунок 2) все элементы, представленные без префикса пространства имен, являются находящимися в пространстве имен по умолчанию, установленному равным urn:hl7-org:v3. В документе используются локальные расширения urn:hl7-ru:identity (префиксом пространства имен является identity), urn:hl7-ru:address (префиксом пространства имен является address), urn:hl7-ru:medService (префиксом пространства имен является medService), urn:hl7-ru:fias (префиксом пространства имен является fias). Не следует использовать элемент xsi:schemaLocation по причинам безопасности (получателю документа следует валидировать его по локально сохранённой схеме).

Корневым элементом документа должен быть элемент ClinicalDocument в пространстве имен urn:hl7-org:v3. Корневой элемент также должен содержать определение пространства имён xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", т.к. оно используется для указания типа значения в элементах с кодированным содержанием (entry/observation/value/@xsi:type).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:identity="urn:hl7-ru:identity" xmlns:address="urn:hl7-ru:address"
xmlns:medService="urn:hl7-ru:medService" xmlns:fias="urn:hl7-ru:fias">
  :
  .
</ClinicalDocument>
```

Рисунок 2. Пример корневого элемента ClinicalDocument.

1.1 Общие ограничения

1.1.1 Имена и наименования <name>

Для всех участников, упоминаемых в документе, должны быть указаны имена или наименования. Пример описания представлен ниже (см. Рисунок 3).

1. Все элементы name (при отсутствии атрибута @nullFlavor), содержащие ФИО медицинских работников, пациента и других лиц:
   1. **ОБЯЗАНЫ** иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию;
   2. **ОБЯЗАНЫ** иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя;
   3. **МОГУТ** иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество.
2. Все элементы name, относящиеся к организациям, **ОБЯЗАНЫ** содержать наименование организации.

```
<!-- Фамилия, Имя, Отчество -->
<name>
  <!-- R [1..1] Фамилия -->
  <family>Иванов</family>
  <!-- R [1..1] Имя -->
  <given>Иван</given>
  <!-- [0..1] Отчество -->
  <identity:Patronymic>Иванович</identity:Patronymic>
</name>
  :
  .
<!-- R [1..1] Наименование организации -->
<name>ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова</name>
```

Рисунок 3. Пример указания имени автора и названия организации.

1.1.2 Адреса <addr>

Для всех участников и организаций, связанных с обеспечением медицинской помощи пациенту, могут быть указаны адреса (см. Рисунок 4), включая GUID ФИАС, контактные телефоны и/или электронная почта (элементы addr и telecom). GUID ФИАС должны быть взяты с официального портала ФИАС (https://fias.nalog.ru).

1. Все элементы addr (атрибут @use может быть представлен), при отсутствии атрибута @nullFlavor:
   1. **ОБЯЗАНЫ** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом);
   2. **ОБЯЗАНЫ** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибуты @code, @codeSystemName, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями),содержащий код субъекта РФ;
   3. **ДОЛЖНЫ** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;
   4. **ДОЛЖНЫ** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:
      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;
      2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- Адрес -->
<addr>
  <!-- R [1..1] Адрес текстом -->
  <streetAddressLine>Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Ткачей, дом
16а</streetAddressLine>
  <!-- R [1..1] Код субъекта РФ (Код региона в ФНС по справочнику "Субъекты Российской
Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206)) -->
  <address:stateCode code="66" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206" codeSystemVersion="6.2"
codeSystemName="Субъекты Российской Федерации" displayName="Свердловская область"/>
  <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
  <postalCode>620100</postalCode>
  <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
  <fias:Address>
    <!-- R [1..1] Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта  -->
    <fias:AOGUID>cdcd116a-2179-4b32-985a-57056ff316ce</fias:AOGUID>
    <!-- [1..1] Глобальный уникальный идентификатор дома -->
    <fias:HOUSEGUID>534f66c9-4853-43c4-bbb3-e1d16bbb8a00</fias:HOUSEGUID>
  </fias:Address>
</addr>
```

Рисунок 4. Пример указания адреса.

1.1.3 Контакты <telecom>

Для указания контактов используется элемент telecom. Наиболее используемыми контактами в России являются телефон и электронный почтовый адрес. Пример описания контактов представлен ниже (см. Рисунок 8).

Для телефона атрибут value указывает URL, обозначающий телефонный номер в соответствии с ограниченным синтаксисом типа данных TEL из RFC 2806, который представлен ниже (см. Рисунок 5). Телефонный номер для голосовых звонков начинается с "tel:" схемы URL. Если телефон международный, он должен начинаться со знака плюс. Остальная часть номера состоит из цифр и может содержать опциональные разделители.

```
telephone-url = telephone-scheme ':' telephone-subscriber
telephone-scheme = 'tel'
telephone-subscriber = (global-phone-number | phone-number) [ extension ]
global-phone-number = '+' phone-number
phone-number = digits
digits = phonedigit | digits phonedigit
phonedigit = DIGIT | visual-separator
extension = ';ext=' digits
visual-separator = '-' | '.' | '(' | ')'
```

Рисунок 5. Ограниченный URL-синтаксис для телефонных контактов.

Для электронного почтового адреса атрибут value указывает URL, обозначающий адрес в соответствии с ограниченным синтаксисом типа данных MAIL из RFC 2368, который представлен ниже (см. Рисунок 6). Адрес почты должен содержать информацию о схеме URL "mailto:", имени пользователя, доменном имени почтового адреса.

```
mailtoURL  =  "mailto:" [ to ] [ headers ]
to         =  #mailbox
headers    =  "?" header *( "&" header )
header     =  hname "=" hvalue
hname      =  *urlc
hvalue     =  *urlc
```

Рисунок 6. Ограниченный URL-синтаксис для электронной почты.

Для факса атрибут value указывает URL, обозначающий номер факса в соответствии с ограниченным синтаксисом типа данных FAX из RFC 2806, который представлен ниже (см. Рисунок 7). Номер факса начинается с "fax:" схемы URL. Остальная часть номера состоит из цифр и может содержать опциональные разделители.

```
fax-url          = fax-scheme ":" fax-subscriber
fax-scheme       = "fax"
fax-subscriber   = fax-global-phone / fax-local-phone
fax-global-phone = "+" base-phone-number [isdn-subaddress]
                   [t33-subaddress] [post-dial]
                   *(area-specifier / service-provider /
                   future-extension)
fax-local-phone  = 1*(phonedigit / dtmf-digit /
                   pause-character) [isdn-subaddress]
                   [t33-subaddress] [post-dial]
                   area-specifier
                   *(area-specifier / service-provider
                   future-extension)
t33-subaddress   = ";tsub=" 1*phonedigit
```

Рисунок 7. Ограниченный URL-синтаксис для факсов.

Пример указания телефона, электронной почты и факса представлен ниже (см. Рисунок 8).

1. Для всех элементов telecom, содержащих информацию о телефонном номере, значение атрибута @value должно соответствовать регулярному выражению *"tel:\+?[-0-9().]+"*. Как минимум одна цифра должна остаться в номере телефона после удаления всех разделителей.
2. Для всех элементов telecom, содержащих информацию об электронной почте, значение атрибута @valueдолжно соответствовать регулярному выражению *"mailto:.+@.+\..+"*.
3. Для всех элементов telecom, содержащих информацию о факсе, значение атрибута @value должно соответствовать регулярному выражению *"fax:[-0-9]+"*.

```
<!-- Мобильный телефон -->
<telecom value='tel:+79123456789'>
<!-- Электронная почта -->
<telecom value='mailto:name@mail.ru'>
<!-- Факс -->
<telecom value='fax:70953456789'>
```

Рисунок 8. Пример указания контактов.

1.1.4 Дата и время

Времена или временные интервалы событий, описываемые/упоминаемые в документе, должны быть указаны с точностью до дня (если не указано иное), но желательно указывать с точностью до минут. Если время указано с точностью до минут, то должна быть указана временная зона (часовой пояс). Пример указания даты и времени представлен ниже (см. Рисунок 9).

1. Дата и время должны быть представлены в формате *"YYYYMMDD[HHMM[SS]+|ZZZZ]"*, где *"YYYY"* – год, *"MM"* – месяц, *"DD"* – день, *"HHMM[SS]"* – время (*"HH"*- часы, *"MM"* - минуты, *"SS"* - секунды), *"+|ZZZZ"* – указатель временной зоны (квадратные скобки указывают на элементы, которые можно опустить). Временные интервалы должны быть указаны с точностью как минимум до дня, если иное не предусмотрено разработчиком (для некоторых документов допустимо указание временного интервала с точностью до года). Необходимость указания времени с большей точностью, чем до дня, оговаривается в требованиях отдельно. Допускается указание даты и времени с максимальной возможной точностью (до секунд).

```
<!-- 5 марта 2021 года, 17:15:40, часовой пояс Москвы (UTC+03:00) -->
<effectiveTime value="20210305171540+0300"/>
```

Рисунок 9. Пример указания даты и времени.

1.1.5 Указание на отсутствие информации <nullFlavor>

Если информация для элементов, которые должны присутствовать, неизвестна, то факт отсутствия этой информации должен быть отражен с использованием подходящего значения атрибута nullFlavor. Допустимые значения атрибута nullFlavor для данной спецификации взяты из словаря HL7 NullFlavor. Пример использования nullFlavor представлен ниже (см. Рисунок 10).

```
<scopingOrganization>
  <!-- [1..1] Уникальный идентификатор страховой компании или юридического лица -->
  <id root="1.2.643.5.1.13.13.99.2.183" extension="66004"/>
  <!-- R [1..1] Наименование страховой компании или юридического лица -->
  <name>СМК "АСТРАМЕД-МС" (АО)</name>
  <!-- [1..*] Контакты страховой компании или юридического лица -->
  <telecom nullFlavor="NI"/>
  <!-- [1..1] Адрес страховой компании или юридического лица -->
  <addr>
    <!-- R [1..1] Адрес (текстом) -->
    <streetAddressLine>город Екатеринбург, улица 8 марта, дом 37</streetAddressLine>
    <!-- R [1..1] Код субъекта РФ -->
    <address:stateCode code="66" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"
codeSystemVersion="6.2" codeSystemName="Субъекты Российской Федерации"
displayName="Свердловская область""/>
    <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
    <postalCode>620014</postalCode>
    <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
    <fias:Address nullFlavor="NI"/>
  </addr>
</scopingOrganization>
```

Рисунок 10. Пример указания причины отсутствия информации.

1.1.6 Уникальные идентификаторы <id>

Для всех уникальных идентификаторов, задействованных в документе, значение атрибута @root должно соответствовать правилам формирования OID, указанным в Таблица 3.

Пример указания идентификатора указан ниже (см. Рисунок 11).

1. Для всех элементов id значение атрибута @root должно соответствовать регулярному выражению *"([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+"*.

```
<!-- Уникальный идентификатор -->
<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3354.100.1.1.51" extension="1"/>
```

Рисунок 11. Пример указания id.

1.2 Область применения, страна <realmCode>

Значение этого элемента указывает на возможность использования документа, сформированного в соответствии с данным руководством, на территории Российской Федерации. Код "RU" для указания РФ взят из ISO-3166-1.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 12.

У1-1: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент realmCode (атрибут @code должен иметь значение *"RU"*), содержащий указание на область применения документа (РФ).

```
<!-- R [1..1] Указание на область применения документа (РФ) -->
<realmCode code="RU"/>
```

Рисунок 12. Пример указания realmCode.

1.3 Указатель на тип структуры документа <typeId>

Элемент ClinicalDocument/typeId предназначен для хранения ссылки на базовую спецификацию CDA Release 2 и указывает на соответствие сформированного документа требованиям, налагаемым базовой спецификацией.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 13.

У1-2: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент typeId (атрибут @root должен иметь значение *"2.16.840.1.113883.1.3"*, атрибут @extension должен иметь значение *"POCD_MT000040"*), содержащий указание на тип структуры документа (CDA R2).

```
<!-- R [1..1] Указание на тип структуры документа (CDA R2) -->
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_MT000040"/>
```

Рисунок 13. Пример указания typeId.

1.4 Использованный шаблон <templateId>

В дополнение к требованиям базовой спецификации CDA Release 2.0, данное руководство устанавливает специфический набор требований, являющийся шаблоном в данном руководстве:

1.2.643.5.1.13.13.15.13.7 (закрытый шаблон) – требования "Руководства по реализации CDA (Release 2) уровень 3 Протокол консультации Редакция 7", соответствующие документу "Протокол консультации".

Пример описания компонента представлен на Рисунок 14.

У1-3: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент templateId (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.15.13.7"*), содержащий уникальный идентификатор руководства по реализации СЭМД.

```
<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор руководства по реализации СЭМД -->
<templateId root="1.2.643.5.1.13.13.15.13.7"/>
```

Рисунок 14. Пример указания templateId.

1.5 Идентификатор документа <id>

Идентификатор документа указывается в элементе ClinicalDocument/id и кодируется с использованием типа данных идентификатора экземпляра, который состоит из двух частей: root и extension. Атрибут root задаёт пространство для указания присвоенного локальной системой идентификатора документа (extension). Атрибуты root и extension вместе уникально идентифицируют документ. Значение атрибута root следует устанавливать в соответствии с рекомендациями (см. Таблица 2 и Таблица 3).

Каждый документ при создании должен получать уникальный идентификатор. Изменение, коррекция или дополнение документа приводит к изменению его содержания и, следовательно, также является созданием нового документа. Для отслеживания осуществлённых с документом изменений предназначены специализированные элементы контроля версий – setId и versionId, которые описаны в соответствующем разделе.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 15.

У1-4: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС.

```
<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа в МИС -->
<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.51" extension="144632"/>
```

Рисунок 15. Пример указания id.

1.6 Код типа документа <code>

Медицинский документ, в соответствии с CDA Release 2.0, должен быть классифицирован по своему клиническому наполнению, например, выписной эпикриз, электронный рецепт, дневниковая запись. Тип документа указывается в элементе ClinicalDocument/code.

В данном руководстве тип документа имеет фиксированное значение "Протокол консультации".

Пример описания компонента представлен на Рисунок 16.

У1-5: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибуты @code, @codeSystem, @codeSystemVersion, @codeSystemName, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; допустимые значения для атрибута @codeSystem: *"1.2.643.5.1.13.13.11.1520", "1.2.643.5.1.13.13.11.1522"*), содержащий вид медицинского документа. **ЕСЛИ** атрибут code/@codeSystem представлен со значением *"1.2.643.5.1.13.13.11.1520"*, **ТО** атрибут code/@code должен иметь значение *"290"*, атрибут code/@displayName должен иметь значение *"Протокол консультации (CDA) Редакция 7"*; **ЕСЛИ** атрибут code/@codeSystem представлен со значением *"1.2.643.5.1.13.13.11.1522"*, **ТО** атрибут code/@code должен иметь значение *"5"*, атрибут code/@displayName должен иметь значение *"Протокол консультации"*. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @code должен иметь значение *"13"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.1079"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Виды структурированных электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Протокол консультации"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий вид СЭМД.

```
<!-- R [1..1] Вид медицинского документа -->
<code code="290" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1520" codeSystemName="Электронные
медицинские документы" displayName="Протокол консультации (CDA) Редакция 7"
codeSystemVersion="12.66">
  <!-- R [1..1] Вид СЭМД -->
  <translation code="13" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.1079" codeSystemName="Виды
структурированных электронных медицинских документов" displayName="Протокол консультации"
codeSystemVersion="2.3"/>
</code>
```

Рисунок 16. Пример указания code.

1.7 Человекочитаемый заголовок <title>

Заголовок документа указывается в элементе title. Наименование документа может различаться, но не должно противоречить установленному типу документа ("Протокол консультации") и клиническому содержанию тела документа.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 17.

У1-6: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент title, содержащий заголовок документа, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- R [1..1] Заголовок документа -->
<title>Протокол консультации</title>
```

Рисунок 17. Пример указания title.

1.8 Дата создания документа <effectiveTime>

Дата создания документа указывается в элементе effectiveTime с точностью как минимум до дня, рекомендуется указывать с точностью до минут (секунд) с указанием временной зоны.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 18.

У1-7: Элемент ClinicalDocument **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату и время создания документа.

```
<!-- [1..1] Дата создания документа -->
<effectiveTime nullFlavor="NA"/>
```

Рисунок 18. Пример указания effectiveTime.

1.9 Уровень конфиденциальности <confidentialityCode>

Для документа должен быть установлен уровень конфиденциальности. Уровень конфиденциальности указывается в элементе ClinicalDocument/confidentialityCode.

В соответствии с данным руководством следует использовать справочник НСИ "Уровень конфиденциальности медицинского документа" (OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.285) для заполнения элемента confidentialityCode. Руководство не определяет конкретный механизм ведения и обработки передаваемой конфиденциальной информации.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 19.

У1-8: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент confidentialityCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.285"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Уровень конфиденциальности медицинского документа"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий уровень конфиденциальности документа.

```
<!-- R [1..1] Уровень конфиденциальности документа -->
<confidentialityCode code="N" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.285" codeSystemName="Уровень
конфиденциальности медицинского документа" displayName="Обычный" codeSystemVersion="1.2"/>
```

Рисунок 19. Пример указания confidentialityCode.

1.10 Язык документа <languageCode>

Язык, использованный при написании документа "Протокол консультации", должен быть указан в элементе ClinicalDocument/languageCode. Язык должен быть закодирован в формате "nn-CC", где "nn" определяет код языка в соответствии с ISO-639-1 и должен быть записан строчными буквами, а "CC" определяет код страны в соответствии с ISO-3166 и должен быть записан прописными буквами. Допустимым значением кода языка в соответствии с данным руководством является код "ru-RU".

Пример описания компонента представлен на Рисунок 20.

У1-9: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент languageCode (атрибут @code должен иметь значение *"ru-RU"*), содержащий указание на язык документа.

```
<!-- R [1..1] Указание на язык документа -->
<languageCode code="ru-RU"/>
```

Рисунок 20. Пример указания languageCode.

1.11 Версионность документа <setId> и <versionNumber>

Для ведения версий документа, возникающих при его коррекции, исправлении и дополнении имеются специализированные элементы, позволяющие указать набор версий для данного документа (ClinicalDocument/setId) и конкретную версию данного документа (ClinicalDocument/versionNumber).

Идентификатор набора версий документа указывается в элементе ClinicalDocument/setId и кодируется с использованием типа данных идентификатора экземпляра, который состоит из двух частей: root и extension. Атрибут root задаёт пространство для указания присвоенного локальной системой идентификатора набора версий документа (extension). Атрибуты root и extension вместе уникально идентифицируют набор версий документа.

Атрибуты root для элементов ClinicalDocument/id и ClinicalDocument/setId должны находиться в разных пространствах идентификаторов в соответствии с рекомендациями по использованию идентификаторов (см. Таблица 3).

Пример описания компонентов представлен на Рисунок 21.

У1-10: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент setId (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов наборов версий документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.50"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору набора версий документа), содержащий уникальный идентификатор набора версий документа.

У1-11: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент versionNumber (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий номер версии документа.

```
<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор набора версий документа -->
<setId root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.50" extension="163725"/>
<!-- R [1..1] Номер версии документа -->
<versionNumber value="1"/>
```

Рисунок 21. Пример указания setId и versionNumber.

Далее представлен пример замены документа на более новую версию, взятый из раздела "Document Identification, Revisions, and Addenda" базовой спецификации CDA Release 2.0, который демонстрирует использование элементов setId и versionNumber (см. Рисунок 22).

Пример:

- Документ "Протокол консультации" создан с ошибкой в данных и передан получателю:
  - идентификатор исходного документа [id] root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3354.100.1.1.51", extension="800";
  - идентификатор набора версий [setId] root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3354.100.1.1.50" extension="800";
  - версия документа [versionNumber] = 1.

- Ошибка в данных исправлена и требуется передать новую версию документа, которая должна заменить отправленный ранее документ:
  - идентификатор исправленного документа [id] root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3354.100.1.1.51", extension="900";
  - идентификатор набора версий [setId] root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3354.100.1.1.50" extension="800";
  - версия документа [versionNumber] = 2.

```
<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3354.100.1.1.51" extension="800"/>
  :
  .
<setId root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3354.100.1.1.50" extension="800"/>
<versionNumber value="1"/>
```

Замена на исправленную версию:

```
<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3354.100.1.1.51" extension="900"/>
  :
  .
<setId root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.36.3354.100.1.1.50" extension="800"/>
<versionNumber value="2"/>
```

Рисунок 22. Пример ведения версий документа.

2. Участники

Данный раздел описывает требования по указанию информации об участниках и организациях, причастных напрямую или опосредованно к документируемому событию, таких как автор документа, пациент, страховая компания ОМС и другие. В спецификации CDA Release 2.0 описываются различные сценарии, где одни и те же люди и организации играют различные роли в документируемом событии. Далее представлены возможные варианты участников для данного документа и сценарии их использования.

Таблица 4. Участники.

Участник	Описание
Пациент <recordTarget>	Пациент, чью медицинскую карту содержит данный документ. Данный элемент содержит информацию как о самом пациенте, так и об организации, предоставляющей ему медицинскую помощь.
Законный (уполномоченный) представитель документа <recordTarget/guardian>	Законный представитель – это лицо, осуществляющее представление интересов пациента/гражданина в рамках закона, договора или доверенности.
Автор <author>	Медицинский работник, который создает документ посредством внесения информации на основе своих знаний, навыков и данных, полученных при обследовании пациента
Владелец оригинала документа <custodian>	Организация, ответственная за хранение оригинала медицинского документа, переданного в формате CDA
Получатель документа <informationRecipient>	В данном руководстве предполагается, что документ формируется для отправки его в реестр электронных медицинских документов (РЭМД), ответственным за ведение которого является министерство здравоохранения Российской Федерации
Участник документируемого события <documentationOf/performer>	Медицинские сотрудники, которые участвовали в документированном событии в роли либо непосредственных исполнителей, либо их помощников или ассистентов.
Прочие участники <participant>	Предназначено для указания различных лиц, имеющих отношение к пациенту или документируемым событиям. В данном руководстве используется для указания источника оплаты.

2.1 Информация о пациенте <recordTarget>

Информация о пациенте, в отношении которого был сформирован документ, должна быть представлена в элементе recordTarget.

В документе должна быть указана информация о медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь пациенту (элемент providerOrganization), включая уникальный идентификатор организации по ФРМО, уникальный идентификатор структурного подразделения медицинской организации (при наличии), наименование организации, её контакты и адрес.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 23.

У1-12: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент recordTarget, содержащий сведения о пациенте, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент patientRole, который:
   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов пациентов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.10"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору пациента), содержащий уникальный идентификатор пациента в МИС;
   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.100.3"*, атрибут @extension должен соответствовать номеру СНИЛС), содержащий СНИЛС пациента;
   3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:IdentityDoc, содержащий сведения о документе, удостоверяющем личность пациента, который:
      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:IdentityCardType (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.48"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Документы, удостоверяющие личность"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип документа;
      2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:Series, содержащий серию документа, который должен иметь не пустое наполнение;
      3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:Number, содержащий номер документа, который должен иметь не пустое наполнение;
      4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:IssueOrgName, содержащий сведения о том, кем выдан документ, который должен иметь не пустое наполнение;
      5. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:IssueOrgCode, содержащий сведения о том, кем выдан документ (код подразделения), который должен иметь не пустое наполнение;
      6. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:IssueDate (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату выдачи документа;
   4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:InsurancePolicy, содержащий сведения о полисе ОМС пациента, который:
      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:InsurancePolicyType (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1035"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Виды полиса обязательного медицинского страхования"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид полиса ОМС;
      2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Series, содержащий серию полиса ОМС, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:Number, содержащий номер полиса ОМС, который должен иметь не пустое наполнение;

5. **ДОЛЖЕН** иметь от одного до двух [1..2] элементов addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащих адрес пациента, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:Type (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1504"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Тип адреса пациента"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип адреса;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;

4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;

5. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих контакты пациента;

7. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент patient, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО пациента, который:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** значение неизвестно, **ТО** атрибут family/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"UNK"*;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** значение неизвестно, **ТО** атрибут given/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"UNK"*;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент administrativeGenderCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1040"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Пол пациента"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий пол пациента;

3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент birthTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату рождения пациента;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент guardian (атрибут @classCode должен иметь значение *"GUARD"*), содержащий сведения о законном (уполномоченном) представителе гражданина, который:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.100.3"*, атрибут @extension должен соответствовать номеру СНИЛС), содержащий СНИЛС представителя;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:IdentityDoc, содержащий сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:IdentityCardType (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.48"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Документы, удостоверяющие личность"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип документа;

   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:Series, содержащий серию документа, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:Number, содержащий номер документа, который должен иметь не пустое наполнение;

   4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:IssueOrgName, содержащий сведения о том, кем выдан документ, который должен иметь не пустое наполнение;

   5. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:IssueOrgCode, содержащий сведения о том, кем выдан документ (код подразделения), который должен иметь не пустое наполнение;

   6. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:IssueDate (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату выдачи документа;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:AuthorityDoc, содержащий сведения о документе, удостоверяющем полномочия представителя, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:IdentityCardType (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.313"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Документы, удостоверяющие полномочия законного (уполномоченного) представителя"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип документа;

   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:Series, содержащий серию документа, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:Number, содержащий номер документа, который должен иметь не пустое наполнение;

   4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:IssueOrgName, содержащий сведения о том, кем выдан документ, который должен иметь не пустое наполнение;

   5. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:IssueDate (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату выдачи документа;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.14"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Родственные и иные связи"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи между представителем (физическое лицо) и гражданином;

5. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес фактического места жительства представителя, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;

3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих контакты представителя;

7. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент guardianPerson, содержащий сведения о представителе (физическом лице), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО представителя, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение;

8. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент guardianOrganization, содержащий сведения о представителе (юридическом лице), который:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение по справочнику "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461), поле "OID", атрибут @extension может быть представлен со значением по справочнику "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114), поле "OID структурного подразделения"), содержащий уникальный идентификатор организации и (при наличии) уникальный идентификатор структурного подразделения;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:Props, содержащий реквизиты организации, который:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Ogrn, содержащий код ОГРН, который должен иметь не пустое наполнение (не может быть заполнен одновременно с ОГРНИП);

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Ogrnip, содержащий код ОГРНИП, который должен иметь не пустое наполнение (не может быть заполнен одновременно с ОГРН);

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Okpo, содержащий код ОКПО, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Okato, содержащий код ОКАТО, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование организации, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес организации или ИП, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;

3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение;

8. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент providerOrganization, содержащий сведения об организации, оказывающей медицинскую помощь, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение по справочнику "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461), поле "OID", атрибут @extension может быть представлен со значением по справочнику "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114), поле "OID структурного подразделения"), содержащий уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии) уникальный идентификатор структурного подразделения;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.101"*, атрибуты @extension, @assigningAuthorityName должны быть представлены с не пустыми значениями: атрибут @extension должен соответствовать номеру лицензии, атрибут @assigningAuthorityName должен содержать наименование выдавшего лицензию органа и дату регистрации), содержащий сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности;

3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:Props, содержащий реквизиты организации, который:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Ogrn, содержащий код ОГРН, который должен иметь не пустое наполнение (не может быть заполнен одновременно с ОГРНИП);

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Ogrnip, содержащий код ОГРНИП, который должен иметь не пустое наполнение (не может быть заполнен одновременно с ОГРН);

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Okpo, содержащий код ОКПО, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Okato, содержащий код ОКАТО, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Dept, содержащий наименование структурного подразделения, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут providerOrganization/id[not(@root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.101")]/@extension представлен с не пустым значением, **ТО** элемент обязан быть представлен;

5. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование медицинской организации или ФИО ИП, который должен иметь не пустое наполнение;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих контакты медицинской организации или ИП;

7. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес медицинской организации или ИП, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;

   3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;

   4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

      2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- R [1..1] Сведения о пациенте -->
<recordTarget>
  <!-- R [1..1]-->
  <patientRole>
    <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор пациента в МИС -->
    <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.10" extension="735486"/>
    <!-- [1..1] СНИЛС пациента -->
    <id root="1.2.643.100.3" extension="25463625426"/>
    <!-- [1..1] Сведения о документе, удостоверяющем личность пациента -->
    <identity:IdentityDoc>
      <!-- R [1..1] Тип документа -->
      <identity:IdentityCardType codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.48"
codeSystemName="Документы, удостоверяющие личность" code="1" displayName="Паспорт гражданина
Российской Федерации" codeSystemVersion="7.2"/>
      <!-- [1..1] Серия документа -->
      <identity:Series>4509</identity:Series>
      <!-- R [1..1] Номер документа -->
      <identity:Number>395643</identity:Number>
      <!-- [1..1] Сведения о том, кем выдан документ -->
      <identity:IssueOrgName>ОВД "Твардовское" ОУФМС России по гор.
Москве</identity:IssueOrgName>
      <!-- [1..1] Сведения о том, кем выдан документ (код подразделения) -->
      <identity:IssueOrgCode>770-095</identity:IssueOrgCode>
      <!-- R [1..1] Дата выдачи документа -->
      <identity:IssueDate value="20050218"/>
    </identity:IdentityDoc>
    <!-- [0..1] Сведения о гражданстве -->
    <!-- [1..1] Сведения о полисе ОМС пациента -->
    <identity:InsurancePolicy>
      <!-- R [1..1] Вид полиса ОМС -->
```

```
      <identity:InsurancePolicyType code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1035"
codeSystemName="Виды полиса обязательного медицинского страхования" displayName="Полис ОМС
старого образца" codeSystemVersion="1.3"/>
      <!-- [0..1] Серия полиса ОМС -->
      <identity:Series>ЧБ</identity:Series>
      <!-- R [1..1] Номер полиса ОМС -->
      <identity:Number>1344600</identity:Number>
    </identity:InsurancePolicy>
    <!-- [1..2] Адрес пациента -->
    <addr>
      <!-- R [1..1] Тип адреса -->
      <address:Type code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1504" codeSystemName="Тип адреса
пациента" displayName="Адрес по месту жительства (постоянной регистрации)"
codeSystemVersion="1.4"/>
      <!-- R [1..1] Адрес (текстом) -->
      <streetAddressLine>г Москва, ул Твардовского, д 5 к 1, кв 42</streetAddressLine>
      <!-- R [1..1] Код субъекта РФ -->
      <address:stateCode code="77" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"
codeSystemName="Субъекты Российской Федерации" displayName="г. Москва"
codeSystemVersion="6.5"/>
      <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
      <postalCode>123458</postalCode>
      <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
      <fias:Address>
        <!-- R [1..1] Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта -->
        <fias:AOGUID>45d96a50-7870-4183-872b-451c6573a7c9</fias:AOGUID>
        <!-- [1..1] Глобальный уникальный идентификатор дома -->
        <fias:HOUSEGUID>f8a876ac-4ea1-4a3e-b255-dd0d0f510802</fias:HOUSEGUID>
      </fias:Address>
    </addr>
    <!-- [0..*] Контакты пациента -->
    <telecom use="WP" value="tel:+74951953745"/>
    <!-- R [1..1]-->
    <patient>
      <!-- R [1..1] ФИО пациента -->
      <name>
        <!-- R [1..1] Фамилия -->
        <family>Сельченков</family>
        <!-- R [1..1] Имя -->
        <given>Михаил</given>
        <!-- [0..1] Отчество -->
        <identity:Patronymic>Владимирович</identity:Patronymic>
      </name>
      <!-- [1..1] Пол пациента -->
      <administrativeGenderCode code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1040"
codeSystemName="Пол пациента" displayName="Мужской" codeSystemVersion="2.1"/>
      <!-- [1..1] Дата рождения пациента -->
      <birthTime value="19600217"/>
      <!-- [0..1] Сведения о законном (уполномоченном) представителе гражданина -->
    </patient>
    <!-- R [1..1] Сведения об организации, оказывающей медицинскую помощь -->
    <providerOrganization>
      <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии)
уникальный идентификатор структурного подразделения -->
      <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831"/>
      <!-- [0..1] Сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности -->
      <id root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.101" extension="ЛО-77-01-019710"
assigningAuthorityName="Департамент здравоохранения г. Москвы. Дата регистрации:
26.01.2023г."/>
      <!-- [1..1] Реквизиты организации -->
      <identity:Props>
        <!-- [0..1] Код ОГРН -->
        <identity:Ogrn>1027739578404</identity:Ogrn>
        <!-- [0..1] Код ОГРНИП -->
        <!-- [0..1] Код ОКПО -->
        <identity:Okpo>5009247</identity:Okpo>
        <!-- [0..1] Код ОКАТО -->
        <identity:Okato>45263594000</identity:Okato>
      </identity:Props>
      <!-- [0..1] Наименование структурного подразделения -->
      <!-- R [1..1] Наименование медицинской организации или ФИО ИП -->
      <name>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 64 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"</name>
      <!-- [0..*] Контакты медицинской организации или ИП -->
      <telecom use="WP" value="tel:+74953754826"/>
      <!-- [0..*] Контакты медицинской организации или ИП -->
      <telecom value="mailto:gp129@zdrav.mos.ru"/>
      <!-- [0..1] Адрес медицинской организации или ИП -->
```

```
      <addr>
        <!-- R [1..1] Адрес (текстом) -->
        <streetAddressLine>г Москва, ул Ладожская, д 4-6 стр 1</streetAddressLine>
        <!-- R [1..1] Код субъекта РФ -->
        <address:stateCode code="77" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"
codeSystemName="Субъекты Российской Федерации" displayName="г. Москва"
codeSystemVersion="6.5"/>
        <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
        <postalCode>105005</postalCode>
        <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
        <fias:Address>
          <!-- R [1..1] Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта -->
          <fias:AOGUID>212d3123-9c4d-4579-b31a-b5c6e9632b04</fias:AOGUID>
          <!-- [1..1] Глобальный уникальный идентификатор дома -->
          <fias:HOUSEGUID>e59f1e55-75c8-4037-9615-ed7ce751b745</fias:HOUSEGUID>
        </fias:Address>
      </addr>
    </providerOrganization>
  </patientRole>
</recordTarget>
```

Рисунок 23. Пример указания recordTarget.

2.2 Автор <author>

Элемент author описывает создателя документа и содержит данные о человеке, который составил текущий документ (создал в информационной системе). Элемент содержит уникальный идентификатор медицинского работника в МИС, его СНИЛС, код должности, ФИО и контактную информацию.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 24.

У1-13: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент author, содержащий сведения об авторе документа, который:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент time (атрибут @nullFlavor должен иметь значение *"NI"*);
2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedAuthor, который:
   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор автора в МИС;
   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.100.3"*, атрибут @extension должен соответствовать номеру СНИЛС), содержащий СНИЛС автора;
   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1002"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Должности медицинских и фармацевтических работников"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код должности автора;
   4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес места работы автора документа, который:
      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;
      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;
      3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение;

5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих рабочий контакт;

6. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedPerson, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО автора, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение;

7. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент representedOrganization (атрибут @classCode должен иметь значение *"ORG"*), содержащий сведения о медицинской организации, где работает автор, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение по справочнику "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461), поле "OID", атрибут @extension может быть представлен со значением по справочнику "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114), поле "OID структурного подразделения"), содержащий уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии) уникальный идентификатор структурного подразделения;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование медицинской организации или ФИО ИП, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих контакты медицинской организации или ИП;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес медицинской организации или ИП, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;

3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- R [1..1] Сведения об авторе документа -->
<author>
  <!-- [1..1]-->
  <time nullFlavor="NI"/>
  <!-- R [1..1]-->
  <assignedAuthor>
    <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор автора в МИС -->
    <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.70" extension="542174"/>
    <!-- R [1..1] СНИЛС автора -->
    <id root="1.2.643.100.3" extension="52415372312"/>
    <!-- R [1..1] Код должности автора -->
    <code code="34" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1002" codeSystemName="Должности
медицинских и фармацевтических работников" displayName="Врач-кардиолог"
codeSystemVersion="9.12"/>
    <!-- [0..1] Адрес места работы автора документа -->
    <addr>
      <!-- R [1..1] Адрес (текстом) -->
      <streetAddressLine>г Москва, ул Ладожская, д 4-6 стр 1</streetAddressLine>
      <!-- R [1..1] Код субъекта РФ -->
      <address:stateCode code="77" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"
codeSystemName="Субъекты Российской Федерации" displayName="г. Москва"
codeSystemVersion="6.5"/>
      <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
      <postalCode>105005</postalCode>
      <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
      <fias:Address>
        <!-- R [1..1] Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта -->
        <fias:AOGUID>212d3123-9c4d-4579-b31a-b5c6e9632b04</fias:AOGUID>
        <!-- [1..1] Глобальный уникальный идентификатор дома -->
        <fias:HOUSEGUID>e59f1e55-75c8-4037-9615-ed7ce751b745</fias:HOUSEGUID>
      </fias:Address>
    </addr>
    <!-- [0..*] Рабочий контакт -->
    <telecom use="WP" value="tel:+74957443256"/>
    <!-- R [1..1]-->
    <assignedPerson>
      <!-- R [1..1] ФИО автора -->
      <name>
        <!-- R [1..1] Фамилия -->
        <family>Смирнов</family>
        <!-- R [1..1] Имя -->
        <given>Александр</given>
        <!-- [0..1] Отчество -->
        <identity:Patronymic>Игоревич</identity:Patronymic>
      </name>
    </assignedPerson>
    <!-- [0..1] Сведения о медицинской организации, где работает автор -->
    <representedOrganization classCode="ORG">
      <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии)
уникальный идентификатор структурного подразделения -->
      <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831"/>
      <!-- R [1..1] Наименование медицинской организации или ФИО ИП -->
      <name>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 64 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"</name>
      <!-- [0..*] Контакты медицинской организации или ИП -->
      <telecom use="WP" value="tel:+74953754826"/>
      <!-- [0..1] Адрес медицинской организации или ИП -->
      <addr>
        <!-- R [1..1] Адрес (текстом) -->
        <streetAddressLine>г Москва, ул Ладожская, д 4-6 стр 1</streetAddressLine>
        <!-- R [1..1] Код субъекта РФ -->
        <address:stateCode code="77" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"
codeSystemName="Субъекты Российской Федерации" displayName="г. Москва"
codeSystemVersion="6.5"/>
        <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
        <postalCode>105005</postalCode>
        <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
        <fias:Address>
          <!-- R [1..1] Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта -->
          <fias:AOGUID>212d3123-9c4d-4579-b31a-b5c6e9632b04</fias:AOGUID>
```

```
          <!-- [1..1] Глобальный уникальный идентификатор дома -->
          <fias:HOUSEGUID>e59f1e55-75c8-4037-9615-ed7ce751b745</fias:HOUSEGUID>
        </fias:Address>
      </addr>
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>
```

Рисунок 24. Пример указания author.

2.3 Владелец оригинала документа <custodian>

Элемент custodian указывает на организацию, ответственную за хранение оригинала документа, переданного в формате CDA. Элемент содержит уникальный идентификатор организации, ответственной за хранение оригинала документа, её наименование, адрес и контакты.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 25.

У1-14: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент custodian, содержащий сведения о владельце документа, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedCustodian, который:
    1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент representedCustodianOrganization (атрибут @classCode должен иметь значение *"ORG"*), содержащий сведения об организации-владельце документа, который:
        1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение по справочнику "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461), поле "OID", атрибут @extension может быть представлен со значением по справочнику "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114), поле "OID структурного подразделения"), содержащий уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии) уникальный идентификатор структурного подразделения;
        2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование организации или ФИО ИП, который должен иметь не пустое наполнение;
        3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий телефон медицинской организации или ИП;
        4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес медицинской организации или ИП, который:
            1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;
            2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;
            3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;
            4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:
                1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- R [1..1] Сведения о владельце документа -->
<custodian>
  <!-- R [1..1]-->
  <assignedCustodian>
    <!-- R [1..1] Сведения об организации-владельце документа -->
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG">
      <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии)
уникальный идентификатор структурного подразделения -->
      <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831"/>
      <!-- R [1..1] Наименование организации или ФИО ИП -->
      <name>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 64 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"</name>
      <!-- [0..1] Телефон медицинской организации или ИП -->
      <telecom use="WP" value="tel:+74953754826"/>
      <!-- R [1..1] Адрес медицинской организации или ИП -->
      <addr>
        <!-- R [1..1] Адрес (текстом) -->
        <streetAddressLine>г Москва, ул Ладожская, д 4-6 стр 1</streetAddressLine>
        <!-- R [1..1] Код субъекта РФ -->
        <address:stateCode code="77" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"
codeSystemName="Субъекты Российской Федерации" displayName="г. Москва"
codeSystemVersion="6.5"/>
        <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
        <postalCode>105005</postalCode>
        <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
        <fias:Address>
          <!-- R [1..1] Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта -->
          <fias:AOGUID>212d3123-9c4d-4579-b31a-b5c6e9632b04</fias:AOGUID>
          <!-- [1..1] Глобальный уникальный идентификатор дома -->
          <fias:HOUSEGUID>e59f1e55-75c8-4037-9615-ed7ce751b745</fias:HOUSEGUID>
        </fias:Address>
      </addr>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
```

Рисунок 25. Пример указания custodian.

2.4 Получатель документа <informationRecipient>

Элемент informationRecipient должен идентифицировать получателя CDA документа. В данном руководстве предполагается, что документ формируется для отправки его в РЭМД, ответственным за ведение которого является Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 26.

У1-15: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент informationRecipient, содержащий сведения о получателе документа, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент intendedRecipient, который:
   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент receivedOrganization, содержащий сведения об организации-получателе документа (РЭМД), который:
      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13"*), содержащий уникальный идентификатор получающей организации;
      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование получающей организации, который должен быть заполнен значением *"Министерство здравоохранения Российской Федерации"*.

У1-16: Элемент ClinicalDocument **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов informationRecipient, содержащих сведения о получателе документа, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент intendedRecipient, который:
   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент receivedOrganization, содержащий сведения об организации-получателе документа, который:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение по справочнику "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461), поле "OID", атрибут @extension может быть представлен со значением по справочнику "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114), поле "OID структурного подразделения"), содержащий уникальный идентификатор получающей организации и (при наличии) уникальный идентификатор структурного подразделения;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование получающей организации, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- R [1..1] Сведения о получателе документа [1] -->
<informationRecipient>
  <!-- R [1..1]-->
  <intendedRecipient>
    <!-- R [1..1] Сведения об организации-получателе документа (РЭМД) -->
    <receivedOrganization>
      <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор получающей организации -->
      <id root="1.2.643.5.1.13"/>
      <!-- R [1..1] Наименование получающей организации -->
      <name>Министерство здравоохранения Российской Федерации</name>
    </receivedOrganization>
  </intendedRecipient>
</informationRecipient>
<!-- [0..*] Сведения о получателе документа [2] -->
```

Рисунок 26. Пример указания informationRecipient.

2.5 Сведения об источнике оплаты <participant [@typeCode="IND"]>

Элемент participant [@typeCode="IND"] используется для указания информации об источнике оплаты и может содержать информацию, значительно отличающуюся по наполнению. По этой причине большинство элементов указаны с возможностью использования атрибута @nullFlavor или могут быть полностью убраны из документа, что является не всегда корректным. В Таблица 5 указаны поля, которые обязательны к заполнению при указании различных типов источника оплат.

Таблица 5. Обязательность заполнения элементов в зависимости от источника оплаты.

Элементы	**Обязательность наполнения**												
Код источника оплаты[3]	1				3	4	5	6	8	9	10	11	12
Вид полиса ОМС[4]	1	2	3	4									
Документ основание	+	+	+	+	+	+	+	+					
Тип документа основания	+	+	+	+	+	+	+	+					
Тип полиса ОМС	+	+	+	+									
Серия документа													
Номер документа	+	+	+	+	+	+	+	+					
ИНН													
Дата начала действия документа	+		+	+	+	+	+	+					
Дата конца действия документа													
Сведения об организации													
Уникальный идентификатор страховой компании	+	+	+	+									

[3] по справочнику "Источники оплаты медицинской помощи" (OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1039): 1 - средства обязательного медицинского страхования, 3 - средства добровольного медицинского страхования, 4 - средства пациента, 5 - средства третьих физических лиц, 6 - средства третьих юридических лиц, 8 - средства федерального бюджета, 9 - средства регионального бюджета, 10 - средства обязательного социального страхования, 11 - средства бюджета медицинской организации, 12 - Средства федерального и регионального бюджета.

[4] по справочнику "Виды полиса обязательного медицинского страхования" (OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1035): 1 - полис ОМС старого образца, 2 - полис ОМС единого образца, бессрочный, 3 - полис ОМС единого образца, со сроком действия, 4 - временное свидетельство.

Элементы	Обязательность наполнения												
Наименование страховой компании	+	+	+	+	+			+					
Контакты страховой компании	+	+	+	+	+			+					
Адрес страховой компании	+	+	+	+	+			+					

Пример описания компонента представлен на Рисунок 27.

У1-17: Элемент ClinicalDocument **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент participant (атрибут @typeCode должен иметь значение *"IND"*), содержащий сведения об источнике оплаты, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент associatedEntity (атрибут @classCode должен иметь значение *"GUAR"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1039"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Источники оплаты медицинской помощи"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип источника оплаты;

   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:DocInfo, содержащий сведения о документе-основании. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/code/@code представлен со значением *"8"*, *"9"*, *"10"*, *"11"* или *"12"*, **ТО** атрибут identity:DocInfo/@nullFlavor должен иметь значение *"NA"* или *"NAV"*. Данный элемент:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:IdentityDocType (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.724"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Типы документов оснований"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип документа-основания. Возможны следующие альтернативы:

         1. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/code/@code представлен со значением *"1"*, **ТО** атрибут identity:IdentityDocType/@code должен иметь значение *"1"*, атрибут identity:IdentityDocType/@displayName должен иметь значение *"Полис ОМС"*;

         2. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/code/@code представлен со значением *"3"*, **ТО** атрибут identity:IdentityDocType/@code должен иметь значение *"2"*, атрибут identity:IdentityDocType/@displayName должен иметь значение *"Полис ДМС"*;

         3. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/code/@code представлен со значением *"4"*, *"5"* или *"6"*, **ТО** атрибут identity:IdentityDocType/@code должен иметь значение *"3"*, атрибут identity:IdentityDocType/@displayName должен иметь значение *"Договор на оказание платных медицинских услуг"*;

      2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:InsurancePolicyType (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1035"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Виды полиса обязательного медицинского страхования"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид полиса ОМС. Возможны следующие альтернативы:

         1. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:IdentityDocType/@code представлен со значением *"1"*, **ТО**:

1. **ЕСЛИ** оплата производится по ОМС, но информация о полисе отсутствовала на момент создания документа, **ТО** атрибут identity:InsurancePolicyType/@nullFlavor должен иметь значение *"NAV"*;

2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** атрибут identity:InsurancePolicyType/@code должен иметь значение в соответствии со справочником "1.2.643.5.1.13.13.11.1035";

2. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:IdentityDocType/@code представлен со значением *"2"* или *"3"*, **ТО** атрибут identity:InsurancePolicyType/@nullFlavor должен иметь значение *"NA"*;

3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:Series, содержащий серию документа-основания, который должен иметь не пустое наполнение. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@code представлен со значением *"1"*, **ТО**:

1. **ЕСЛИ** имеется серия у документа-основания, **ТО** элемент identity:Series должен иметь не пустое наполнение;

2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** атрибут identity:Series/@nullFlavor должен быть представлен с не пустым значением;

2. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@code представлен со значением *"2"*, *"3"* или *"4"*, **ТО** атрибут identity:Series/@nullFlavor должен иметь значение *"NA"*;

3. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@nullFlavor представлен со значением *"NAV"*, **ТО** атрибут identity:Series/@nullFlavor должен иметь значение *"NAV"*;

4. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@nullFlavor представлен со значением *"NA"*, **ТО**:

1. **ЕСЛИ** имеется серия у документа-основания, **ТО** элемент identity:Series должен иметь не пустое наполнение;

2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** атрибут identity:Series/@nullFlavor должен быть представлен с не пустым значением;

4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:Number, содержащий номер документа-основания, который должен иметь не пустое наполнение. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@nullFlavor представлен со значением *"NAV"*, **ТО** атрибут identity:Number/@nullFlavor должен иметь значение *"NAV"*;

2. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@nullFlavor представлен со значением, не равным *"NAV"*, **ТО** элемент identity:Number должен иметь не пустое наполнение;

5. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:INN, содержащий ИНН организации или физического лица, который должен иметь не пустое наполнение;

6. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:effectiveTime, содержащий срок действия документа-основания. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/ associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@nullFlavor представлен со значением *"NAV"*, **ТО** атрибут identity:effectiveTime/@nullFlavor должен иметь значение *"NAV"*; **ЕСЛИ** кодируется электронный полис ОМС, **ТО** атрибут identity:effectiveTime/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"NASK"*. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент identity:low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала действия документа-основания;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент identity:high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания действия документа-основания. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/ associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@code представлен со значением *"2"*, **ТО** атрибут identity:high/@nullFlavor должен иметь значение *"NAV"*;

2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** атрибут identity:high/@nullFlavor может быть представлен;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент scopingOrganization, содержащий сведения об организации (страховой компании или юридическом лице), который:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.183"*; атрибут @extension должен быть представлен со значением по справочнику "ФОМС F002 Реестр страховых медицинских организаций" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.183), поле "Код СМО в едином реестре СМО"), содержащий уникальный идентификатор страховой компании. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/ associatedEntity[@classCode="GUAR"]/code/@code представлен со значением *"1"*, **ТО** атрибут id/@nullFlavor не должен быть представлен;

2. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/ associatedEntity[@classCode="GUAR"]/code/@code представлен со значением *"3"*, **ТО** атрибут id/@nullFlavor может быть представлен со значением "NA";

3. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/ associatedEntity[@classCode="GUAR"]/code/@code представлен со значением *"6"*, **ТО** атрибут id/@nullFlavor должен иметь значение *"NA"*;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование организации, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **ДОЛЖЕН** иметь один или более [1..*] элемент telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий контакты организации;

4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес организации, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;

3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- [0..1] Сведения об источнике оплаты -->
<participant typeCode="IND">
  <!-- R [1..1]-->
  <associatedEntity classCode="GUAR">
    <!-- R [1..1] Тип источника оплаты -->
    <code codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1039" codeSystemName="Источники оплаты медицинской
помощи" code="1" displayName="Средства обязательного медицинского страхования"
codeSystemVersion="5.3"/>
    <!-- [1..1] Сведения о документе-основании -->
    <identity:DocInfo>
      <!-- R [1..1] Тип документа-основания -->
      <identity:IdentityDocType code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.724"
codeSystemName="Типы документов оснований" displayName="Полис ОМС" codeSystemVersion="1.1"/>
      <!-- [1..1] Вид полиса ОМС -->
      <identity:InsurancePolicyType code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1035"
codeSystemName="Виды полиса обязательного медицинского страхования" displayName="Полис ОМС
старого образца" codeSystemVersion="1.3"/>
      <!-- [1..1] Серия документа-основания -->
      <identity:Series>ЧБ</identity:Series>
      <!-- [1..1] Номер документа-основания -->
      <identity:Number>1344600</identity:Number>
      <!-- [1..1] ИНН организации или физического лица -->
      <identity:INN>213546789</identity:INN>
      <!-- [1..1] Срок действия документа-основания -->
      <identity:effectiveTime>
        <!-- R [1..1] Дата начала действия документа-основания -->
        <identity:low value="20180511"/>
        <!-- [1..1] Дата окончания действия документа-основания -->
        <identity:high value="20280512"/>
      </identity:effectiveTime>
    </identity:DocInfo>
    <!-- [0..1] Сведения об организации (страховой компании или юридическом лице) -->
    <scopingOrganization>
      <!-- [1..1] Уникальный идентификатор страховой компании -->
      <id root="1.2.643.5.1.13.13.99.2.183" extension="77013"/>
      <!-- R [1..1] Наименование организации -->
      <name>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНГОССТРАХ-М"</name>
      <!-- [1..*] Контакты организации -->
      <telecom use="WP" value="tel:+74957295571"/>
      <!-- [1..1] Адрес организации -->
      <addr>
        <!-- R [1..1] Адрес (текстом) -->
        <streetAddressLine>г Москва, ул Рочдельская, д 15 стр 35</streetAddressLine>
        <!-- R [1..1] Код субъекта РФ -->
        <address:stateCode code="77" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"
codeSystemName="Субъекты Российской Федерации" displayName="г. Москва"
codeSystemVersion="6.5"/>
        <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
        <postalCode>123376</postalCode>
        <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
        <fias:Address>
          <!-- R [1..1] Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта -->
          <fias:AOGUID>6bfbfcbb-87a7-4674-a8e5-bf5f1bbfbf92</fias:AOGUID>
          <!-- [1..1] Глобальный уникальный идентификатор дома -->
          <fias:HOUSEGUID>0b33a0e1-3427-409a-a3b7-e57716819f38</fias:HOUSEGUID>
        </fias:Address>
      </addr>
    </scopingOrganization>
  </associatedEntity>
</participant>
```

Рисунок 27. Пример указания participant [@typeCode="IND"].

2.6 Сведения о направившем лице и организации <participant [@typeCode="REF"]>

Элемент participant [@typeCode="REF"] следует представить в документе, если консультация проводилась по направлению. В соответствии с данным руководством элемент может использоваться для указания информации о лице, направившем пациента на консультацию (ФИО направившего лица, его должность, идентификатор в медицинской информационной системе и СНИЛС), а также о направившей организации (адрес и контактные данные).

Пример описания компонента представлен на Рисунок 28.

У1-18: Элемент ClinicalDocument **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент participant (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REF"*), содержащий сведения о направившем лице, направившей организации, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент associatedEntity (атрибут @classCode должен иметь значение *"PROV"*), который:

   1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор направившего лица в МИС;

   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.100.3"*, атрибут @extension должен соответствовать номеру СНИЛС), содержащий СНИЛС направившего лица;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1002"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Должности медицинских и фармацевтических работников"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код должности направившего лица;

   4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес места работы направившего лица, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;

      3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;

      4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:

         1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

         2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение;

   5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих рабочий контакт;

   6. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент associatedPerson, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО направившего лица, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение;

7. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент scopingOrganization, содержащий сведения об организации, где работает направившее лицо, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение по справочнику "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461), поле "OID", атрибут @extension может быть представлен со значением по справочнику "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114), поле "OID структурного подразделения"), содержащий уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии) уникальный идентификатор структурного подразделения;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Dept, содержащий наименование структурного подразделения, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут scopingOrganization/id/@extension представлен с не пустым значением, **ТО** элемент обязан быть представлен;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование медицинской организации или ФИО ИП, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих контакты медицинской организации или ИП;

5. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес организации или ИП, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Субъекты Российской Федерации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ;

3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- [0..1] Сведения о направившем лице, направившей организации -->
<participant typeCode="REF">
  <!-- R [1..1]-->
  <associatedEntity classCode="PROV">
    <!-- [1..1] Уникальный идентификатор направившего лица в МИС -->
    <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.77.50.100.1.1.70" extension="183640"/>
    <!-- [1..1] СНИЛС направившего лица -->
    <id root="1.2.643.100.3" extension="52415372312"/>
    <!-- R [1..1] Код должности направившего лица -->
    <code code="109" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1002" codeSystemName="Должности
медицинских и фармацевтических работников" displayName="Врач-терапевт"
codeSystemVersion="9.12"/>
    <!-- [0..1] Адрес места работы направившего лица -->
    <addr>
      <!-- R [1..1] Адрес (текстом) -->
      <streetAddressLine>г Москва, ул Миклухо-Маклая, д 10</streetAddressLine>
      <!-- R [1..1] Код субъекта РФ -->
      <address:stateCode code="77" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"
codeSystemName="Субъекты Российской Федерации" displayName="г. Москва"
codeSystemVersion="6.5"/>
      <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
      <postalCode>117198</postalCode>
      <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
      <fias:Address>
        <!-- R [1..1] Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта -->
        <fias:AOGUID>1dec06af-f015-425b-be4b-253fab5d7ccb</fias:AOGUID>
        <!-- [1..1] Глобальный уникальный идентификатор дома -->
        <fias:HOUSEGUID>b1adc7d0-8160-47d0-9903-d794b72078f6</fias:HOUSEGUID>
      </fias:Address>
    </addr>
    <!-- [0..*] Рабочий контакт -->
    <telecom use="WP" value="tel:+79065184597"/>
    <!-- R [1..1]-->
    <associatedPerson>
      <!-- R [1..1] ФИО направившего лица -->
      <name>
        <!-- R [1..1] Фамилия -->
        <family>Кузнецов</family>
        <!-- R [1..1] Имя -->
        <given>Дмитрий</given>
        <!-- [0..1] Отчество -->
        <identity:Patronymic>Олегович</identity:Patronymic>
      </name>
    </associatedPerson>
    <!-- [0..1] Сведения об организации, где работает направившее лицо -->
    <scopingOrganization>
      <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии)
уникальный идентификатор структурного подразделения -->
      <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7893"/>
      <!-- [0..1] Наименование структурного подразделения -->
      <!-- R [1..1] Наименование медицинской организации или ФИО ИП -->
      <name>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская
поликлиника №164 Департамент здравоохранения города Москвы"</name>
      <!-- [0..*] Контакты медицинской организации или ИП -->
      <telecom use="WP" value="tel:+74954342582"/>
      <!-- [0..1] Адрес организации или ИП -->
      <addr>
        <!-- R [1..1] Адрес (текстом) -->
        <streetAddressLine>г Москва, ул Миклухо-Маклая, д 10</streetAddressLine>
        <!-- R [1..1] Код субъекта РФ -->
        <address:stateCode code="77" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.206"
codeSystemName="Субъекты Российской Федерации" displayName="г. Москва"
codeSystemVersion="6.5"/>
        <!-- [1..1] Почтовый индекс -->
        <postalCode>117198</postalCode>
        <!-- [1..1] Идентификатор адреса по ФИАС -->
        <fias:Address>
          <!-- R [1..1] Глобальный уникальный идентификатор адресного объекта -->
          <fias:AOGUID>1dec06af-f015-425b-be4b-253fab5d7ccb</fias:AOGUID>
          <!-- [1..1] Глобальный уникальный идентификатор дома -->
          <fias:HOUSEGUID>b1adc7d0-8160-47d0-9903-d794b72078f6</fias:HOUSEGUID>
        </fias:Address>
      </addr>
    </scopingOrganization>
  </associatedEntity>
</participant>
```

Рисунок 28. Пример указания participant [@typeCode="REF"].

2.7 Сведения о направлении <inFulfillmentOf>

Элемент inFulfillmentOf должен быть представлен. Элемент предназначен для указания ссылки на документ-направление, в ответ на которое была проведена документируемая консультация.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 29.

У1-19: Элемент ClinicalDocument **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент inFulfillmentOf, содержащий сведения о направлении, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент order, который:

   1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор направления в МИС;

   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.17.1.1"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению *"(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)"*)), содержащий уникальный идентификатор направления в РЭМД;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибуты @code, @codeSystem, @codeSystemVersion, @codeSystemName, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид медицинского направления (к использованию допускаются записи справочника, которые относятся к направлениям). Возможны следующие альтернативы:

      1. **ЕСЛИ** направление сформировано в формате СЭМД, **ТО** элемент следует закодировать с использованием справочника "Виды структурированных электронных медицинских документов" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.1079);

      2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент должен быть закодирован с использованием справочника "Виды медицинской документации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1522).

```
<!-- [0..1] Сведения о направлении -->
<inFulfillmentOf>
  <!-- R [1..1]-->
  <order>
    <!-- [1..1] Уникальный идентификатор направления в МИС -->
    <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.77.50.100.1.1.51" extension="659481548"/>
    <!-- [1..1] Уникальный идентификатор направления в РЭМД -->
    <id root="1.2.643.5.1.13.13.17.1.1" extension="177.77.23.05.314159200"/>
    <!-- R [1..1] Вид медицинского направления -->
    <code code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1522" codeSystemName="Виды медицинской
документации" displayName="Направление на госпитализацию, восстановительное лечение,
обследование, консультацию" codeSystemVersion="9.1"/>
  </order>
</inFulfillmentOf>
```

Рисунок 29. Пример указания inFulfillmentOf.

2.8 Документируемое событие <documentationOf>

Элемент documentationOf описывает документированное событие и содержит: дату и время проведения консультации, а также медицинский персонал, участвовавший в проведении документируемого события.

Время проведения консультации указывается в элементе effectiveTime. Следует указывать дату начала документируемого события в элементе effectiveTime/low, а время окончания документируемого события – в элементе effectiveTime/high.

Все лица, участвовавшие в проведении консультации, указываются в элементах performer. Участник может быть отмечен как непосредственный исполнитель документируемого события, либо как вспомогательный или ассистент, что задаётся в атрибуте performer/@typeCode. Значения берутся из справочника HL7ParticipationType (OID 2.16.840.1.113883.5.90): "PPRF" обозначает непосредственного исполнителя, "SPRF" – вспомогательного\ассистента.

Элемент performer со значением атрибута typeCode= "SPRF" (ассистент) не должен использоваться при отсутствии элемента performer со значением атрибута typeCode="PPRF" (непосредственный исполнитель).

Пример описания компонента представлен на Рисунок 30.

У1-20: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент documentationOf, содержащий сведения о документируемом событии, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент serviceEvent, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"1"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.726"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Типы документированных событий"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Консультация"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий тип документируемого события;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий даты документируемого события, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала консультации;

      2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания консультации;

   3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент medService:serviceForm (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1551"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Формы оказания медицинской помощи"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий форму оказания медицинской помощи;

   4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент medService:serviceType (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1034"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Виды медицинской помощи"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид медицинской помощи;

   5. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент medService:serviceCond (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.322"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Условия оказания медицинской помощи"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий условия оказания медицинской помощи;

   6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer (атрибут @typeCode должен быть представлен с не пустым значением), содержащих сведения об участнике документируемого события. **ЕСЛИ** описывается непосредственный исполнитель, **ТО** атрибут performer/@typeCode должен быть представлен со значением *"PPRF"*; **ЕСЛИ** описывается вспомогательный исполнитель или ассистент, **ТО** атрибут performer/@typeCode должен быть представлен со значением *"SPRF"*. Данный элемент:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор участника документируемого события в МИС;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1002"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Должности медицинских и фармацевтических работников"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код должности участника документируемого события;

3. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих рабочий контакт;

4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedPerson, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО участника документируемого события, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение;

      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение;

      3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- R [1..1] Сведения о документируемом событии -->
<documentationOf>
  <!-- R [1..1]-->
  <serviceEvent>
    <!-- R [1..1] Тип документируемого события -->
    <code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.726" codeSystemName="Типы
документированных событий" displayName="Консультация" codeSystemVersion="3.50"/>
    <!-- R [1..1] Даты документируемого события -->
    <effectiveTime>
      <!-- R [1..1] Дата начала консультации -->
      <low value="202405021530+0300"/>
      <!-- [1..1] Дата окончания консультации -->
      <high value="202405021545+0300"/>
    </effectiveTime>
    <!-- [0..1] Форма оказания медицинской помощи -->
    <medService:serviceForm code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1551"
codeSystemName="Формы оказания медицинской помощи" displayName="плановая"
codeSystemVersion="1.1"/>
    <!-- [0..1] Вид медицинской помощи -->
    <medService:serviceType code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1034"
codeSystemName="Виды медицинской помощи" displayName="Первичная врачебная медико-санитарная
помощь" codeSystemVersion="4.2"/>
    <!-- [0..1] Условия оказания медицинской помощи -->
    <medService:serviceCond codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.322" codeSystemName="Условия
оказания медицинской помощи" code="2" displayName="Амбулаторно, в том числе на дому при вызове
медицинского работника" codeSystemVersion="3.1"/>
    <!-- [0..*] Сведения об участнике документируемого события -->
    <performer typeCode="PPRF">
      <!-- R [1..1]-->
      <assignedEntity>
        <!-- [1..1] Уникальный идентификатор участника документируемого события в МИС -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.70" extension="542174"/>
        <!-- R [1..1] Код должности участника документируемого события -->
        <code code="34" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1002" codeSystemName="Должности
медицинских и фармацевтических работников" displayName="Врач-кардиолог"
codeSystemVersion="9.12"/>
        <!-- [0..*] Рабочий контакт -->
        <telecom value="tel:+74957443256" use="WP"/>
        <!-- R [1..1]-->
```

```
        <assignedPerson>
          <!-- R [1..1] ФИО участника документируемого события -->
          <name>
            <!-- R [1..1] Фамилия -->
            <family>Смирнов</family>
            <!-- R [1..1] Имя -->
            <given>Александр</given>
            <!-- [0..1] Отчество -->
            <identity:Patronymic>Игоревич</identity:Patronymic>
          </name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </performer>
    <!-- [0..*] Сведения об участнике документируемого события -->
    <performer typeCode="SPRF">
      <!-- R [1..1]-->
      <assignedEntity>
        <!-- [1..1] Уникальный идентификатор участника документируемого события в МИС -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.70" extension="542174"/>
        <!-- R [1..1] Код должности участника документируемого события -->
        <code code="159" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1002" codeSystemName="Должности
медицинских и фармацевтических работников" displayName="Медицинская сестра"
codeSystemVersion="9.12"/>
        <!-- [0..*] Рабочий контакт -->
        <telecom use="WP" value="tel:+74957443255"/>
        <!-- R [1..1]-->
        <assignedPerson>
          <!-- R [1..1] ФИО участника документируемого события -->
          <name>
            <!-- R [1..1] Фамилия -->
            <family>Иванова</family>
            <!-- R [1..1] Имя -->
            <given>Татьяна</given>
            <!-- [0..1] Отчество -->
            <identity:Patronymic>Михайловна</identity:Patronymic>
          </name>
        </assignedPerson>
      </assignedEntity>
    </performer>
  </serviceEvent>
</documentationOf>
```

Рисунок 30. Пример указания documentationOf.

2.9 Случай оказания медицинской помощи <componentOf>

Элемент componentOf содержит информацию о случае оказания медицинской помощи пациенту, в рамках которого была проведена консультация. Элемент componentOf предназначен для того, чтобы получатель документа, при необходимости, смог запросить дополнительную информацию по данному случаю.

Пример описания компонента представлен на Рисунок 31.

У1-21: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент componentOf, содержащий сведения о случае оказания медицинской помощи, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент encompassingEncounter, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов случаев оказания медицинской помощи, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.15"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору случая оказания медицинской помощи), содержащий уникальный идентификатор случая оказания медицинской помощи в МИС;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.723"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Типы медицинских карт"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип медицинской карты;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент medService:DocType (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1522"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Виды медицинской документации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид медицинской карты (к использованию допускаются записи справочника, относящиеся к медицинским картам). Возможны следующие альтернативы:

   1. **ЕСЛИ** атрибут ClinicalDocument/componentOf/encompassingEncounter/code/@code представлен со значением *"3"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

   2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент не должен быть представлен;

4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент medService:DocNumber, содержащий номер медицинской карты, который должен иметь не пустое наполнение;

5. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент effectiveTime, содержащий даты случая, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала случая;

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания случая.

```
<!-- R [1..1] Сведения о случае оказания медицинской помощи -->
<componentOf>
  <!-- R [1..1]-->
  <encompassingEncounter>
    <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор случая оказания медицинской помощи в МИС -->
    <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.15" extension="5469-16"/>
    <!-- R [1..1] Тип медицинской карты -->
    <code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.723" codeSystemName="Типы медицинских
карт" displayName="Амбулаторная медицинская карта" codeSystemVersion="1.1"/>
    <!-- [0..1] Вид медицинской карты -->
    <!-- R [1..1] Номер медицинской карты -->
    <medService:DocNumber>5499-16</medService:DocNumber>
    <!-- [0..1] Даты случая -->
    <effectiveTime>
      <!-- R [1..1] Дата начала случая -->
      <low value="202405021530+0300"/>
      <!-- [0..1] Дата окончания случая -->
      <high value="202405021530+0300"/>
    </effectiveTime>
  </encompassingEncounter>
</componentOf>
```

Рисунок 31. Пример указания componentOf.

Раздел III. Тело документа

1. Тело документа

Документ "Протокол консультации", в соответствии с данным руководством, должен содержать структурированное наполнение, предназначенное для восприятия человеком и для машинной обработки. Наполнение должно быть представлено в виде XML-наполнения (см. Рисунок 32), разделённого на секции (см. Рисунок 33).

У1-22: Элемент ClinicalDocument **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент component, содержащий тело документа, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент structuredBody, содержащий структурированное тело документа.

```
<!-- R [1..1] ТЕЛО ДОКУМЕНТА -->
<component>
  <!-- R [1..1] Структурированное тело документа -->
  <structuredBody>
    :
    .
  </structuredBody>
</component>
```

Рисунок 32. Пример разметки для структурированного тела CDA-документа.

1.1 Разделы документа "Протокол консультации"

Информация в CDA-документе "Протокол консультации", в соответствии с данным руководством, должна быть разложена в ряд обязательных и опциональных разделов/секций. Для упрощения разбора документа и для лучшего представления секции должны быть расположены в указанном порядке. Обязательность/опциональность секций, их коды, иерархия и порядок следования указаны в Таблица 6.

Таблица 6. Разделы документа "Протокол консультации".

Код секции	Наименование	Обязательность	Наличие кодированных элементов (3 уровень CDA)
DOCINFO	Сведения о документе	+	+
BENEFITS	Льготы	-	+
COMPLNTS	Жалобы	-	+
ANAM	Анамнез заболевания	-	+
LANAM	Анамнез жизни	-	+
DISABILITY	Инвалидность	-	+
SOCANAM	Социальный анамнез	-	+
OBSTETRICANAMN	Акушерский анамнез	-	+
ALL	Аллергии и непереносимость	-	+
EPIDEM	Эпидемиологический анамнез	-	+
RESCONS	Результаты консультации/осмотра врача	-	+
CONSILIUMDECISION	Решение консилиума	-	+
COMMISSION	Решение врачебной комиссии	-	+
RESLAB	Результаты лабораторного исследования	-	+

Код секции	Наименование	Обязательность	Наличие кодированных элементов (3 уровень CDA)
RESINSTR	Результаты инструментального исследования	-	+
GISTRESULT	Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования	-	+
SUR	Оперативное вмешательство	-	+
TRANSFUSINFO	Сведения о трансфузии	-	+
ELSEPROCEDURE	Прочие медицинские процедуры и манипуляции	-	+
IMM	Иммунизация	-	+
DRUG	Медикаментозное лечение	-	+
MEDDEVICE	Медицинские изделия	-	+
VITALPARAM	Витальные параметры	-	+
SCORES	Объективизированная оценка состояния пациента	-	+
DGN	Диагнозы	+	+
REGIME	Режим и рекомендации	-	+
SERVICES	Оказанные услуги	-	+
LINKDOCS	Связанные документы	-	+

У2-1: Элемент structuredBody **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент component, содержащий секцию "Сведения о документе", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"DOCINFO"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Сведения о документе"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-2: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Льготы", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"BENEFITS"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Льготы"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-3: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Жалобы", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"COMPLNTS"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Жалобы"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-4: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Анамнез заболевания", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"ANAM"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Анамнез заболевания"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-5: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Анамнез жизни", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"LANAM"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Анамнез жизни"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-6: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Инвалидность", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"DISABILITY"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Инвалидность"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-7: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Социальный анамнез", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"SOCANAM"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Социальный анамнез"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-8: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Акушерский анамнез", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"OBSTETRICANAMN"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Акушерский анамнез"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-9: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Аллергии и непереносимость", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"ALL"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Аллергии и непереносимость"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-10: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Эпидемиологический анамнез", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"EPIDEM"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Эпидемиологический анамнез"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-11: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Результаты консультации/осмотра врача", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"RESCONS"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Результаты консультации/осмотра врача"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-12: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Решение консилиума", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"CONSILIUMDECISION"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Решение консилиума"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-13: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Решение врачебной комиссии", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"COMMISSION"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Решение врачебной комиссии"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-14: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Результаты лабораторного исследования", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"RESLAB"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Результаты лабораторного исследования"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-15: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Результаты инструментального исследования", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"RESINSTR"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Результаты инструментального исследования"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-16: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"GISTRESULT"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-17: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Оперативное вмешательство", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"SUR"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Оперативное вмешательство"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-18: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Сведения о трансфузии", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"TRANSFUSINFO"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Сведения о трансфузии"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-19: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Прочие медицинские процедуры и манипуляции", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"ELSEPROCEDURE"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Прочие медицинские процедуры и манипуляции"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-20: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Иммунизация", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"IMM"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Иммунизация"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-21: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Медикаментозное лечение", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"DRUG"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Медикаментозное лечение"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-22: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Медицинские изделия", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"MEDDEVICE"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Медицинские изделия"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-23: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Витальные параметры", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"VITALPARAM"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Витальные параметры"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-24: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Объективизированная оценка состояния пациента", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"SCORES"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Объективизированная оценка состояния пациента"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-25: Элемент structuredBody **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент component, содержащий секцию "Диагнозы", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"DGN"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Диагнозы"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-26: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Режим и рекомендации", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"REGIME"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Режим и рекомендации"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-27: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Оказанные услуги", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"SERVICES"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Оказанные услуги"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

У2-28: Элемент structuredBody **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Связанные документы", который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент section, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"LINKDOCS"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Связанные документы"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

```
<!-- R [1..1] Тело документа -->
<component>
  <!-- R [1..1] Структурированное тело документа -->
  <structuredBody>
    <!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: "Сведения о документе" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="DOCINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Сведения о документе"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Льготы" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="BENEFITS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Льготы" codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Жалобы" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="COMPLNTS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Жалобы" codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Анамнез заболевания" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="ANAM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Анамнез заболевания"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Анамнез жизни" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="LANAM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Анамнез жизни" codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Инвалидность" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="DISABILITY" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Инвалидность" codeSystemVersion="4.35"/>
```

```
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Социальный анамнез" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="SOCANAM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Социальный анамнез"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Акушерский анамнез" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="OBSTETRICANAMN" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Социальный анамнез"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Аллергии и непереносимость" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="ALL" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Аллергии и непереносимость"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Эпидемиологический анамнез" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="EPIDEM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Эпидемиологический анамнез"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Результаты консультации/осмотра врача" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="RESCONS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Результаты консультации/осмотра врача"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Решение консилиума" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="CONSILIUMDECISION" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Решение консилиума"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Решение врачебной комиссии" -->
    <component>
```

```
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="COMMISSION" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Решение врачебной комиссии"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Результаты лабораторного исследования" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="RESLAB" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Результаты лабораторного исследования"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Результаты инструментального исследования" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="RESINSTR" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Результаты инструментального исследования"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="GISTRESULT" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Результаты прижизненного патолого-
анатомического исследования" codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Оперативное вмешательство" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="SUR" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Оперативное вмешательство"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Сведения о трансфузии" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="TRANSFUSINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Сведения о трансфузии"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Прочие медицинские процедуры и манипуляции" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="ELSEPROCEDURE" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Прочие медицинские
процедуры и манипуляции" codeSystemVersion="4.35"/>
```

```
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Иммунизация" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="IMM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Иммунизация" codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Медикаментозное лечение" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="DRUG" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Медикаментозное лечение"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Медицинские изделия" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="MEDDEVICE" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Медицинские изделия"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Витальные параметры" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="VITALPARAM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Витальные параметры"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Объективизированная оценка состояния пациента" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="SCORES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Объективизированная оценка состояния
пациента" codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: "Диагнозы" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="DGN" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Диагнозы" codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Режим и рекомендации" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
```

```
        <code code="REGIME" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Режим и рекомендации"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Оказанные услуги" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги" codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
    <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Связанные документы" -->
    <component>
      <!-- R [1..1]-->
      <section>
        <!-- R [1..1] Код секции -->
        <code code="LINKDOCS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Связанные документы"
codeSystemVersion="4.35"/>
          :
          .
      </section>
    </component>
  </structuredBody>
</component>
```

Рисунок 33. Разметка полного набора секций документа "Протокол консультации".

1.2 Секция "Сведения о документе" DOCINFO

Обязательная секция.

Секция предназначена для указания информации о проведенной консультации.

В данную секцию включается следующая информация:

- Вид обращения;
- Место проведения (опционально);
- Способ выявления заболевания (опционально);
- Состояние пациента;
- Объективные данные (опционально);
- Заключение консультации (при наличии информации);
- Выявленные патологии (опционально).

Пример разметки секции "Сведения о документе" представлен на Рисунок 34.

УЗ-1: Секция "Сведения о документе" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий вид обращения, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"800"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Обращение"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;
   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1007"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Вид случая госпитализации или обращения (первичный, повторный)"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

УЗ-2: Секция "Сведения о документе" **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entry, содержащий место проведения. **ЕСЛИ** проводится телемедицинская консультация, **ТО** элемент обязан быть представлен. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"801"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Место проведения"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;
   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1008"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Место оказания медицинской помощи"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий место оказания медицинской помощи. **ЕСЛИ** проводится телемедицинская консультация, **ТО** атрибут value/@code должен быть представлен со значением *"8"*;

УЗ-3: Секция "Сведения о документе" **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entry, содержащий способ выявления заболевания, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"7003"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Заболевание выявлено при профилактическом осмотре или обращении за лечением"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.688"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Способ выявления заболевания"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

УЗ-4: Секция "Сведения о документе" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий состояние пациента, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"804"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Состояние пациента"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1006"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Степень тяжести состояния пациента"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

УЗ-5: Секция "Сведения о документе" **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entry, содержащий объективные данные, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"836"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Объективные данные"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение поля, который должен иметь не пустое наполнение.

УЗ-6: Секция "Сведения о документе" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий заключение консультации, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"806"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Заключение консультации"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение поля, который должен иметь не пустое наполнение.

УЗ-7: Секция "Сведения о документе" **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entry, содержащих выявленные патологии, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"808"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Выявленные патологии"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1473"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Выявленные патологии"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля. **ЕСЛИ** отсутствует возможность кодирования выявленной патологии при помощи справочника "Выявленные патологии", **ТО** атрибут value/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"OTH"*. Данный элемент:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент originalText, содержащий описание выявленной патологии, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут value/@nullFlavor представлен со значением *"OTH"*, **ТО** элемент обязан быть представлен.

```
<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: "Сведения о документе" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="DOCINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Сведения о документе"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..1] Вид обращения -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="800" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Обращение" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1007"
codeSystemName="Вид случая госпитализации или обращения (первичный, повторный)"
displayName="Повторный" codeSystemVersion="2.1"/>
      </observation>
    </entry>
    <!-- [0..1] Место проведения -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="801" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Место проведения" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Место оказания медицинской помощи -->
        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1008"
codeSystemName="Место оказания медицинской помощи" displayName="Амбулаторно-поликлиническое
учреждение" codeSystemVersion="5.1"/>
```

```
      </observation>
    </entry>
    <!-- [0..1] Способ выявления заболевания -->
    <!-- R [1..1] Состояние пациента -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="804" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Состояние пациента" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1006"
codeSystemName="Степень тяжести состояния пациента" displayName="Удовлетворительное"
codeSystemVersion="2.4"/>
      </observation>
    </entry>
    <!-- [0..1] Объективные данные -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="836" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Объективные данные" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="ST">Сознание ясное. Контакт доступен. Кожные покровы и видимые
слизистые обычной окраски, достаточной влажности. Кожные высыпания. Питание:повыш. Щитовидная
железа пальпаторно не определяется. Периферические лимфоузлы не увеличены. Костно-мышечная
система без видимых изменений. Грудная клетка правильной формы. Голосовое дрожание не
изменено. Перкуторно над легкими легочный звук. При аускультации в легких дыхание
везикулярное, хрипов нет. При осмотре области сердца и крупных кровеносных сосудов б/о.
Пальпаторно - верхушечный толчок в пятом межреберье; перкуторно: левая граница относительной
тупости сердца по срединно-ключичной линии, правая - по правому краю грудины, верхняя - 3
ребро. При аускультации - тоны сердца достаточной звучности, ритм сердечных сокращений
правильный, дефицита пульса нет.</value>
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..1] Заключение консультации -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="806" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Заключение консультации" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="ST">Состояние пациента без существенной динамики. Планируется
продолжить проводимую терапию. Необходимо произвести доп. обследование - ЭКГ.</value>
      </observation>
    </entry>
    <!-- [0..*] Выявленные патологии -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="808" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Выявленные патологии" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="CD" code="1146" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1473"
codeSystemName="Выявленные патологии" displayName="Тахикардия" codeSystemVersion="2.22"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 34. Пример разметки секции "Сведения о документе".

1.3 Секция "Льготы" BENEFITS

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о льготах.

Пример разметки секции "Льготы" представлен на Рисунок 35.

УЗ-8: Секция "Льготы" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий льготную категорию, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"811"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Льготная категория"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.541"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Льготные категории граждан"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Льготы" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="BENEFITS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Льготы" codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..*] Льготная категория -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="811" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Льготная категория" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="CD" code="1.00000.0216" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.541"
codeSystemName="Льготные категории граждан" displayName="Инвалиды III группы"
codeSystemVersion="6.24"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 35. Пример разметки секции "Льготы".

1.4 Секция "Жалобы" COMPLNTS

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания жалоб пациента.

Пример разметки секции "Жалобы" представлен на Рисунок 36.

УЗ-9: Секция "Жалобы" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий жалобы, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"835"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Жалобы пациента"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение поля, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Жалобы" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="COMPLNTS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Жалобы" codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..1] Жалобы -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="835" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Жалобы пациента" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="ST">Дискомфорт в области сердца, кашель с трудноотделяемой слизистой
мокротой, одышка при минимальной физической нагрузке, неустойчивость АД</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 36. Пример разметки секции "Жалобы".

1.5 Секция "Анамнез заболевания" ANAM

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений об анамнезе заболевания.

Пример разметки секции "Анамнез заболевания" представлен на Рисунок 37.

УЗ-10: Секция "Анамнез заболевания" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий анамнез заболевания, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:
   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"7006"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Текстовое описание"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;
   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение поля, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Анамнез заболевания" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="ANAM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Анамнез заболевания"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..1] Анамнез заболевания -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="7006" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Текстовое описание" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="ST">8 лет назад впервые стало возникать периодическое, стойкое
повышение АД, в начале незначительное - до 140/90 мм. рт. ст., затем постепенное повышение до
170/100 мм.рт.ст., появилась головная боль, вскоре ставшая постоянной, особенно утром, тяжесть
в затылочной области головы, боль усиливалась в положении лежа и проходила после приема
анальгетиков (анальгин). За последний год участились случаи боли в области сердца, наблюдалось
повышение АД вплоть до 200/120 мм.рт.ст.</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
```

```
</component>
```

Рисунок 37. Пример разметки секции "Анамнез заболевания".

1.6 Секция "Анамнез жизни" LANAM

Нобязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений об анамнезе жизни.

Пример разметки секции "Анамнез жизни" представлен на Рисунок 38.

УЗ-11: Секция "Анамнез жизни" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий анамнез жизни (текстом), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:
   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"7006"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Текстовое описание"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;
   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение поля, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Анамнез жизни" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="LANAM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Анамнез жизни" codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..1] Анамнез жизни (текстом) -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="7006" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Текстовое описание" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="ST">Родился вторым ребенком в семье. В детстве частые простудные,
детские инфекции - краснуха, скарлатина, ветряная оспа. ИБС:стенокардия фк2, постинфарктный
кардиосклероз (оим нижней локализации в 2013 г), желудочковая экстрасистолия.. ЧКВ::тламп со
стентированием интермедиальной артерии и оа в 2014г, пка и пна в 2013 г . атеросклероз аорты,
сонных артерий с дислипидемией 2а тип. Сахарный диабет 2 тип, инсулиннезависимый,
послеоперационный гипотиреоз. Состав семьи: жена и сын. Наследственность отягощена: по линии
матери - гипертоническая болезнь, по линии отца - ОИМ задней стенки левого желудочка. Сын
здоров.</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 38. Пример разметки секции "Анамнез жизни".

1.7 Секция "Инвалидность" DISABILITY

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений об инвалидности.

В данную секцию включается следующая информация:

- Срок установленной инвалидности (при наличии информации):
  - Дата установки инвалидности;
  - Дата, до которой установлена инвалидность (при наличии информации);

- Группа инвалидности (при наличии информации);
- Сведения о порядке установления инвалидности (опционально);
- Сведения о причине инвалидности (опционально):
    - Дополнительная запись к причине инвалидности (опционально).

Пример разметки секции "Инвалидность" представлен на Рисунок 39.

УЗ-12: Секция "Инвалидность" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения об инвалидности, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

    1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"814"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Инвалидность"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

    2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий срок установленной инвалидности, который:

        1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату установки инвалидности;

        2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дата, до которой установлена инвалидность. **ЕСЛИ** инвалидность установлена бессрочно, **ТО** атрибут value/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"PINF"*;

    3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1053"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Группы инвалидности"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий группу инвалидности;

    4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий сведения о порядке установления инвалидности, который:

        1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

            1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"815"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Порядок установления инвалидности"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

            2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1041"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Тип установления инвалидности (впервые, повторно)"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля;

5. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий сведения о причине инвалидности, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"8040"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Причина инвалидности"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1474"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Причины инвалидности"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий причину инвалидности, который:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент originalText, содержащий причину инвалидности (текстом), который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут value/@code представлен со значением *"19"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

3. **МОЖЕТ** иметь до трех [0..3] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащих дополнительная запись к причине инвалидности, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"8041"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Дополнительная запись к причине инвалидности"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.686"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Дополнительная запись к причине инвалидности"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Инвалидность" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="DISABILITY" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Инвалидность" codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..*] Сведения об инвалидности -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="814" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Инвалидность" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [1..1] Срок установленной инвалидности -->
        <effectiveTime>
          <!-- R [1..1] Дата установки инвалидности -->
          <low value="20141022"/>
          <!-- [1..1] Дата, до которой установлена инвалидность -->
          <high nullFlavor="PINF"/>
        </effectiveTime>
        <!-- R [1..1] Группа инвалидности -->
        <value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1053"
codeSystemName="Группы инвалидности" displayName="Третья группа" codeSystemVersion="3.4"/>
        <!-- [0..1] Сведения о порядке установления инвалидности -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="815" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Порядок установления инвалидности"
codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Значение поля -->
            <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1041"
codeSystemName="Тип установления инвалидности (впервые, повторно)" displayName="Повторно"
codeSystemVersion="1.1"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..1] Сведения о причине инвалидности -->
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 39. Пример разметки секции "Инвалидность".

1.8 Секция "Социальный анамнез" SOCANAM

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о социальном анамнезе.

В данную секцию включается следующая информация:

- Сведения об утрате профессиональной трудоспособности:
  - Дата, до которой установлена степень утраты профессиональной трудоспособности (при наличии информации);
  - Степень утраты профессиональной трудоспособности;
  - Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности;
- Сведения о нетрудоспособности (опционально);
- Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы (опционально);
- Вредные производственные факторы (опционально);
- Вредные привычки и зависимости (опционально);
- Сведения о занятости (опционально).

Пример разметки секции "Социальный анамнез" представлен на Рисунок 40.

УЗ-13: Секция "Социальный анамнез" **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entry, содержащих сведения об утрате профессиональной трудоспособности, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"4058"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Степень утраты профессиональной трудоспособности (%)"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дата, до которой установлена степень утраты профессиональной трудоспособности;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"PQ"*, атрибут @unit должен иметь значение *"%"*, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий степень утраты профессиональной трудоспособности, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @code должен иметь значение *"53"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"%"*, атрибуты @value, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение параметра);

   4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

         1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"4083"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

         2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.325"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

УЗ-14: Секция "Социальный анамнез" **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entry, содержащий сведения о нетрудоспособности, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12006"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Причина нетрудоспособности"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий даты временной нетрудоспособности, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала срока нетрудоспособности;

   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания срока нетрудоспособности;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1044"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Причины выдачи документа о временной нетрудоспособности"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

УЗ-15: Секция "Социальный анамнез" **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entry, содержащих потенциально-опасные для здоровья социальные факторы, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"812"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Потенциально-опасный для здоровья социальный фактор"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1059"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

УЗ-16: Секция "Социальный анамнез" **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entry, содержащих вредные производственные факторы, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"9052"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Вредный производственный фактор"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1060"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

УЗ-17: Секция "Социальный анамнез" **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entry, содержащих вредные привычки и зависимости, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"9053"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Вредная привычка или зависимость"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1058"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Привычки и зависимости"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

УЗ-18: Секция "Социальный анамнез" **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entry, содержащий сведения о занятости, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12524"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Занятость"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий описание занятости (место работы и должность) (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1038"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Социальные группы населения в учетной медицинской документации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Социальный анамнез" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="SOCANAM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Социальный анамнез"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- [0..*] Сведения об утрате профессиональной трудоспособности -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
```

```
        <code code="4058" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Степень утраты профессиональной трудоспособности (%)"
codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [1..1] Дата, до которой установлена степень утраты профессиональной
трудоспособности -->
        <effectiveTime nullFlavor="NA"/>
        <!-- R [1..1] Степень утраты профессиональной трудоспособности -->
        <value xsi:type="PQ" value="30" unit="%">
          <!-- R [1..1]-->
          <translation value="30" code="53" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
codeSystemName="Единицы измерения" displayName="%" codeSystemVersion="3.33"/>
        </value>
        <!-- R [1..1] Срок, на который установлена степень утраты профессиональной
трудоспособности -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="4083" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Срок, на который установлена
степень утраты профессиональной трудоспособности" codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Значение поля -->
            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.325"
codeSystemName="Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности"
displayName="6 месяцев" codeSystemVersion="1.2"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
    <!-- [0..1] Сведения о нетрудоспособности -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="12006" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Причина нетрудоспособности" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Даты временной нетрудоспособности -->
        <effectiveTime>
          <!-- R [1..1] Дата начала срока нетрудоспособности -->
          <low value="20240502"/>
          <!-- [1..1] Дата окончания срока нетрудоспособности -->
          <high value="20240510"/>
        </effectiveTime>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1044"
codeSystemName="Причины выдачи документа о временной нетрудоспособности"
displayName="Заболевание (в том числе профессиональное заболевание и его обострение)"
codeSystemVersion="4.2"/>
      </observation>
    </entry>
    <!-- [0..*] Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="812" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Потенциально-опасный для здоровья социальный фактор"
codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="CD" code="14" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1059"
codeSystemName="Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы"
displayName="Расстройство режима сна и бодрствования" codeSystemVersion="2.1"/>
      </observation>
    </entry>
    <!-- [0..*] Вредные производственные факторы -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="9052" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Вредный производственный фактор" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="CD" code="338" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1060"
codeSystemName="Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования)" displayName="Биологические факторы" codeSystemVersion="2.7"/>
      </observation>
    </entry>
```

```
    <!-- [0..*] Вредные привычки и зависимости -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="9053" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Вредная привычка или зависимость" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="CD" code="9" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1058"
codeSystemName="Привычки и зависимости" displayName="Телевизионная зависимость"
codeSystemVersion="2.3"/>
      </observation>
    </entry>
    <!-- [0..1] Сведения о занятости -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="12524" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Занятость" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [0..1] Описание занятости (место работы и должность) (текстом) -->
        <text>Заведующий хозяйством в ООО "Организация"</text>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="CD" code="5" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1038"
codeSystemName="Социальные группы населения в учетной медицинской документации"
displayName="Работающий" codeSystemVersion="17.2"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 40. Пример разметки секции "Социальный анамнез".

1.9 Секция "Акушерский анамнез" OBSTETRICANAMN

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о акушерском анамнезе.

В данную секцию включается следующая информация:

- Акушерский анамнез (при наличии информации);
- Текущая беременность по счёту.

Пример разметки секции "Акушерский анамнез" представлен на Рисунок 41.

УЗ-19: Секция "Акушерский анамнез" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий акушерский анамнез, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"7006"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Текстовое описание"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение поля, который должен иметь не пустое наполнение.

УЗ-20: Секция "Акушерский анамнез" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий порядковый номер текущей беременности, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12310"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Текущая беременность по счёту"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"INT"*, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий значение поля.

```
 <!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Акушерский анамнез" -->
 <component>
  <!-- R [1..1] -->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="OBSTETRICANAMN" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemVersion="E369A2" codeSystemName="Секции электронных медицинских документов"
displayName="Акушерский анамнез"/>
    <!-- R [1..1] Акушерский анамнез -->
    <entry>
    <!-- R [1..1] -->
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <!-- R [1..1] Код поля -->
      <code code="7006" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemVersion="E372A2"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Текстовое описание"/>
      <!-- [1..1] Значение поля -->
      <value xsi:type="ST">Иванова Мария Петровна, 33 года, имеет регулярный менструальный
цикл (28-29 дней) и две здоровые беременности с нормальными родами. Хронических заболеваний не
имеет, аллергия на пенициллин. В анамнезе нет абортов и осложнений. Последняя менструация
началась 01.06.2022, срок беременности на момент осмотра — 12 недель. Пациентка жалуется на
умеренную тошноту и головокружение. Образ жизни активный, не курит и не употребляет алкоголь.
Рекомендуется дальнейшее наблюдение и регулярные обследования.</value>
    </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..1] Порядковый номер текущей беременности -->
    <entry>
    <!-- R [1..1] -->
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <!-- R [1..1] Код поля -->
      <code code="12310" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemVersion="E376A2"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Текущая беременность по счёту"/>
      <!-- [1..1] Значение поля -->
      <value xsi:type="INT" value="3"/>
    </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 41. Пример разметки секции "Акушерский анамнез".

1.10 Секция "Аллергии и непереносимость" ALL

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания аллергологического анамнеза.

В данную секцию включается следующая информация:

- Аллергические реакции в анамнезе (текстом) (опционально);
- Аллергические реакции в анамнезе (опционально):
  - Тип реакции;
  - Дата выявления патологической реакции (при наличии информации);
  - Описание агента патологической реакции:
    - МНН (при наличии информации);
    - Описание агента (текстом) (опционально);
  - Комментарий (опционально);
- Клинические проявления патологической реакции.

Пример разметки секции "Аллергии и непереносимость" представлен на Рисунок 42.

УЗ-21: Секция "Аллергии и непереносимость" **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entry, содержащий сведения об аллергических реакциях в анамнезе, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"7006"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Текстовое описание"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий аллергические реакции в анамнезе (текстом), который должен иметь не пустое наполнение.

УЗ-22: Секция "Аллергии и непереносимость" **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entry, содержащих аллергические реакции в анамнезе. **ЕСЛИ** entry[observation/code/@code="7006"] отсутствует, **ТО** хотя бы один элемент обязан быть представлен. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"11036"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Аллергические реакции"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий комментарий, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату выявления патологической реакции;

4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1064"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Тип патологической реакции для сбора аллергоанамнеза"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип реакции;

5. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент participant (атрибут @typeCode должен иметь значение *"IND"*), содержащий описание агента патологической реакции, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент participantRole (атрибут @classCode должен быть представлен с не пустым значением). **ЕСЛИ** кодируется МНН, **ТО** атрибут participantRole/@classCode должен быть представлен со значением *"MANU"*; **ЕСЛИ** иначе, **ТО** атрибут participantRole/@classCode должен быть представлен со значением *"SPEC"*. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент playingEntity (атрибут @classCode должен быть представлен с не пустым значением). **ЕСЛИ** атрибут participantRole/@classCode представлен со значением *"MANU"*, **ТО** атрибут playingEntity/@classCode должен иметь значение *"MMAT"*; **ЕСЛИ** атрибут participantRole/@classCode представлен со значением *"SPEC"*, **ТО** атрибут playingEntity/@classCode должен иметь значение *"MAT"*. Данный элемент:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1367"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Действующие вещества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий мНН. **ЕСЛИ** значение не может быть закодировано с использованием справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1367", **ТО** атрибут code/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"OTH"*;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент desc, содержащий описание агента (текстом), который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут code/@nullFlavor представлен со значением *"OTH"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

6. **ОБЯЗАН** иметь один или более [1..*] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"MFST"*), содержащий клинические проявления патологической реакции, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12328"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Краткая характеристика клинической картины"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий описание клинических проявлений патологической реакции (текстом), который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут value/@code представлен со значением *"15"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1063"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Основные клинические проявления патологических реакций для сбора аллергоанамнеза"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий клинические проявления патологической реакции.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Аллергии и непереносимость" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="ALL" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Аллергии и непереносимость"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- [0..1] Сведения об аллергических реакциях в анамнезе -->
    <!-- [0..*] Аллергические реакции в анамнезе -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="11036" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Аллергические реакции" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [0..1] Комментарий -->
        <!-- [1..1] Дата выявления патологической реакции -->
        <effectiveTime value="20110402"/>
        <!-- R [1..1] Тип реакции -->
        <value xsi:type="CD" code="22" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1064"
codeSystemName="Тип патологической реакции для сбора аллергоанамнеза" displayName="Пищевая
аллергия" codeSystemVersion="2.2"/>
        <!-- R [1..1] Описание агента патологической реакции -->
        <participant typeCode="IND">
          <!-- R [1..1]-->
          <participantRole classCode="SPEC">
            <!-- R [1..1]-->
            <playingEntity classCode="MAT">
              <!-- [1..1] МНН -->
              <code nullFlavor="OTH"/>
              <!-- [0..1] Описание агента (текстом) -->
              <desc>Апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин</desc>
            </playingEntity>
          </participantRole>
        </participant>
        <!-- R [1..*] Клинические проявления патологической реакции -->
        <entryRelationship typeCode="MFST">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="12328" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Краткая характеристика
клинической картины" codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- [0..1] Описание клинических проявлений патологической реакции (текстом) -->
            <!-- R [1..1] Клинические проявления патологической реакции -->
            <value xsi:type="CD" code="12" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1063"
codeSystemName="Основные клинические проявления патологических реакций для сбора
аллергоанамнеза" displayName="Зуд" codeSystemVersion="1.2"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 42. Пример разметки секции "Аллергии и непереносимость".

1.11 Секция "Эпидемиологический анамнез" EPIDEM

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о эпидемиологическом анамнезе.

Пример разметки секции "Эпидемиологический анамнез" представлен на Рисунок 43.

УЗ-23: Секция "Эпидемиологический анамнез" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий эпидемиологический анамнез, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"7006"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Текстовое описание"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение поля, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Эпидемиологический анамнез" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="EPIDEM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Эпидемиологический анамнез"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..1] Эпидемиологический анамнез -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="7006" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Текстовое описание" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="ST">Контактов с больным(носителем) инфекционным заболеванием за
последние 21 день не было. Выезжал за пределы города, области, страны за последний месяц:
да</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 43. Пример разметки секции "Эпидемиологический анамнез".

1.12 Секция "Результаты консультации/осмотра врача" RESCONS

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о результатах проведенных на протяжении документируемого события осмотров, консультаций.

В данную секцию включается следующая информация:

- Дата проведения;
- Заключение по результатам осмотра, консультации (при наличии информации);
- Сведения о медицинском работнике, проводившем осмотр, консультацию;
- Примечания (опционально).

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД, например, протокол консультации, осмотра (секция "Связанные документы".

Пример разметки секции "Результаты консультации/осмотра врача" представлен на Рисунок 44.

УЗ-24: Секция "Результаты консультации/осмотра врача" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о результате проведения консультации/осмотра врача-специалиста, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @nullFlavor должен иметь значение *"NI"*);

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату формирования документа;

   4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий заключение врача-специалиста, который должен иметь не пустое наполнение;

   5. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент performer, содержащий сведения о враче-специалисте, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;

      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

         1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1002"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Должности медицинских и фармацевтических работников"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код должности медицинского работника;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес рабочей электронной почты;

4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedPerson, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО медицинского работника, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Результаты консультации/осмотра врача" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="RESCONS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Результаты консультации/осмотра врача"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о результате проведения консультации/осмотра врача-специалиста -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1]-->
        <code nullFlavor="NI"/>
        <!-- [0..1] Примечание -->
        <!-- R [1..1] Дата формирования документа -->
        <effectiveTime value="20240402"/>
        <!-- [1..1] Заключение врача-специалиста -->
        <value xsi:type="ST">Акроцианоз. Отеков нет. Рост 158 см, Вес 53 кг, Психическое
состояние: Сознание ясное. Неврологический статус: Менингиальных знаков нет. Органы дыхания: В
легких дыхание жесткое, рассеянные свистящие сухие хрипы с обеих сторон. Сатурация 96%. ЧД: 24
движ./мин. Система кровообращения: Тоны сердца приглушены, ритмичны, акцент 2 тона на аорте,
легочной артерии. АД: 130/80 мм рт. ст, ЧСС: 110 уд./мин, Пульс: 110 уд./мин. Система
пищеварения: Живот при пальпации мягкий, б/болезненный. Мочеполовая система: С-м
"поколачивания" отрицательный с обеих сторон. Дизурии нет.</value>
```

```
        <!-- R [1..1] Сведения о враче-специалисте -->
        <performer>
          <!-- R [1..1] Роль -->
          <modeCode code="DOCTOR" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.368" codeSystemName="Роли
сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"
displayName="Врач" codeSystemVersion="2.8"/>
          <!-- R [1..1]-->
          <assignedEntity>
            <!-- [1..1] Уникальный идентификатор медицинского работника в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.70" extension="542174"/>
            <!-- R [1..1] Код должности медицинского работника -->
            <code code="34" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1002" codeSystemName="Должности
медицинских и фармацевтических работников" displayName="Врач-кардиолог"
codeSystemVersion="9.12"/>
            <!-- [0..1] Адрес рабочей электронной почты -->
            <telecom value="mailto:smirrova@mail.ru"/>
            <!-- R [1..1]-->
            <assignedPerson>
              <!-- R [1..1] ФИО медицинского работника -->
              <name>
                <!-- R [1..1] Фамилия -->
                <family>Смирнов</family>
                <!-- R [1..1] Имя -->
                <given>Александр</given>
                <!-- [0..1] Отчество -->
                <identity:Patronymic>Игоревич</identity:Patronymic>
              </name>
            </assignedPerson>
          </assignedEntity>
        </performer>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="459481548"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="LINKDOCS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Связанные документы"
codeSystemVersion="4.38"/>
          </act>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 44. Пример разметки секции "Результаты консультации/осмотра врача".

1.13 Секция "Решение консилиума" CONSILIUMDECISION

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о результатах проведенных на протяжении документируемого события консилиумов врачей.

В данную секцию включается следующая информация:

- Тип консилиума;
- Дата проведения;
- Цель проведения консилиума;
- Решение консилиума;
- Сведения об участниках консилиума (опционально);
- Примечания (опционально).

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД, например, протокол консилиума (секция "Связанные документы").

Пример разметки секции "Решение консилиума" представлен на Рисунок 45.

УЗ-25: Секция "Решение консилиума" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о результате проведения консилиума врачей, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.780"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Тип консилиума"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип консилиума;
   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;
   3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату проведения;
   4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий решение консилиума, который должен иметь не пустое наполнение;
   5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения об участнике консилиума, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;
      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

         1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

6. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий цель проведения консилиума, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"6026"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Цель консилиума"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий цель проведения врачебного консилиума (текстом), который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут value/@code представлен со значением *"10"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1506"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Цели проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий цель проведения врачебного консилиума;

7. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Решение консилиума" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="CONSILIUMDECISION" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Решение консилиума"
codeSystemVersion="4.36"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о результате проведения консилиума врачей -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Тип консилиума -->
        <code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.780" codeSystemName="Тип консилиума"
displayName="Общебольничный" codeSystemVersion="1.3"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <text>На утро после операции у пациента появилась выраженная головная боль,
спутанность сознания. (отсутствие ориентации в месте и времени и собственной личности). На КТ
выявляется субдуральная гематома шириной более 1.7мм в левой теменно-височной области со
смещение срединных структур более 0.5 см.</text>
```

```
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime value="202305011209+0500"/>
        <!-- R [1..1] Решение консилиума -->
        <value xsi:type="ST">Ревизия послеоперационной раны под наркозом. Удаление
субдуральной гематомы в теменно-височной области слева.</value>
        <!-- [0..*] Сведения об участнике консилиума -->
        <performer>
          <!-- R [1..1] Роль -->
          <modeCode code="CHAIRMAN" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"
codeSystemName="Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в
электронном виде" displayName="Председатель" codeSystemVersion="2.8"/>
          <!-- R [1..1]-->
          <assignedEntity>
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинского работника в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.70" extension="10"/>
          </assignedEntity>
        </performer>
        <!-- [0..*] Сведения об участнике консилиума -->
        <performer>
          <!-- R [1..1] Роль -->
          <modeCode code="ATTENDING_PHYSICIAN" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"
codeSystemName="Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в
электронном виде" displayName="Лечащий врач" codeSystemVersion="2.8"/>
          <!-- R [1..1]-->
          <assignedEntity>
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинского работника в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.70" extension="87"/>
          </assignedEntity>
        </performer>
        <!-- [0..*] Сведения об участнике консилиума -->
        <performer>
          <!-- R [1..1] Роль -->
          <modeCode code="COMMISSIONER" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"
codeSystemName="Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в
электронном виде" displayName="Член комиссии" codeSystemVersion="2.8"/>
          <!-- R [1..1]-->
          <assignedEntity>
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинского работника в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.70" extension="70"/>
          </assignedEntity>
        </performer>
        <!-- [0..*] Сведения об участнике консилиума -->
        <performer>
          <!-- R [1..1] Роль -->
          <modeCode code="COMMISSIONER" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"
codeSystemName="Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в
электронном виде" displayName="Член комиссии" codeSystemVersion="2.8"/>
          <!-- R [1..1]-->
          <assignedEntity>
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинского работника в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.70" extension="62"/>
          </assignedEntity>
        </performer>
        <!-- R [1..1] Цель проведения консилиума -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="6026" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Цель консилиума"
codeSystemVersion="5.62"/>
            <!-- [0..1] Цель проведения консилиума врачей (текстом) -->
            <!-- R [1..1] Цель проведения консилиума врачей -->
            <value xsi:type="CD" code="5" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1506"
codeSystemName="Цели проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)"
displayName="Определение тактики лечения" codeSystemVersion="2.9"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52"
extension="LINKDOCS_CONSILIUM_1"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
```

```
            <code code="LINKDOCS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Связанные документы"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 45. Пример разметки секции "Решение консилиума".

1.14 Секция "Решение врачебной комиссии" COMMISSION

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о результатах проведенных на протяжении документируемого события врачебных комиссий.

В данную секцию включается следующая информация:

- Дата проведения;
- Вид врачебной подкомиссии (при наличии информации);
- Цель проведения врачебной комиссии;
- Решение (заключение) врачебной комиссии;
- Сведения об участнике врачебной комиссии (опционально);
- Примечания (опционально);

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД, например, протокол врачебной комиссии (секция "Связанные документы").

Пример разметки секции "Решение врачебной комиссии" представлен на Рисунок 46.

УЗ-26: Секция "Решение врачебной комиссии" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о результатах проведения врачебной комиссии, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.941"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Виды врачебных подкомиссий"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид врачебной подкомиссии (при заполнении данного поля остальные поля заполняются в соответствии с результатом деятельности подкомиссии). **ЕСЛИ** не формируется врачебная подкомиссия, **ТО** атрибут code/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"NA"*; **ЕСЛИ** значение не может быть закодировано с использованием справочника "1.2.643.5.1.13.13.99.2.941", **ТО** атрибут code/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"OTH"*. Данный элемент:

      1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент originalText, содержащий вид врачебной подкомиссии (текстом), который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут code/@nullFlavor представлен со значением *"OTH"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату проведения;

4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий решение/заключение врачебной комиссии, который должен иметь не пустое наполнение;

5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения об участнике врачебной комиссии, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

6. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий цель проведения врачебной комиссии, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12475"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Цель проведения врачебной комиссии"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

      2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий цель проведения врачебной комиссии (текстом), который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут value/@code представлен со значением *"10"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

      3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1506"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Цели проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий цель проведения врачебной комиссии;

7. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Решение врачебной комиссии" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="COMMISSION" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Решение врачебной комиссии"
codeSystemVersion="4.36"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения врачебной комиссии -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1] Вид врачебной подкомиссии -->
        <code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.941" codeSystemVersion="1.1"
codeSystemName="Виды врачебных подкомиссий" displayName="Клинико-экспертная подкомиссия"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime value="202305011209+0500"/>
        <!-- R [1..1] Решение (заключение) врачебной комиссии -->
        <value xsi:type="ST">В связи с клиническим диагнозом противопоказаны физические
нагрузки</value>
        <!-- [0..*] Сведения об участнике комиссии -->
        <performer>
          <!-- R [1..1] Роль -->
          <modeCode code="CHAIRMAN" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"
codeSystemName="Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в
электронном виде" displayName="Председатель" codeSystemVersion="2.8"/>
          <!-- R [1..1]-->
          <assignedEntity>
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинского работника в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.70" extension="10"/>
          </assignedEntity>
        </performer>
        <!-- [0..*] Сведения об участнике комиссии -->
        <performer>
          <!-- R [1..1] Роль -->
          <modeCode code="ATTENDING_PHYSICIAN" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"
codeSystemName="Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в
электронном виде" displayName="Лечащий врач" codeSystemVersion="2.8"/>
          <!-- R [1..1]-->
          <assignedEntity>
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинского работника в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.70" extension="87"/>
          </assignedEntity>
        </performer>
        <!-- R [1..1] Цель проведения врачебной комиссии -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="12475" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Цель проведения врачебной
комиссии" codeSystemVersion="5.62"/>
            <!-- [0..1] Цель проведения врачебной комиссии (текстом) -->
            <!-- R [1..1] Цель проведения врачебной комиссии -->
            <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1506"
codeSystemName="Цели проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)"
displayName="Установление состояния здоровья пациента" codeSystemVersion="2.9"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
      </observation>
```

```
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 46. Пример разметки секции "Решение врачебной комиссии".

1.15 Секция "Результаты лабораторного исследования" RESLAB

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о результатах проведенных на протяжении документируемого события лабораторных исследований.

В данную секцию включается следующая информация:

- Код профиля лабораторного исследования;
- Дата проведения;
- Заключение;
- Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования (опционально);
- Примечания (опционально);
- Сведения об исследовании лабораторного показателя (опционально);

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД.

При необходимости сведения о протоколе выполнения могут быть указаны в секции "Связанные документы".

Пример разметки секции "Результаты лабораторного исследования" представлен на Рисунок 47.

УЗ-27: Секция "Результаты лабораторного исследования" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о результатах проведения лабораторного исследования, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1437"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Федеральный справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код профиля лабораторного исследования. **ЕСЛИ** значение не может быть закодировано с использованием справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1437", **ТО** атрибут code/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"OTH"*. Данный элемент:

      1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент originalText, который должен быть заполнен значением *"Отдельные лабораторные тесты"*. **ЕСЛИ** атрибут code/@nullFlavor представлен со значением *"OTH"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату проведения. **ЕСЛИ** исследование проводилось одномоментно, **ТО** атрибут effectiveTime/@value обязан быть представлен; **ЕСЛИ** иначе, **ТО** атрибут effectiveTime/@value не должен быть представлен. Данный элемент:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, **ТО** элемент не должен быть представлен;

2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент обязан быть представлен;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, **ТО** элемент не должен быть представлен;

2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент обязан быть представлен;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий заключение лабораторного исследования, который должен иметь не пустое наполнение;

5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащих сведения об исследовании лабораторного показателя, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"7028"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Лабораторный тест"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент text, содержащий наименование лабораторного показателя, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение лабораторного показателя, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий дополнительные сведения, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"8102"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Дополнительные сведения"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий комментарий, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий единицы измерения, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент referenceRange, содержащий сведения о референтном интервале, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observationRange, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент text, содержащий описание значения референтного интервала, который должен иметь не пустое наполнение;

7. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Результаты лабораторного исследования" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="RESLAB" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Результаты лабораторного исследования"
codeSystemVersion="4.36"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения лабораторного исследования -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1] Код профиля лабораторного исследования -->
        <code code="10102" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1437" codeSystemName="Федеральный
справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований" displayName="Анализ
крови биохимический, стандартный" codeSystemVersion="3.66"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime value="20240330"/>
        <!-- [0..1] Заключение лабораторного исследования -->
```

```
        <value xsi:type="ST">гипербилирубинемия за счет повышения прямого и непрямого
билирубина, увеличение тимоловой пробы, уровня аминотрансфераз. Коэффициент де Ритиса
(АсАТ\АлАТ) 0,35 при норме 0,7</value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования
-->
        <!-- [0..*] Сведения об исследовании лабораторного показателя -->
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_2"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения лабораторного исследования -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1] Код профиля лабораторного исследования -->
        <code code="10102" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1437" codeSystemName="Федеральный
справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований" displayName="Анализ
крови биохимический, стандартный" codeSystemVersion="3.66"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime value="20240331"/>
        <!-- [0..1] Заключение лабораторного исследования -->
        <value xsi:type="ST">гипербилирубинемия за счет повышения прямого и непрямого
билирубина, увеличение тимоловой пробы, уровня аминотрансфераз. Коэффициент де Ритиса
0,47</value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования
-->
        <!-- [0..*] Сведения об исследовании лабораторного показателя -->
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_3"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения лабораторного исследования -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1] Код профиля лабораторного исследования -->
        <code nullFlavor="OTH">
          <!-- [0..1]-->
          <originalText>Отдельные лабораторные тесты</originalText>
        </code>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <text>АТ ВГА-М (+); HbE (-); АТ к HbE-Ag (-); АТ к Hb cor M (-); АТ Hb cor G (-); HbS-
Ag (-); АТ к HbS (-); АТ ВГС (-); АТ ВГЕ (-); АТ ВГД (-)</text>
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime value="20240331"/>
        <!-- [0..1] Заключение лабораторного исследования -->
        <value xsi:type="ST">обнаружение антител к вирусу гепатита А подтверждает клинический
диагноз</value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования
-->
        <!-- [0..*] Сведения об исследовании лабораторного показателя -->
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_4"/>
```

```
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_5"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_6"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_7"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_8"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_9"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_10"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
```

```
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_11"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_12"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения лабораторного исследования -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1] Код профиля лабораторного исследования -->
        <code code="10043" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1437" codeSystemName="Федеральный
справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований" displayName="Общий
профиль клинического анализа мочи" codeSystemVersion="3.66"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <text>Цвет светло-желтый; Прозрачность прозрачная; Удельный вес мало мочи; Белок 0,30;
Уробилин 28%; Микроскопия осадка эпителий плоский 2-4 в поле зрения, слизь +, эритроциты
неизмененные - масса.</text>
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime value="20240331"/>
        <!-- [0..1] Заключение лабораторного исследования -->
        <value xsi:type="ST">протеинурия, билирубинурия, гематурия</value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования
-->
        <!-- [0..*] Сведения об исследовании лабораторного показателя -->
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_13"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения лабораторного исследования -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1] Код профиля лабораторного исследования -->
        <code code="10102" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1437" codeSystemName="Федеральный
справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований" displayName="Анализ
крови биохимический, стандартный" codeSystemVersion="3.66"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime value="20240410"/>
        <!-- [0..1] Заключение лабораторного исследования -->
        <value xsi:type="ST">небольшое повышение уровня аминотрансфераз, коэффициент де Ритиса
0,55</value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования
-->
        <!-- [0..*] Сведения об исследовании лабораторного показателя -->
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
```

```
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_14"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения лабораторного исследования -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1] Код профиля лабораторного исследования -->
        <code code="10271" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1437" codeSystemName="Федеральный
справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований"
displayName="Клинический анализ кала (копрограмма)" codeSystemVersion="3.66"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <text>мышечные волокна +; непереваривaемая клетчатка ++; переваривaемая клетчатка +;
лейкоциты 3-4 в поле зрения; эритроциты 1-2-1 в поле зрения; яйца глист не найдено</text>
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime value="20240410"/>
        <!-- [0..1] Заключение лабораторного исследования -->
        <value xsi:type="ST">копрограмма в пределах нормы</value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования
-->
        <!-- [0..*] Сведения об исследовании лабораторного показателя -->
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_15"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 47. Пример разметки секции "Результаты лабораторного исследования".

1.16 Секция "Результаты инструментального исследования" RESINSTR

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о результатах проведенных на протяжении документируемого события инструментальных исследований.

В данную секцию включается следующая информация:

- Вид инструментального исследования;
- Дата проведения;
- Заключение;
- Примечания (опционально);
- Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования (опционально);

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД.

При необходимости сведения о протоколе выполнения могут быть указаны в секции "Связанные документы".

Пример разметки секции "Результаты инструментального исследования" представлен на Рисунок 48.

УЗ-28: Секция "Результаты инструментального исследования" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о результатах проведения инструментального исследования, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1471"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Федеральный справочник инструментальных диагностических исследований"*, атрибуты @code, @displayName, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид инструментального исследования;

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату проведения. **ЕСЛИ** исследование проводилось одномоментно, **ТО** атрибут effectiveTime/@value обязан быть представлен; **ЕСЛИ** иначе, **ТО** атрибут effectiveTime/@value не должен быть представлен. Данный элемент:

      1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала. Возможны следующие альтернативы:

         1. **ЕСЛИ** атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, **ТО** элемент не должен быть представлен;

         2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент обязан быть представлен;

      2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания. Возможны следующие альтернативы:

         1. **ЕСЛИ** атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, **ТО** элемент не должен быть представлен;

         2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент обязан быть представлен;

4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий заключение инструментального исследования, который должен иметь не пустое наполнение;

5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Результаты инструментального исследования" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="RESINSTR" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Результаты инструментального исследования"
codeSystemVersion="4.36"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения инструментального исследования -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Вид инструментального исследования -->
        <code code="7005408" displayName="Ультразвуковое исследование органов брюшной полости"
codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1471" codeSystemName="Федеральный справочник инструментальных
диагностических исследований" codeSystemVersion="2.40"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <text>Печень: Увеличена, КВР правой доли 156 мм (норма до 150 мм), толщина левой доли
76 мм (норма до 60 мм), полностью. Верхняя брыжеечная вена не расширена 7 мм (норма до 9 мм),
при ЦДК кровоток картируется. НПВ не расширена 21 мм, кровоток фазный. Левая ветвь 11 мм,
средняя ветвь 9 мм, правая ветвь незначительно расширена, 13-15 мм, при ЦДК кровоток
картируется, фазный. Объемные образования не выявлены. По ходу гепатодуоденальной связки
визуализируется лимфатический узел овальной формы, размерами 14х8 мм. Желчные протоки не
расширены. Холедох 4 мм, просвет однороден. Желчный пузырь: с перегибом в шейке и дне. Размеры
```

```
не изменены: 67х20 мм. Стенки не утолщены: 2,7 мм (норма до 3 мм), эхогенность не изменена,
структура однородная. Содержимое желчного пузыря однородное. Конкременты не выявлены.
Поджелудочная железа: Размеры: увеличены, головка 36 мм (норма до 30 мм), тело 25 мм (норма до
20 мм),хвост 36 мм (норма до 35 мм). Контуры ровные, нечеткие. Структура паренхимы однородная.
Эхогенность повышена. Вирсунгов проток расширен до 8 мм в теле. Селезенка: расположение
обычное, контуры ровные, четкие. Размеры не увеличены, 86х33 мм (норма 120х50 мм). Площадь 22
см2. Паренхима однородная. Эхогенность средняя. Селезеночная вена не расширена, 5 мм (нормадо
8 мм), при ЦДК кровоток в ней картируется. хвостатая доля 31 мм (до 35 мм). Контур ровный.
Структура паренхимы однородная. Эхогенность повышена</text>
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime value="20230606"/>
        <!-- R [1..1] Заключение инструментального исследования -->
        <value xsi:type="ST">Диффузные изменения печени и поджелудочной железы. Признаки
хронического холецистита</value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования
-->
        <performer>
          <!-- R [1..1] Роль -->
          <modeCode code="AUTHOR" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.368" codeSystemName="Роли
сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"
displayName="Автор документа" codeSystemVersion="2.8"/>
          <!-- R [1..1]-->
          <assignedEntity>
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинского работника в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.70" extension="552175"/>
          </assignedEntity>
        </performer>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```


Рисунок 48. Пример разметки секции "Результаты инструментального исследования".

1.17 Секция "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования" GISTRESULT

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о результатах проведенных на протяжении документируемого события прижизненных патолого-анатомических исследований.

В данную секцию включается следующая информация:

- Наименование исследования (опционально);
- Дата проведения;
- Заключение;
- Примечания (опционально);
- Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования (опционально).

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД.

При необходимости сведения о протоколе выполнения могут быть указаны в секции "Связанные документы".

Пример разметки секции "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования" представлен на Рисунок 49.

УЗ-29: Секция "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о результатах проведения патолого-анатомического исследования, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @nullFlavor должен иметь значение *"OTH"*), который:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент originalText, содержащий наименование исследования, который должен иметь не пустое наполнение;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату проведения. **ЕСЛИ** исследование проводилось одномоментно, **ТО** атрибут effectiveTime/@value обязан быть представлен; **ЕСЛИ** иначе, **ТО** атрибут effectiveTime/@value не должен быть представлен. Данный элемент:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, **ТО** элемент не должен быть представлен;

2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент обязан быть представлен;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, **ТО** элемент не должен быть представлен;

2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент обязан быть представлен;

4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий заключение прижизненного патолого-анатомического исследования, который должен иметь не пустое наполнение;

5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="GISTRESULT" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Результаты прижизненного патолого-
анатомического исследования" codeSystemVersion="4.22"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения прижизненного патолого-анатомического
исследования -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Вид исследования -->
        <code nullFlavor="OTH"/>
        <!-- R [1..1] Дата проведения -->
        <effectiveTime>
          <!-- [0..1] Дата начала -->
          <low value="202305010951+0500"/>
          <!-- [0..1] Дата окончания -->
          <high value="202305011051+0500"/>
        </effectiveTime>
        <!-- R [1..1] Заключение прижизненного патолого-анатомического исследования -->
        <value xsi:type="ST">Высокодифференцированная аденокарцинома сигмовидной кишки с
прорастанием за пределы полипа, вероятно, являющимся первичным очагом. Аденома сигмовидной
кишки с тяжелой (high grade R3) дисплазией эпителия.</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 49. Пример разметки секции "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования".

1.18 Секция "Оперативное вмешательство" SUR

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о результатах проведенных на протяжении документируемого события оперативных вмешательств.

В данную секцию включается следующая информация:

- Код оперативного вмешательства;
- Дата и время проведения оперативного вмешательства;
- Результат оперативного вмешательства;
- Сведения об анестезиологическом пособии (опционально);
- Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении оперативного вмешательства (операции) (опционально);
- Примечания (опционально).

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД.

Сведения о протоколе выполнения оперативного вмешательства (операции) могут быть указаны в секции "Связанные документы.

Пример разметки секции "Оперативное вмешательство" представлен на Рисунок 50.

УЗ-30: Секция "Оперативное вмешательство" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о результатах проведения оперативного вмешательства, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1070"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Номенклатура медицинских услуг"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код оперативного вмешательства. **ЕСЛИ** значение не может быть закодировано с использованием справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1070", **ТО** атрибут code/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"OTH"*. Данный элемент:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент originalText, содержащий наименование оперативного вмешательства, который должен иметь не пустое наполнение (элемент обязан быть представлен независимо от наличия или отсутствия атрибута code/@nullFlavor);

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату и время проведения оперативного вмешательства, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала оперативного вмешательства;

      2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания оперативного вмешательства;

   4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий результат оперативного вмешательства, который должен иметь не пустое наполнение;

   5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении оперативного вмешательства (операции), который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;

      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

         1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащих сведения об анестезиологическом пособии, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент substanceAdministration (атрибут @classCode должен иметь значение *"SBADM"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент consumable (атрибут @typeCode должен иметь значение *"CSM"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент manufacturedProduct (атрибут @classCode должен иметь значение *"MANU"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент manufacturedLabeledDrug, который:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1033"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Виды анестезии"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид анестезиологического пособия. **ЕСЛИ** анестезиологическое пособие не применялось, **ТО** атрибут value/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"NA"*; **ЕСЛИ** вид анестезиологического пособия не может быть закодирован с использованием справочника "Виды анестезии", **ТО** атрибут value/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"OTH"*. Данный элемент:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент originalText, содержащий описание анестезиологического пособия, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут value/@nullFlavor представлен со значением *"OTH"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

7. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Оперативное вмешательство" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="SUR" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Оперативное вмешательство"
codeSystemVersion="4.36"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о результатах проведения оперативного вмешательства-->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1] Код оперативного вмешательства -->
```

```
        <code code="A16.23.017.010" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1070"
codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" displayName="Удаление эпидуральной гематомы
головного мозга" codeSystemVersion="2.10">
          <!-- R [1..1] Наименование оперативного вмешательства -->
          <originalText>Ревизия операционной раны. Удаление эпидуральной гематомы левой
теменно-височной области</originalText>
        </code>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время проведения оперативного вмешательства -->
        <effectiveTime>
          <!-- R [1..1] Дата начала оперативного вмешательства -->
          <low value="202305011330+0500"/>
          <!-- [1..1] Дата окончания оперативного вмешательства -->
          <high value="202305011430+0500"/>
        </effectiveTime>
        <!-- R [1..1] Результат оперативного вмешательства -->
        <value xsi:type="ST">Проведено удаление эпидуральной гематомы левой теменно-височной
области.</value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении оперативного
вмешательства (операции) -->
        <performer>
          <!-- R [1..1] Роль -->
          <modeCode code="ATTENDING_PHYSICIAN" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"
codeSystemName="Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в
электронном виде" displayName="Лечащий врач" codeSystemVersion="2.8"/>
          <!-- R [1..1]-->
          <assignedEntity>
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор медицинского работника в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.70" extension="87"/>
          </assignedEntity>
        </performer>
        <!-- [0..*] Сведения об анестезиологическом пособии -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1]-->
            <consumable typeCode="CSM">
              <!-- R [1..1]-->
              <manufacturedProduct classCode="MANU">
                <!-- R [1..1]-->
                <manufacturedLabeledDrug>
                  <!-- [1..1] Вид анестезиологического пособия -->
                  <code code="100" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1033" codeSystemName="Виды
анестезии" displayName="Ингаляционная" codeSystemVersion="4.1">
                    <!-- [0..1] Описание анестезиологического пособия -->
                    <originalText>Ингаляционная комбинированная с ИВЛ + ЛМ.</originalText>
                  </code>
                </manufacturedLabeledDrug>
              </manufacturedProduct>
            </consumable>
          </substanceAdministration>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="SERVICES_SUR"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <entryRelationship typeCode="REFR" inversionInd="false">
          <!-- R [1..1]-->
          <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор связанного компонента -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="LINKDOCS_SUR"/>
            <!-- R [1..1] Тип связи -->
            <code code="LINKDOCS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"
codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Связанные документы"
codeSystemVersion="4.36"/>
          </act>
        </entryRelationship>
      </procedure>
    </entry>
```

```
  </section>
</component>
```

Рисунок 50. Пример разметки секции "Оперативное вмешательство".

1.19 Секция "Сведения о трансфузии" TRANSFUSINFO

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о проведенных на протяжении документируемого события трансфузиях.

В данную секцию включается следующая информация:

- Код компонента крови;
- Сроки проведения;
- Результат трансфузии (опционально);
- Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении трансфузии (опционально);
- Примечания (опционально);

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД.

При необходимости сведения о протоколе выполнения трансфузии могут быть указаны в секции "Связанные документы.

Пример разметки секции "Сведения о трансфузии" представлен на Рисунок 51.

УЗ-31: Секция "Сведения о трансфузии" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о проведенной трансфузиии, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1386"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Компоненты крови"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий наименование компонента крови;

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату и время проведения трансфузии, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату и время начала проведения трансфузии;

      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату и время окончания проведения трансфузии;

   4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий результат трансфузии, который должен иметь не пустое наполнение;

   5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении трансфузии, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Сведения о трансфузии" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="TRANSFUSINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Сведения о трансфузии"
codeSystemVersion="4.36"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о трансфузии -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код компонента крови -->
        <code code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1386" codeSystemVersion="1.5"
codeSystemName="Компоненты крови" displayName="Эритроцитная масса"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время применения -->
        <effectiveTime>
          <!-- R [1..1] Дата начала трансфузии -->
          <low value="202305011000+0500"/>
          <!-- R [1..1] Дата окончания трансфузии -->
          <high value="202305011100+0500"/>
        </effectiveTime>
        <!-- [0..1] Результат трансфузии -->
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении трансфузии --
>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
      </act>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 51. Пример разметки секции "Сведения о трансфузии".

1.20 Секция "Прочие медицинские процедуры и манипуляции" ELSEPROCEDURE

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о проведении на протяжении документируемого события медицинских вмешательств.

В данную секцию включается следующая информация:

- Наименование медицинского вмешательства;
- Дата и время проведения (выполнения);
- Результат выполнения;
- Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении медицинского вмешательства (опционально);
- Примечания (опционально).

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД.

При необходимости сведения о протоколе выполнения медицинского вмешательства могут быть указаны в секции "Связанные документы".

Пример разметки секции "Прочие медицинские процедуры и манипуляции" представлен на Рисунок 52.

УЗ-32: Секция "Прочие медицинские процедуры и манипуляции" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий медицинские процедуры и манипуляции, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.785"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Медицинские процедуры и манипуляции"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код медицинской процедуры и манипуляции. **ЕСЛИ** значение не может быть закодировано с использованием справочника "1.2.643.5.1.13.13.99.2.785", **ТО** атрибут code/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"OTH"*. Данный элемент:

      1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент originalText, содержащий наименование медицинской процедуры и манипуляции, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут code/@nullFlavor представлен со значением *"OTH"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату проведения медицинской процедуры и манипуляции. **ЕСЛИ** медицинское вмешательство выполнялось одномоментно, а не в течение некоторого интервала времени, **ТО** атрибут effectiveTime/@value должен быть представлен с не пустым значением. Данный элемент:

      1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала медицинской процедуры и манипуляции. Возможны следующие альтернативы:

         1. **ЕСЛИ** медицинское вмешательство выполнялось некоторый интервал времени, **ТО** элемент обязан быть представлен;
         2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент должен отсутствовать;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания медицинской процедуры и манипуляции. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** медицинское вмешательство выполнялось некоторый интервал времени, **ТО** элемент обязан быть представлен;

2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент должен отсутствовать;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий результат выполнения, который должен иметь не пустое наполнение;

5. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении процедуры, манипуляции, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Прочие медицинские процедуры и манипуляции" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="ELSEPROCEDURE" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Прочие медицинские процедуры и манипуляции"
codeSystemVersion="4.22"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о проведении медицинского вмешательства -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- [1..1] Наименование медицинского вмешательства -->
```

```
        <code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.785" codeSystemName="Медицинские
процедуры и манипуляции" displayName="Абдоминальная декомпрессия" codeSystemVersion="1.4"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата проведения медицинского вмешательства -->
        <effectiveTime value="20230430"/>
        <!-- R [1..1] Результат выполнения -->
        <value xsi:type="ST">Проведена.</value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении медицинского
вмешательства -->
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
      </procedure>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 52. Пример разметки секции "Прочие медицинские процедуры и манипуляции".

1.21 Секция "Иммунизация" IMM

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о применении на протяжении документируемого события иммунобиологических лекарственных препаратов.

В данную секцию включается следующая информация:

- Код иммунобиологического лекарственного препарата;
- Дата и время применения;
- Примечания (опционально).

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД.

Пример разметки секции "Иммунизация" представлен на Рисунок 53.

УЗ-33: Секция "Иммунизация" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о применении иммунобиологического лекарственного препарата, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1078"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Иммунобиологические лекарственные препараты"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код иммунобиологического лекарственного препарата. **ЕСЛИ** препарат не может быть закодирован с использованием справочника 1.2.643.5.1.13.13.11.1078, **ТО** атрибут code/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"OTH"*. Данный элемент:

      1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент originalText, содержащий наименование иммунобиологического лекарственного препарата, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут code/@nullFlavor представлен со значением *"OTH"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечания, который должен иметь не пустое наполнение;

   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату и время применения;

   4. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Иммунизация" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="IMM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Иммунизация" codeSystemVersion="4.22"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о применении иммунобиологического лекарственного препарата -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код иммунобиологического лекарственного препарата -->
        <code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1078" codeSystemVersion="1.31"
codeSystemName="Иммунобиологические лекарственные препараты"
  displayName="Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном
разведении,Диаскинтест,Генериум АО"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время применения -->
        <effectiveTime value="20230501"/>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
      </act>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 53. Пример разметки секции "Иммунизация".

1.22 Секция "Медикаментозное лечение" DRUG

Необязательная секция.

В данную секцию включается следующая информация:

- Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
- Продолжительность приема:
  - Длительность приема препарата (опционально);
  - Дата начала приема (опционально);
  - Дата окончания приема (опционально);
- Кратность приема (при наличии информации):
  - Интервал применения;
- Способ введения;
- Разовая доза;
- Лекарственная форма (опционально);
- Сведения о лекарственном препарате:
  - Лекарственный препарат (МНН) (при наличии информации):

        - Действующее вещество (опционально);
    - Торговое наименование (опционально);
- Примечания (опционально);
- Внутренняя ссылка (опцинально);
- Особые условия приема (опционально).

Уникальный идентификатор компонента может быть использован для привязки сведений о применении лекарственных препаратов к событиям, описанным других секциях того же экземпляра СЭМД, поддерживающих использование внутренних ссылок.

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД. Компонент не должен содержать ссылку на собственный уникальный идентификатор компонента или на уникальный идентификатор другого компонента из той же секции.

Пример разметки секции "Медикаментозное лечение" представлен на Рисунок 54.

УЗ-34: Секция "Медикаментозное лечение" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о применении лекарственного препарата, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент substanceAdministration (атрибут @classCode должен иметь значение *"SBADM"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

    1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;

    2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @nullFlavor должен иметь значение *"NI"*);

    3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечания, который должен иметь не пустое наполнение;

    4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"IVL_TS"*), содержащий продолжительность приема (элемент effectiveTime, при отсутствии атрибута @nullFlavor, обязан ИЛИ содержать элемент effectiveTime/width, ИЛИ содержать элементы effectiveTime/low и effectiveTime/high), который:

        1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент width (атрибуты @value, @unit должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение указываемой величины, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий длительность приема (не может быть представлен одновременно с элементами effectiveTime/low и effectiveTime/high), который:

            1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @displayName, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение указываемой величины), содержащий единицы измерения;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала приема (не может быть представлен одновременно с элементом effectiveTime/width, обязан быть представлен совместно с элементом effectiveTime/high);

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания приема (не может быть представлен одновременно с элементом effectiveTime/width, обязан быть представлен совместно с элементом effectiveTime/low);

5. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"PIVL_TS"*, атрибут @institutionSpecified должен быть представлен с не пустым значением), содержащий кратность приема. **ЕСЛИ** указывается приблизительный интервал приема, **ТО** атрибут effectiveTime/@institutionSpecified должен быть представлен со значением *"true"*; **ЕСЛИ** указывается точный интервал приема, **ТО** атрибут effectiveTime/@institutionSpecified должен быть представлен со значением *"false"*; **ЕСЛИ** лекарственный препарат применялся однократно, **ТО** атрибут effectiveTime/@nullFlavor должен быть представлен со значением *"NA"*. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент period (атрибуты @value, @unit должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение интервала применения, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий интервал применения, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @displayName, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра), содержащий единицы измерения. Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут period/@unit представлен со значением *"min"*, **ТО** атрибут translation/@code должен иметь значение *"22"*, атрибут translation/@displayName должен иметь значение *"мин"*;

2. **ЕСЛИ** атрибут period/@unit представлен со значением *"h"*, **ТО** атрибут translation/@code должен иметь значение *"23"*, атрибут translation/@displayName должен иметь значение *"ч"*;

3. **ЕСЛИ** атрибут period/@unit представлен со значением *"d"*, **ТО** атрибут translation/@code должен иметь значение *"24"*, атрибут translation/@displayName должен иметь значение *"сут"*;

4. **ЕСЛИ** атрибут period/@unit представлен со значением *"wk"*, **ТО** атрибут translation/@code должен иметь значение *"520"*, атрибут translation/@displayName должен иметь значение *"нед"*;

5. **ЕСЛИ** атрибут period/@unit представлен со значением *"mo"*, **ТО** атрибут translation/@code должен иметь значение *"521"*, атрибут translation/@displayName должен иметь значение *"мес"*;

6. **ЕСЛИ** атрибут period/@unit представлен со значением *"a"*, **ТО** атрибут translation/@code должен иметь значение *"522"*, атрибут translation/@displayName должен иметь значение *"год"*;

6. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент routeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1468"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий способ введения;

7. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент doseQuantity (атрибуты @value, @unit должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий разовую дозу. **ЕСЛИ** лекарственный препарат не кодируется по справочнику "Узлы СМНН. ЕСКЛП" (OID, **ТО** 1.2.643.5.1.13.13.99.2.611): doseQuantity/@unit обязан быть представлен; **ЕСЛИ** иначе, **ТО** doseQuantity/@unit должен отсутствовать. Данный элемент:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра), содержащий единицы измерения. Возможны следующие альтернативы:

   1. **ЕСЛИ** doseQuantity/@unit присутствует, **ТО** элемент translation обязан быть представлен;

   2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент translation обязан отсутствовать;

8. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент administrationUnitCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1466"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Лекарственные формы лекарственных препаратов, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий лекарственная форма. **ЕСЛИ** атрибут consumable/manufacturedProduct/manufacturedMaterial/code/@nullFlavor представлен, **ТО** элемент обязан быть представлен;

9. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент consumable (атрибут @typeCode должен иметь значение *"CSM"*), содержащий сведения о лекарственном препарате, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент manufacturedProduct (атрибут @classCode должен иметь значение *"MANU"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент manufacturedMaterial (атрибут @classCode должен иметь значение *"MMAT"*, атрибут @determinerCode должен иметь значение *"KIND"*), который:

      1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.611"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Узлы СМНН. ЕСКЛП"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий лекарственный препарат (МНН) (атрибут @displayName должен быть заполнен информацией из соответствующих столбцов согласно следующей форме: "Стандартизированное_МНН, Стандартизированная_лекарственная_форма, Стандартизированная_лекарственная_доза|Наименование_потребительской_единицы_измерения" (стандартизованная лекарственная доза может быть не указана в случае отсутствия информации в справочнике)), который:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1367"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Действующие вещества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий действующее вещество. **ЕСЛИ** атрибут manufacturedMaterial/code/@nullFlavor представлен и элемент manufacturedMaterial/name не представлен, **ТО** элемент обязан быть представлен;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент name, содержащий торговое наименование, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** назначение лекарственного препарата проводилось по торговому наименованию, **ТО** элемент обязан быть представлен;

10. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи;

11. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент precondition (атрибут @typeCode должен иметь значение *"PRCN"*), содержащий особые условия приема, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент criterion, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"ASSERTION"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"2.16.840.1.113883.5.4"*);

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий описание особых условий приема (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Медикаментозное лечение" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="DRUG" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Медикаментозное лечение"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о применении лекарственного препарата -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="1225959486"/>
        <!-- [1..1]-->
        <code nullFlavor="NI"/>
        <!-- [0..1] Статус выполнения назначения (выполнено, прервано) -->
```

```
        <statusCode code="completed"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- [1..1] Продолжительность приема -->
        <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
          <!-- [0..1] Дата начала приема -->
          <low value="20240502"/>
          <!-- [0..1] Дата окончания приема -->
          <high value="20240509"/>
        </effectiveTime>
        <!-- [1..1] Кратность приема -->
        <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" institutionSpecified="false">
          <!-- R [1..1] Интервал применения -->
          <period value="12" unit="h">
            <!-- R [1..1] Единицы измерения -->
            <translation value="12" code="23" displayName="ч"
codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1358" codeSystemName="Единицы измерения"
codeSystemVersion="3.33"/>
          </period>
        </effectiveTime>
        <!-- R [1..1] Способ введения -->
        <routeCode code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1468" codeSystemName="Пути
введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного обеспечения граждан
лекарственными средствами" displayName="Пероральный" codeSystemVersion="2.3"/>
        <!-- R [1..1] Разовая доза -->
        <doseQuantity value="1"/>
        <!-- [0..1] Лекарственная форма -->
        <administrationUnitCode codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1466"
codeSystemName="Лекарственные формы лекарственных препаратов, в том числе необходимых для
льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" code="1132" displayName="Таблетки,
покрытые оболочкой" codeSystemVersion="3.1"/>
        <!-- R [1..1] Сведения о лекарственном препарате -->
        <consumable typeCode="CSM">
          <!-- R [1..1]-->
          <manufacturedProduct classCode="MANU">
            <!-- R [1..1]-->
            <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
              <!-- [1..1] Лекарственный препарат (МНН) -->
              <code codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.611" codeSystemName="Узлы СМНН. ЕСКЛП"
code="21.20.10.144-000001-1-00021-0000000000000" displayName="Бендазол, таблетки, 20 мг|шт.
(таблетка)" codeSystemVersion="5.123"/>
              <!-- [0..1] Торговое наименование -->
            </manufacturedMaterial>
          </manufacturedProduct>
        </consumable>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
        <!-- [0..1] Особые условия приема -->
        <precondition typeCode="PRCN">
          <!-- R [1..1]-->
          <criterion>
            <!-- R [1..1]-->
            <code code="ASSERTION" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>
            <!-- R [1..1] Описание особых условий приема (текстом) -->
            <value xsi:type="ST">2 часа до или через 2 часа после приема пищи</value>
          </criterion>
        </precondition>
      </substanceAdministration>
    </entry>
  </section>
</component>
```


Рисунок 54. Пример разметки секции "Медикаментозное лечение".

1.23 Секция "Медицинские изделия" MEDDEVICE

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о применении на протяжении документируемого события медицинских изделий.

В данную секцию включается следующая информация:

- Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
- Наименование медицинского изделия;
- Дата и время применения;

- Количество использованных единиц;
- Серийный номер (опционально);
- Примечания (опционально).

Уникальный идентификатор компонента может быть использован для привязки сведений о применении медицинских изделий к событиям, описанным других секциях того же экземпляра СЭМД, поддерживающих использование внутренних ссылок.

Может быть указана ссылка на иные сведения, закодированные в других секциях того же экземпляра СЭМД. Компонент не должен содержать ссылку на собственный уникальный идентификатор компонента или на уникальный идентификатор другого компонента из той же секции.

Пример разметки секции "Медицинские изделия" представлен на Рисунок 55.

УЗ-35: Секция "Медицинские изделия" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о применении медицинского изделия, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:
   1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @nullFlavor должен иметь значение *"OTH"*), который:
      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент originalText, содержащий наименование медицинского изделия, который должен иметь не пустое наполнение. **ЕСЛИ** атрибут code/@nullFlavor представлен со значением *"OTH"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;
   2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание, который должен иметь не пустое наполнение;
   3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату и время применения;
   4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий серийный номер, который:
      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:
         1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12154"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Серия"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;
         2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение поля, который должен иметь не пустое наполнение;
   5. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий количество использованных единиц, который:
      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"9078"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Количество использованных единиц"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"INT"*, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий значение поля;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Медицинские изделия" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="MEDDEVICE" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Медицинские изделия"
codeSystemVersion="4.36"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о применении медицинского изделия -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6770.100.1.1.52" extension="MEDDEVICE_1"/>
        <!-- [1..1] -->
        <code nullFlavor="OTH">
          <!-- R [1..1] Наименование медицинского изделия -->
          <originalText>Эндопротез правого коленного сустава.</originalText>
        </code>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время применения -->
        <effectiveTime value="202305011000+0500"/>
        <!-- [0..1] Серийный номер -->
        <!-- R [1..1] Количество использованных единиц -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="9078" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Количество использованных единиц"
codeSystemVersion="5.62"/>
            <!-- R [1..1] Количество использованных единиц -->
            <value xsi:type="INT" value="1"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
      </act>
    </entry>
```

```
  </section>
</component>
```

Рисунок 55. Пример разметки секции "Медицинские изделия".

1.24 Секция "Витальные параметры" VITALPARAM

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о результатах измерения витальных параметров на протяжении документируемого события.

В данную секцию включается следующая информация:

- Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
- Дата и время измерения;
- Код параметра;
- Примечания (опционально);
- Значение параметра;
- Латеральность (опционально);
- Порядковый номер (опционально);
- Референтный интервал (опционально).

Уникальный идентификатор компонента может быть использован для привязки результата измерения к событиям, описанным других секциях того же экземпляра СЭМД, поддерживающих использование внутренних ссылок.

Пример разметки секции "Витальные параметры" представлен на Рисунок 56.

УЗ-36: Секция "Витальные параметры" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения об измерении витального параметра, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.262"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Витальные параметры"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий витальный параметр;

   3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечания, который должен иметь не пустое наполнение;

   4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату и время измерения;

5. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен быть представлен с не пустым значением; атрибут @value/@xsi:type должен иметь значение по справочнику "Витальные параметры" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.262), поле "Код типа данных"), содержащий значение параметра. **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением *"ST"*, **ТО** элемент должен иметь не пустое наполнение; **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением *"BL"*, **ТО** атрибут value/@value должен иметь значение "true" или "false"; **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением *"PQ"*, **ТО** атрибут value/@value должен быть представлен со значением измеренного параметра, атрибут value/@unit должен быть представлен со значением из справочника "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"; **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением *"CD"*, **ТО** атрибут value/@codeSystem должен быть представлен со значением из справочника "Витальные параметры" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.262), поле "Справочник", атрибуты value/@code, value/@displayName, value/@codeSystemName, value/@codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями. Данный элемент:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @displayName, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра), содержащий единицы измерения параметра. Возможны следующие альтернативы:

   1. **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением *"PQ"*, **ТО** элемент обязан быть представлен;

   2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент должен отсутствовать;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент low (атрибуты @value, @unit, @inclusive должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий нижняя граница интервала. **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением "IVL_PQ" И указанное значение включается в интервал, **ТО** атрибут low/@inclusive должен быть представлен со значением *"true"*; **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением "IVL_PQ" И указанное значение не включается в интервал, **ТО** атрибут low/@inclusive должен быть представлен со значением *"false"*; **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением, не равным *"IVL_PQ"*, **ТО** элемент должен отсутствовать. Данный элемент:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра);

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент high (атрибуты @value, @unit, @inclusive должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий верхняя граница интервала. **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением "IVL_PQ" И указанное значение включается в интервал, **ТО** атрибут low/@inclusive должен быть представлен со значением *"true"*; **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением "IVL_PQ" И указанное значение не включается в интервал, **ТО** атрибут low/@inclusive должен быть представлен со значением *"false"*; **ЕСЛИ** атрибут value/@xsi:type представлен со значением, не равным *"IVL_PQ"*, **ТО** элемент должен отсутствовать. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра);

6. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий латеральность, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"6034"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Латеральность"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.778"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Латеральность"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля;

7. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий порядковый номер, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"8034"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Порядковый номер"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"INT"*, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий порядковый номер;

8. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент referenceRange, содержащий референтный интервал, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observationRange, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"IVL_PQ"*), содержащий границы референтного интервала, который:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент low (атрибуты @value, @unit должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение параметра, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий нижняя граница референтного интервала, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @displayName, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение параметра), содержащий единицы измерения;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент high (атрибуты @value, @unit должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение параметра, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий верхняя граница референтного интервала, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @displayName, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение параметра), содержащий единицы измерения.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Витальные параметры" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="VITALPARAM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Витальные параметры"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..*] Сведения об измерении витального параметра -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="VITALPARAM1"/>
        <!-- R [1..1] Витальный параметр -->
        <code code="5" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.262" codeSystemName="Витальные
параметры" displayName="Частота пульса" codeSystemVersion="8.14"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время измерения -->
        <effectiveTime value="202405021535+0300"/>
        <!-- R [1..1] Значение параметра -->
        <value xsi:type="PQ" value="100" unit="1/min">
          <!-- [0..1] Единицы измерения параметра -->
          <translation value="100" code="337" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1358"
codeSystemName="Единицы измерения" displayName="1/мин" codeSystemVersion="3.33"/>
        </value>
        <!-- [0..1] Латеральность -->
        <!-- [0..1] Порядковый номер -->
        <!-- [0..1] Референтный интервал -->
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения об измерении витального параметра -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="VITALPARAM2"/>
        <!-- R [1..1] Витальный параметр -->
        <code codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.262" codeSystemName="Витальные параметры"
code="3" displayName="Артериальное давление систолическое" codeSystemVersion="8.14"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время измерения -->
        <effectiveTime value="202405021535+0300"/>
        <!-- R [1..1] Значение параметра -->
        <value xsi:type="PQ" value="130" unit="mm[Hg]">
          <!-- [0..1] Единицы измерения параметра -->
          <translation codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1358" codeSystemName="Единицы
измерения" value="130" code="50" displayName="мм.рт.ст." codeSystemVersion="3.33"/>
        </value>
        <!-- [0..1] Латеральность -->
```

```
        <!-- [0..1] Порядковый номер -->
        <!-- [0..1] Референтный интервал -->
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения об измерении витального параметра -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="VITALPARAM3"/>
        <!-- R [1..1] Витальный параметр -->
        <code code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.262" codeSystemName="Витальные
параметры" displayName="Артериальное давление диастолическое" codeSystemVersion="8.14"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время измерения -->
        <effectiveTime value="202405021535+0300"/>
        <!-- R [1..1] Значение параметра -->
        <value xsi:type="PQ" value="90" unit="mm[Hg]">
          <!-- [0..1] Единицы измерения параметра -->
          <translation codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1358" codeSystemName="Единицы
измерения" value="90" code="50" displayName="мм.рт.ст." codeSystemVersion="3.33"/>
        </value>
        <!-- [0..1] Латеральность -->
        <!-- [0..1] Порядковый номер -->
        <!-- [0..1] Референтный интервал -->
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения об измерении витального параметра -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="VITALPARAM4"/>
        <!-- R [1..1] Витальный параметр -->
        <code code="10" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.262" codeSystemName="Витальные
параметры" displayName="Индекс массы тела" codeSystemVersion="8.14"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время измерения -->
        <effectiveTime value="202405021535+0300"/>
        <!-- R [1..1] Значение параметра -->
        <value xsi:type="PQ" value="36" unit="kg/m^2">
          <!-- [0..1] Единицы измерения параметра -->
          <translation value="36" code="532" displayName="кг/м^2"
codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1358" codeSystemName="Единицы измерения"
codeSystemVersion="3.33"/>
        </value>
        <!-- [0..1] Латеральность -->
        <!-- [0..1] Порядковый номер -->
        <!-- [0..1] Референтный интервал -->
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения об измерении витального параметра -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="VITALPARAM5"/>
        <!-- R [1..1] Витальный параметр -->
        <code code="57" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.262" codeSystemName="Витальные
параметры" displayName="Рост" codeSystemVersion="8.14"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время измерения -->
        <effectiveTime value="202405021535+0300"/>
        <!-- R [1..1] Значение параметра -->
        <value xsi:type="PQ" value="165" unit="cm">
          <!-- [0..1] Единицы измерения параметра -->
          <translation value="165" code="3" displayName="см"
codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1358" codeSystemName="Единицы измерения"
codeSystemVersion="3.33"/>
        </value>
        <!-- [0..1] Латеральность -->
        <!-- [0..1] Порядковый номер -->
        <!-- [0..1] Референтный интервал -->
      </observation>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения об измерении витального параметра -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
```

```
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="VITALPARAM6"/>
        <!-- R [1..1] Витальный параметр -->
        <code code="50" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.262" codeSystemName="Витальные
параметры" displayName="Масса тела" codeSystemVersion="8.14"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время измерения -->
        <effectiveTime value="202405021535+0300"/>
        <!-- R [1..1] Значение параметра -->
        <value xsi:type="PQ" value="98" unit="kg">
          <!-- [0..1] Единицы измерения параметра -->
          <translation value="98" code="9" displayName="кг"
codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1358" codeSystemName="Единицы измерения"
codeSystemVersion="3.33"/>
        </value>
        <!-- [0..1] Латеральность -->
        <!-- [0..1] Порядковый номер -->
        <!-- [0..1] Референтный интервал -->
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 56. Пример разметки секции "Витальные параметры".

1.25 Секция "Объективизированная оценка состояния пациента" SCORES

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о результатах оценки состояния пациента с использованием клинических шкал или опросников на протяжении документируемого события.

В данную секцию включается следующая информация:

- Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
- Тип клинической шкалы или опросника;
- Дата и время проведения оценки (опционально);
- Результат расчета клинической шкалы или опросника (при наличии информации);
- Интерпретация результата расчета клинической шкалы или опросника (опционально);
- Результаты определения параметров клинической шкалы или опросника (опционально);
- Сведения о медицинском работнике, проводившем оценку (опционально);
- Примечания (опционально);
- Анатомическая локализация.

При указании параметров шкалы дополнительно к значению, указанному по справочнику, может быть указана ссылка на значение витального параметра (секция "Витальные параметры"), соответствующего параметру шкалы (например, для параметров шкал, значения которых в справочнике параметров шкал определены в виде диапазона).

Пример разметки секции "Объективизированная оценка состояния пациента" представлен на Рисунок 57.

УЗ-37: Секция "Объективизированная оценка состояния пациента" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о расчете клинической шкалы или опросника, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1514"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Перечень клинических шкал и опросников"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип клинической шкалы или опросника;

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечания, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату и время расчета клинической шкалы или опросника;

5. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"PQ"*, атрибуты @value, @unit должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий результат расчета клинической шкалы или опросника. **ЕСЛИ** элементы entryRelationship[observation/code/@code="8019"] и entryRelationship[observation/code/@code="8020"] не представлены, **ТО** элемент обязан быть представлен. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра), содержащий единицы измерения результата расчета клинической шкалы или опросника;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, проводившем оценку по клинической шкале или опроснику, который:

1. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.368"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

7. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий интерпретацию результата расчета клинической шкалы или опросника. **ЕСЛИ** элементы entry/observation/value и entryRelationship[observation/code/@code="8020"] не представлены, **ТО** элемент обязан быть представлен. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"8019"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Интерпретация результатов расчета клинической шкалы или опросника"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий комментарий к интерпретации результата, который должен иметь не пустое наполнение;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибуты @code, @codeSystem, @codeSystemVersion, @codeSystemName, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @codeSystem должен иметь значение по справочнику "Перечень клинических шкал и опросников" (OID:1.2.643.5.1.13.13.11.1514), поле "OID справочника с интерпретацией шкалы"), содержащий интерпретацию результата расчета клинической шкалы или опросника;

8. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащих параметр клинической шкалы или опросника, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"8020"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Параметры клинической шкалы и опросников"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату измерения;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибуты @code, @codeSystem, @codeSystemVersion, @codeSystemName, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @codeSystem должен иметь значение по справочнику "Перечень клинических шкал и опросников" (OID:1.2.643.5.1.13.13.11.1514), поле "OID справочника с параметрами шкалы"), содержащий параметр клинической шкалы или опросника;

4. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"* , атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"VITALPARAM"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Витальные параметры"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий тип связи;

9. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий анатомическую локализацию, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"8037"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Анатомическая локализация"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1477"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Анатомические локализации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Объективизированная оценка состояния пациента" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="SCORES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Объективизированная оценка состояния
пациента" codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о расчете клинической шкалы или опросника -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="SCORES1"/>
        <!-- R [1..1] Тип клинической шкалы или опросника -->
        <code codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1514" codeSystemName="Перечень клинических шкал
и опросников" code="19" displayName="SCORE" codeSystemVersion="5.6"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата и время расчета клинической шкалы или опросника -->
        <effectiveTime value="202405021530+0300"/>
        <!-- [0..1] Результат расчета клинической шкалы или опросника -->
        <value xsi:type="PQ" value="9" unit="U">
          <!-- R [1..1] Единицы измерения результата расчета клинической шкалы или опросника --
>
          <translation codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1358" codeSystemName="Единицы
измерения" value="9" code="128" displayName="Ед" codeSystemVersion="3.33"/>
        </value>
        <!-- [0..*] Сведения о медицинском работнике, проводившем оценку по клинической шкале
или опроснику -->
        <!-- [0..1] Интерпретация результата расчета клинической шкалы или опросника -->
```

```
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="8019" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Интерпретация результатов расчета
клинической шкалы или опросника" codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- [0..*] Комментарий к интерпретации результата -->
            <!-- R [1..1] Интерпретация результата расчета клинической шкалы или опросника -->
            <value xsi:type="CD" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1516"
codeSystemName="Интерпретация результатов оценки по клиническим шкалам и опросникам"
code="803" displayName="Высокий риск" codeSystemVersion="5.30"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Параметр клинической шкалы или опросника -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="8020" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Параметры клинической шкалы и
опросников" codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- [1..1] Дата измерения -->
            <effectiveTime value="202405021530+0300"/>
            <!-- R [1..1] Параметр клинической шкалы или опросника -->
            <value xsi:type="CD" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1515"
codeSystemName="Параметры клинических шкал и опросников" code="19101" displayName="Мужской"
codeSystemVersion="5.27"/>
            <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Параметр клинической шкалы или опросника -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="8020" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Параметры клинической шкалы и
опросников" codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- [1..1] Дата измерения -->
            <effectiveTime value="202405021530+0300"/>
            <!-- R [1..1] Параметр клинической шкалы или опросника -->
            <value xsi:type="CD" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1515"
codeSystemName="Параметры клинических шкал и опросников" code="19204" displayName="60"
codeSystemVersion="5.27"/>
            <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Параметр клинической шкалы или опросника -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="8020" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Параметры клинической шкалы и
опросников" codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- [1..1] Дата измерения -->
            <effectiveTime value="202405021530+0300"/>
            <!-- R [1..1] Параметр клинической шкалы или опросника -->
            <value xsi:type="CD" code="19403" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1515"
codeSystemName="Параметры клинических шкал и опросников" displayName="6"
codeSystemVersion="5.11"/>
            <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Параметр клинической шкалы или опросника -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="8020" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Параметры клинической шкалы и
опросников" codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- [1..1] Дата измерения -->
            <effectiveTime value="202405021530+0300"/>
            <!-- R [1..1] Параметр клинической шкалы или опросника -->
            <value xsi:type="CD" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1515"
codeSystemName="Параметры клинических шкал и опросников" code="19301" displayName="120"
```

```
codeSystemVersion="5.27"/>
            <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Параметр клинической шкалы или опросника -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="8020" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Параметры клинической шкалы и
опросников" codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- [1..1] Дата измерения -->
            <effectiveTime value="202405021530+0300"/>
            <!-- R [1..1] Параметр клинической шкалы или опросника -->
            <value xsi:type="CD" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1515"
codeSystemName="Параметры клинических шкал и опросников" code="19501" displayName="Некурящие"
codeSystemVersion="5.27"/>
            <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..1] Анатомическая локализация -->
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 57. Пример разметки секции "Объективизированная оценка состояния пациента".

1.26 Секция "Диагнозы" DGN

Обязательная секция.

Секция предназначена для хранения информации о диагнозах пациента.

В секции указывается следующая информация:

- Уникальный идентификатор компонента внутри документа;
- Комментарий (опционально);
- Дата установления диагноза (при наличии информации);
- Вид нозологической единицы диагноза;
- Клиническая формулировка диагноза (опционально);
- Код диагноза по МКБ-10;
- Степень обоснованности диагноза (опционально);
- Уточнение характера заболевания (опционально);
- Уточнение внешней причины (опционально);
- Уточнение вида травмы по способу получения (опционально);
- Сведения об установлении диагноза впервые в жизни (опционально):
    - Дата установления диагноза впервые в жизни (опционально);
    - Достоверность подтверждения даты установления диагноза впервые в жизни;
    - Возраст пациента на дату установления диагноза (опционально);
- Сведения о сроке беременности (опционально);
- Дополнительные сведения о заболевании (опционально);
- Внутренняя ссылка (опционально).

Пример разметки секции "Диагнозы" представлен на Рисунок 58.

УЗ-38: Секция "Диагнозы" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения об установленном диагнозе, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри документа;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"838"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Диагноз"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий комментарий, который должен иметь не пустое наполнение;

   4. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату установления диагноза;

   5. **ОБЯЗАН** иметь один или более [1..*] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий диагноз с указанием нозологической единицы, который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

         1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1077"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Виды нозологических единиц диагноза"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид нозологической единицы диагноза (каждый элемент entry/observation[code/@code="838"] (сведения об установленном диагнозе) должен содержать один элемент entry/observation[code/@code="838"]/entryRelationship/observation[code/@code="1"] (сведения о диагнозе основного заболевания));

         2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий клиническую формулировку диагноза, который должен иметь не пустое наполнение;

         3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1005"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр)"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код диагноза по МКБ-10;

         4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий степень обоснованности диагноза, который:

            1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"7026"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Степень обоснованности диагноза"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.795"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Степень обоснованности диагноза"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий степень обоснованности диагноза;

5. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий уточнение характера заболевания, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12014"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Характер заболевания"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1049"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Характер заболевания"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий характер заболевания;

6. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий уточнение внешней причины, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"823"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Внешняя причина заболевания"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1005"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр)"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий внешняя причину;

7. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий уточнение вида травмы по способу получения, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"824"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Тип травмы"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1036"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Виды травм по способу получения"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид травмы по способу получения;

8. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий сведения об установлении диагноза впервые в жизни, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12120"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Дата установления диагноза впервые в жизни"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату установления диагноза впервые в жизни;

3. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.770"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Источник медицинской информации"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий достоверность подтверждения даты установления диагноза впервые в жизни;

4. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий возраст пациента на дату установления диагноза, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12393"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Возраст пациента на дату установления диагноза впервые в жизни"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"INT"*, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий возраст пациента на дату установления диагноза (полных лет);

9. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий сведения о сроке беременности (элемент следует включить в документ, если кодируется состояние беременности), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"8004"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Срок беременности"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"PQ"*, атрибуты @value, @unit должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение , соответствующее сроку беременности, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM", допустимые значения для атрибута @unit: *"d"* или *"wk"*), содержащий срок беременности. **ЕСЛИ** срок указывается в неделях, **ТО** атрибут value/@unit должен быть представлен со значением *"wk"*; **ЕСЛИ** срок указывается в днях, **ТО** атрибут value/@unit должен быть представлен со значением *"d"*. Данный элемент:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1358"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Единицы измерения"*, атрибуты @value, @code, @displayName, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение , соответствующее сроку беременности), содержащий срок беременности (единицы измерения). Возможны следующие альтернативы:

1. **ЕСЛИ** атрибут value/@unit представлен со значением *"wk"*, **ТО** атрибут translation/@code должен иметь значение *"520"*, атрибут translation/@displayName должен иметь значение *"нед"*;

2. **ЕСЛИ** атрибут value/@unit представлен со значением *"d"*, **ТО** атрибут translation/@code должен иметь значение *"24"*, атрибут translation/@displayName должен иметь значение *"сут"*;

10. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий дополнительные сведения о заболевании, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"8045"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Дополнительные сведения о заболевании"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий дополнительные сведения о заболевании (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;

6. **МОЖЕТ** иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*, атрибут @inversionInd должен иметь значение *"false"*), содержащих внутренняя ссылка, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.197"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Секции электронных медицинских документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

```
<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: "Диагнозы" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="DGN" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Диагнозы" codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..*] Сведения об установленном диагнозе -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри документа -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="DGN1"/>
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="838" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Диагноз" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [0..1] Комментарий -->
        <!-- [1..1] Дата установления диагноза -->
        <effectiveTime value="20250502"/>
        <!-- R [1..*] Диагноз с указанием нозологической единицы -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Вид нозологической единицы диагноза -->
            <code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1077" codeSystemName="Виды
нозологических единиц диагноза" displayName="Основное заболевание" codeSystemVersion="2.2"/>
            <!-- [0..1] Клиническая формулировка диагноза -->
            <text>I11.9 ГБ II стадии. Неконтролируемая АГ. Нарушенная гликемия натощак.
Дислипидемия. ГЛЖ. Риск 3 (высокий)</text>
            <!-- R [1..1] Код диагноза по МКБ-10 -->
            <value xsi:type="CD" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1005"
codeSystemName="Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со
здоровьем (10-й пересмотр)" code="I11.9" displayName="Гипертензивная [гипертоническая] болезнь
с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности"
```

```
codeSystemVersion="2.27"/>
            <!-- [0..1] Степень обоснованности диагноза -->
            <entryRelationship typeCode="COMP">
              <!-- R [1..1]-->
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <!-- R [1..1] Код поля -->
                <code code="7026" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Степень обоснованности диагноза"
codeSystemVersion="5.69"/>
                <!-- R [1..1] Степень обоснованности диагноза -->
                <value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.795"
codeSystemName="Степень обоснованности диагноза" displayName="Заключительный клинический
диагноз" codeSystemVersion="3.1"/>
              </observation>
            </entryRelationship>
            <!-- [0..1] Уточнение характера заболевания -->
            <!-- [0..1] Уточнение внешней причины -->
            <!-- [0..1] Уточнение вида травмы по способу получения -->
            <!-- [0..1] Сведения об установлении диагноза впервые в жизни -->
            <!-- [0..1] Сведения о сроке беременности -->
            <!-- [0..1] Дополнительные сведения о заболевании -->
            <entryRelationship typeCode="COMP">
              <!-- R [1..1]-->
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <!-- R [1..1] Код поля -->
                <code code="8045" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Дополнительные сведения о
заболевании" codeSystemVersion="5.69"/>
                <!-- R [1..1] Степень обоснованности диагноза -->
                <value xsi:type="ST">Целевое АД менее 130/менее 80 мм рт.ст.</value>
              </observation>
            </entryRelationship>
           <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- R [1..*] Диагноз с указанием нозологической единицы -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Вид нозологической единицы диагноза -->
            <code codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1077" codeSystemName="Виды нозологических
единиц диагноза" code="2" displayName="Осложнение основного заболевания"
codeSystemVersion="2.2"/>
            <!-- [0..1] Клиническая формулировка диагноза -->
            <text>H35.0 Гипертоническая ретинопатия</text>
            <!-- R [1..1] Код диагноза по МКБ-10 -->
            <value xsi:type="CD" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1005"
codeSystemName="Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со
здоровьем (10-й пересмотр)" code="H35.0" displayName="Фоновая ретинопатия и ретинальные
сосудистые изменения" codeSystemVersion="2.27"/>
            <!-- [0..1] Степень обоснованности диагноза -->
            <entryRelationship typeCode="COMP">
              <!-- R [1..1]-->
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <!-- R [1..1] Код поля -->
                <code code="7026" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Степень обоснованности диагноза"
codeSystemVersion="5.69"/>
                <!-- R [1..1] Степень обоснованности диагноза -->
                <value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.795"
codeSystemName="Степень обоснованности диагноза" displayName="Заключительный клинический
диагноз" codeSystemVersion="3.1"/>
              </observation>
            </entryRelationship>
            <!-- [0..1] Уточнение характера заболевания -->
            <entryRelationship typeCode="COMP">
              <!-- R [1..1]-->
              <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
                <!-- R [1..1] Код поля -->
                <code code="12014" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Характер заболевания"
codeSystemVersion="5.69"/>
                <!-- [1..1] Характер заболевания -->
                <value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1049"
codeSystemName="Характер заболевания" displayName="Впервые в жизни установленное хроническое"
codeSystemVersion="3.1"/>
              </observation>
            </entryRelationship>
```

```
            <!-- [0..1] Уточнение внешней причины -->
            <!-- [0..1] Уточнение вида травмы по способу получения -->
            <!-- [0..1] Сведения об установлении диагноза впервые в жизни -->
            <!-- [0..1] Сведения о сроке беременности -->
            <!-- [0..1] Дополнительные сведения о заболевании -->
            <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..*] Внутренняя ссылка -->
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 58. Пример разметки секции "Диагнозы".

1.27 Секция "Режим и рекомендации" REGIME

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания рекомендаций по дальнейшему наблюдению, дообследованию, лечению и медицинской реабилитации.

Пример разметки секции "Режим и рекомендации" представлен на Рисунок 59.

УЗ-39: Секция "Режим и рекомендации" **ОБЯЗАНА** иметь один [1..1] элемент entry, содержащий режим и рекомендации, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"7006"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Текстовое описание"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий значение поля, который должен иметь не пустое наполнение.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Режим и рекомендации" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="REGIME" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Режим и рекомендации"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..1] Режим и рекомендации -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="7006" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Текстовое описание" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- R [1..1] Значение поля -->
        <value xsi:type="ST">Бисопролол (таблетки, 5 мг) 1 таблетка per os 1 раз в день в
течение 1 недели, Стол №10</value>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 59. Пример разметки секции "Режим и рекомендации".

1.28 Секция "Оказанные услуги" SERVICES

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений об оказанных услугах.

В секции указывается следующая информация:

- Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
- Примечание (опционально);
- Дата выполнения;
- Код и наименование выполненной медицинской услуги согласно номенклатуре медицинских услуг.

Пример разметки секции "Оказанные услуги" представлен на Рисунок 60.

УЗ-40: Секция "Оказанные услуги" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения об оказанных медицинских услугах, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;

   2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"12168"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Код услуги"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

   3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечания, который должен иметь не пустое наполнение;

   4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату выполнения;

   5. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.11.1070"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Номенклатура медицинских услуг"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код и наименование выполненной медицинской услуги согласно номенклатуре медицинских услуг.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Оказанные услуги" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="SERVICES" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Оказанные услуги" codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..*] Сведения об оказанных медицинских услугах -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="SERVICES1"/>
        <!-- R [1..1] Код поля -->
        <code code="12168" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166" codeSystemName="Кодируемые
поля CDA документов" displayName="Код услуги" codeSystemVersion="5.69"/>
        <!-- [0..1] Примечания -->
        <!-- R [1..1] Дата выполнения -->
        <effectiveTime value="202505021545+0300"/>
        <!-- R [1..1] Код и наименование выполненной медицинской услуги согласно номенклатуре
медицинских услуг -->
        <value xsi:type="CD" code="B01.015.002" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1070"
codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" displayName="Прием (осмотр, консультация)
врача-кардиолога повторный" codeSystemVersion="2.10"/>
      </observation>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 60. Пример разметки секции "Оказанные услуги".

1.29 Секция "Связанные документы" LINKDOCS

Необязательная секция.

Секция предназначена для указания сведений о связанных документах. При необходимости в примечании может быть указана дополнительная информация из связанного документа.

Указывается следующая информация о связанном документе:

- Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
- Вид документа;
- Примечание (опционально);
- Дата формирования документа;
- Серия документа (опционально);
- Номер документа (опционально);
- Форма документа (опционально);
- Уникальный идентификатор документа в МИС (при наличии);
- Уникальный идентификатор документа в РЭМД (при наличии).

Уникальный идентификатор компонента может быть использован для привязки документа к событиям, описанным других секциях того же экземпляра СЭМД, поддерживающих использование внутренних ссылок.

Пример разметки секции "Связанные документы" представлен на Рисунок 61.

УЗ-41: Секция "Связанные документы" **ОБЯЗАНА** иметь один или более [1..*] элемент entry, содержащий сведения о связанном документе, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение *"ACT"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор документа внутри экземпляра СЭМД;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибуты @code, @codeSystem, @codeSystemVersion, @codeSystemName, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; допустимые значения для атрибута @codeSystem: *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.1079", "1.2.643.5.1.13.13.11.1522"*), содержащий вид документа. Возможны следующие альтернативы:

   1. **ЕСЛИ** связанный документ сформирован в формате СЭМД, **ТО** элемент следует закодировать с использованием справочника "Виды структурированных электронных медицинских документов" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.1079);

   2. **ЕСЛИ** иначе, **ТО** элемент должен быть закодирован с использованием справочника "Виды медицинской документации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1522);

3. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечание к документу, который должен иметь не пустое наполнение;

4. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату формирования документа;

5. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий серию документа, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"11002"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Серия документа"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий серию документа, который должен иметь не пустое наполнение;

6. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий номер документа, который:

   1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

      1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"11003"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Номер документа"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

      2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"ST"*), содержащий номер документа, который должен иметь не пустое наполнение;

7. **МОЖЕТ** иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение *"COMP"*), содержащий форму документа, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение *"OBS"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение *"6058"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Кодируемые поля CDA документов"*, атрибут @displayName должен иметь значение *"Форма документа"*, атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля;

2. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение *"CD"*, атрибут @codeSystem должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.99.2.1008"*, атрибут @codeSystemName должен иметь значение *"Формы документов"*, атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий форму документа;

8. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение *"REFR"*), содержащий ссылку на внешний документ, который:

1. **ОБЯЗАН** иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение *"DOCCLIN"*, атрибут @moodCode должен иметь значение *"EVN"*), который:

1. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. *"OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС;

2. **ДОЛЖЕН** иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение *"1.2.643.5.1.13.13.17.1.1"*, атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению *"(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)"*)), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.

```
<!-- [0..1] СЕКЦИЯ: "Связанные документы" -->
<component>
  <!-- R [1..1]-->
  <section>
    <!-- R [1..1] Код секции -->
    <code code="LINKDOCS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.197" codeSystemName="Секции
электронных медицинских документов" displayName="Связанные документы"
codeSystemVersion="4.38"/>
    <!-- R [1..*] Сведения о связанном документе -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="459400273"/>
        <!-- R [1..1] Вид документа -->
        <code codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1522" codeSystemName="Виды медицинской
документации" code="213" displayName="Листок нетрудоспособности" codeSystemVersion="9.1"/>
        <!-- [0..1] Примечание к документу -->
        <text>Период освобождения от работы: с 02.05.2025 по 10.05.2025</text>
        <!-- R [1..1] Дата формирования документа -->
        <effectiveTime value="20250502"/>
        <!-- [0..1] Серия документа -->
        <!-- [0..1] Номер документа -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="11003" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Номер документа"
codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Номер документа -->
            <value xsi:type="ST">134789650000</value>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..1] Форма документа -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="6058" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Форма документа"
codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Форма документа -->
            <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.1008"
codeSystemName="Формы документов" displayName="Бумажная" codeSystemVersion="1.1"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- R [1..1] Ссылка на внешний документ -->
        <reference typeCode="REFR">
          <!-- R [1..1]-->
          <externalDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
            <!-- [1..1] Уникальный идентификатор документа в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.51" extension="134789650000"/>
            <!-- [1..1] Уникальный идентификатор документа в РЭМД -->
            <id nullFlavor="NI"/>
          </externalDocument>
        </reference>
      </act>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения о связанном документе -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="459481548"/>
        <!-- R [1..1] Вид документа -->
        <code codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1522" codeSystemName="Виды медицинской
документации" code="5" displayName="Протокол консультации" codeSystemVersion="9.1"/>
        <!-- [0..1] Примечание к документу -->
        <!-- R [1..1] Дата формирования документа -->
        <effectiveTime value="20250402"/>
        <!-- [0..1] Серия документа -->
        <!-- [0..1] Номер документа -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
```

```
            <code code="11003" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Номер документа"
codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Номер документа -->
            <value xsi:type="ST">459481548</value>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..1] Форма документа -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="6058" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Форма документа"
codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Форма документа -->
            <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.1008"
codeSystemName="Формы документов" displayName="Бумажная" codeSystemVersion="1.1"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- R [1..1] Ссылка на внешний документ -->
        <reference typeCode="REFR">
          <!-- R [1..1]-->
          <externalDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
            <!-- [1..1] Уникальный идентификатор документа в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.51" extension="459481548"/>
            <!-- [1..1] Уникальный идентификатор документа в РЭМД -->
            <id nullFlavor="NI"/>
          </externalDocument>
        </reference>
      </act>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения о связанном документе -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="459481588"/>
        <!-- R [1..1] Вид документа -->
        <code codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1522" codeSystemName="Виды медицинской
документации" code="7" displayName="Протокол лабораторного исследования"
codeSystemVersion="9.1"/>
        <!-- [0..1] Примечание к документу -->
        <!-- R [1..1] Дата формирования документа -->
        <effectiveTime value="20250402"/>
        <!-- [0..1] Серия документа -->
        <!-- [0..1] Номер документа -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="11003" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Номер документа"
codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Номер документа -->
            <value xsi:type="ST">459481588</value>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..1] Форма документа -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="6058" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Форма документа"
codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Форма документа -->
            <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.1008"
codeSystemName="Формы документов" displayName="Бумажная" codeSystemVersion="1.1"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- R [1..1] Ссылка на внешний документ -->
        <reference typeCode="REFR">
          <!-- R [1..1]-->
          <externalDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
            <!-- [1..1] Уникальный идентификатор документа в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.51" extension="459481588"/>
            <!-- [1..1] Уникальный идентификатор документа в РЭМД -->
```

```
            <id nullFlavor="NI"/>
          </externalDocument>
        </reference>
      </act>
    </entry>
    <!-- R [1..*] Сведения о связанном документе -->
    <entry>
      <!-- R [1..1]-->
      <act classCode="ACT" moodCode="EVN">
        <!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа внутри экземпляра СЭМД -->
        <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.52" extension="459481541"/>
        <!-- R [1..1] Вид документа -->
        <code codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1522" codeSystemName="Виды медицинской
документации" code="6" displayName="Протокол инструментального исследования"
codeSystemVersion="9.1"/>
        <!-- [0..1] Примечание к документу -->
        <!-- R [1..1] Дата формирования документа -->
        <effectiveTime value="20250402"/>
        <!-- [0..1] Серия документа -->
        <!-- [0..1] Номер документа -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="11003" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Номер документа"
codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Номер документа -->
            <value xsi:type="ST">459481541</value>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- [0..1] Форма документа -->
        <entryRelationship typeCode="COMP">
          <!-- R [1..1]-->
          <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
            <!-- R [1..1] Код поля -->
            <code code="6058" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.166"
codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Форма документа"
codeSystemVersion="5.69"/>
            <!-- R [1..1] Форма документа -->
            <value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.1008"
codeSystemName="Формы документов" displayName="Бумажная" codeSystemVersion="1.1"/>
          </observation>
        </entryRelationship>
        <!-- R [1..1] Ссылка на внешний документ -->
        <reference typeCode="REFR">
          <!-- R [1..1]-->
          <externalDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
            <!-- [1..1] Уникальный идентификатор документа в МИС -->
            <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7831.100.1.1.51" extension="459481541"/>
            <!-- [1..1] Уникальный идентификатор документа в РЭМД -->
            <id nullFlavor="NI"/>
          </externalDocument>
        </reference>
      </act>
    </entry>
  </section>
</component>
```

Рисунок 61. Пример разметки секции "Связанные документы".

CDA Release 2.0	Clinical Document Architecture, Release 2.0, 2005, Health Level Seven, Inc.
ISO-3166-1	Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: Country codes, 1997, International Organization for Standardization
ISO-639-1	Codes for the representation of names of languages--Part 1: Alpha-2 code, 2002, International Organization for Standardization
RFC 2806	URLs for Telephone Calls, 2000, A. Vaha-Sipila, The Internet Society
RFC 2119	Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels
RFC 3066	Tags for the Identification of Languages, 2001, H. Alvestrand, The Internet Society
Приказ МЗ РФ от 13 мая 2025 года № 274н	Приказ МЗ РФ от 13 мая 2025 года № 274н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков их ведения"

Раздел V. Использованные справочники и разрешённые наборы значений

Ниже приведены используемые в данном руководстве по реализации справочники. Для каждого справочника приведено либо полное наполнение справочника (для небольших по объёму справочников), либо его фрагмент. Указанные справочники следует использовать в кодированных типах данных (например, CD, CE) или типе данных идентификатор экземпляра (II). Для кодированных типов данных первая колонка таблиц указывает на поле исходного справочника, которое необходимо использовать для заполнения атрибута "code", вторая колонка указывает на поле исходного справочника, которое рекомендуется использовать для заполнения атрибута "displayName". Использование последующих колонок отдельно указано в требованиях текущего руководства.

1. "Должности медицинских и фармацевтических работников"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1002

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника, относящиеся к должностям медицинских работников, имеющих право на создание, заполнение, заверение документа "Протокол консультации".

Таблица 7. Разрешённые значения из справочника НСИ "Должности медицинских и фармацевтических работников" (ФРАГМЕНТ).

Код	Название
49	Врач общей практики (семейный врач)
58	Врач-педиатр
59	Врач-педиатр участковый
60	Врач-педиатр городской (районный)
...	...

2. "Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр)"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1005

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника.

Таблица 8. Разрешённые значения из справочника НСИ "Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр)" (ФРАГМЕНТ).

Код МКБ	Название
C20	Злокачественное новообразование прямой кишки
C21.0	Злокачественное новообразование заднего прохода неуточненной локализации
C21.1	Злокачественное новообразование анального канала
C21.2	Злокачественное новообразование клоакогенной зоны
...	...

3. "Степень тяжести состояния пациента"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1006

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 9. Разрешённые значения из справочника НСИ "Степень тяжести состояния пациента" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название
1	Удовлетворительное
2	Средней тяжести
3	Тяжелое
4	Крайне тяжелое
…	…

4. "Вид случая госпитализации или обращения (первичный, повторный)"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1007

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 10. Разрешённые значения из справочника НСИ "Вид случая госпитализации или обращения (первичный, повторный)".

Код	Полное название
1	Первичный
2	Повторный

5. "Место оказания медицинской помощи"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1008

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 11. Разрешённые значения из справочника НСИ "Место оказания медицинской помощи" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название
1	Амбулаторно-поликлиническое учреждение
2	На дому
3	По месту вызова
4	Центр здоровья
…	…

6. "Виды анестезии"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1033

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 12. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды анестезии" (ФРАГМЕНТ).

Код	Вид анестезии
1	Общая
100	Ингаляционная
101	Неингаляционная
2	Местная
...	...

7. "Виды медицинской помощи"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1034

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все виды медицинской помощи, при которых возможно формирование документа "Протокол консультации".

Таблица 13. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды медицинской помощи" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название
4	Специализированная медицинская помощь
...	...

8. "Виды полиса обязательного медицинского страхования"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1035

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 14. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды полиса обязательного медицинского страхования".

Код	Полное название
1	Полис ОМС старого образца
2	Полис ОМС единого образца, бессрочный
3	Полис ОМС единого образца, со сроком действия
4	Временное свидетельство

9. "Виды травм по способу получения"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1036

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 15. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды травм по способу получения" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Полное название
1	Производственная
2	Промышленная
3	Транспортная
4	Сельскохозяйственная
...	...

10. "Социальные группы населения в учетной медицинской документации"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1038

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника.

Таблица 16. Разрешённые значения из справочника НСИ "Социальные группы населения в учетной медицинской документации" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование группы
4	Студент
5	Работающий
6	Военнослужащий
8	Неработающий
...	...

11. "Источники оплаты медицинской помощи"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1039

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 17. Разрешённые значения из справочника НСИ "Источники оплаты медицинской помощи".

Код	Полное наименование
1	Средства обязательного медицинского страхования
3	Средства добровольного медицинского страхования
4	Средства пациента
5	Средства третьих физических лиц
6	Средства третьих юридических лиц
8	Средства федерального бюджета
9	Средства регионального бюджета
10	Средства обязательного социального страхования
11	Средства бюджета медицинской организации
12	Средства федерального и регионального бюджета

12. "Пол пациента"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1040

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Таблица 18. Разрешённые значения из справочника НСИ "Пол пациента".

Код	Полное название
1	Мужской
2	Женский

13. "Тип установления инвалидности (впервые, повторно)"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1041

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 19. Разрешённые значения из справочника НСИ "Тип установления инвалидности (впервые, повторно)".

Код	Полное название
1	Впервые
2	Повторно

14. "Причины выдачи документа о временной нетрудоспособности"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1044

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 20. Разрешённые значения из справочника НСИ "Причины выдачи документа о временной нетрудоспособности" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название
1	Заболевание (в том числе профессиональное заболевание и его обострение)
2	Уход за больным членом семьи
3	Карантин
5	Отпуск по беременности и родам
…	…

15. "Характер заболевания"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1049

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 21. Разрешённые значения из справочника НСИ "Характер заболевания".

Уникальный идентификатор	Наименование
1	Впервые в жизни установленное хроническое
2	Ранее установленное хроническое
3	Острое

16. "Группы инвалидности"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1053

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 22. Разрешённые значения из справочника НСИ "Группы инвалидности".

Код	Полное название
1	Первая группа
2	Вторая группа
3	Третья группа
4	Категория "ребенок-инвалид"

17. "Привычки и зависимости"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1058

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника.

Таблица 23. Разрешённые значения из справочника НСИ "Привычки и зависимости" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название
1	Курение
2	Злоупотребление алкоголя
3	Употребление наркотических веществ
4	Применение токсических веществ
…	…

18. "Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1059

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника.

Таблица 24. Разрешённые значения из справочника НСИ "Потенциально-опасные для здоровья социальные факторы" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название
1	Частая смена места жительства
2	Отсутствие жилья
3	Неудовлетворительные жилищно-бытовые условия
4	Низкий уровень дохода
…	…

19. "Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1060

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 25. Разрешённые значения из справочника НСИ "Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название
431	Химические факторы
429	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и пыли
833	Физические факторы
338	Биологические факторы
...	...

20. "Основные клинические проявления патологических реакций для сбора аллергоанамнеза"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1063

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 26. Разрешённые значения из справочника НСИ "Основные клинические проявления патологических реакций для сбора аллергоанамнеза" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название
1	Анафилактический шок
2	Ангионевротический отек
3	Бронхообструктивный синдром
4	Бронхоспазм
...	...

21. "Тип патологической реакции для сбора аллергоанамнеза"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1064

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 27. Разрешённые значения из справочника НСИ "Тип патологической реакции для сбора аллергоанамнеза" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название
20	Аллергические реакции
21	Лекарственная аллергия
22	Пищевая аллергия
23	Инсектная аллергия
...	...

22. "Номенклатура медицинских услуг"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1070

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 28. Разрешённые значения из справочника НСИ "Номенклатура медицинских услуг" (ФРАГМЕНТ).

Код услуги	Полное название
A16.10.003.006	Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения
A16.20.005	Кесарево сечение
B01.001.009	Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом
B01.001.006	Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом
...	...

23. "Виды нозологических единиц диагноза"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1077

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 29. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды нозологических единиц диагноза" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Полное наименование
1	Основное заболевание
2	Осложнение основного заболевания
3	Сопутствующее заболевание
4	Конкурирующее заболевание
...	...

24. "Иммунобиологические лекарственные препараты"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1078

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 30. Разрешённые значения из справочника НСИ "Иммунобиологические лекарственные препараты" (ФРАГМЕНТ).

Код	Группировочное наименование	Торговое наименование МИБП	Производитель МИБП
1	Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении	Диаскинтест	Генериум АО
2	Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении	Диаскинтест	Генериум АО
6	Аллергены бактерий	Аллерген бруцеллезный жидкий (Бруцеллин)	Микроген НПО АО
36	Аллергены бактерий	Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении)	Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФГУП ФМБА
…	…	…	…

25. "Единицы измерения"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 31. Разрешённые значения из справочника НСИ "Единицы измерения" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Краткое наименование	Код UCUM
1	м	m
2	дм	dm
3	см	cm
4	мм	mm
…	…	…

26. "Действующие вещества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1367

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 32. Разрешённые значения из справочника НСИ "Действующие вещества лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" (ФРАГМЕНТ).

Код	Наименование на русском
4	L-аспарагин
6	Абакавир
9	Абатацепт
10	Абциксимаб
...	...

27. "Компоненты крови"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1386

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 33. Разрешённые значения из справочника НСИ "Компоненты крови" (ФРАГМЕНТ).

Код	Наименование
1	Кровь консервированная
2	Эритроцитная масса
3	Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитным слоем
4	Эритроцитная взвесь
...	...

28. "Федеральный справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1437

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 34. Разрешённые значения из справочника НСИ "Федеральный справочник лабораторных исследований. Профили лабораторных исследований" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный код	Наименование профиля
10001	Эритроциты
10002	Эритроцитарные индексы
10005	Гематокрит
10006	Лейкоциты
...	...

29. "Реестр медицинских организаций Российской Федерации"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочникаия.

Таблица 35. Разрешённые значения из справочника НСИ "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (ФРАГМЕНТ).

OID	Полное наименование
1.2.643.5.1.13.13.12.2.70.7232	Областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Томская областная клиническая больница"
1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8004	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника №41 Департамента здравоохранения города Москвы"
1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8031	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника №138 Департамента здравоохранения города Москвы"
1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8139	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Городская клиническая больница № 67 имени Л.А.Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы"
…	…

30. "Лекарственные формы лекарственных препаратов, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1466

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочникаия.

Таблица 36. Разрешённые значения из справочника НСИ "Лекарственные формы лекарственных препаратов, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное название лекарственной формы
1	Аэрозоль для ингаляций дозированный
2	Аэрозоль для местного применения
3	Аэрозоль для наружного применения
4	Аэрозоль для нанесения на слизистую оболочку полости рта
…	…

31. "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1468

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 37. Разрешённые значения из справочника НСИ "Пути введения лекарственных препаратов, в том числе для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами" (ФРАГМЕНТ).

Код	Путь введения на русском языке
1	Энтеральный
2	Пероральный
3	Гастральный
4	Гастроэнтеральный
…	…

32. "Федеральный справочник инструментальных диагностических исследований"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1471

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 38. Разрешённые значения из справочника НСИ "Федеральный справочник инструментальных диагностических исследований" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Полное наименование
7001472	Компьютерная томография головного мозга
7001498	Компьютерная томография головного мозга с болюсным внутривенным контрастированием
7001506	Компьютерная томография ангиография головного мозга
7001522	Компьютерная томография перфузия головного мозга
…	…

33. "Выявленные патологии"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1473

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 39. Разрешённые значения из справочника НСИ "Выявленные патологии" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование
2	Гепатоз
3	Метастазы печени
5	Поликистоз печени
8	Рак печени
…	…

34. "Причины инвалидности"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1474

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 40. Разрешённые значения из справочника НСИ "Причины инвалидности" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Название записи
4	Общее заболевание
5	Инвалидность с детства
6	Профессиональное заболевание
7	Трудовое увечье
…	…

35. "Тип адреса пациента"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1504

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Таблица 41. Разрешённые значения из справочника НСИ "Тип адреса пациента".

Код	Тип адреса
1	Адрес по месту жительства (постоянной регистрации)
2	Адрес по месту пребывания (временной регистрации)
3	Адрес фактического проживания

36. "Цели проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1506

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 42. Разрешённые значения из справочника НСИ "Цели проведения врачебной комиссии (консилиума врачей)" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование
1	Установление состояния здоровья пациента
2	Установление диагноза
3	Определение (медицинского) прогноза
4	Определение тактики медицинского обследования
…	…

37. "Перечень клинических шкал и опросников"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1514

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 43. Разрешённые значения из справочника НСИ "Перечень клинических шкал и опросников" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование	Аббревиатура
1	Шкала подробной оценки состояния ареактивных пациентов	FOUR
2	Лидская шкала оценки нейропатической боли	LANSS
3	Шкала восстановления после комы (пересмотренная) Coma Recovery Scale – Revised	CRS-R
4	Модифицированная шкала Рэнкина (Modified Rankin Scale)	mRs
…	…	…

38. "Параметры клинических шкал и опросников"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1515

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 44. Разрешённые значения из справочника НСИ "Параметры клинических шкал и опросников" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование	Балльная оценка
121041	Реакция отсутствует	0
121042	Реакция слабо выражена (гримаса, движение)	1
121043	Реакция в виде движения, кашля, чихания, громкого крика	2
…	…	…

39. "Интерпретация результатов оценки по клиническим шкалам и опросникам"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1516

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 45. Разрешённые значения из справочника НСИ "Интерпретация результатов оценки по клиническим шкалам и опросникам" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование	Итоговая оценка по шкале
9901	Хорошее состояние	7-10
9902	Удовлетворительное состояние	4-6
9903	Тяжелое состояние	0-3
...	...	...

40. "Электронные медицинские документы"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1520

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Таблица 46. Разрешённые значения из справочника НСИ "Электронные медицинские документы".

Уникальный идентификатор	Наименование
290	Протокол консультации (CDA) Редакция 7

41. "Виды медицинской документации"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1522

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника.

Таблица 47. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды медицинской документации" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Название
5	Протокол консультации
6	Протокол инструментального исследования
7	Протокол лабораторного исследования
...	...

42. "Формы оказания медицинской помощи"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1551

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника, относящиеся к формам оказания медицинской помощи, при которых возможна выдача документа "Протокол консультации".

Таблица 48. Разрешённые значения из справочника НСИ "Формы оказания медицинской помощи" (ФРАГМЕНТ).

ID	S_NAME
1	плановая
2	экстренная

43. "Родственные и иные связи"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.14

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 49. Разрешённые значения из справочника НСИ "Родственные и иные связи".

Код	Наименование
1	Мать
2	Отец
3	Родственник
4	Уполномоченное лицо

44. "Документы, удостоверяющие личность"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника.

Таблица 50. Разрешённые значения из справочника НСИ "Документы, удостоверяющие личность" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное наименование
1	Паспорт гражданина Российской Федерации
2	Паспорт гражданина Российской Федерации, являющийся основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель информации
3	Дипломатический паспорт
4	Служебный паспорт гражданина Российской Федерации
…	…

45. "ФРМО. Справочник структурных подразделений"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника.

Таблица 51. Разрешённые значения из справочника НСИ "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (ФРАГМЕНТ).

OID структурного подразделения	Наименование структурного подразделения
1.2.643.5.1.13.13.12.2.10.645.0.13530	Терапевтическое отделение № 1
1.2.643.5.1.13.13.12.2.10.654.0.91063	Терапевтическое отделение поликлиники
1.2.643.5.1.13.13.12.2.10.679.0.20018	Терапевтическое поликлиническое отделение
1.2.643.5.1.13.13.12.2.70.7232.0.63253	Консультативно-диагностическая поликлиника
...	...

46. "Кодируемые поля CDA документов"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.166

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Таблица 52. Разрешённые значения из справочника НСИ "Кодируемые поля CDA документов".

Код	Наименование
800	Обращение
801	Место проведения
804	Состояние пациента
806	Заключение консультации
808	Выявленные патологии
811	Льготная категория
812	Потенциально-опасный для здоровья социальный фактор
814	Инвалидность
815	Порядок установления инвалидности
823	Внешняя причина заболевания
824	Тип травмы
835	Жалобы пациента
836	Объективные данные
838	Диагноз
4058	Степень утраты профессиональной трудоспособности (%)
4083	Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности
6026	Цель консилиума
6034	Латеральность
6058	Форма документа
7003	Заболевание выявлено при профилактическом осмотре или обращении за лечением
7006	Текстовое описание
7026	Степень обоснованности диагноза
7028	Лабораторный тест
8004	Срок беременности
8019	Интерпретация результатов расчета клинической шкалы или опросника
8020	Параметры клинической шкалы и опросников
8034	Порядковый номер

Код	Наименование
8040	Причина инвалидности
8041	Дополнительная запись к причине инвалидности
8045	Дополнительные сведения о заболевании
8102	Дополнительные сведения
9052	Вредный производственный фактор
9053	Вредная привычка или зависимость
9078	Количество использованных единиц
11002	Серия документа
11003	Номер документа
11036	Аллергические реакции
12006	Причина нетрудоспособности
12014	Характер заболевания
12120	Дата установления диагноза впервые в жизни
12154	Серия
12168	Код услуги
12310	Текущая беременность по счёту
12328	Краткая характеристика клинической картины
12393	Возраст пациента на дату установления диагноза впервые в жизни
12475	Цель проведения врачебной комиссии
12524	Занятость

47. "Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС)"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.183

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 53. Разрешённые значения из справочника НСИ "Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС)" (ФРАГМЕНТ).

Код СМО в едином реестре ОМС	Полное наименование СМО
01004	АДЫГЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "СОГАЗ-МЕД"
02001	ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕДИЦИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" В ГОРОДЕ УФЕ
02003	ФИЛИАЛ ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
02004	ФИЛИАЛ ООО "КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ" В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
...	...

48. "Секции электронных медицинских документов"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.197

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Таблица 54. Разрешённые значения из справочника НСИ "Секции электронных медицинских документов".

Код секции	Наименование секции
ALL	Аллергии и непереносимость
ANAM	Анамнез заболевания
BENEFITS	Льготы
COMMISSION	Решение врачебной комиссии

Код секции	Наименование секции
COMPLNTS	Жалобы
CONSILIUMDECISION	Решение консилиума
DGN	Диагнозы
DISABILITY	Инвалидность
DOCINFO	Сведения о документе
DRUG	Медикаментозное лечение
ELSEPROCEDURE	Прочие медицинские процедуры и манипуляции
EPIDEM	Эпидемиологический анамнез
GISTRESULT	Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования
IMM	Иммунизация
LANAM	Анамнез жизни
LINKDOCS	Связанные документы
MEDDEVICE	Медицинские изделия
OBSTETRICANAMN	Акушерский анамнез
REGIME	Режим и рекомендации
RESCONS	Результаты консультации/осмотра врача
RESINSTR	Результаты инструментального исследования
RESLAB	Результаты лабораторного исследования
SCORES	Объективизированная оценка состояния пациента
SERVICES	Оказанные услуги
SOCANAM	Социальный анамнез
SUR	Оперативное вмешательство
TRANSFUSINFO	Сведения о трансфузии
VITALPARAM	Витальные параметры

49. "Субъекты Российской Федерации"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.206

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 55. Разрешённые значения из справочника НСИ "Субъекты Российской Федерации" (ФРАГМЕНТ).

Код региона в ФНС	Субъекты РФ
01	Республика Адыгея (Адыгея)
02	Республика Башкортостан
03	Республика Бурятия
04	Республика Алтай
…	…

50. "Витальные параметры"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.262

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 56. Разрешённые значения из справочника НСИ "Витальные параметры" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование
1	Температура тела
2	Артериальное давление диастолическое
3	Артериальное давление систолическое
4	Частота сердечных сокращений
…	…

51. "Уровень конфиденциальности медицинского документа"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.285

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 57. Разрешённые значения из справочника НСИ "Уровень конфиденциальности медицинского документа".

Код	Название
N	Обычный
R	Ограниченный
V	Крайне ограниченный

52. "Причины отсутствия информации (NullFlavor)"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.286

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника.

Таблица 58. Разрешённые значения из справочника НСИ "Причины отсутствия информации (NullFlavor)" (ФРАГМЕНТ).

Код	Название
ASKU	Запрошено, но неизвестно
NA	Неприменимо
NAV	Временно недоступно
NASK	Не запрашивалось
NI	Нет информации
...	...

53. "Документы, удостоверяющие полномочия законного (уполномоченного) представителя"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.313

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 59. Разрешённые значения из справочника НСИ "Документы, удостоверяющие полномочия законного (уполномоченного) представителя" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование
1	Свидетельство о рождении
2	Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна
3	Акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя
4	Нотариально удостоверенная либо приравненная к ней доверенность
5	Свидетельство об усыновлении
...	...

54. "Условия оказания медицинской помощи"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.322

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника, относящиеся к условиям оказания медицинской помощи, в рамках которых возможна выдача документа "Протокол консультации".

Таблица 60. Разрешённые значения из справочника НСИ "Условия оказания медицинской помощи" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование
1	Стационарно
2	Амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника
...	...

55. "Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.325

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 61. Разрешённые значения из справочника НСИ "Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности".

Уникальный идентификатор	Наименование
1	6 месяцев
2	Один год
3	Два года
4	Бессрочно
5	Пять лет

56. "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.368

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника, относящиеся к ролям сотрудников, способных принимать участие в документируемом событии, в рамках которого происходит формирование документа "Протокол консультации".

Таблица 62. Разрешённые значения из справочника НСИ "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде" (ФРАГМЕНТ).

Код	Наименование
ATTENDING_PHYSICIAN	Лечащий врач
ACCOUCHEUR	Акушер
...	...

57. "Льготные категории граждан"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.541

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все актуальные записи справочника.

Таблица 63. Разрешённые значения из справочника НСИ "Льготные категории граждан" (ФРАГМЕНТ).

Код	Полное наименование
1.00000.0001	Инвалиды войны
1.00000.0009	Участники Великой Отечественной войны
1.00000.0025	Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период
1.00000.0026	Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
…	…

58. "Узлы СМНН. ЕСКЛП"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.611

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 64. Разрешённые значения из справочника НСИ "Узлы СМНН. ЕСКЛП" (ФРАГМЕНТ).

Код_узла_СМНН	Стандартизированное_МНН	Стандартизированная_лекарственная_форма	Стандартизированная_лекарственная_доза
21.20.10.110-000002-1-00041-0000000000000	ОНДАНСЕТРОН	ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ	4 мг
21.20.10.110-000006-1-00087-0000000000000	ЛЕВОКАРНИТИН	РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ	100 мг/мл
21.20.10.110-000008-1-00061-0000000000000	АДЕМЕТИОНИН	ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ	400 мг
21.20.10.110-000017-1-00016-0000000000000	НИТИЗИНОН	КАПСУЛЫ	10 мг
…	….	…	…

59. "Дополнительная запись к причине инвалидности"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.686

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 65. Разрешённые значения из справочника НСИ "Дополнительная запись к причине инвалидности".

Уникальный идентификатор	Наименование
1	Инвалид по зрению
2	Вследствие поствакцинального осложнения
3	Вследствие развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

60. "Способ выявления заболевания"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.688

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 66. Разрешённые значения из справочника НСИ "Способ выявления заболевания".

Уникальный идентификатор	Наименование
1	При обращении за лечением
2	При профилактическом осмотре

61. "Типы медицинских карт"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.723

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 67. Разрешённые значения из справочника НСИ "Типы медицинских карт".

Код	Наименование
1	Амбулаторная медицинская карта
2	Стационарная медицинская карта
3	Иная медицинская карта

62. "Типы документов оснований"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.724

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 68. Разрешённые значения из справочника НСИ "Типы документов оснований".

Код	Название
1	Полис ОМС
2	Полис ДМС
3	Договор на оказание платных медицинских услуг

63. "Типы документированных событий"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.726

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Таблица 69. Разрешённые значения из справочника НСИ "Типы документированных событий".

Уникальный идентификатор	Наименование типа
1	Консультация

64. "Источник медицинской информации"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.770

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 70. Разрешённые значения из справочника НСИ "Источник медицинской информации".

Уникальный идентификатор	Наименование
1	Со слов пациента
2	На основании медицинской документации
21	В бумажной форме
22	В электронной форме
3	Со слов законного (уполномоченного) представителя

65. "Латеральность"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.778

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 71. Разрешённые значения из справочника НСИ "Латеральность".

Код	Латеральность
1	Слева
2	Справа
3	С двух сторон

66. "Тип консилиума"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.780

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 72. Разрешённые значения из справочника НСИ "Тип консилиума".

Код	Тип консилиума
1	Общебольничный
2	Онкологический
3	Перинатальный
4	Мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК)

67. "Медицинские процедуры и манипуляции"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.785

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 73. Разрешённые значения из справочника НСИ "Медицинские процедуры и манипуляции" (ФРАГМЕНТ).

Код	Наименование
1	Абдоминальная декомпрессия
2	Автоматизированная электромиостимуляция с вертикализацией
3	Аппаратные стато-кинетические нагрузки
4	Аэровоздействие
…	…

68. "Степень обоснованности диагноза"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.795

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Таблица 74. Разрешённые значения из справочника НСИ "Степень обоснованности диагноза".

Уникальный идентификатор	Полное наименование
10	Клинический диагноз
1	Предварительный клинический диагноз
2	Этапный клинический диагноз
3	Заключительный клинический диагноз

69. "Виды врачебных подкомиссий"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.941

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 75. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды врачебных подкомиссий" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование
1	Клинико-экспертная подкомиссия
2	Лекарственная подкомиссия
3	Лечебно-контрольная подкомиссия
4	Подкомиссия по экспертизе временной нетрудоспособности
5	Подкомиссия по изучению летальных исходов
…	…

70. "Формы документов"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.1008

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 76. Разрешённые значения из справочника НСИ "Формы документов".

Уникальный идентификатор	Наименование
1	Электронная
2	Бумажная

71. "Виды структурированных электронных медицинских документов"

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.1079

Должна быть использована последняя версия данного справочника.

Разрешенный набор значений включает все записи справочника.

Таблица 77. Разрешённые значения из справочника НСИ "Виды структурированных электронных медицинских документов" (ФРАГМЕНТ).

Уникальный идентификатор	Наименование СЭМД
13	Протокол консультации
...	...

Приложение А. Отличия между Редакцией 5 и Редакцией 7 (краткая информация)

Краткая сводка изменений в Редакции 5 по сравнению с Редакцией 7:

1. Изменения в блоке "Информация о пациенте":
   a. Добавлено поле "Наименование структурного подразделения" с обязательностью [0..1] в блоке "Сведения об организации, оказывающей медицинскую помощь";
   b. Снижена обязательность указания полей "Фамилия" и "Имя" до [1..1];
2. Удален блок "Сведения о лице, придавшем юридическую силу документу";
3. Изменения в блоке "Сведения об источнике оплаты":
   a. Поле "Серия документа-основания" может содержать атрибут @nullFlavor независимо от типа источника оплаты;
   b. Поле "Дата окончания действия документа-основания" может содержать атрибут @nullFlavor независимо от типа источника оплаты;
4. Изменения в блоке "Сведения о направившем лице и организации":
   a. Добавлено поле "Наименование структурного подразделения" с обязательностью [0..1];
5. Изменения в блоке "Документируемое событие":
   a. Удален блок "Сведения об организации, где работает участник документируемого события";
6. Изменения в блоке "Сведения о случае оказания медицинской помощи":
   a. Увеличена обязательность у блока до R[1..1];
   b. Поле "Номер медицинской карты" заполняется текстом, обязательность увеличена до R[1..1];
7. Снижена обязательность указания секций "Анамнез заболевания" и "Анамнез жизни" до [0..1];
8. Изменения в секции "Социальный анамнез":
   a. Поле "Сведения об инвалидности" исключено из секции;
9. Изменения в секции "Аллергии и непереносимость":
   a. Добавлен блок "Аллергические реакции в анамнезе (текстом)" с обязательностью [0..1];
10. Изменения в секции "Результаты консультации/осмотра врача":
    a. Добавлено поле"Роль" с обязательностью R [1..1];
    b. Добавлен блок "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];
11. Изменения в секции "Решение консилиума":
    a. Снижена кардинальность поля "Дата проведения" с R [1..1] до [1..1];
    b. Добавлен блок "Сведения об участнике консилиума" с обязательностью [0..*];
    c. Поле, содержащие ссылку на документ заменено на поле "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];
12. Изменения в секции "Решение врачебной комиссии":

a. Снижена кардинальность поля "Дата проведения" с R [1..1] до [1..1];

b. Добавлен блок "Сведения об участнике врачебной комиссии" с обязательностью [0..*];

c. Поле, содержащие ссылку на документ заменено на поле "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];

13. Изменения в секции "Результаты лабораторного исследования":

a. Добавлена возможность кодировать интервал проведения исследования, поля "Дата начала" и "Дата окончания" с обязательностью [0..1];

b. Добавлен блок "Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования" с обязательностью [0..*];

c. Поле, содержащие ссылку на документ заменено на поле "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];

14. Изменения в секции "Результаты инструментального исследования":

a. Добавлена возможность кодировать интервал проведения исследования, поля "Дата начала" и "Дата окончания" с обязательностью [0..1];

b. Добавлен блок "Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования" с обязательностью [0..*];

c. Поле, содержащие ссылку на документ заменено на поле "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];

15. Изменения в секции "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования":

a. Добавлена возможность кодировать интервал проведения исследования, поля "Дата начала" и "Дата окончания" с обязательностью [0..1];

b. Добавлен блок "Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования" с обязательностью [0..*];

c. Поле, содержащие ссылку на документ заменено на поле "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];

16. Изменения в секции "Оперативное вмешательство":

a. Добавлен блок "Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования" с обязательностью [0..*];

b. Добавлен блок "Сведения об анестезиологическом пособии" с обязательностью [0..*];

c. Поле, содержащие ссылку на документ заменено на поле "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];

17. Изменения в секции "Сведения о трансфузии":

a. Добавлен блок "Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования" с обязательностью [0..*];

b. Поле, содержащие ссылку на документ заменено на поле "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];

18. Изменения в секции "Прочие медицинские процедуры и манипуляции":

a. Добавлен блок "Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования" с обязательностью [0..*];

b. Поле, содержащие ссылку на документ заменено на поле "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];

19. Изменения в секции "Медикаментозное лечение":

a. Добавлен обязательный блок "Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД";

b. Добавлены альтернативы для поля "Единицы измерения" блока "Кратность приема";

c. Добавлены альтернативы для блока "Разовая доза":

i. Добавлены альтернативы для поля "Единицы измерения";

d. Добавлен блок "Внутренняя ссылка" с обязательностью [0..*];

20. Изменения в секции "Витальные параметры":

a. Добавлено поле "Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД" с обязательностью R [1..1];

b. Удалено поле "Комментарии врача к собранным данным";

c. Удалено поле "Описание референтного интервала текстом";

d. Добавлены поля: "Примечания", "Нижняя граница интервала", "Верхняя граница интервала";

e. Изменена обязательность у поля "Витальный параметр" с R [1..2] до R [1..1];

21. Изменения в секции "Объективизированная оценка состояния пациента":

a. Добавлено поле "Уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД" с обязательностью R [1..1];

b. Добавлено поле "Примечание" с обязательностью [0..1];

c. Переформатирован блок "Сведения о медицинском работнике";

d. Добавлен блок "Внутренняя ссылка" в блоке "Параметр клинической шкалы или опросника" с обязательностью [0..*];

e. Добавлено поле "Анатомическая локализация";

22. Изменения в секции "Диагнозы":

a. Добавлены поля: "Сведения о сроке беременности", "Дополнительные сведения о заболевании", "Внутренняя ссылка", "Уникальный идентификатор компонента внутри документа";

b. Увеличена обязательность указания поля "Дата установления диагноза" с [0..1] до [1..1];

c. Добавлено опциональное поле "Комментарий";

23. Изменения в секции "Оказанные услуги":

a. Добавлено поле "Уникальный идентификатор документа внутри экземпляра СЭМД";

b. Удалено поле "Сведения о медицинском работнике, участвовавшем в выполнении медицинских услуг";

c. Поле "Сведения об оказанной медицинской услуге" заменено на "Код и наименование выполненной медицинской услуги согласно номенклатуре медицинских услуг";

24. Добавлены секции: "Инвалидность", "Медицинские изделия", "Иммунизация";
25. Изменения в секции "Связанные документы":
    a. Добавлено поле "Уникальный идентификатор документа внутри экземпляра СЭМД";
26. Удалены заголовки секций.
27. Актуализирован перечень используемых справочников и их версий с целью перехода на использование последних актуальных версий.

Приложение В. Отличия между Редакцией 5 и Редакцией 7 (полная информация)

1. Изменения в требованиях к структуре документа

1.1. Изменения в требованиях к Заголовку документа

1.1.1. Изменения в блоке "Использованный шаблон <templateId>"

Таблица 78. Изменения в блоке "Использованный шаблон <templateId>".

Редакция 5	Редакция 7
У1-3: Элемент ClinicalDocument ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент templateId (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.15.13.5" по справочнику "Реестр руководств по реализации и протоколов информационного взаимодействия структурированных электронных медицинских документов" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.638, поле "OID")), содержащий уникальный идентификатор руководства по реализации СЭМД.	У1-3: Элемент ClinicalDocument ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент templateId (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.15.13.7"), содержащий уникальный идентификатор руководства по реализации СЭМД.

1.1.2. Изменения в блоке "Код типа документа <code>"

Таблица 79. Изменения в блоке "Код типа документа <code>".

Редакция 5	Редакция 7
У1-5: Элемент ClinicalDocument ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибуты @code, @codeSystem, @codeSystemVersion, @codeSystemName, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; допустимые значения для атрибута @codeSystem: "1.2.643.5.1.13.13.11.1520", "1.2.643.5.1.13.13.11.1522"), содержащий вид медицинского документа. ЕСЛИ атрибут code/@codeSystem представлен со значением "1.2.643.5.1.13.13.11.1520", ТО атрибут code/@code должен иметь значение "227", атрибут code/@displayName должен иметь значение "Протокол консультации (CDA) Редакция 5"; ЕСЛИ атрибут code/@codeSystem представлен со значением "1.2.643.5.1.13.13.11.1522", ТО атрибут code/@code должен иметь значение "5", атрибут code/@displayName должен иметь значение "Протокол консультации". Данный элемент:	У1-5: Элемент ClinicalDocument ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибуты @code, @codeSystem, @codeSystemVersion, @codeSystemName, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; допустимые значения для атрибута @codeSystem: "1.2.643.5.1.13.13.11.1520", "1.2.643.5.1.13.13.11.1522"), содержащий вид медицинского документа. ЕСЛИ атрибут code/@codeSystem представлен со значением "1.2.643.5.1.13.13.11.1520", ТО атрибут code/@code должен иметь значение "290", атрибут code/@displayName должен иметь значение "Протокол консультации (CDA) Редакция 7"; ЕСЛИ атрибут code/@codeSystem представлен со значением "1.2.643.5.1.13.13.11.1522", ТО атрибут code/@code должен иметь значение "5", атрибут code/@displayName должен иметь значение "Протокол консультации". Данный элемент:

1.1.3. Изменения в блоке "Информация о пациенте <recordTarget>"

Таблица 80. Изменения в блоке "Информация о пациенте <recordTarget>".

Редакция 5	Редакция 7
У1-12.1.7: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент patient, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО пациента, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение; 3. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение;	У1-12.1.7: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент patient, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО пациента, который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение. ЕСЛИ значение неизвестно, ТО атрибут family/@nullFlavor должен быть представлен со значением "UNK"; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение. ЕСЛИ значение неизвестно, ТО атрибут given/@nullFlavor должен быть представлен со значением "UNK"; 3. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение;
—	У1-12.1.8.4: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент identity:Dept, содержащий наименование структурного подразделения, который должен иметь не пустое наполнение. ЕСЛИ атрибут providerOrganization/id[not(@root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.101")]/@extension представлен с не пустым значением, ТО элемент обязан быть представлен;

1.1.4.Изменения в блоке "Сведения об источнике оплаты <participant [@typeCode="IND"]>"

Таблица 81. Изменения в блоке "Сведения об источнике оплаты <participant [@typeCode="IND"]>".

Редакция 5	Редакция 7
У1-18.1.2.3: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент identity:Series, содержащий серию документа-основания, который должен иметь не пустое наполнение. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:Insurance PolicyType/@code имеет значение "1", ТО элемент identity:Series должен иметь не пустое наполнение; 2. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:Insurance PolicyType/@code имеет значение "2", "3" или "4", ТО атрибут identity:Series/@nullFlavor должен иметь значение "NA"; 3. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:Insurance PolicyType/@nullFlavor имеет значение "NAV", ТО атрибут identity:Series/@nullFlavor должен иметь значение "NAV"; 4. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:Insurance PolicyType/@nullFlavor имеет значение "NA", ТО: 1. ЕСЛИ имеется серия у документа-основания, ТО элемент identity:Series должен иметь не пустое наполнение; 2. ЕСЛИ иначе, ТО атрибут identity:Series/@nullFlavor должен быть представлен с не пустым значением;	У1-17.1.2.3: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент identity:Series, содержащий серию документа-основания, который должен иметь не пустое наполнение. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@code представлен со значением "1", ТО: 1. ЕСЛИ имеется серия у документа-основания, ТО элемент identity:Series должен иметь не пустое наполнение; 2. ЕСЛИ иначе, ТО атрибут identity:Series/@nullFlavor должен быть представлен с не пустым значением; 2. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@code представлен со значением "2", "3" или "4", ТО атрибут identity:Series/@nullFlavor должен иметь значение "NA"; 3. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@nullFlavor представлен со значением "NAV", ТО атрибут identity:Series/@nullFlavor должен иметь значение "NAV"; 4. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@nullFlavor представлен со значением "NA", ТО: 1. ЕСЛИ имеется серия у документа-основания, ТО элемент identity:Series должен иметь не пустое наполнение; 2. ЕСЛИ иначе, ТО атрибут identity:Series/@nullFlavor должен быть представлен с не пустым значением;
У1-18.1.2.6.2: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент identity:high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания действия документа-основания. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@code имеет значение "2", ТО атрибут identity:high/@nullFlavor должен иметь значение "NAV"; 2. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@code имеет значение "1" или "4", ТО атрибут identity:high/@nullFlavor может быть представлен;	У1-17.1.2.6.2: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент identity:high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания действия документа-основания. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут ClinicalDocument/participant[@typeCode="IND"]/associatedEntity[@classCode="GUAR"]/identity:DocInfo/identity:InsurancePolicyType/@code представлен со значением "2", ТО атрибут identity:high/@nullFlavor должен иметь значение "NAV"; 2. ЕСЛИ иначе, ТО атрибут identity:high/@nullFlavor может быть представлен;

1.1.5.Удален блок "Сведения о лице, придавшем юридическую силу документу <legalAuthenticator>"

Таблица 82. Удаление блока "Сведения о лице, придавшем юридическую силу документу <legalAuthenticator>".

Редакция 5	Редакция 7
У1-17: Элемент ClinicalDocument ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент legalAuthenticator, содержащий сведения о лице, придавшем юридическую силу документу, который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент time (атрибут @nullFlavor должен иметь значение "NI"); 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент signatureCode (атрибут @nullFlavor должен иметь значение "NI"); 3. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор лица, придавшего юридическую силу документу, в МИС; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.100.3", атрибут @extension должен соответствовать номеру СНИЛС), содержащий СНИЛС лица, придавшего юридическую силу документу; 3. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1002", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Должности медицинских и фармацевтических работников", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код должности лица, придавшего юридическую силу документу;	—

Редакция 5	Редакция 7
4. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент identity:SpecialtyCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1066", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Номенклатура специальностей специалистов, имеющих медицинское и фармацевтическое образование", атрибуты @code, @displayName, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код специальности лица, придавшего юридическую силу документу (в соответствии с требованиями по разработке компонента "Сервис ведения регистров" ЕГИСЗ); 5. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент identity:SpecialtyText, содержащий специальность лица, придавшего юридическую силу документу (текстом) (в соответствии с требованиями по разработке компонента "Сервис ведения регистров" ЕГИСЗ), который должен иметь не пустое наполнение; 6. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес места работы лица, придавшего юридическую силу документу, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.206", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Субъекты Российской Федерации", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ; 3. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение; 4. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение; 7. МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих контакты лица, придавшего юридическую силу документу; 8. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedPerson, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО лица, придавшего юридическую силу документу, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение; 3. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение; 9. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент representedOrganization (атрибут @classCode должен иметь значение "ORG"), содержащий сведения о медицинской организации, где работает лицо, придавшее юридическую силу документу, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение по справочнику "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461), поле "OID", атрибут @extension может быть представлен со значением по справочнику "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114), поле "OID структурного подразделения"), содержащий уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии) уникальный идентификатор структурного подразделения; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование медицинской организации или ФИО ИП, который должен иметь не пустое наполнение; 3. МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих контакты медицинской организации или ИП; 4. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес медицинской организации или ИП, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.206", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Субъекты Российской Федерации", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ; 3. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение; 4. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение;	

1.1.6.Изменения в блоке "Сведения о направившем лице и организации <participant [@typeCode="REF"]>"

Таблица 83. Изменения в блоке "Сведения о направившем лице и организации <participant [@typeCode="REF"]>".

Редакция 5	Редакция 7
—	У1-18.1.7.2: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент identity:Dept, содержащий наименование структурного подразделения, который должен иметь не пустое наполнение. ЕСЛИ атрибут scopingOrganization/id/@extension представлен с не пустым значением, ТО элемент обязан быть представлен;

1.1.7.Изменения в блоке "Документируемое событие <documentationOf>"

Таблица 84. Изменения в блоке "Документируемое событие <documentationOf>".

Редакция 5	Редакция 7
У1-21.1.6.1.7: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент representedOrganization (атрибут @classCode должен иметь значение "ORG"), содержащий сведения об организации, где работает участник документируемого события, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение по справочнику "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461), поле "OID", атрибут @extension может быть представлен со значением по справочнику "ФРМО. Справочник структурных подразделений" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.114), поле "OID структурного подразделения"), содержащий уникальный идентификатор медицинской организации и (при наличии) уникальный идентификатор структурного подразделения; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент name, содержащий наименование медицинской организации или ФИО ИП, который должен иметь не пустое наполнение; 3. МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащих контакты медицинской организации или ИП; 4. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент addr (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес медицинской организации или ИП, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент streetAddressLine, содержащий адрес (текстом), который должен иметь не пустое наполнение; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент address:stateCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.206", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Субъекты Российской Федерации", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код субъекта РФ; 3. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент postalCode, содержащий почтовый индекс, который должен иметь не пустое наполнение; 4. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент fias:Address, содержащий идентификатор адреса по ФИАС, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент fias:AOGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор адресного объекта, который должен иметь не пустое наполнение; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент fias:HOUSEGUID, содержащий глобальный уникальный идентификатор дома, который должен иметь не пустое наполнение.	—

1.1.8.Изменения в блоке "Случай оказания медицинской помощи <componentOf>"

Таблица 85. Изменения в блоке "Случай оказания медицинской помощи <componentOf>".

Редакция 5	Редакция 7
У1-22: Элемент ClinicalDocument МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент componentOf, содержащий сведения о случае оказания медицинской помощи, который:	У1-21: Элемент ClinicalDocument ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент componentOf, содержащий сведения о случае оказания медицинской помощи, который:
У1-22.1.2: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент id (атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов случаев оказания медицинской помощи в стационаре (номер истории болезни), т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.16", атрибут @extension должен соответствовать номеру истории болезни ИЛИ атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов амбулаторных случаев оказания медицинской помощи (номер амбулаторной карты), т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.17", атрибут @extension должен соответствовать номеру амбулаторной карты), содержащий уникальный идентификатор случая оказания медицинской помощи (номер истории болезни, амбулаторной карты);	У1-20.1.4: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент medService:DocNumber, содержащий номер медицинской карты, который должен иметь не пустое наполнение;

1.2. Изменения в требованиях к Телу документа

1.2.1.Добавлены секции "Инвалидность DISABILITY", "Иммунизация", "Медицинские изделия"

Таблица 86. Добавление секций "Инвалидность DISABILITY", "Иммунизация IMM", "Медицинские изделия MEDDEVICE".

Редакция 5	Редакция 7
—	У2-6: Элемент structuredBody МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Инвалидность", который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент section, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "DISABILITY", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Инвалидность", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.
—	У2-20: Элемент structuredBody МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Иммунизация", который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент section, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "IMM", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Иммунизация", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.
—	У2-22: Элемент structuredBody МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Медицинские изделия", который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент section, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "MEDDEVICE", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Медицинские изделия", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

1.2.2.Изменения в секциях "Анамнез заболевания ANAM", " Анамнез жизни LANAM"

Таблица 87. Изменения в секциях "Анамнез заболевания ANAM", " Анамнез жизни LANAM".

Редакция 5	Редакция 7
У2-4: Элемент structuredBody <u>ОБЯЗАН</u> иметь один [1..1] элемент component, содержащий секцию "Анамнез заболевания", который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент section, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "ANAM", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Анамнез заболевания", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции. <u>2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;</u>	У2-4: Элемент structuredBody <u>МОЖЕТ</u> иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Анамнез заболевания", который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент section, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "ANAM", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Анамнез заболевания", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.
У2-5: Элемент structuredBody <u>ОБЯЗАН</u> иметь один [1..1] элемент component, содержащий секцию "Анамнез жизни", который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент section, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "LANAM", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Анамнез жизни", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции. <u>2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;</u>	У2-5: Элемент structuredBody <u>МОЖЕТ</u> иметь один [0..1] элемент component, содержащий секцию "Анамнез жизни", который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент section, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "LANAM", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Анамнез жизни", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код секции.

1.2.3.Изменения в секции "Сведения о документе DOCINFO"

Таблица 88. Изменения в секции "Сведения о документе DOCINFO".

Редакция 5	Редакция 7
У2-1.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—

1.2.4.Изменения в секции "Льготы BENEFITS".

Таблица 89. Изменения в секции "Льготы BENEFITS".

Редакция 5	Редакция 7
У2-2.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—

1.2.5.Изменения в секции "Жалобы COMPLNTS"

Таблица 90. Изменения в секции "Жалобы COMPLNTS".

Редакция 5	Редакция 7
У2-3.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—

1.2.6.Изменения в секции "Социальный анамнез SOCANAM"

Таблица 91. Изменения в секции "Социальный анамнез SOCANAM".

Редакция 5	Редакция 7
У2-7.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
У3-12: Секция "Социальный анамнез" МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entry, содержащих сведения об инвалидности, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "814", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Инвалидность", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий срок установленной инвалидности, который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату установки инвалидности; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дата, до которой установлена инвалидность; 3. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "CD", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1053", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Группы инвалидности", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий группу инвалидности; 4. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащий признак установления инвалидности бессрочно, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "8043", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Признак установления инвалидности бессрочно", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "BL", атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий значение поля. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ инвалидность установлена бессрочно, ТО атрибут value/@value должен иметь значение "true"; 2. ЕСЛИ инвалидность установлена на определенный срок, ТО атрибут value/@value должен иметь значение "false"; 5. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащий сведения о порядке установления инвалидности, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "815", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Порядок установления инвалидности", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "CD", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1041", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Тип установления инвалидности	—

Редакция 5	Редакция 7
(впервые, повторно)", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля; 6. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащий сведения о причине инвалидности, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "8040", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Причина инвалидности", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент text, содержащий причину инвалидности (текстом), который должен иметь не пустое наполнение (заполняется в случае указания иных причин инвалидности) ЕСЛИ атрибут value/@code имеет значение "19", ТО элемент обязан быть представлен; 3. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "CD", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1474", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Причины инвалидности", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля; 4. МОЖЕТ иметь до трех [0..3] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащих дополнительная запись к причине инвалидности, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "8041", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Дополнительная запись к причине инвалидности", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "CD", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.686", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Дополнительная запись к причине инвалидности", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля;	
У3-12.1.7. МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащих сведения об утрате профессиональной трудоспособности, который:	У3-13: Секция "Социальный анамнез" МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entry, содержащих сведения об утрате профессиональной трудоспособности, который:

1.2.7.Изменения в секции "Акушерский анамнез OBSTETRICANAMN"

Таблица 92. Изменения в секции "Акушерский анамнез OBSTETRICANAMN".

Редакция 5	Редакция 7
У2-8.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—

1.2.8.Изменения в секции "Аллергии и непереносимость ALL"

Таблица 93. Изменения в секции "Аллергии и непереносимость ALL".

Редакция 5	Редакция 7
У2-9.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
У3-20: Секция "Аллергии и непереносимость" ОБЯЗАНА иметь хотя бы один [1..*] элемент entry, содержащий аллергические реакции в анамнезе, который:	У3-21: Секция "Аллергии и непереносимость" МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент entry, содержащий сведения об аллергических реакциях в анамнезе, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "7006", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Текстовое описание", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "ST"), содержащий аллергические реакции в анамнезе (текстом), который должен иметь не пустое наполнение.

Редакция 5	Редакция 7
	У3-22: Секция "Аллергии и непереносимость" МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entry, содержащих аллергические реакции в анамнезе. ЕСЛИ entry[observation/code/@code="7006"] отсутствует, ТО хотя бы один элемент обязан быть представлен. Данный элемент:

1.2.9.Изменения в секции "Эпидемиологический анамнез EPIDEM"

Таблица 94. Изменения в секции "Эпидемиологический анамнез EPIDEM".

Редакция 5	Редакция 7
У2-10.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—

1.2.10. Изменения в секции "Результаты консультации/осмотра врача RESCONS"

Таблица 95. Изменения в секции "Результаты консультации/осмотра врача RESCONS".

Редакция 5	Редакция 7
У2-11.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	У3-24.1.5.1: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;
У3-22.1.6. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR"), содержащий ссылку на протокол консультации/осмотра врача-специалиста, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение "DOCCLIN", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.17.1.1", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению "(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$\|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)")), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.	У3-24.1.6: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.11. Изменения в секции "Решение консилиума CONSILIUMDECISION"

Таблица 96. Изменения в секции "Решение консилиума CONSILIUMDECISION".

Редакция 5	Редакция 7
У2-12.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
У3-23.1.3. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату формирования документа;	У3-25.1.3: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату проведения;
—	У3-25.1.5: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения об участнике консилиума, который:

Редакция 5	Редакция 7
	1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;
УЗ-23.1.6. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR"), содержащий ссылку на протокол консилиума врачей, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение "DOCCLIN", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.17.1.1", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению "(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$\|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)")), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.	УЗ-25.1.7 МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.12. Изменения в секции "Решение врачебной комиссии COMMISSION"

Таблица 97. Изменения в секции "Решение врачебной комиссии COMMISSION".

Редакция 5	Редакция 7
У2-13.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
УЗ-24.1.3. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату формирования документа;	УЗ-26.1.3: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату проведения;
—	УЗ-26.1.5 МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения об участнике врачебной комиссии, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;

Редакция 5	Редакция 7
У3-24.1.6. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR"), содержащий ссылку на протокол решения врачебной комиссии, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение "DOCCLIN", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.17.1.1", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению "(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$\|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)")), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.	У3-26.1.7: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.13. Изменения в секции "Результаты лабораторного исследования RESLAB"

Таблица 98. Изменения в секции "Результаты лабораторного исследования RESLAB".

Редакция 5	Редакция 7
У2-14.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
У3-26-1-3. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату формирования документа;	У3-27.1.3: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату проведения. ЕСЛИ исследование проводилось одномоментно, ТО атрибут effectiveTime/@value обязан быть представлен; ЕСЛИ иначе, ТО атрибут effectiveTime/@value не должен быть представлен. Данный элемент: 1. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, ТО элемент не должен быть представлен; 2. ЕСЛИ иначе, ТО элемент обязан быть представлен; 2. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, ТО элемент не должен быть представлен; 2. ЕСЛИ иначе, ТО элемент обязан быть представлен;
—	У3-27.1.5: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;
У3-26.1.6. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR"), содержащий ссылку на протокол лабораторного исследования, который:	У3-27.1.7: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который:

Редакция 5	Редакция 7
1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение "DOCCLIN", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.17.1.1", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению "(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$\|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)")), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.	1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.14. Изменения в секции "Результаты инструментального исследования RESINSTR"

Таблица 99. Изменения в секции "Результаты инструментального исследования RESINSTR".

Редакция 5	Редакция 7
У2-15.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
У3-25-1-3. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату формирования документа;	У3-28.1.3: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату проведения. ЕСЛИ исследование проводилось одномоментно, ТО атрибут effectiveTime/@value обязан быть представлен; ЕСЛИ иначе, ТО атрибут effectiveTime/@value не должен быть представлен. Данный элемент: 1. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, ТО элемент не должен быть представлен; 2. ЕСЛИ иначе, ТО элемент обязан быть представлен; 2. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, ТО элемент не должен быть представлен; 2. ЕСЛИ иначе, ТО элемент обязан быть представлен;
—	У3-28.1.5: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;
У3-25.1.6. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR"), содержащий ссылку на протокол инструментального исследования, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение "DOCCLIN", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который:	У3-28.1.6: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который:

Редакция 5	Редакция 7
1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.17.1.1", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению "(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$\|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)")), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.	1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.15. Изменения в секции "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования GISTRESULT"

Таблица 100. Изменения в секции "Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования GISTRESULT".

Редакция 5	Редакция 7
У2-16.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
У3-27.1.1: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @nullFlavor должен иметь значение "NI");	У3-29.1.1: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @nullFlavor должен иметь значение "OTH"), который: 1. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент originalText, содержащий наименование исследования, который должен иметь не пустое наполнение;
У3-27.1.3. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату формирования документа;	У3-29.1.3: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату проведения. ЕСЛИ исследование проводилось одномоментно, ТО атрибут effectiveTime/@value обязан быть представлен; ЕСЛИ иначе, ТО атрибут effectiveTime/@value не должен быть представлен. Данный элемент: 1. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату начала. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, ТО элемент не должен быть представлен; 2. ЕСЛИ иначе, ТО элемент обязан быть представлен; 2. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату окончания. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут effectiveTime/@value представлен с не пустым значением, ТО элемент не должен быть представлен; 2. ЕСЛИ иначе, ТО элемент обязан быть представлен;
—	У3-29.1.5: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении исследования, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;
У3-27.1.5. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR"), содержащий ссылку на протокол прижизненного патолого-анатомического исследования, который:	У3-29.1.6: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который:

Редакция 5	Редакция 7
1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение "DOCCLIN", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.17.1.1", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению "(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$\|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)")), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.	1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.16. Изменения в секции "Оперативное вмешательство SUR"

Таблица 101. Изменения в секции "Оперативное вмешательство SUR".

Редакция 5	Редакция 7
У2-17.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	У3-30.1.5: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении оперативного вмешательства (операции), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;
—	У3-30.1.6: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащих сведения об анестезиологическом пособии, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент substanceAdministration (атрибут @classCode должен иметь значение "SBADM", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент consumable (атрибут @typeCode должен иметь значение "CSM"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент manufacturedProduct (атрибут @classCode должен иметь значение "MANU"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент manufacturedLabeledDrug, который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1033", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Виды анестезии", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий вид анестезиологического пособия. ЕСЛИ анестезиологическое пособие не применялось, ТО атрибут value/@nullFlavor должен быть представлен со значением "NA"; ЕСЛИ вид анестезиологического пособия не может быть закодирован с использованием справочника "Виды анестезии", ТО атрибут value/@nullFlavor должен быть представлен со значением "OTH". Данный элемент:

Редакция 5	Редакция 7
	1. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент originalText, содержащий описание анестезиологического пособия, который должен иметь не пустое наполнение. ЕСЛИ атрибут value/@nullFlavor представлен со значением "OTH", ТО элемент обязан быть представлен;
УЗ-28.1.5. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR"), содержащий ссылку на протокол оперативного вмешательства, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение "DOCCLIN", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.17.1.1", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению "(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$\|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)")), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.	УЗ-30.1.7: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.17. Изменения в секции "Сведения о трансфузии TRANSFUSINFO"

Таблица 102. Изменения в секции "Сведения о трансфузии TRANSFUSINFO".

Редакция 5	Редакция 7
У2-18.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	УЗ-31.1.5: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении трансфузии, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;
УЗ-29.1.5. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR"), содержащий ссылку на протокол трансфузии, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение "DOCCLIN", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС;	УЗ-31.1.6: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента;

Редакция 5	Редакция 7
2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.17.1.1", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению "(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$\|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)")), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.	2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.18. Изменения в секции "Прочие медицинские процедуры и манипуляции ELSEPROCEDURE"

Таблица 103. Изменения в секции "Прочие медицинские процедуры и манипуляции ELSEPROCEDURE".

Редакция 5	Редакция 7
У2-19.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	У3-32.1.5: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в проведении процедуры, манипуляции, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;
У3-30.1.5. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент reference (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR"), содержащий ссылку на протокол медицинской манипуляции, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент externalDocument (атрибут @classCode должен иметь значение "DOCCLIN", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа), содержащий уникальный идентификатор документа в МИС; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибут @root должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.17.1.1", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору документа в РЭМД (должен соответствовать регулярному выражению "(^[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{3,4}[.][0-9]{9}$\|^[0-9]{1,3}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{9}$)")), содержащий уникальный идентификатор документа в РЭМД.	У3-32.1.6: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.19. Изменения в секции "Медикаментозное лечение DRUG"

Таблица 104. Изменения в секции "Медикаментозное лечение DRUG".

Редакция 5	Редакция 7
У2-21.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—

Редакция 5	Редакция 7
—	УЗ-34.1.1: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
—	УЗ-34.1.5.1.1.1: ЕСЛИ атрибут period/@unit представлен со значением "min", ТО атрибут translation/@code должен иметь значение "22", атрибут translation/@displayName должен иметь значение "мин"; 2. ЕСЛИ атрибут period/@unit представлен со значением "h", ТО атрибут translation/@code должен иметь значение "23", атрибут translation/@displayName должен иметь значение "ч"; 3. ЕСЛИ атрибут period/@unit представлен со значением "d", ТО атрибут translation/@code должен иметь значение "24", атрибут translation/@displayName должен иметь значение "сут"; 4. ЕСЛИ атрибут period/@unit представлен со значением "wk", ТО атрибут translation/@code должен иметь значение "520", атрибут translation/@displayName должен иметь значение "нед"; 5. ЕСЛИ атрибут period/@unit представлен со значением "mo", ТО атрибут translation/@code должен иметь значение "521", атрибут translation/@displayName должен иметь значение "мес"; 6. ЕСЛИ атрибут period/@unit представлен со значением "a", ТО атрибут translation/@code должен иметь значение "522", атрибут translation/@displayName должен иметь значение "год";
У-31.1.6.1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1358", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Единицы измерения", атрибуты @value, @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра), содержащий единицы измерения;	УЗ-34.1.7: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент doseQuantity (атрибуты @value, @unit должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий разовую дозу. ЕСЛИ лекарственный препарат не кодируется по справочнику "Узлы СМНН. ЕСКЛП" (OID, ТО 1.2.643.5.1.13.13.99.2.611): doseQuantity/@unit обязан быть представлен; ЕСЛИ иначе, ТО doseQuantity/@unit должен отсутствовать. Данный элемент: 1. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1358", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Единицы измерения", атрибуты @value, @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра), содержащий единицы измерения. Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ doseQuantity/@unit присутствует, ТО элемент translation обязан быть представлен; 2. ЕСЛИ иначе, ТО элемент translation обязан отсутствовать;
	УЗ-34.1.10: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи;

1.2.20. Изменения в секции "Витальные параметры VITALPARAM"

Таблица 105. Изменения в секции "Витальные параметры VITALPARAM".

Редакция 5	Редакция 7
У2-22.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	У3-36.1.1: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
—	У3-36.1.3: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечания, который должен иметь не пустое наполнение;
У3-32.1.3: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент precondition (атрибут @typeCode должен иметь значение "PRCN"), содержащий комментарии врача к собранным данным, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент criterion, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "ASSERTION", атрибут @codeSystem должен иметь значение "2.16.840.1.113883.5.4"); 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "ST"), содержащий комментарии врача к собранным данным, который должен иметь не пустое наполнение;	—
У3-32.1.4: ОБЯЗАН иметь от одного до двух [1..2] элементов component (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащих витальный параметр, который:	У3-36.1.2: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.262", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Витальные параметры", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий витальный параметр;
У3-32.1.4.1.6.1.1: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент text, содержащий описание референтного интервала (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	У3-36.1.5.2: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент low (атрибуты @value, @unit, @inclusive должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий нижняя граница интервала. ЕСЛИ атрибут value/@xsi:type представлен со значением "IVL_PQ" И указанное значение включается в интервал, ТО атрибут low/@inclusive должен быть представлен со значением "true"; ЕСЛИ атрибут value/@xsi:type представлен со значением "IVL_PQ" И указанное значение не включается в интервал, ТО атрибут low/@inclusive должен быть представлен со значением "false"; ЕСЛИ атрибут value/@xsi:type представлен со значением, не равным "IVL_PQ", ТО элемент должен отсутствовать. Данный элемент: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1358", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Единицы измерения", атрибуты @value, @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра);

Редакция 5	Редакция 7
	3. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент high (атрибуты @value, @unit, @inclusive должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM"), содержащий верхняя граница интервала. ЕСЛИ атрибут value/@xsi:type представлен со значением "IVL_PQ" И указанное значение включается в интервал, ТО атрибут low/@inclusive должен быть представлен со значением "true"; ЕСЛИ атрибут value/@xsi:type представлен со значением "IVL_PQ" И указанное значение не включается в интервал, ТО атрибут low/@inclusive должен быть представлен со значением "false"; ЕСЛИ атрибут value/@xsi:type представлен со значением, не равным "IVL_PQ", ТО элемент должен отсутствовать. Данный элемент: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1358", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Единицы измерения", атрибуты @value, @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение измеряемого параметра);

1.2.21. Изменения в секции "Объективизированная оценка состояния пациента SCORES"

Таблица 106. Изменения в секции "Объективизированная оценка состояния пациента SCORES".

Редакция 5	Редакция 7
У2-23.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	У3-37.1: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
—	У3-37.1.3: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент text, содержащий примечания, который должен иметь не пустое наполнение;
—	У3-37.1.6.1: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль;
У3-33.1.4.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1002", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Должности медицинских и фармацевтических работников", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код должности медицинского работника; 3. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент telecom (атрибут @use может быть представлен с не пустым значением, атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий адрес рабочей электронной почты; 4. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedPerson, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент name, содержащий ФИО медицинского работника, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент family, содержащий фамилию, который должен иметь не пустое наполнение; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент given, содержащий имя, который должен иметь не пустое наполнение; 3. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент identity:Patronymic, содержащий отчество, который должен иметь не пустое наполнение;	—

Редакция 5	Редакция 7
У3-33.1.5.1.1: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор параметра внутри документа;	—
—	У3-37.1.8.1.4: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "VITALPARAM", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Витальные параметры", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий тип связи;
—	У3-37.1.9: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащий анатомическую локализацию, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "8037", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Анатомическая локализация", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "CD", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1477", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Анатомические локализации", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий значение поля.

1.2.22. Изменения в секции "Диагнозы DGN"

Таблица 107. Изменения в секции "Диагнозы DGN".

Редакция 5	Редакция 7
У2-24.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	У3-38.1.1: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри документа;
У3-34.1.3: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату установки диагноза;	У3-38.1.4: ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату установления диагноза;

Редакция 5	Редакция 7
—	УЗ-38.1.3: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент text, содержащий комментарий, который должен иметь не пустое наполнение;
—	УЗ-38.1.5.1.9: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащий сведения о сроке беременности (элемент следует включить в документ, если кодируется состояние беременности), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "8004", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Срок беременности", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "PQ", атрибуты @value, @unit должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение , соответствующее сроку беременности, атрибут @unit должен иметь значение по справочнику "Единицы измерения" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358), поле "Код UCUM", допустимые значения для атрибута @unit: "d" или "wk"), содержащий срок беременности. ЕСЛИ срок указывается в неделях, ТО атрибут value/@unit должен быть представлен со значением "wk"; ЕСЛИ срок указывается в днях, ТО атрибут value/@unit должен быть представлен со значением "d". Данный элемент: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент translation (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1358", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Единицы измерения", атрибуты @value, @code, @displayName, @codeSystemVersion должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @value должен иметь значение , соответствующее сроку беременности), содержащий срок беременности (единицы измерения). Возможны следующие альтернативы: 1. ЕСЛИ атрибут value/@unit представлен со значением "wk", ТО атрибут translation/@code должен иметь значение "520", атрибут translation/@displayName должен иметь значение "нед"; 2. ЕСЛИ атрибут value/@unit представлен со значением "d", ТО атрибут translation/@code должен иметь значение "24", атрибут translation/@displayName должен иметь значение "сут";
—	УЗ-38.1.5.1.10: МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащий дополнительные сведения о заболевании, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "8045", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Дополнительные сведения о заболевании", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "ST"), содержащий дополнительные сведения о заболевании (текстом), который должен иметь не пустое наполнение;
—	УЗ-38.1.6: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "REFR", атрибут @inversionInd должен иметь значение "false"), содержащих внутренняя ссылка, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент act (атрибут @classCode должен иметь значение "ACT", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который:

Редакция 5	Редакция 7
	1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор связанного компонента; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.197", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Секции электронных медицинских документов", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий тип связи.

1.2.23. Изменения в секции "Режим и рекомендации REGIME"

Таблица 108. Изменения в секции "Режим и рекомендации REGIME".

Редакция 5	Редакция 7
У2-25.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—

1.2.24. Изменения в секции "Оказанные услуги SERVICES"

Таблица 109. Изменения в секции "Оказанные услуги SERVICES".

Редакция 5	Редакция 7
У2-26.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	У3-40.1.1: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор компонента внутри экземпляра СЭМД;
У3-36.1.3: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime, содержащий дату и время выполнения, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент low (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату и время начала; 2. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент high (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату и время окончания;	У3-40.1.4: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент effectiveTime (атрибут @value должен быть представлен с не пустым значением), содержащий дату выполнения;
У3-36.1.4: МОЖЕТ иметь произвольное количество [0..*] элементов performer, содержащих сведения о медицинском работнике, участвовавшем в выполнении медицинских услуг, который: 1. МОЖЕТ иметь один [0..1] элемент modeCode (атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.368", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Роли сотрудников при подписании медицинских документов, в том числе в электронном виде", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий роль; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент assignedEntity, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору персонала), содержащий уникальный идентификатор медицинского работника в МИС;	—

Редакция 5	Редакция 7
УЗ-36.1.5: ОБЯЗАН иметь хотя бы один [1..*] элемент entryRelationship (атрибут @typeCode должен иметь значение "COMP"), содержащий сведения об оказанной медицинской услуге, который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент observation (атрибут @classCode должен иметь значение "OBS", атрибут @moodCode должен иметь значение "EVN"), который: 1. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент code (атрибут @code должен иметь значение "12168", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.99.2.166", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Кодируемые поля CDA документов", атрибут @displayName должен иметь значение "Код услуги", атрибут @codeSystemVersion должен быть представлен с не пустым значением), содержащий код поля; 2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "CD", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1070", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Номенклатура медицинских услуг", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код и наименование выполненной медицинской услуги согласно номенклатуре медицинских услуг.	УЗ-40.1.5: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент value (атрибут @xsi:type должен иметь значение "CD", атрибут @codeSystem должен иметь значение "1.2.643.5.1.13.13.11.1070", атрибут @codeSystemName должен иметь значение "Номенклатура медицинских услуг", атрибуты @code, @codeSystemVersion, @displayName должны быть представлены с не пустыми значениями), содержащий код и наименование выполненной медицинской услуги согласно номенклатуре медицинских услуг.

1.2.25. Изменения в секции "Связанные документы LINKDOCS"

Таблица 110. Изменения в секции "Связанные документы LINKDOCS".

Редакция 5	Редакция 7
У2-27.1.2. ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент title, содержащий название секции, который должен иметь не пустое наполнение;	—
—	УЗ-41.1.1: ОБЯЗАН иметь один [1..1] элемент id (атрибуты @root, @extension должны быть представлены с не пустыми значениями; атрибут @root должен быть сформирован по правилу формирования идентификаторов внутренних ссылок документов, т.е. "OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.52", атрибут @extension должен соответствовать идентификатору ссылки), содержащий уникальный идентификатор документа внутри экземпляра СЭМД;

1.3. Изменения в разделе "Использованные справочники и разрешенные наборы значений"

Таблица 111. Изменения справочников.

Редакция 5	Редакция 7
—	"Виды анестезии" OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1033 Должна быть использована последняя версия данного справочника. Разрешенный набор значений включает все записи справочника. <table><tr><th>Код</th><th>Вид анестезии</th></tr><tr><td>1</td><td>Общая</td></tr><tr><td>100</td><td>Ингаляционная</td></tr><tr><td>101</td><td>Неингаляционная</td></tr><tr><td>2</td><td>Местная</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td></tr></table>

<table>
<tr><th>Редакция 5</th><th>Редакция 7</th></tr>
<tr><td>—</td><td>"Иммунобиологические лекарственные препараты"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1078
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает все записи справочника.
<table>
<tr><th>Код</th><th>Группировочное наименование</th><th>Торговое наименование МИБП</th><th>Производитель МИБП</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении</td><td>Диаскинтест</td><td>Генериум АО</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении</td><td>Диаскинтест</td><td>Генериум АО</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Аллергены бактерий</td><td>Аллерген бруцеллезный жидкий (Бруцеллин)</td><td>Микроген НПО АО</td></tr>
<tr><td>36</td><td>Аллергены бактерий</td><td>Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении)</td><td>Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФГУП ФМБА</td></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>"Перечень клинических шкал и опросников"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1514
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает все записи справочника.
<table>
<tr><th>Уникальный идентификатор</th><th>Наименование</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Шкала подробной оценки состояния ареактивных пациентов (FOUR)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Лидская шкала оценки нейропатической боли (LANSS)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Шкала восстановления после комы (пересмотренная) Coma Recovery Scale – Revised (CRS-R)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Модифицированная шкала Рэнкина (Modified Rankin Scale)</td></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td></tr>
</table></td><td>"Перечень клинических шкал и опросников"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1514
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает все записи справочника.
<table>
<tr><th>Уникальный идентификатор</th><th>Наименование</th><th>Аббревиатура</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Шкала подробной оценки состояния ареактивных пациентов</td><td>FOUR</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Лидская шкала оценки нейропатической боли</td><td>LANSS</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Шкала восстановления после комы (пересмотренная) Coma Recovery Scale – Revised</td><td>CRS-R</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Модифицированная шкала Рэнкина (Modified Rankin Scale)</td><td>mRs</td></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Редакция 5</th><th>Редакция 7</th></tr>
<tr><td>—</td><td>"Параметры клинических шкал и опросников"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1515
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает все записи справочника.
<table>
<tr><th>Уникальный идентификатор</th><th>Наименование</th><th>Балльная оценка</th></tr>
<tr><td>121041</td><td>Реакция отсутствует</td><td>0</td></tr>
<tr><td>121042</td><td>Реакция слабо выражена (гримаса, движение)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>121043</td><td>Реакция в виде движения, кашля, чихания, громкого крика</td><td>2</td></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>—</td><td>"Интерпретация результатов оценки по клиническим шкалам и опросникам"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1516
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает все записи справочника.
<table>
<tr><th>Уникальный идентификатор</th><th>Наименование</th><th>Итоговая оценка по шкале</th></tr>
<tr><td>9901</td><td>Хорошее состояние</td><td>7-10</td></tr>
<tr><td>9902</td><td>Удовлетворительное состояние</td><td>4-6</td></tr>
<tr><td>9903</td><td>Тяжелое состояние</td><td>0-3</td></tr>
<tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>"Электронные медицинские документы"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1520
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.
<table>
<tr><th>Уникальный идентификатор</th><th>Наименование</th></tr>
<tr><td>227</td><td>Протокол консультации (CDA) Редакция 5</td></tr>
</table></td><td>"Электронные медицинские документы"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1520
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.
<table>
<tr><th>Уникальный идентификатор</th><th>Наименование</th></tr>
<tr><td>290</td><td>Протокол консультации (CDA) Редакция 7</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Редакция 5

"Кодируемые поля CDA документов"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.166
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Код	Наименование
800	Обращение
801	Место проведения
804	Состояние пациента
806	Заключение консультации
808	Выявленные патологии
811	Льготная категория
812	Потенциально-опасный для здоровья социальный фактор
814	Инвалидность
815	Порядок установления инвалидности
823	Внешняя причина заболевания
824	Тип травмы
831	Список выполненных медицинских услуг
835	Жалобы пациента
836	Объективные данные
4058	Степень утраты профессиональной трудоспособности (%)
4083	Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности
6026	Цель консилиума
6034	Латеральность
6058	Форма документа
7003	Заболевание выявлено при профилактическом осмотре или обращении за лечением
7006	Текстовое описание
7026	Степень обоснованности диагноза
7028	Лабораторный тест
8019	Интерпретация результатов расчета клинической шкалы или опросника
8020	Параметры клинической шкалы и опросников
8034	Порядковый номер
8040	Причина инвалидности
8041	Дополнительная запись к причине инвалидности
8043	Признак установления инвалидности бессрочно
8102	Дополнительные сведения
9052	Вредный производственный фактор
9053	Вредная привычка или зависимость
11002	Серия документа
11003	Номер документа
11036	Аллергические реакции
12006	Причина нетрудоспособности
12014	Характер заболевания
12120	Дата установления диагноза впервые в жизни
12168	Код услуги
12310	Текущая беременность по счёту
12328	Краткая характеристика клинической картины
12393	Возраст пациента на дату установления диагноза впервые в жизни
12475	Цель проведения врачебной комиссии
12524	Занятость

Редакция 7

"Кодируемые поля CDA документов"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.166
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Код	Наименование
800	Обращение
801	Место проведения
804	Состояние пациента
806	Заключение консультации
808	Выявленные патологии
811	Льготная категория
812	Потенциально-опасный для здоровья социальный фактор
814	Инвалидность
815	Порядок установления инвалидности
823	Внешняя причина заболевания
824	Тип травмы
835	Жалобы пациента
836	Объективные данные
838	Диагноз
4058	Степень утраты профессиональной трудоспособности (%)
4083	Срок, на который установлена степень утраты профессиональной трудоспособности
6026	Цель консилиума
6034	Латеральность
6058	Форма документа
7003	Заболевание выявлено при профилактическом осмотре или обращении за лечением
7006	Текстовое описание
7026	Степень обоснованности диагноза
7028	Лабораторный тест
8004	Срок беременности
8019	Интерпретация результатов расчета клинической шкалы или опросника
8020	Параметры клинической шкалы и опросников
8034	Порядковый номер
8040	Причина инвалидности
8041	Дополнительная запись к причине инвалидности
8045	Дополнительные сведения о заболевании
8102	Дополнительные сведения
9052	Вредный производственный фактор
9053	Вредная привычка или зависимость
9078	Количество использованных единиц
11002	Серия документа
11003	Номер документа
11036	Аллергические реакции
12006	Причина нетрудоспособности
12014	Характер заболевания
12120	Дата установления диагноза впервые в жизни
12154	Серия
12168	Код услуги
12310	Текущая беременность по счёту
12328	Краткая характеристика клинической картины
12393	Возраст пациента на дату установления диагноза впервые в жизни
12475	Цель проведения врачебной комиссии
12524	Занятость

Редакция 5

"Секции электронных медицинских документов"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.197
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Код секции	Наименование секции
ALL	Аллергии и непереносимость
ANAM	Анамнез заболевания
BENEFITS	Льготы
COMMISSION	Решение врачебной комиссии
COMPLNTS	Жалобы
CONSILIUMDECISION	Решение консилиума
DGN	Диагнозы
DOCINFO	Сведения о документе
DRUG	Медикаментозное лечение
ELSEPROCEDURE	Прочие медицинские процедуры и манипуляции
EPIDEM	Эпидемиологический анамнез
GISTRESULT	Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования
LANAM	Анамнез жизни
LINKDOCS	Связанные документы
OBSTETRICANAMN	Акушерский анамнез
REGIME	Режим и рекомендации
RESCONS	Результаты консультации/осмотра врача
RESINSTR	Результаты инструментального исследования
RESLAB	Результаты лабораторного исследования
SCORES	Объективизированная оценка состояния пациента
SERVICES	Оказанные услуги
SOCANAM	Социальный анамнез
SUR	Оперативное вмешательство
TRANSFUSINFO	Сведения о трансфузии
VITALPARAM	Витальные параметры

Редакция 7

"Секции электронных медицинских документов"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.197
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Код секции	Наименование секции
ALL	Аллергии и непереносимость
ANAM	Анамнез заболевания
BENEFITS	Льготы
COMMISSION	Решение врачебной комиссии
COMPLNTS	Жалобы
CONSILIUMDECISION	Решение консилиума
DGN	Диагнозы
DISABILITY	Инвалидность
DOCINFO	Сведения о документе
DRUG	Медикаментозное лечение
ELSEPROCEDURE	Прочие медицинские процедуры и манипуляции
EPIDEM	Эпидемиологический анамнез
GISTRESULT	Результаты прижизненного патолого-анатомического исследования
IMM	Иммунизация
LANAM	Анамнез жизни
LINKDOCS	Связанные документы
MEDDEVICE	Медицинские изделия
OBSTETRICANAMN	Акушерский анамнез
REGIME	Режим и рекомендации
RESCONS	Результаты консультации/осмотра врача
RESINSTR	Результаты инструментального исследования
RESLAB	Результаты лабораторного исследования
SCORES	Объективизированная оценка состояния пациента
SERVICES	Оказанные услуги
SOCANAM	Социальный анамнез
SUR	Оперативное вмешательство
TRANSFUSINFO	Сведения о трансфузии
VITALPARAM	Витальные параметры

"Реестр руководств по реализации структурированных электронных медицинских документов и протоколов информационного взаимодействия"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.638
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.
Разрешённые значения из справочника НСИ "Реестр руководств по реализации структурированных электронных медицинских документов и протоколов информационного взаимодействия".

OID	Полное наименование
1.2.643.5.1.13.13.99.2.5	Руководство по реализации CDA (Release 2) уровень 3 Протокол консультации Редакция 5

"Степень обоснованности диагноза"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.795
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Уникальный идентификатор	Полное наименование
1	Предварительный клинический диагноз
2	Этапный клинический диагноз
3	Заключительный клинический диагноз
…	…

"Степень обоснованности диагноза"
OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.795
Должна быть использована последняя версия данного справочника.
Разрешенный набор значений включает указанное ниже подмножество записей справочника.

Уникальный идентификатор	Полное наименование
10	Клинический диагноз
1	Предварительный клинический диагноз
2	Этапный клинический диагноз
3	Заключительный клинический диагноз