Методика испытаний

> Проект: **GM_02-Converter-Modbus-TKA** · Редакция документа: **0.1 (рабочая, НЕ УТВЕРЖДЕНА)** · Дата: **2026-11-13**
> Общие правила: rules.txt · Системные требования: GM_01 / ТЗ · Источник ТКА: спецификация v1.14 в GM_02
> **Ограничение исходной проверки:** PDF найден (521 472 байта), однако его текст и рисунки пока не извлечены. Требования ТКА ниже являются перечнем подлежащих уточнению пунктов, а не пересказом PDF.

1. Статус

План испытаний, не финальная методика; входные векторы ТКА и количественные критерии ещё не получены.

2. Проверки

ID	Проверка	Ожидаемое поведение	Статус
T-01	Modbus RTU: верный/ошибочный CRC	Корректный приём / отбрасывание с диагностикой	Запланировано
T-02	Modbus RTU: чужой адрес	Нет адресного ответа и LED2 не мигает	Запланировано
T-03	Все общесистемные скорости	Обмен без потери допустимых кадров в согласованных условиях	Условия уточнить
T-04	Тесты ТКА из PDF v1.14	Точное совпадение с официальными примерами	**Нет векторов**
T-05	Трансляция Modbus ↔ ТКА	Согласованная таблица соответствий без побочных команд	Нет карты
T-06	Тайм-аут/обрыв/битый кадр ТКА	Безопасный отказ, диагностируемая ошибка	Подробности уточнить
T-07	Сохранение и сброс настроек	После перезапуска настройки сохраняются; кнопка >15 с восстанавливает 9600	Не выполнено
T-08	Прерывание обновления прошивки	Загрузчик остаётся доступен; непроверенный образ не запускается	Нужна Flash-архитектура
T-09	Host-тесты и сборка CH32V203	Успешные тесты независимого протокольного ядра	Код отсутствует
T-10	Перенос на вторую CH32V	Протокольное ядро без аппаратно-зависимых правок	Вторая модель не выбрана

3. Требования к стенду

Нужны: плата GM_02, тестовый Modbus master, устройство/эмулятор TKA, анализатор UART/RS-485, возможность контролируемого сброса и отключения питания. Состав оборудования пока не утверждён.