

Guía de despliegue del servicio

Este documento describe cómo desplegar el servicio en producción. Cubre configuración, verificación y resolución de problemas comunes.

Requisitos previos

Antes de empezar necesitás acceso `ssh` al host y las variables de entorno cargadas. La versión mínima soportada es la 2.4.

NOTA

El pipeline asume que ya corriste las migraciones de base de datos.

ATENCIÓN

Nunca ejecutes esto contra la base de producción sin un backup reciente.

Configuración

Variable	Descripción	Requerida
DB_URL	Cadena de conexión	Sí
LOG_LEVEL	Nivel de log (info/debug)	No
MAX_WORKERS	Workers concurrentes	No

El bloque de arranque se ve así:

```
async function bootstrap(config: Config):  
Promise<Server> {  
  const db = await connect(config.dbUrl);  
  const server = new Server({ workers:  
config.maxWorkers ?? 4 });  
  server.on("ready", () =>  
logger.info("listo"));
```

```
    return server;  
}
```

Resolución de problemas

Si el servicio no arranca, revisá los logs.¹ La causa más común es una variable faltante.

TIP

Corré `service doctor` para un diagnóstico automático.

Errores de conexión

Verificá que el puerto no esté ocupado y que el firewall permita el tráfico.

¹Los logs están en `/var/log/servicio/` rotados por día.