

md2pdf — Ejemplo de capacidades

Callouts, tablas, código y más

md2pdf

05/07/2026

Índice

Introducción	2
Callouts estilo GitHub	2
Texto y énfasis	2
Listas	2
Tablas	3
Bloques de código con resaltado de sintaxis	4
Saltos de página explícitos	4
Cierre	5

Introducción

Este documento existe para una sola cosa: mostrar, en una sola pasada, todo lo que **md2pdf** sabe convertir. Está pensado como material de referencia — generalo con distintas combinaciones de flags (`--toc`, `--kindle`, `--sans`, etc.) y comparará el resultado.

NOTA

Este es un callout de tipo **NOTE**. Se usa para agregar información adicional relevante que no interrumpe el flujo de lectura principal.

Callouts estilo GitHub

md2pdf reconoce los cinco tipos de callout que soporta GitHub-flavored Markdown, cada uno con su propio color de acento:

TIP

Este es un **TIP**: un consejo práctico que ayuda a hacer algo mejor o más rápido.

IMPORTANTE

Este es un **IMPORTANT**: información que el lector no debería pasar por alto aunque esté leyendo rápido.

ATENCIÓN

Este es un **WARNING**: advierte sobre algo que puede causar problemas si se ignora.

CUIDADO

Este es un **CAUTION**: el nivel más alto de alerta, reservado para riesgo de daño o pérdida de datos.

Texto y énfasis

Markdown estándar de siempre: **negrita**, *cursiva*, ***negrita y cursiva***, `código inline`, ~~tachado~~ y enlaces como [el repo de Pandoc](#).

También se pueden agregar notas al pie¹ para referencias o aclaraciones que no conviene meter en el cuerpo del texto².

Listas

Lista simple:

- Pandoc parsea el Markdown
- Typst tipografía y genera el PDF
- No hace falta ni LaTeX ni Chromium

¹Esta es la primera nota al pie, se renderiza al final de la página o del documento según el motor.

²Y esta es la segunda, para mostrar que pueden ser varias sin pisarse.

Lista anidada con varios niveles:

1. Instalación
 1. Opción nativa (pandoc + typst en el `PATH`)
 2. Opción Docker (solo necesita Docker Desktop)
2. Uso
 - Documento simple
 - Con portada y tabla de contenidos
 - Modo `--kindle` para e-readers
3. Personalización
 - Fuentes con lista de fallback
 - Colores de callouts
 - Márgenes y tamaño de papel

Tablas

Flag	Qué hace	Valor por defecto
<code>--toc</code>	Agrega tabla de contenidos	desactivado
<code>--kindle</code>	Optimiza el PDF para pantalla de e-reader	desactivado
<code>--paper</code>	Tamaño de página (<code>a4</code> o <code>letter</code>)	<code>a4</code>
<code>--sans</code>	Cuerpo en tipografía sans en vez de serif	serif
<code>--base-size</code>	Tamaño de fuente base en puntos	11 (10 en kindle)

Bloques de código con resaltado de sintaxis

Cada bloque se resalta según el lenguaje declarado después de los tres backticks.

Python:

```
def fibonacci(n: int) -> int:
    """Devuelve el n-ésimo número de Fibonacci."""
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a
```

JavaScript:

```
const toSlug = (title) =>
  title
    .toLowerCase()
    .normalize("NFD")
    .replace(/[\~]/g, "")
    .replace(/[\^a-z0-9]+/g, "-")
    .replace(/(\^|-)$/g, "");
```

Bash:

```
md2pdf informe.md --title "Informe Q3" --toc --author "Daniel"
```

YAML:

```
servicio: md2pdf
motor:
  parser: pandoc
  tipografia: typst
opciones:
  - toc
  - kindle
```

Salto de página explícitos

El párrafo que sigue a esta sección arranca en una página nueva porque el documento fuente incluye un `\newpage` justo antes del encabezado «Cierre». También existe la variante `<!-- pagebreak -->`, equivalente pero con sintaxis de comentario HTML.

Cierre

Con esto quedan cubiertas las piezas principales que md2pdf entiende de Markdown: callouts, tablas, código con resaltado, notas al pie, listas anidadas, énfasis de texto y saltos de página manuales — todo compilado a un PDF con tipografía cuidada, sin depender de LaTeX ni de un navegador headless.