Instrucciones para el administrador de VPS2

PostgreSQL 10.0.0.14 · acceso de solo lectura a stg_cafe para el Asistente Técnico Virtual (ATV) · 12 de octubre de 2026

Contexto

El ATV de AldeaZON (VPS4, 10.0.0.15) va a perfilar a cada usuario antes de recomendar: si es socio o cliente de Aldea Global, toma su finca, lotes y rubros de las fotos que Semillero deja en **stg_cafe** (base **semillero** del PostgreSQL 10.0.0.14). Para eso ya se registraron en **semillero_control.catalogo_tablas** 8 tablas nuevas (ids 135 a 142, proyecto **cafe**, módulo **perfil_finca**), con 9 reglas de enmascaramiento en **finca**.

Falta que VPS4 pueda leer esas fotos. Son dos tareas en el PostgreSQL 10.0.0.14, en este orden:

#	Qué
1	Permitir la conexión de VPS4 (10.0.0.15) a la base semillero (pg_hba.conf)
2	Dar SELECT de solo lectura sobre 12 tablas de stg_cafe al rol ostendata

Paso 1 · Permitir la conexión desde VPS4

Hoy la conexión se rechaza antes de autenticar:

```
FATAL: pg_hba.conf rejects connection for host "10.0.0.15", user "ostendata",
       database "semillero", no encryption
```

Agregar en **pg_hba.conf** del servidor 10.0.0.14, **antes** de cualquier regla *reject* que aplique, usando el mismo método de autenticación que ya tiene la regla de ostendata para la base **staging** (normalmente scram-sha-256). El servidor no tiene SSL activo, por eso la regla es **host** y no *hostssl*:

```
# ATV AldeaZON (VPS4) - lectura de stg_cafe para el perfil del productor
host    semillero    ostendata    10.0.0.15/32    scram-sha-256
```

Recargar la configuración (no requiere reiniciar ni corta sesiones):

```
SELECT pg_reload_conf();
-- comprobar que la regla quedó cargada y sin error:
SELECT line_number, type, database, user_name, address, auth_method, error
FROM pg_hba_file_rules WHERE 'semillero' = ANY(database);
```

Si PostgreSQL corre en Docker, editar el pg_hba.conf del volumen de datos del contenedor (o el que indique `SHOW hba_file;`).

Paso 2 · Permisos de solo lectura

Ejecutar en la base **semillero** como **semillero** (dueño de stg_cafe) o un superusuario:

```
GRANT USAGE ON SCHEMA stg_cafe TO ostendata;
GRANT SELECT ON
    stg_cafe.persona, stg_cafe.asociado, stg_cafe.cliente, stg_cafe.comunidad,
    stg_cafe.distrito, stg_cafe.municipio, stg_cafe.ssp_departamento,
    stg_cafe.asociado_mz_rubro, stg_cafe.finca, stg_cafe.finca_lote,
    stg_cafe.finca_lote_estado, stg_cafe.catalogo_variedad_cafe
  TO ostendata;
```

Si el GRANT falla con *relation does not exist*, Semillero todavía no creó alguna de las tablas nuevas (finca, finca_lote, finca_lote_estado, catalogo_variedad_cafe, asociado_mz_rubro, distrito, municipio, ssp_departamento). En ese caso, repetir el GRANT cuando existan, o dejar que las tablas futuras de stg_cafe lo hereden con:

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE semillero IN SCHEMA stg_cafe
  GRANT SELECT ON TABLES TO ostendata;
-- ojo: da lectura sobre TODA tabla nueva de stg_cafe, no solo estas 12
```

> Son solo SELECT sobre esas 12 tablas: sin CREATE, sin acceso a semillero_control ni a otros esquemas. Las columnas con datos personales ya llegan a stg_cafe hasheadas (HMAC-SHA256) o generalizadas por Semillero.

Verificación final

Desde VPS4, el equipo del ATV corre una prueba de conexión que muestra el rol, el permiso de SELECT y la fecha de la última foto de cada tabla. También se puede comprobar desde el servidor:

```
SELECT has_database_privilege('ostendata', 'semillero', 'CONNECT')           AS conectar,
       has_schema_privilege('ostendata', 'stg_cafe', 'USAGE')               AS esquema,
       has_table_privilege('ostendata', 'stg_cafe.finca', 'SELECT')         AS finca,
       NOT has_schema_privilege('ostendata', 'stg_cafe', 'CREATE')          AS solo_lectura;
-- esperado: true en las cuatro
```

Después de esto, el equipo del ATV publica en VPS2 su propio DAG **atv_perfil_productor** (01:30 de Managua). Ese DAG no escribe en la base semillero: solo lee stg_cafe y escribe en la base staging (esquema atv).

Reversión

Paso	Cómo deshacerlo
1	Quitar la línea de pg_hba.conf y ejecutar SELECT pg_reload_conf();
2	REVOKE SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA stg_cafe FROM ostendata; REVOKE USAGE ON SCHEMA stg_cafe FROM ostendata;

Referencia en el repositorio aldeazon-atv: scripts/semillero/004_cafe_perfil_finca.sql (registro en el catálogo) y README.md, sección 11.