LORATECH · BUILD WITH ME · ЭПИЗОД 03

ComfyUI: inpaint без кисти

Девятнадцать нод — но маску никто не рисует руками. Пишешь слово **person** — модель SAM3 сама находит человека и обводит его.

19 нод · 4 custom node pack · SAM3 вместо ручной кисти

РАЗДЕЛ 1 · ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Меняем куртку, а не весь кадр

🧥

Один предмет

Inpaint меняет только выделенную область: куртку, лицо, волосы. Всё остальное остаётся как было.

🖌️

Маску рисует модель

SAM3 читает слово из промпта — **person**, **face**, **shirt** — и обводит объект сама, точно и без кисти.

🚫

Никаких сюрпризов

Обычный i2i перерисовывает весь кадр — фон и руки могут «поплыть». Здесь окружение не меняется вообще.

📷 **i2i** перерисовывает весь кадр	🖌️ **inpaint** трогает только маску	🔎 **SAM3** маска по тексту	✅ **итог** фон один в один

По-домашнему: это как реставратор в музее — подкрашивает рукав, а не переписывает всю картину.

`INPAINT: маска → Inpaint Crop вырезает область вокруг неё → сэмплер работает только внутри кропа → Inpaint Stitch возвращает заплатку в полноразмерный кадр. Всё, что вне маски, — исходные пиксели.`

РАЗДЕЛ 1 · МЕХАНИКА

Вся магия — это три шага

1️⃣

Найти

SAM3 Detect получает твоё фото и слово-промпт — и возвращает маску: где именно находится объект.

2️⃣

Вырезать

Inpaint Crop вырезает вокруг маски кусок фото с запасом контекста — чтобы модель видела окружение.

3️⃣

Вернуть

Модель перерисовывает только вырезанный кусок, Inpaint Stitch вклеивает заплатку точно на место.

📷 **Load Image**
фото → 1280 по длинной стороне

🎯 **SAM3 Detect**
находит объект по слову

✂️ **Inpaint Crop**
вырезает область с запасом

🎨 **KSampler**
рисует только внутри кропа

🧩 **Inpaint Stitch**
вклеивает заплатку назад

💾 **Save Image**
готовый кадр

По-домашнему: портной не шьёт куртку заново — распарывает рукав, ставит новую ткань и зашивает обратно.

Технически: на одной канве живут три конвейера — генерация (07 → 08), маска (11 → 12 → 15 → 16 → 18) и SAM (13, 14 → 15). Отсюда и 19 нод: каждая делает одну маленькую работу.

РАЗДЕЛ 2 · НОВОЕ В СЕРИИ

Ноды из магазина: четыре пака

🧩

Менеджер

Иконка пазла → **Custom Nodes Manager**. Внутри около 6 500 паков — всё бесплатно.

📦

Четыре пака

ComfyUI Inpaint Crop · ComfyUI Essentials · ComfyUI Workflow Encrypt · ComfyUI KJ Nodes (из него KSampler Efficient).

🔄

Hard restart

После установки — кнопка restart в менеджере. Без перезапуска ComfyUI просто не увидит новые ноды.

⚠️ **Ставить по одному и ждать окончания.** В видео автор ставит паки последовательно — так менеджер не путается, а ты видишь, что установилось.

🧩 **Manager** Custom Nodes Manager	📦 **4 пака** Install — по одному	🔄 **Restart** жёсткий перезапуск	✅ **меню** ноды на месте

По-домашнему: Ep.01–02 собирались из того, что уже лежит в ящике. Здесь сначала идёшь в магазин за инструментом.

```
CUSTOM NODES: Manager (иконка пазла) → Custom Nodes Manager → Install → Restart. Паки кладутся в ComfyUI/custom_nodes; без перезапуска процесса ноды не появятся в меню.
```

РАЗДЕЛ 2 · ГЛАВНЫЙ СЛАЙД

19 нод — но запоминать нужно пять отсеков

МОДЕЛИ
01 · 02 · 03

Load Diffusion Model
z_image_turbo_bf16

Load CLIP
qwen3_4b

Load VAE
ae.safetensors

те же файлы, что в Ep.01–02

ПРОМПТЫ
04 · 05 · 06

CLIP Text Encode ✅
что должно появиться

Conditioning Zero Out ❌
пустой негатив

Inpaint Model Cond.
склеивает кроп + промпт

здесь рождается «заказ»

ГЕНЕРАЦИЯ
07 · 08 · 10

KSampler Efficient
9 шагов · cfg 1 · denoise 0.75

VAE Decode
латент → пиксели

Save Image
финальный кадр

тут считается картинка

СЕГМЕНТАЦИЯ
13 · 14 · 15 · 16 · 17

Load Checkpoint
SAM3.1 multiplex

CLIP Text Encode
промпт маски: person

SAM3 Detect
отдаёт маску

Grow Mask With Blur
6 и blur 5

Get Image Size
размер кадра

тут появляется маска

КРОП И СКЛЕЙКА
09 · 11 · 12 · 18 · 19

Load Image
твоё фото

Resize (longer edge)
1280

Inpaint Crop
вырезает область

Inpaint Stitch
вклеивает назад

Mask Preview
проверка маски

тут фото режется и собирается

По-домашнему: это кухня, разложенная по зонам — мойка, нарезка, плита. Не пятьдесят предметов в одном ящике, а пять мест, где всё логично.

Почему отсеки: автор сам советует делить большие воркфлоу на секции — иначе в 19 нодах не найти, где что. Собираешь по одному отсеку, а не всё сразу.

Вот они все: 19 нод и их провода



Цвет = стадия: 🟢 модели → 🟣 промпты → 🟠 генерация → 🔵 сегментация → 🟡 кроп и склейка.

НАСТРОЙКИ

Семь ручек, которые реально крутим

НОДА · ПАРАМЕТР	ПО УМОЛЧАНИЮ	СТАВИМ	ПОЧЕМУ
Resize (longer edge)	—	**1280**	Длинная сторона 1280 — пропорции держатся сами
CLIP Text Encode (маска)	—	**person**	Это маска: что обводить. Только существительное — person, face, shirt
Grow Mask With Blur	0 · 0	**6 · 5**	6 пикселей роста и blur 5 — края не «наклеены»
Inpaint Crop	по умолчанию	**expand 0 · blend 64** **extend 1 · padding 256**	Маску уже растили; blend на максимум — шов незаметен
KSampler · steps	20	**9**	Turbo: 9–15 хватает, Base потребовал бы 30–50
KSampler · cfg	7	**1**	Turbo не любит высокий cfg: 1 и хватит
KSampler · denoise	1.0	**0.75**	Рабочий диапазон 0.6–0.8; выше 0.8 — уезжает от оригинала

🔌 **Не забудь выключить** внутри **KSampler Efficient** галочку VAE decode (по умолчанию true) — декодим отдельной нодой 08.

📐 **Get Image Size** отдаёт ширину и высоту в **Inpaint Crop** (output target width/height): заплатка вернётся точно в размер фото.

РАЗДЕЛ 3 · ДВА РАЗНЫХ ТЕКСТА

Два промпта — и они про разное

🎯 Промпт маски нода 14

- 🧍 «person» — обвести человека
- 🙂 «face» — только лицо
- 🔍 «base, eyes lips nose» — черты лица

`CLIP Text Encode → SAM3 Detect: существительные, без стиля и прилагательных. Это запрос «что найти», а не «что нарисовать»`

🎨 Промпт генерации нода 04

- 👩 «a young Italian woman with platinum silver hair»
- 🧘 «wearing a yoga outfit»
- 🖼️ появится только внутри маски

`CLIP Text Encode → Inpaint Model Cond → KSampler: полное описание того, что должно встать на место вырезанного`

Перепутал блоки — получишь «person» вместо девушки. Это первая ошибка новичка в inpaint.

РАЗДЕЛ 3 · DENOISE

Сколько оригинального пикселя оставить

🔼 Ближе к 1.0

- 🎯 Слушает промпт сильнее
- 😐 Маска почти не сдерживает
- 🏃 Персонаж уезжает от фото

DENOISE 1.0: вырезанный кусок генерится с нуля — поза, свет и ракурс оригинала теряются

🔽 Ближе к 0.6

- 📷 Держится за оригинал
- 🤏 Промпт влияет слабее
- 🧩 Вставка может «не переодеться»

DENOISE 0.6: правятся только мелкие детали — если модель не меняет одежду, дело в этом числе



0.6 — почти копия

0.75 — рабочее

0.8 — предел

1.0 — фото забыто

0.6 — автор говорит: если на этом значении результат уже хороший, можно и его.

0.75 — его выбор для этого воркфлоу: одежда меняется, поза и кадр остаются.

0.8 — верхняя граница. Дальше модель начинает «уезжать» от референса.

Крутилка одна: не переоделось — **поднимай**, стало чужим — **опускай**.

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК

Грабли inpaint — и что делать

🖐️

Руки и пальцы маскируются плохо

В первом прогоне SAM3 не поймал кисти. Автор снизил `denoise` и уменьшил `blur radius` в Grow Mask With Blur — и всё равно виноватым оказалось фото.

📷

Главный подозреваемый — референс

Настройки автора уже оптимизированы. Лучший результат дают качественные фото, где человек в полный рост и вокруг ничего не мешает.

👩‍🎨

Хочешь своего персонажа

Вставь `Load LoRA` между Load Diffusion Model и KSampler. Тогда промпт можно почти не писать — характер задаст LoRA.

🖌️

Маску можно и руками

ПКМ по фото → **Open in Mask Editor**: кисть, толщина, opacity, hardness. Автор показал это, но пользуется SAM3 — быстрее.

Inpaint держит фон идеально — а i2i тот же кадр легко превратит в «AI-слоп» вокруг человека.

ИТОГ

Что ты теперь умеешь

Ты не выучил 19 нод. Ты знаешь, как из фото вырезать человека по слову и вернуть его переделанным на то же место.

🚀 **Эпизод 04 — дальше и глубже**

Автор обещает ещё более продвинутые сборки: сегментация, маски и инпейнт — только начало.

Источник: Build With Me · Ep.03 «inpainting» · собрано по транскрипту и кадру воркфлоу из видео