Kiqro Direct — Kiqro uygulaması entegrasyon kılavuzu

Sürüm 1.0 · 30 Ekim 2026 · Kiqro Network

Bu kılavuz, Kiqro uygulamasının (web, iOS, Android) Kiqro'nun kendi offerwall ağı **Kiqro Direct**'i yeni bir teklif sağlayıcısı olarak bağlaması içindir. Entegrasyon, bugün bağlı olan diğer offerwall'lara (Torox, ayeT-Studios, AdscendMedia vb.) çok benzer: teklifler bir API'den çekilir, kullanıcı tıklama linkine yönlendirilir, ödül sunucudan sunucuya bildirim (postback) ile gelir.

---

1. Özet

Üç entegrasyon noktası var:

#	Ne	Kim çağırır	Nereye
1	**Offers API** — kullanıcıya uygun teklifleri listeler	Kiqro backend (sunucudan)	`GET {TRACK}/v1/offers`
2	**Tıklama linki** — kullanıcıyı teklife yönlendirir	Kullanıcının cihazı (tarayıcı)	Offers API'nin döndürdüğü `clickUrl`
3	**Postback** — ödül ve geri alma bildirimi	Kiqro Network → Kiqro backend	Sizin belirlediğiniz URL

`{TRACK}` takip servisinin adresidir:

Ortam	Adres
Test (staging)	Test ortamı kurulunca iletilecek
Canlı	`https://track.kiqro.com`

Akış

1. Kullanıcı uygulamada offerwall'u açar. Uygulama, kendi backend'inizden teklif listesini ister.
2. Backend'iniz Offers API'yi **imzalı** olarak çağırır, gelen teklifleri diğer sağlayıcıların teklifleriyle aynı formata çevirip uygulamaya döner.
3. Kullanıcı bir teklife dokunur; uygulama `clickUrl`'i **değiştirmeden** sistem tarayıcısında açar.
4. Kiqro Network tıklamayı kaydeder ve kullanıcıyı mağazaya / reklamverenin sayfasına yönlendirir.
5. Kullanıcı uygulamayı yükler ve görevleri yapar. Reklamverenin MMP'si (AppsFlyer, Adjust…) her olayı Kiqro Network'e bildirir.
6. Kiqro Network olayı doğrular ve backend'inize **postback** gönderir (`status=1`). Backend'iniz kullanıcıya ödülü **hemen** verir.

7. Olay sonradan reklamveren tarafından fraud olarak geri alınırsa aynı işlem için `status=2` (chargeback) postback'i gelir; backend'iniz ödülü bakiyeden düşer.

---

2. Başlamadan önce Kiqro'dan alınacaklar

Kiqro ekibi admin panelinde Kiqro uygulaması için bir **placement** oluşturur ve size iletir:

Bilgi	Örnek	Not
`app_key`	`app_8f2c1d9e0a7b3c45`	Herkese açık kimlik
`secret`	`…` (48 karakter)	**Gizli.** Yalnızca backend'de, ortam değişkeninde saklanır. Uygulamaya, web istemcisine ya da loglara asla konmaz.
Puan kuru	`1 USD = 1000 puan`	Kullanıcı ödülü bu kurla hesaplanır; Kiqro panelinden değiştirilir.
Postback adresiniz	`https://…/callbacks/kiqro-direct?…`	Sizin vereceğiniz adres; Kiqro panele girer (bkz. bölüm 6).

> Test ve canlı ortam için **ayrı** `app_key` / `secret` verilir.

---

3. Offers API

3.1 İstek

```
GET {TRACK}/v1/offers?app_key={app_key}&user_id={user_id}&country={country}&lang={lang}&sig={sig}
```

Parametre	Zorunlu	Açıklama
`app_key`	✓	Placement anahtarı
`user_id`	✓	Kiqro'daki **değişmeyen iç kullanıcı kimliği**. E-posta, telefon gibi kişisel veri **olamaz**. Postback'te aynı değer geri gelir.
`country`	✓	Kullanıcının ülkesi, ISO 3166 iki harf (`TR` , `FI` , `DE`). Hedefleme ve fiyat buna göre yapılır.
`lang`		`en` veya `tr` (varsayılan `en`). Başlık ve görev adları bu dilde döner; çevirisi yoksa İngilizce.
`risk`		Kiqro'nun kendi fraud skorundan 0–100 tam sayı (bkz. bölüm 7). Gönderilirse imzaya dahil edilir.
`sig`	✓	İmza (aşağıda)

İmza: `HMAC-SHA256(secret, "app_key|user_id")` , küçük harf hex. `risk` gönderiliyorsa: `HMAC-SHA256(secret, "app_key|user_id|risk")` . İmza, URL'ye kodlanmamış (ham) değerler üzerinden hesaplanır.

3.2 Örnek (PHP)

```php
function kiqroSign(string $secret, array $parts): string {
    return hash_hmac('sha256', implode('|', $parts), $secret);
}

function kiqroDirectOffers(string $userId, string $country, string $lang, ?int $risk = null): array {
    $appKey = getenv('KIQRO_DIRECT_APP_KEY');
    $secret = getenv('KIQRO_DIRECT_SECRET');
    $parts  = [$appKey, $userId];
    $query  = ['app_key' => $appKey, 'user_id' => $userId, 'country' => $country, 'lang' => $lang];
    if ($risk !== null) {
        $parts[] = (string) $risk;
        $query['risk'] = (string) $risk;
    }
    $query['sig'] = kiqroSign($secret, $parts);

    $url = getenv('KIQRO_DIRECT_TRACK_URL') . '/v1/offers?' . http_build_query($query);
    $ch = curl_init($url);
    curl_setopt_array($ch, [CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_TIMEOUT => 3]);
    $body = curl_exec($ch);
    $status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_RESPONSE_CODE);
    curl_close($ch);

    // Kiqro Direct cevap vermezse offerwall diğer sağlayıcılarla açılmaya devam etmeli.
    if ($status !== 200 || $body === false) return [];
    return json_decode($body, true)['offers'] ?? [];
}
```

3.3 Örnek (Node.js)

```javascript
import { createHmac } from 'node:crypto';

const sign = (secret, parts) => createHmac('sha256', secret).update(parts.join('|')).digest('hex');

export async function kiqroDirectOffers(userId, country, lang, risk) {
  const { KIQRO_DIRECT_APP_KEY: appKey, KIQRO_DIRECT_SECRET: secret, KIQRO_DIRECT_TRACK_URL: base } = proce
ss.env;
  const parts = [appKey, userId];
  const query = new URLSearchParams({ app_key: appKey, user_id: userId, country, lang });
  if (risk !== undefined) { parts.push(String(risk)); query.set('risk', String(risk)); }
  query.set('sig', sign(secret, parts));
  try {
    const res = await fetch(`${base}/v1/offers?${query}`, { signal: AbortSignal.timeout(3000) });
    return res.ok ? (await res.json()).offers : [];
  } catch {
    return []; // offerwall diğer sağlayıcılarla açılmaya devam eder
  }
}
```

3.4 Cevap


```
{
  "offers": [
    {
      "offerId": "cmp_01JTESTCAMPAIGN0000000000",
      "title": "Dragon Realm",
      "description": "Install and reach the milestones within the time limit.",
      "platform": "android",
      "iconUrl": "https://…/icon.png",
      "clickUrl": "https://track.kiqro.com/c/cmp_01JTESTCAMPAIGN0000000000?app_key=app_8f2c1d9e0a7b3c45&uid
=u_102938&sig=516c6a…",
      "totalRewardPoints": "6020",
      "started": true,
      "completed": false,
      "tasks": [
        { "taskId": "tsk_01JTASKINSTALL000000000", "seq": 1, "name": "Yükle ve aç",       "timeLimitDays":
1,  "payoutUsd": "0.28", "rewardPoints": "280",  "state": "credited" },
        { "taskId": "tsk_01JTASKLEVEL10000000000", "seq": 2, "name": "10. seviyeye ulaş", "timeLimitDays":
7,  "payoutUsd": "1.54", "rewardPoints": "1540", "state": "open" },
        { "taskId": "tsk_01JTASKPURCHASE00000000", "seq": 3, "name": "Satın alma yap",    "timeLimitDays":
14, "payoutUsd": "4.20", "rewardPoints": "4200", "state": "open" }
      ]
    }
  ]
}
```


Alan	Açıklama
`offerId`	Teklifin kalıcı kimliği. Postback'teki `offer_id` ile aynı.
`title`, `description`	İstenen dilde.
`platform`	`android`, `ios` veya `web`. Kullanıcının cihazına uymayan teklifleri gizleyin.
`clickUrl`	**Olduğu gibi** açılacak, imzalı tıklama linki (bölüm 5).
`totalRewardPoints`	Tüm adımların toplam ödülü (puan). Sayı **string** olarak gelir.
`started`	Kullanıcı bu teklife daha önce tıkladı mı. Başlanmış teklifler, kampanya yeni kullanıcı almayı durdursa bile süreleri bitene kadar listede kalır.
`completed`	Tüm adımlar ödüllendirildi. Bu teklifleri "tamamlananlar" bölümüne taşıyabilirsiniz.
`tasks[].taskId`	Adımın kimliği. Kayıp ödül talebinde kullanılır (bölüm 8).
`tasks[].name`, `tasks[].timeLimitDays`	Kullanıcıya gösterilecek adım adı ve kurulumdan itibaren tamamlama süresi (gün).
`tasks[].rewardPoints`	Bu adımın kullanıcıya ödülü (puan).
`tasks[].payoutUsd`	Kiqro uygulamasının bu adımdan aldığı USD payı. **Kullanıcıya gösterilmez**; muhasebe / kâr hesabı içindir.
`tasks[].state`	`open` (yapılmadı), `credited` (ödül verildi), `in_review` (inceleniyor), `rejected` (ödül verilmedi), `reversed` (geri alındı).

Liste, başlanmış teklifler önce, sonra en yüksek ödüllü olacak şekilde sıralı gelir.

3.5 Önbellek

- Cevap **kullanıcıya özeldir**: bir kullanıcının listesini başka kullanıcıya göstermeyin.
- Kullanıcı başına en fazla **5 dakika** önbelleğe alınabilir. Kullanıcı bir görevi tamamlayıp ödül postback'i geldiğinde o kullanıcının önbelleğini temizleyin.
- Offers API'ye zaman aşımı **3 saniye** önerilir. Kiqro Direct cevap vermezse offerwall diğer sağlayıcılarla açılmaya devam etmelidir.

---

4. Uygulamada gösterim

Kiqro Direct, mevcut sağlayıcı birleştirme katmanına **"Kiqro Direct" adlı yeni bir sağlayıcı** olarak eklenir. Teklifler diğerleriyle aynı listede gösterilir; "Öne çıkan" rozeti ile işaretlenebilir.

Teklif kartı: ikon, başlık, toplam ödül (`totalRewardPoints`).

Teklif detayı:

- Adım listesi: her adımın adı, ödülü, süresi ve durumu (`state`). `credited` adımlar ✓ ile, `in_review` "inceleniyor" ile gösterilmeli.
- Kurallar metni (sabit):
  - "Uygulamayı daha önce yüklediyseniz ödül verilmez."
  - "VPN veya proxy kapalı olmalıdır."
  - "Adımlar, kurulumdan itibaren belirtilen süre içinde tamamlanmalıdır."
- **Görevi başlat** düğmesi → `clickUrl` .

`payoutUsd` hiçbir yerde kullanıcıya gösterilmez.

---

5. Tıklama linki

- `clickUrl` 'i **değiştirmeden** açın. Parametre eklemek, çıkarmak ya da URL'yi yeniden kodlamak imzayı bozar.
- Linki **kullanıcının cihazı** açmalı. Kendi sunucunuz üzerinden yönlendirmeyin (proxy yapmayın). Kiqro Network ülkeyi ve fraud kontrollerini kullanıcının kendi IP adresinden yapar.
- **Android:** Chrome Custom Tabs veya harici tarayıcı. **iOS:** `SFSafariViewController` veya harici Safari. **Web:** yeni sekme.
- Uygulama içi WebView **kullanmayın**: mağaza yönlendirmeleri (`market://` , App Store) WebView'da çalışmaz.
- Tıklama reddedilirse (VPN, ülke, kampanya durmuş vb.) kullanıcı Türkçe veya İngilizce kısa bir açıklama sayfası görür. Ayrıca bir işlem yapmanız gerekmez.

---

6. Postback (Kiqro Network → Kiqro backend)

6.1 Adres

Bir HTTPS uç noktası açıp Kiqro'ya bildirin. Örnek şablon:

```
https://api.kiqro.com/callbacks/kiqro-direct?uid={user_id}&amount={amount}&payout={payout_usd}&tx={transaction_id}&offer={offer_id}&task={task_name}&status={status}&sig={signature}
```

Parametre adlarını (`uid` , `tx` ...) siz seçersiniz; süslü parantezli makroları Kiqro Network doldurur. Kullanılabilen makrolar:

Makro	Açıklama
`{user_id}`	Offers API'ye gönderdiğiniz `user_id`
`{amount}`	Kullanıcıya verilecek ödül (puan, tam sayı)
`{payout_usd}`	Kiqro uygulamasının USD payı (ör. `0.28`)
`{transaction_id}`	Bu adımın benzersiz işlem kimliği (`cnv_...`). Ödül ve geri alma aynı kimlikle gelir.
`{offer_id}` , `{offer_name}` , `{task_name}`	Teklif ve adım bilgisi
`{status}`	`1` = ödül ver, `2` = geri al (chargeback)
`{country}`	Tıklamadaki ülke
`{signature}`	İmza (aşağıda)

Zorunlu makrolar: `{user_id}` , `{amount}` , `{transaction_id}` , `{status}` , `{signature}` .

6.2 İmza doğrulama

`signature = HMAC-SHA256(secret, "user_id|amount|transaction_id|status")` , küçük harf hex. Doğrulama her zaman **sabit süreli karşılaştırma** ile yapılmalı (PHP'de `hash_equals` , Node'da `timingSafeEqual`). İmzası tutmayan istek **hiçbir işlem yapılmadan** reddedilir.

6.3 İşleme kuralları

1. **İmzayı doğrula.** Tutmazsa `403` dön.
2. **Tekrarı yok say (idempotency).** `transaction_id` + `status` çifti daha önce işlendiyse hiçbir şey yapmadan `200` dön. Ağ hatalarında aynı postback birden fazla gelebilir.
3. `status=1` **(ödül):** `amount` kadar puanı kullanıcının bakiyesine **hemen** ekleyin, işlem geçmişine "Kiqro Direct — {offer_name}: {task_name}" olarak yazın.
4. `status=2` **(geri alma):** Aynı `transaction_id` ile verilen ödülü bakiyeden düşün.
   - Bakiye **eksiye düşebilir.**
   - Bakiyesi eksi olan kullanıcı, eksi kapanana kadar **para çekemez**.
   - Kullanıcıya bildirim gösterin ("Bir görev ödülü reklamveren tarafından geri alındı").

- Tekrarlayan geri almalar Kiqro fraud skorunu yükseltmelidir.

5. **Hızlı cevap:** `2xx` dönün, en geç 10 saniye içinde. Ağır işleri kuyruğa alın.
6. **Kayıt:** Her postback'i ham haliyle saklayın (destek ve mutabakat için).

`2xx` dışındaki her cevap ya da zaman aşımı **başarısız** sayılır ve tekrar gönderilir: 1, 2, 4, 8 … dakika aralıklarla (en fazla 6 saat), toplam **10 deneme**. Sonra Kiqro admin panelinde "başarısız" olarak görünür ve elle yeniden gönderilebilir.

6.4 Örnek (PHP)

```
// GET /callbacks/kiqro-direct
$secret = getenv('KIQRO_DIRECT_SECRET');
$uid    = $_GET['uid']    ?? '';
$amount = $_GET['amount'] ?? '';
$tx     = $_GET['tx']     ?? '';
$status = $_GET['status'] ?? '';
$sig    = $_GET['sig']    ?? '';

$expected = hash_hmac('sha256', implode('|', [$uid, $amount, $tx, $status]), $secret);
if (!hash_equals($expected, $sig) || !in_array($status, ['1', '2'], true) || !ctype_digit($amount)) {
    http_response_code(403);
    exit;
}

$db->beginTransaction();
// Benzersiz indeks: (provider, transaction_id, status).
// MySQL: INSERT IGNORE · PostgreSQL: INSERT … ON CONFLICT DO NOTHING
$insert = $db->prepare(
    "INSERT IGNORE INTO provider_transactions (provider, transaction_id, status, user_id, amount, raw)
     VALUES ('kiqro_direct', ?, ?, ?, ?, ?)"
);
$insert->execute([$tx, $status, $uid, $amount, $_SERVER['QUERY_STRING']]);

if ($insert->rowCount() === 1) {                // ilk kez geliyor
    $delta = $status === '1' ? (int) $amount : -(int) $amount;
    $db->prepare("UPDATE users SET balance = balance + ? WHERE id = ?")->execute([$delta, $uid]);
}
$db->commit();
http_response_code(200);
echo 'OK';
```

(Örnek, işleme kurallarını göstermek içindir; kendi veri katmanınıza uyarlayın.)

6.5 Örnek (Node.js)

```
import { createHmac, timingSafeEqual } from 'node:crypto';

export function verifyKiqroPostback(q, secret) {
  const expected = createHmac('sha256', secret).update([q.uid, q.amount, q.tx, q.status].join('|')).digest
();
  const given = Buffer.from(String(q.sig ?? ''), 'hex');
  return given.length === expected.length && timingSafeEqual(given, expected);
}
```

7. Kiqro risk skoru (önerilir)

Kiqro'nun bugün kullandığı kullanıcı fraud skoru Kiqro Direct'e iletilebilir. Böylece riskli kullanıcıların dönüşümleri reklamverene faturalanmadan önce durdurulur.

- Offers API isteğine `risk=0..100` ekleyin. 0 güvenilir, 100 kesin fraud demektir. İmzaya dahil edin: `"app_key|user_id|risk"`.
- Değer, dönen `clickUrl`'lere imzalı olarak taşınır; kullanıcı linkle oynayıp değiştiremez.
- Kiqro Network'ün davranışı:
  - **70 ve üstü:** dönüşümler incelemeye alınır, ödül postback'i inceleme sonucuna göre gelir.
  - **90 ve üstü:** tıklama hiç kabul edilmez.

8. Kayıp ödül talepleri

Kullanıcı bir adımı tamamladığını ama ödül almadığını söylerse, uygulama içinden talep açtırın. Kiqro Network talebi kullanıcının tıklamasıyla eşleştirir ve reklamverene iletir. Reklamveren onaylarsa ödül normal postback ile gelir (`status=1`, yeni `transaction_id`). Reddederse gerekçe talep listesinde görünür.

Talep açma (backend'den):

```
POST {TRACK}/v1/claims
Content-Type: application/json   (veya application/x-www-form-urlencoded)

{ "app_key": "…", "user_id": "u_102938", "offer_id": "cmp_…", "task_id": "tsk_…", "note": "10. seviyeye dün ulaştım", "sig": "…" }
```

- İmza: `sig = HMAC_SHA256(secret, "app_key|user_id|offer_id|task_id")`, hex.
- `note` isteğe bağlı; en fazla 1000 karakter, reklamverene gösterilir.
- Cevap: `{ "claim_id": "clm_…", "status": "open" }`. Aynı kullanıcı ve adım için tekrar gönderilirse mevcut talep döner.

HTTP	`error`	Anlamı
400	`missing_parameters`	Alan eksik
403	`invalid_signature`	İmza hatalı
404	`unknown_placement`, `unknown_task`	`app_key` ya da adım tanımsız
409	`no_click`	Kullanıcının son 30 günde bu teklife tıklaması yok
409	`already_rewarded`	Bu adım zaten ödüllendirilmiş

Kullanıcının talepleri (uygulamada "Taleplerim" ekranı için):

```
GET {TRACK}/v1/claims?app_key=…&user_id=…&sig=HMAC(secret, "app_key|user_id")
```

Cevap: `{ "claims": [ { "claim_id", "offer_id", "task_id", "status": "open" | "approved" | "rejected", "note", "created_at", "decided_at" } ] }`. `note`, ret gerekçesidir.

Öneriler:

- Talep butonunu yalnızca `state` değeri `open` ya da `rejected` olan adımlarda, kullanıcı teklife tıkladıktan sonra gösterin.
- Kullanıcıya bekleme süresini söyleyin: reklamveren genelde 3–7 iş günü içinde karar verir.

---

9. Güvenlik kontrol listesi

- [ ] `secret` yalnızca backend ortam değişkeninde; repoda, uygulamada, loglarda yok.
- [ ] Offers API yalnızca backend'den çağrılıyor.
- [ ] `user_id` kişisel veri içermiyor, kullanıcı başına sabit.
- [ ] Postback imzası `hash_equals` / `timingSafeEqual` ile doğrulanıyor.
- [ ] `transaction_id` + `status` için benzersiz kayıt; tekrar gelen postback ikinci kez bakiye değiştirmiyor.
- [ ] Eksi bakiyede para çekme engelleniyor.
- [ ] Postback uç noktası yalnızca HTTPS.

---

10. Test planı

Kiqro ekibi test ortamında, test reklamvereni ve test kampanyasıyla bir placement hazırlar.

1. İmza testi — `secret = test_secret_0123456789` ile kendi kodunuzun şu sonuçları ürettiğini doğrulayın:

İmzalanan metin	Beklenen imza
`app_8f2c1d9e0a7b3c45|u_102938`	`a7959642b96465a9c18d94310eb258442dcd5d3ac599f7fc3485a3eec07cc9df`
`app_8f2c1d9e0a7b3c45|u_102938|35`	`079cace1bf6c016056dbef57ae897520808bf266b185721f1f35f92e8085dde4`
`cmp_01JTESTCAMPAIGN0000000000|u_102938`	`516c6a8195f1028cf5ed73ec2e29f9ab8509fde25e08dd9e1f44e797b626972f`
`u_102938|2800|cnv_01JTESTCONVERSION00000000|1`	`8a472354508121e17ea9a525bb57992c4f70e273395a20a2985a7c748465007b`
`u_102938|2800|cnv_01JTESTCONVERSION00000000|2`	`fd36c857cea610e3af1b65277a560c610914d9a768206154511656c92cca7e97`
`app_8f2c1d9e0a7b3c45|u_102938|cmp_01JTESTCAMPAIGN0000000000|tsk_01JTASKLEVEL10000000000`	`550c1abe8607314b6d6f25648c5532483650e15957149d6c0a4a7449015563c1`

2. Liste — Test kullanıcısıyla offerwall'u açın; test teklifi "Kiqro Direct" altında doğru dilde, doğru ödüllerle görünmeli.

3. Tıklama — "Görevi başlat" sistem tarayıcısında açılmalı ve test mağaza sayfasına yönlenmeli.

4. Ödül — Kiqro ekibi test postback'i tetikler. Bakiye artmalı, işlem geçmişinde görünmeli, Offers API'de adım `cr edited` olmalı.

5. Tekrar — Kiqro ekibi aynı postback'i yeniden gönderir. Bakiye **değişmemeli**.

6. Geri alma — `status=2` postback'i gelir. Bakiye düşmeli; bakiye eksiye inerse para çekme kilitlenmeli.

7. Hata durumu — Uç noktanız `500` dönerken postback gönderilir. Kiqro admin panelinde yeniden deneme görünmeli; uç nokta düzelince ödül bir kez işlenmeli.

8. VPN — VPN açıkken tıklandığında kullanıcı açıklama sayfası görmeli.

9. Kayıp ödül talebi — Test kullanıcısı, tıkladığı ama ödül almadığı bir adım için talep açar; talep "Taleplerim" ekranında `open` görünmeli. Kiqro ekibi talebi onaylayınca ödül postback'i gelmeli ve talep `approved` olmalı; reddedilen talepte gerekçe görünmeli.

---

11. Hata kodları

Offers API

HTTP	`error`	Anlamı
403	`invalid_signature`	İmza hatalı (yanlış secret, yanlış sıra, kodlanmış değer)
403	`invalid_risk`	`risk` 0–100 arası tam sayı değil
404	`unknown_placement`	`app_key` tanımsız ya da placement durdurulmuş

Tıklama (kullanıcı açıklama sayfası görür; API istemcileri JSON alır)

HTTP	`error`	Anlamı
400	`missing_user_id`, `invalid_risk`	Link eksik ya da bozuk
403	`invalid_signature`	Link değiştirilmiş
403	`anonymizer`, `datacenter_ip`, `ip_high_risk`, `ip_country_mismatch`, `publisher_user_risk`	Fraud kontrolleri
404	`unknown_campaign`, `unknown_placement`	Teklif yok
409	`campaign_not_active`, `country_not_targeted`, `budget_exhausted`, `daily_budget_exhausted`, `advertiser_balance_empty` …	Teklif şu an yeni kullanıcı almıyor
429	`ip_click_velocity`	Aynı ağdan çok fazla tıklama

---

12. Tamamlanma kriterleri

- [ ] Offerwall'da Kiqro Direct teklifleri diğer sağlayıcılarla birlikte görünüyor; Kiqro Direct cevap vermediğinde offerwall yine açılıyor.
- [ ] Teklif detayında adımlar, ödüller, süreler ve adım durumları görünüyor.
- [ ] Tıklama sistem tarayıcısında açılıyor; link değiştirilmiyor.
- [ ] Postback uç noktası imzayı doğruluyor, tekrarları yok sayıyor, ödülü anında veriyor.
- [ ] Geri alma bakiyeyi düşüyor; eksi bakiyede para çekme kapalı.
- [ ] Risk skoru gönderiliyor (önerilir).
- [ ] Kullanıcı uygulama içinden kayıp ödül talebi açabiliyor ve taleplerinin durumunu görebiliyor.
- [ ] Bölüm 10'daki test planı test ortamında baştan sona geçti.

---

13. İletişim

Teknik sorular ve test postback'leri için Kiqro Network ekibi: **ads@kiqro.com**