

Отчёт по лабораторной работе №7

Командная оболочка Midnight Commander

Сморчков Дмитрий НБИбд-01-21

Содержание

1 Цель работы	4
2 Выполнение лабораторной работы	5
3 Вывод	20
4 Контрольные вопросы	21

List of Figures

2.1	Запуск mc	5
2.2	Выделение	6
2.3	Отмена	6
2.4	Копирование	6
2.5	Перемещение	7
2.6	Информация	7
2.7	Быстрый просмотр	8
2.8	Информация	8
2.9	Дерево каталогов	8
2.10	Просмотр содержимого текстового файла	9
2.11	Отредактируем содержимое текстового файла без сохранения результатов	9
2.12	Создание каталога	10
2.13	Копирование в файлов в созданный каталог	10
2.14	Поиск файлов	11
2.15	История команд	11
2.16	Переход в домашний каталог	11
2.17	Просмотр файла расширений	12
2.18	Просмотр файла меню	12
2.19	Конфигурация	13
2.20	Внешний вид	13
2.21	Настройки панелей	13
2.22	Подтверждение	14
2.23	Оформление	14
2.24	Кодировка символов	14
2.25	Распознавание клавиш	15
2.26	Файл с текстом	15
2.27	Файл с текстом	16
2.28	Копирование фрагмента	16
2.29	Сохранение	17
2.30	Отмена	17
2.31	Переход в конец файла	18
2.32	Переход в начало файла	18
2.33	Файл с программой	19
2.34	Цветовыделение синтаксиса	19

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Изучим информацию о тс при помощи справки тас. Воспользуемся справкой и узнаем что для того чтобы войти в командную оболочку мы должны ввести в командной строке тс.

2 Запустим из командной строки тс.




Figure 2.1: Запуск тс

3 Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши




Figure 2.2: Выделение




Figure 2.3: Отмена




Figure 2.4: Копирование




Figure 2.5: Перемещение




Figure 2.6: Информация


4 Выполните основные команды меню левой панели.

Figure 2.7: Быстрый просмотр

Figure 2.8: Информация

Figure 2.9: Дерево каталогов

5 Используя возможности подменю Файл , выполним:



```
mc [dmsmorchkov@dmsmorchkov-VirtualBox]:~  
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка  
/etc/X11/Xsession.d/30x11-common xresources: строка 16: has option: команда не найдена  
/etc/X11/Xsession.d/75ibus dbus-launch: строка 9: has option: команда не найдена  
dbus-update-activation-environment: setting GTK_MODULES=gail:atk-bridge  
dbus-update-activation-environment: setting QT_ACCESSIBILITY=1  
/etc/X11/Xsession.d/90x11-common ssh-agent: строка 9: has option: команда не найдена  
dbus-update-activation-environment: setting SHELL=/bin/bash  
dbus-update-activation-environment: setting QT_ACCESSIBILITY=1  
dbus-update-activation-environment: setting XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-cinnamon:/etc/xdg  
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0  
dbus-update-activation-environment: setting LANGUAGE=ru  
dbus-update-activation-environment: setting DESKTOP_SESSION=cinnamon  
dbus-update-activation-environment: setting GTK_MODULES=gail:atk-bridge  
dbus-update-activation-environment: setting PWD=/home/dmsmorchkov  
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_DESKTOP=cinnamon  
dbus-update-activation-environment: setting LOGNAME=dmsmorchkov  
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_TYPE=x11  
dbus-update-activation-environment: setting GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1  
dbus-update-activation-environment: setting XAUTHORITY=/home/dmsmorchkov/.Xauthority  
dbus-update-activation-environment: setting XDG_GREETER_DATA_DIR=/var/lib/lightdm-data/dmsmorchkov  
dbus-update-activation-environment: setting GDM_LANG=ru  
dbus-update-activation-environment: setting HOME=/home/dmsmorchkov  
dbus-update-activation-environment: setting IM_CONFIG_PHASE=1  
dbus-update-activation-environment: setting LANG=ru_RU.UTF-8  
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SEAT_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0  
dbus-update-activation-environment: setting XDG_SESSION_CLASS=user  
dbus-update-activation-environment: setting USER=dmsmorchkov  
dbus-update-activation-environment: setting DISPLAY=:0  
dbus-update-activation-environment: setting SHLVL=1  
dbus-update-activation-environment: setting XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000  
dbus-update-activation-environment: setting GTK_MODULES=xapp-gtk3-module
```

Figure 2.10: Просмотр содержимого текстового файла




Figure 2.11: Отредактируем содержимое текстового файла без сохранения результатов




Figure 2.12: Создание каталога




Figure 2.13: Копирование в файлов в созданный каталог

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:




Figure 2.14: Поиск файлов




Figure 2.15: История команд




Figure 2.16: Переход в домашний каталог

```

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
/home/dmsmorchkov/.config/mc/ext [- --] 0 L: 1+ 0 1/848 * (0 ./21596b) 0035 0x023
# Midnight Commander 3.0 extension file
# Warning: Structure of this file has changed completely with version 3.0
# All lines starting with # or empty lines are thrown away.
# Lines starting in the first column should have following format:
# keyword/descNL, i.e. everything after keyword/ until new line is desc
# keyword can be:
# shell (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars),
#       i.e. matches all the files *.desc. Example: .tar matches *.tar
#       if it doesn't start with a dot, it matches only a file of that name)
# shell/i (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars),
#          The same as shell but with case insensitive.
# regex (desc is an extended regular expression)
# Please note that we are using the GNU regex library and thus
# \| matches the literal | and | has special meaning (or) and
# () have special meaning and \\( \\) stand for literal ( ). .
# regex/i (desc is an extended regular expression)
# The same as regex but with case insensitive.
# type (file matches this if 'file %f' matches regular expression desc
#        (the filename: part from 'file %f' is removed))
# type/i (file matches this if 'file %f' matches regular expression desc)
#        The same as type but with case insensitive.
# directory (matches any directory matching regular expression desc)

```

Figure 2.17: Просмотр файла расширений

```

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
/home/dmsmorchkov/.config/mc/menu [- --] 0 L: 1+ 0 1/370 *(0 ./11820b) 0115 0x073
#hell_patterns=#
#####
# % The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
#      %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
#   ascii, hex, nroff and unform
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# $f quote expanded macro
# %f ditto
# %of don't quote expanded macro
#####
+ ! t
@ Do something on the current file
CMD=(Enter command)
SCMD %f

+ t t
@ Do something on the tagged files
CMD=(Enter command)
for i in %t ; do

```

Figure 2.18: Просмотр файла меню

7. Вызовем подменю Настройки. Изучим опции




Figure 2.19: Конфигурация




Figure 2.20: Внешний вид




Figure 2.21: Настройки панелей




Figure 2.22: Подтверждение




Figure 2.23: Оформление




Figure 2.24: Кодировка символов




Figure 2.25: Распознавание клавиш

8 Создадим текстовой файл text.txt.

9 Откроем этот файл с помощью встроенного в mc редактора, и вставим в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.




Figure 2.26: Файл с текстом

10 Проделаем с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

Удалим строку текста. - F8

Figure 2.27: Файл с текстом

Выделим фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. - F5

Figure 2.28: Копирование фрагмента

Сохраним файл. - F2




Figure 2.29: Сохранение

Отменим последнее действие. - Ctrl+U




Figure 2.30: Отмена

Перейдем в конец файла - PageDown или Ctrl+X




Figure 2.31: Переход в конец файла

Перейдем в начало файла - PageUp или Ctrl+Z




Figure 2.32: Переход в начало файла

11 Откроем файл с исходным текстом на языке программирования С

The screenshot shows a terminal window titled 'mc [dmsmorchkov@dmsmorchkov-VirtualBox]'. The code editor displays a C file named 'logrel.c' with syntax highlighting for C code. The code defines a global variable 'g_pRelLogger' and a function 'RTLogRelGetInstance' which returns it. The code also includes comments and some assembly-like labels like '#endif IN_RC'. The status bar at the bottom shows various file operations like 'Сохранить' (Save), 'Выход' (Exit), etc.

```
#include <common/log/logrel.h>
#include <common/log/logrelrc.h>

#ifndef IN_RC
    /* Default release logger instance */
    extern __attribute__((DECLIMPORT)) PRTLLOGGER g_pRelLogger;
#else /* IN_RC */
    /* Default release logger instance */
    static PRTLLOGGER g_pRelLogger;
#endif /* IN_RC */
#endif /* IN_RC */

PRTLLOGGER RTLogRelGetInstance(void)
{
    if (g_pRelLogger)
        return g_pRelLogger;
    else
        return NULL;
}

PRTLLOGGER RTLogRelGetInstanceEx(uint32_t fFlagsAndGroup)
{
    PRTLLOGGER plogger = g_pRelLogger;
    if (!plogger) {
        if (fFlagsAndGroup & RTLFLAGS_DISABLED)
            plogger = NULL;
        else
    }
}

RT_EXPORT_SYMBOL(RTLogRelGetInstance)

PRTLLOGGER RTLogRelGetInstanceEx(uint32_t fFlagsAndGroup)
{
    PRTLLOGGER plogger = g_pRelLogger;
    if (!plogger) {
        if (fFlagsAndGroup & RTLFLAGS_DISABLED)
            plogger = NULL;
        else
    }
}
```

Figure 2.33: Файл с программой

12 Используя меню редактора, выключим подсветку синтаксиса.




Figure 2.34: Цветовыделение синтаксиса

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами командной оболочки Midnight Commander. Приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов

4 Контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их. Ответ: В командной оболочке mc есть два режима Информация и Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов. Управлять режимами отображения панелей можно через пункты меню mc
2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc? Привести несколько примеров. Ответ: Командные интерпретатор Shell и оболочка Midnight Commander имеют похожую структуру и многие одинаковые команды можно выполнить в обоих оболочках вот некоторые из них
 - a) Системная информация
 - b) Поиск
 - c) Копирование
3. Опишите структуру меню левой панели mc, дайте характеристику командам. Ответ: Меню левой панели mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню a) Список файлов показывает файлы в домашнем каталоге. b) Быстрый просмотр позволяет выполнить быстрый просмотр содержимого панели.

с) Информация позволяет посмотреть информацию о файле или каталоге d) Командная оболочка Midnight Commander В меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка: стандартный, ускоренный, расширенный и определённый пользователем. е) Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел.

4. Опишите структура меню Файл mc и дайте характеристику командам. Ответ:

Меню Файл mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Просмотр (F3) позволяет посмотреть содержимое текущего файла без возможности редактирования. б) – Просмотр вывода команды (M + !) функция запроса команды с параметрами. в) Правка (F4) открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования. г) Копирование (F5) осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место. д) Права доступа (Ctrl-x с) позволяет изменить права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам. е) Права доступа на файлы и каталоги ж) Жёсткая ссылка (Ctrl-x 1) позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу. ж) Символическая ссылка (Ctrl-x s) – позволяет создать символическую ссылку к текущему файлу. и) Владелец группы (Ctrl-x o) позволяет задать владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. ю) Права (расширенные) позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов. к) Переименование (F6) позволяет переименовать один или несколько файлов или каталогов. л) Создание каталога (F7) позволяет создать каталог. м) Удалить (F8) позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов. н) Выход (F10) завершает работу mc.

5 Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам Ответ:

Ответ: Меню Команда mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Дерево каталогов отображает структуру каталогов системы. б) Поиск файла выполняет поиск файлов по заданным параметрам. в) Переставить панели меняет местами левую и правую панели. г) Сравнить каталоги (Ctrl-x d) сравнивает содержимое двух каталогов. д) Размеры каталогов отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в тс размер каталога корректно не отображается). е) История командной строки выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд. ж) Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. з) Восстановление файлов позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3. и) Редактировать файл расширений позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (например, какое программного обеспечения запускать для открытия или редактирования файлов с расширением .c или .cpp). ж) Редактировать файл меню позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2 . к) Редактировать файл расцветки имён позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.

6. Опишите структура меню Настройки тс, дайте характеристику командам

Ответ: Меню Настройки тс представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Конфигурация позволяет скорректировать настройки работы с панелями. б) Внешний вид и Настройки панелей определяет элементы, отображаемые при вызове тс, а также цветовое выделение. в) Биты символов задаёт формат обработки информации локальным терминалом. г) Подтверждение позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. е) Распознание клавиш диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. ж) Виртуальные ФС настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам тс. Ответ: В командную оболочку тс встроены стандартные команды. Вот некоторые из них.

- a) F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки.
- b) F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания and/or.
- c) F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- d) F4 Вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- e) F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- f) F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- g) F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.
- h) F8 Удаление одного или нескольких файлов, отмеченных в первой панели файлов.
- i) Вызов меню тс.
- j) F10 Выход из тс.

8 Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора тс. Ответ: В редактор тс встроено немало команд. Вот некоторые из них. a) Ctrl+у удалить строку. b) Ctrl+u отмена последней операции. c) Ins вставка/замена. d) F7 поиск. d) Shift+F7 повтор последней операции поиска. e) F4 замена файла. f) F3 первое нажатие начало выделения, второе это окончание выделения. g) F5 копировать выделенный фрагмент F6 переместить выделенный фрагмент. h) F8 удалить выделенный фрагмент. i) F2 записать изменения в файл. j) F10 выйти из редактора.

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Ответ: Один из четырех форматов списка в

Midnight Commander -Пользовательский определённый самим пользователем позволяет ему редактировать меню любого из двух списков. А меню пользователя – это меню, состоящее из команд, определенных пользователем. При вызове меню используется файл `~/.mc.menu`. Если такого файла нет, то по умолчанию используется системный файл меню `/usr/lib/mc/mc.menu`. Все строки в этих файлах , начинающиеся с пробела или табуляции, являются командами, которые выполняются при выборе записи.

10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом Ответ: Когда мы выделяем файл не являющегося исполняемым, Midnight Commander сравнивает расширение выбранного файла с расширениями, прописанными в «файле расширений» `~/mc.ext`. Если в файле расширений найдется подраздел, задающий процедуры обработки файлов с данным расширением, то обработка файла производится в соответствии с заданными в этом подразделе командами и файлами:
- a) файл помощи для MC. `/usr/lib/mc.hlp`
 - b) файл расширений, используемый по умолчанию. `/usr/lib/mc/mc.ext`
 - c) файл расширений, конфигурации редактора. `$HOME/.mc.ext`
 - d) системный инициализационный файл. `/usr/lib/mc/mc.ini`
 - e) файл который содержит основные установки. `/usr/lib/mc/mc.lib`
 - f) инициализационный файл пользователя. Если он существует, то системный файл `mc.ini` игнорируется. `$HOME/.mc.ini`
 - g) этот файл содержит подсказки, отображаемые в нижней части экрана. `/usr/lib/mc/mc_hint`
 - h) системный файл меню МС, используемый по умолчанию. `/usr/lib/mc/mc.menu`
 - i) файл меню пользователя. Если он существует, то системный файл меню игнорируется. `$HOME/.mc.menu`
 - j) инициализационный файл пользователя. Если он существует, то системный файл `mc.ini` игнорируется. `$HOME/.mc.tree`