



验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501BC321

ALDYALD	TITL	THUT	ATT	J-1	
THIT	Atali	TAIT	1		The
	HATCH			The All	
4744	+	T-F-1	TANY	THAT	
		THAT	+UT-L	DITAL	721
		7 4 1	ATT		
HITT	4114		HIM	J. T. A. L.	THE
100		The same of the	7	1431	

样品名称: 罩面漆

Sample Name

河北勤达建材科技有限公司 受检单位:

Client

型式检验 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501BC321

第1页共2页

产品名称		检验类别	型式检验	
受检单位	河北勤达建材科技有限公司	生产日期	2015年01月14日	
生产单位	河北勤选建材科技有限公司	规格型号		
抽样地点	企业成品库房	商品标		
抽样人	邓杰王明轩	等级	含格品 2000	
抽样日期	2015年01月28日	抽样数量	5kg 232323	
样品状态	无结块液体	抽样基数	150 PER 150 PE	
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心			
检验依据	GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》			
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐水性 8. 耐碱性 9. 耐洗刷性 10. 耐沾污性 11. 透水性 12. 涂层耐湿变性 13. 耐人工气候老化性			
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目中面漆(合格品)的技术指标要			
認能	签发日期: 2015 年 04 月 08 日 (检验测试章)			

备注:(此处空白)

批准: 外和一审核: 投机

编制:张

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501BC321

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
32	容器中状态	无硬块、搅拌后呈均匀 状态	无硬块,搅拌后 呈均匀状态	持含
2	とおき続工作といく	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	了一种含于
3	低温稳定性。	130 De 180 De	不变质量	符合
400	干燥时间(表干)/h	23-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-		合格
50	涂膜外观	137月14日18日		符合
6	(白色和浅色)	≥0.87	0.88	合格
97	耐水性 (96h)	THE THE STATE OF T	古 常	2年被含土
8	討碱性 (48h)	3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	无,异常。	符合
9	耐洗刷性 (2000次)	涂膜未损坏	涂膜未损坏	合格
10	耐沾污性 (白色和浅色)/%	€20	12.22	合格
Tip.	透水性/mL	1365		合格
12	涂层耐温变性 (3次循环)	2000年第1000日	元异常	海
		250h 不起泡、不剥落、 无裂纹	250h 不起泡、不 剥落、无裂纹	持拿
137	耐人工气候老化性	粉化<1级	CORPORATE OF THE PROPERTY OF T	合格
語		变色 (白色和浅色) ≤2級		合格

备汪: 依据标准 GB/T 9755-2001 规定的试验方法进行检验。

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024