



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BC188

样品名称: 耐碱玻纤网格布

Sample Name

受检单位: 北京百圣群工贸有限公司

Client

检验类别: 型式检验 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BC188

第1页共2页

产品名称	耐碱玻纤网格布	检验类别	型式检验				
受检单位	北京百圣群工贸有限公司	生产日期	2013年12月27日				
生产单位	北京百圣群工贸有限公司	规格型号	160g				
抽样地点	公司仓库	商标					
抽样人	张嫚 王明轩	等级					
抽样日期	2014年01月20日	抽样数量	5m ²				
样品状态	白色网状 5000000000000000000000000000000000000	抽样基数	1000m ²				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》						
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂伸长率						
检验结论	*经检验、抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 158-2013 中面 磁玻纤网-普通型 (用于涂料饰面工程)的技术指标要求。* 签发日期: 2014年 03 月 05 日						

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BC188

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 耐碱玻纤网-普 通型(用于涂料 饰面工程)	检验结果	单项结论
	单位面积质量/(g/m²)		>160	161	合格
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥1000	1088	合格
		纬向	/ ≥1000	1209	合格
3	耐碱断裂强力保留率/%	经向	>80	82	合格
		纬向	>80	83	合格
4	断裂应变/%	经向	≤ 5.0	4.2	合格
		纬向	€5.0	3.9	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)