

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW018

样品名称: 环氧地坪薄涂面漆 Sample Name 委托单位: 北京市朝阳京石涂料厂 Client 检验类别: Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建林斯坚认学(2

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW018

第1页共2页

| 环氧地坪薄涂面漆                                   | 检验类别  | 委托检验         |  |  |
|--|---|--------------|--|--|
| 北京市朝阳京石涂料厂                                 | 商标  | 心艺雅格         |  |  |
| 北京市朝阳京石涂料厂                                 | 等级  | 認認           |  |  |
|  | 样品编号  |              |  |  |
| 2014年03月20日                                | 规格型号  |              |  |  |
| 10kg                                       | 样品状态  | 双组份<br>无结块液体 |  |  |
| JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料》                 |   |              |  |  |
| 1. 涂膜外观 2. 铅笔硬度 3. 抗冲击性 4.7d 拉伸粘结强度 5. 耐水性 |   |              |  |  |
| 结强度、耐水性的检验结果符合标<br>地面涂层材料的技术指标要求。*         | 示准 JC/T 1015-2006 中   | 薄涂型环氧树       |  |  |
|  | 北京市朝阳京石涂料厂 北京市朝阳京石涂料厂 2014年03月20日 10kg JC/T1015-2006《环氧树脂地面涂 1. 涂膜外观 2. 铅笔硬度 3. 5. 耐水性 *经检验, 送检样品的涂膜外 结强度、耐水性的检验结果符合和 地面涂层材料的技术指标要求。* | 北京市朝阳京石涂料厂   |  |  |

备注: (此处空白)

批准:是如分車

核: 引发和

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW018

第2页 共2页

| THE TANK AND THE VIEW LANDY |                          |   | 和 4 火 六 4 火                |      |
|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|
| 序号                          | 检验项目                     | 标准要求<br>(薄涂型环氧树脂<br>地面涂层材料)   | 检验结果                       | 单项结论 |
|                             | 涂膜外观                     | 平整、无刷痕、折<br>皱、针孔、气泡等<br>缺陷  | 平整、无刷痕、折<br>皱、针孔、气泡等<br>缺陷 | 符合   |
| 2                           | 铅笔硬度/H                   | \$25.33<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53<br>54.53 | 经结合                        | 合格   |
| 33                          | 抗冲击性,<br>Φ50mm, 500g 的钢球 | 涂膜无裂纹、无剥<br>落   | 涂膜无裂纹、无剥<br>落              | 符合   |
| 4                           | 7d 拉伸粘结强度/MPa            | >2.0  | 23.23                      | 合格   |
| 5564                        | 耐水性                      | 涂膜完整,不起泡、<br>不剥落,允许轻微<br>变色   | 涂膜完整,不起<br>泡、不剥落,不变<br>色   | 符合   |

(以下空白)

备注: 配比: 主剂(A): 固化剂(B)=4:1。