



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704DW007

TIMIT

样品名称:_	名称:				
Sample Name					
委托单位: Client	张家口赤城国兴绿色建材有限责任公司				
检验类别:	委托检验				
Test Type					

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704DW007

1 0 2 10 3 (100.): <u>201704DW007</u>		第1页共3页	
样品名称	混凝土路面砖	检验类别	委托检验	
委托单位	张家口赤城国兴绿色建材有限责 任公司	商标	建建建	
生产单位	张家口赤城国兴绿色建材有限责 任公司	等 级	C _c 60	
生产日期	和相對理學	样品编号		
来样日期	2017年04月28日	规格型号	200 mm×200mm×60mm	
样品数量	110 块	样品状态	块状	
检验依据	GB/T 28635-2012《混凝土路面砖》	超過		
检验项目	1. 外观质量 2. 尺寸允许偏差 5. 抗冻性 (D35) 6. 吸水率	3. 抗压强) 7. 防滑性		
检验结论	*经检验,送检样品的抗压28635-2012 中抗压强度等级 Cc 60 的 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6	的技术指标要求 水率、防滑性 指标要求。* 日期: 2017;	E:外观质量、尺寸允许、抗盐冻性的检验结果 品的发生。 在 06 月 26 日	
备注:(此外:		抵(检	验测试章)	

奋注:(此处空白)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编:/100024

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704DW007

		No.): <u>201704DW007</u>	第2页 共3页					
序号	454	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论	
The state of the s	外观质量	铺装面粘皮或缺损的最 大投影尺寸/mm	€5		2.0		合格	
		铺装面缺棱或掉角的最 大投影尺寸/mm	≤ 5 不允许		3.0 无裂纹		合格	
		铺装面裂纹					符合	
		色差、杂色	不	不明显		无色差、杂色		
		平整度/mm	€2.0		0.5		符合合格	
	400	垂直度/mm	*	≤2.0		0.5		
2 允许	尺寸允许	长度、宽度、厚度/mm	±2.0 +0.5~+1.0		i~+1.0	合格合格		
	偏差	ALCOHOL: The state of the state		≤2.0		0.5		
3	抗压强度/MPa	平均值	单块 最小值	平均 值	单块 最小值	語		
9		抗压强度等级 Cc 60) ≥60	≥60.0	≥50.0	74.2	65.6	合格	
4	4 耐磨性	(磨坑长度)/mm	√	≤32.0		29.0		
		耐磨度	≥1.9		2.2		合格	
抗冻性 (D35)		外观质量	冻后外观无明显 变化,且符合外观 质量的规定		冻后外观无明显 变化,且符合外 观质量的规定		符合	
1		强度损失率/%	≤20.0		11.6		合格	
		吸水率/%		≤6.5		3.5		
1		4四年4日中四	下一页续) 1100	2700	TAB	FORT	

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201704DW007

第3页共3页

HIAD LANGE	标准要求		第3页一共3页			
检验项目			检验结果		单项结论	
防滑性/BPN	≥60		67		合格	
抗盐冻性 (剥落量)/	平均值	最大值	平均值	最大值		
(g/m²)	≤1000	<1500	885	1020	合格	
	抗盐冻性 (剥落量)/	防滑性/BPN ≥ 抗盐冻性(剥落量)/ 平均值	防滑性/BPN ≥60 抗盐冻性 (剥落量) / 平均值 最大值	防滑性/BPN ≥60 6 抗盐冻性 (剥落量) / 平均值 最大值 平均值	检验项目 标准要求 检验结果 防滑性/BPN ≥60 67 抗盐冻性(剥落量)/ 平均值 最大值 (a/m²) < 1000	

(以下空白)

备注: (此处空白)

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com