



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW165

样品名称: 聚合物抗裂砂浆
Sample Name

委托单位: 北京诚明嘉洋建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW165

第1页 共2页

1 250 2 (1	10.). 201404AW103	大工工工 表几	贝 共 2 贝			
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	商标	和胡斯			
生产单位	北京诚明嘉洋建材有限公司	等级	和我的			
生产日期		样品编号	THE STATE			
来样日期	2014年04月09日	规格型号	干粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1, 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板: 原强度、耐水) 2. 柔韧性					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 柔韧性的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面胶浆的技术指标要求。*					
說說	签发日期: 2014年05月23日					
TAR PARTY		10000000000000000000000000000000000000				
备注:(此处	\$ 100 PER	SHOW THE WAY				

批 准:

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW165

第2页 共2页

The state of the s				20 4 20 20 20	
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
325	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.9	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。