201200308414

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW311

样品名称: 心湿凝土彩砖

Sample Name

委托单位: 北京鑫宸建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW311

第1页共2页

样品名称	深海 美国	检验类别	秦梅春春		
委托单位	北京鑫宸建筑装饰工程有限公司	商标			
生产单位	北京鑫宸建筑装饰工程有限公司	等。级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年03月19日	规格型号	200 mm×200mm×60mm		
样品数量		样品状态	块状,外观完好		
检验依据	GB 28635-2012《混凝土路面硅》				
检验项目	1. 从连强度上2. 税拆强度				
检验结论	*经检验、送检样品的抗压强/ 中抗压强度等级 Cc40 的技术指标 GB 28635-2012 中抗折强度等级 Cc	·要求: 抗折强 4.0 的技术指标 5日期: 2015	度的检验结果符合标准要求。*		
全工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作					

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW311

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项 结论
	抗压强度/MPa	平均值量小值	平均值 最小值	2008 8408 8408 8408 8408 8408 8408 8408
	(抗压强度等级 Cc40)	≥40.0 ≥35.0	43.0	
	抗新强度/MPa	平均值量从企	平均值 最小值	
	(抗折强度等级 C/4/0)	3.20 3.20	4.31 4.00	

(以下空白)

备注:(此处空向)