





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW042

样品名称:	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料		
Sample Name			
委托单位: Client	中能润邦科技(北京)有限公司		
检验类别:	委托检验		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW042

第1页共3页

Line Sim 2 (T)	(0.). <u>2013032 11012</u>	THE WAY THE STREET	EDY AMPHI		
样品名称	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	中能润邦科技(北京)有限公司	商标			
生产单位	中能润却科技(北京)有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2013年03月28日	规格型号	W型		
样品数量	20kg	样品状态	无结块液体		
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂料低温贮存稳定性 4. 涂料热贮存稳定性 5. 初期干燥抗裂性 6. 干燥时间 7. 耐碱性 8. 耐冲击性 9. 涂层耐温变性 10. 耐水性 11. 耐沾污性 12. 粘结强度 13. 耐人工老化性				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目检验型(外用)的技术指标要求。* 签发目	☆結果符合标准 JG は 対 が が が が が が が が が が が が が	月 20-日		
A 14 ( ) 1		一	IA P		

备注:(此处空白)

批准:

审核: 变机

编制:

检验单位地址;北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW042

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
3	涂料低温贮存稳定性	3次试验后,无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及 组成物的变化	符合
4	涂料热贮存稳定性	1个月试验后,无结 块、霉变、凝聚及组 成物的变化	无结块、霉变、 凝聚及组成物的 变化	符合
5	初期干燥抗裂性	无梨纹	无裂纹	符合
6	干燥时间 (表干), h	€4	0.7	合格
7	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落、与未浸泡 部分相比、允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开梨、无剥落, 无变色	符合
8	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
9	涂层耐湿变性	10 次涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓、与 标准极相比、允许颜 色轻微变化	涂层无粉化、开 梨、剥落、起故, 无变色	符合

备注: (此处空台)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW042

第3页共3页

序号	检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
- 10	耐水性		96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落、与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	利落,与未浸泡 元开裂、无剥落, 无积裂、无剥落,	符合
11	耐沾污性		5次循环试验后, 《2级	2.级	合格
	粘结强 度,MPa	标准状态	≥ 0.70	0.81	合格
12		浸水后	≥ 0.50	0.61	合格
13	耐人工老化性 (500h)		涂层无开裂、起鼓、 剥落、粉化0级、变 色《1级	涂层无开裂、起 鼓、剥落、粉化0 级,变色1级	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)



#### 说明

#### Notice

1、本报告无中心"检验测试章"和绮缝章无效。 This test report is invalid without the seal.

2、本报告无"批准、审核、编制"签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、木报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之口起于五日内向本中心提出,逾期怨不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用访伪纸账,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式;

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

Mh (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com