



2012093084M

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC021

样品名称: 玻纤网络布

Sample Name

受检单位: 任丘市天成玻璃纤维制品厂

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



20129030846 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC021

第1页共2页

1. 2. 1. 1. 1. 1.	TO TO TO TO TO TO	LAUTAGE	市上央六大人			
产品名称	1歳終回格本でもようちょう	检验类别	型式检验。			
受检单位	任丘市天成玻璃纤维制品厂	全生产日期				
生产单位	任丘市天成玻璃纤维制品厂	规格型号	160g/m <sup>2</sup>			
抽样地点	企业成品库房	3.5%	and and a			
抽样人	主明转 一條 專家 生子子生	等一级				
抽样日期	2015年02月28日	抽样数量	5m2 13 12 13 1			
样品状态	网状,外观究好	抽样基数	1000m <sup>2</sup>			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变					
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*					
	签发目期: 2015年04月06日 (检验测试章)					
备注:(此处						
DATAD	トナウイスケイスナウイエウイ	エイクイナナウ	みてかれてからよ			

批准:例如2事

核:74次

编。制:

30 PM

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC021

第2页 共2页

HUT,	METALPTAN	HITH	THOUT	一个一种一种一种	
序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
語	单位面积质量/(g/m²)		#¥130#	2000	100 A
	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	750	2969	合格合
		精向	≥750	1059	2000年3月
13 PE	耐碱断裂强力保留率	经前	50	6973	268
認		鄉自	250		
	斯製座变/%	经向		1942	
		爾		3.8	2000年
77.79	PORTUGE PRINCIPE	LAU	THE STATE	THE PET	ATT P

(以下空白)

备注: (此处空白)