





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW124

证证证证证

样品名称:	尔:ZTC 泡沫玻璃		
Sample Name			
委托单位: Client	河北中泰天成节能科技有限公司	State	
检验类别: Test Type	委托检验	島工	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



WANTE LE

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW124

第1页共2页

中心细节口	NO.J: 201300AW124		20 20 - 20			
样品名称	ZTC 泡沫玻璃	检验类别	委托检验			
委托单位	河北中泰天成节能科技有限公司	商标	中泰天成			
生产单位	河北中泰天成节能科技有限公司	等级	A1级 含格品			
生产日期	2013年05月18日	样品编号	招起的			
来样日期	2013年06月07日	规格型号	140 号			
样品数量	1组————————————————————————————————————	样品状态	块状, 外观完如			
检验依据	JC/T 647-2005《泡沫玻璃绝热制品》 GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 体积密度 2. 抗压强度 3. 抗折强度 4. 体积吸水率 5. 透湿系数 6. 导热系数 7. 燃烧性能					
检验结论	*经检验,送检样品的体积密度、 透湿系数、导热系数的检验结果符合 (B)的技术指标要求;燃烧性能的 A1级技术指标要求。*	标准 JC/T 647-20	05 中 140 号-合格			

备注: (此处空白)

批准:「

审核: 王斐双

编制:

包短视风草



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306AW124

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [140号- 合格(B)]	检验结果	单项结论
器	体积密度,kg/m³		≤140	138	合格
2	抗压强度, MPa		>0.4	0.4	合格
3	抗折强度,MPa		≥ 0.3	0.3	合格
4	体积吸水率,%		≤0.5	0.5	合格
5	透湿系数,ng/(Pa·s·m)		≤ 0.05	0.03	合格
6	导热系数, W/(m·K) 平均温度 298K (25℃)		≤0.050	0.049	合格
	燃烧性能 (Al级)	温升,℃	≤30	3	合格
		质量损失率,%	≤ 50	6	合格
		持续燃烧时间, s	0.0	0	合格
		总热值,MJ/kg	≤2.0	1.10	合格

备注: 透湿系数试验方法为干燥剂法,试样厚度为 20mm,温度: 23℃,湿度: 90%。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024