



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC161

样品名称: 增水膨珠保温砂浆
Sample Name

受检单位: 北京德润佳业新型建材有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





50002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC161		第1	页共2页		
产品名称	僧水膨珠保温砂浆	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京德润佳业新型建材有限公司	生产日期			
生产单位	北京德润佳业新型建材有限公司	规格型号	加型了2002		
抽样地点	全业成品库房	商标			
抽样人	王明轩 除嘉宇 2000年	等级	Ay		
抽样日期	2016年01月11日	抽样数量	100kg		
样品状态	颗粒与干粉料的混合物, 无结块	抽样基数	51		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 于密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*经检验, 抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 申 II 型的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 02 月 22 日 (检验测试章)				
备注:(此处空	高等。 高等等等				

批 准: (

核:



七京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC161

		和上火 六十火		
序号	检验项目	标准要求(Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	千密度/ (kg/m³)	301~400	342	合格
2	抗压强度∕MPa	≥0.40	0.55	合格
3	导热系数(平均温度; 25.00°C)/[W/(m·K)]	≤0.085	0.082	合格
	建设的服务区域的 和证据的	(115-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	Name and Address of the Owner o	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1.0:0.80。