



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW147

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW147

第1页共2页

样品名称	面積为缝剂。	检验类别	委托检验			
委托单位	筑隆建材科技有限公司	商品标				
生产单位	筑隆建材科技有限公司	等。级	路路			
生产日期		样品编号	超器			
来样日期	2014年08月12日	规格型号	年粉型 5			
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JC/T 1004-2006《陶瓷墙地砖填缝剂》					
检验项目	1. 抗折强度(标准试验条件) 2. 抗压强度(标准试验条件) 3. 吸水量(240min)					
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度(标准试验条件)、抗压强度(标/试验条件)、吸水量(240min)的检验结果符合标准JC/T1004-2006中7 泥基填缝剂(CG1)的技术指标要求。*					
語說	签发日期: 2014年10月12日 《检验测试章》					
路路						
	FOR THE PERSON OF THE PERSON O					

准: 批

制:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 (国家)建筑材积工业技术监督研究中心

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW147

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [水泥基填缝剂 (CG1)]	检验结果	单项结论
報	抗折强度/MPa	标准试验条件	>2.50	2.90	合格。
123	抗压强度/MPa	标准试验条件	\$15.0	19.2	合格
認	吸水量/g	240min	<10.0	8.6	合格。

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1.



