



佥 引

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AWI51

样品名称:

聚合物抹面砂浆

Sample Name

委托单位:

四川威林斯建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW151

第1页共2页

中心拥与什	(0.): 201303AW 13D	ACK 104	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO			
样品名称	聚合物株面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	四川成林斯建筑装饰工程有限公司	商标	福迪森			
生产单位	四川省柏迪森建材有限公司	等级	路路路			
生产日期	是经验的	样品编号	認語			
来样日期	2015年03月04日	规格型号	14000000000000000000000000000000000000			
样品数量	Toke Caraca Caraca	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯:原强度、耐水) 2. 柔韧性					
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯:原强度、耐水) 柔韧性的检验结果符合标准 GB 50404-2007 中抹面胶浆的技术指标要求。					
	签发日期: 2015年04月20日 (检验测试章)					

备注:(此处空白)

批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW151

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度 (与硬泡聚氨 酯)/MPa		≥0.10 并且破 尔部位不得位 于粘结界面	0.12、破坏界面 在聚氨酯板上	
			≥0.10、并且破 坏部位不得位 于粘结界面	0.11,破坏界面 在聚氣酯板上	1964年 1964年 1967
22		压斯比/	3.0		

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 硬泡聚氨酯板密度: 40kg/m3;

(3) 委托方提供每吨含量: 胶粉 25kg、纤维素 3kg。

电话: 010-51164723 邮编: 100024