

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW004

样品名称:	玻化微珠相变保温砂浆		
Sample Name			
委托单位: Client	北京森卓尔建材有限公司	のでは	
检验类别:	委托检验	The state of the s	
Test Type		H	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

REPORT TEST

中心编号(1	No.): 201601AW004	第	1页共2页			
样品名称	玻化微珠相变保温砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京森卓尔建材有限公司	商标	SZE			
生产单位	北京森卓尔建材有限公司	等级				
生产日期	经经验经验	样品编号				
来样日期	2016年01月06日	规格型号	干粉型			
样品数量	100kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物, 无结块			
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》					
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗拉强度 4. 抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数、抗拉强度、抗压强度的检验结果符合标准JG/T283-2010中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。*					
	签发日期: 2016 年 02 月 18 日 (检验测试章)					
备注:(此处	愛的					

批

制:

2验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW004

第2页共2页

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型膨胀 玻化微珠轻质砂浆)	检验结果	单项结论
1	千表观密度/(kg/m³)	€300	292	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	€0.070	0.069(平均温 度 25.00℃)	合格
3	抗拉强度/MPa	≥0.10	0.16	合格
4	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.40	合格

(以下空白)

备注:配比: 料:水=1.0:0.80。