

检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC202

样品名称:	了一个工作的粉刷石膏底层了一个工作
Sample Name	
受检单位:	2. 北京金星跃华涂料厂
Client	
检验类别:	2000年1000年1000年1000年100日
THE THE	\$422442442442442442444

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC202

12021	124012012111	TATA H DIL	抽样检验		
产品名称	粉刷石膏底层了一个	检验类别			
受检单位	北京金星跃华涂料厂	生产日期			
生产单位	北京金星跃华涂料厂	规格型号	品等		
抽样地点	企业成品库房	250年	胡胡科		
抽样人	陈嘉宇工张攀上	等。多级	经路线		
抽样日期	2015年04月16日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	認能能		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 28627-2012《珠灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
	经检验,抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。				
检验结论					
路路	签发日期: 2015年05月28日				
時報	是是是是是是是是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一				
备注:(此处		のではようでは			

准:

第1页共2页

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC202

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0		
7225 225	抗压强度/MPa	\$4.0	26.034	
	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	20.4	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。