

2012003084M

REPORT TEST

中心编号(No.): 201502AW302

连锁砌块砌筑砂浆 样品名称: Sample Name 委托单位: 北京福荣春霞装饰工程有限公司

委托检验

Test Type

检验类别:

Client

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW302

第1页共2页

样品名称	连锁砌块砌筑砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	商。标			
生产单位	北京福荣春霞装饰工程有限公司	等级	DM M5		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年02月26日	规格型号	子彩型。		
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3.28d 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的保水率、凝结时间、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5 的技术扩标要求。*				
	签发日期: 2015 年 04 月 02 日 (检验测试章)				

备注:(此处空白)

批准:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业人术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AW302

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混砌筑砂浆- 普通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论
超	保水率/%	38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	383333	200
	凝结时间/h	379	5.0	248 248 248
認	28d 抗压强度/MPa		\$3.65.65 \$5.65.65	200

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.13。