



验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201504DW126

粉刷石膏(底层) 样品名称:

Sample Name

北京航天万源建筑工程有限公司 委托单位:

Client

委托检验 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW126

第1页共2页

粉刷石膏(底层)	检验类别	委托检验			
北京航天万源建筑工程有限公司	商品标	路路			
北京金鴻鶴涂料科技发展有限公司	等级				
	样品编号	001			
2015年04月13日	规格型号	**************************************			
10kg	样品状态	***************************************			
GB/I 28627-2012《抹灰石膏》					
1. 抗压强度 2. 抗折强度 3. 拉伸粘结强度					
*经检验,送检样品的抗压强度、抗折强度、拉伸粘结强度的检果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*检验结论					
签发日期: 2015年 05 月 20 日 (检验测试章)					
	北京航天万源建筑工程有限公司 北京金鴻鶴涂料科技发展有限公司 2015年04月13日 10kg GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 1. 抗压强度 2. 抗折强度 3. 非 *经检验,送检样品的抗压强度、 果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层部	北京航天万源建筑工程有限公司			

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW126

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
路	抗压强度/MPa	#####################################		
路	抗折强度/MPa	2.0		
	拉伸粘結强度/MPa	20.4°C3	0.6	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.23。