

2012003A84M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW010

件而名称:	やしていたというない。
Sample Name	
25425425	664264264264264264264
委托单位:	北京芳业达建材有限公司
Client	42345424542454254
	tarter transfer of the starter
检验类别:	了了一个女托检验了了了一个
Test Type	THE PERFECT OF THE PE
rest Type	HOT TONIAL TONIA

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW010

第1页共2页

挤塑板 子子子子子子	检验类别	委托检验		
北京芳业达建材有限公司	商标	是認能是		
北京芳业达建材有限公司	等级	B ₂ w Constant		
	样品编号			
2015年03月12日	规格型号	1200mm×600mm×60mm		
10集 10年	样品状态	板状,外观完好		
GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模型聚苯乙烯泡沫塑料》				
1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 表观密度				
检验结果符合标准 GB/T 108	801.2-2002 申 X2 的试验方法进行权	00的技术指标要求;依据标金验,表观密度的检验结果则		
	签发日期: 2	2015年04月15日 (检验测试章)		
	北京芳业达建材有限公司 北京芳业达建材有限公司 2015年03月12日 10块 GB/T10801.2-2002《绝热用 GB/T10801.1-2002《绝热用 1. 压缩强度 2. 吸水率 3 *经检验, 送检样品的品 检验结果符合标准 GB/T108 准 GB/T10801.1-2002 规定的	北京芳业达建材有限公司		

备注:(此处空白)

批准:

级第

审核:



编制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW010

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (X200)	检验结果	单项结论
	压缩强度, kPa	≥200	220	合格
2	吸水率(浸水 96h), %	15 €1.5	0.83	合格
23	导热系数, W/(m·K)	€0.030	0.029(平均温度 25.00°C)	合格
	尺寸稳定性, % (70°C±2°C下, 48h)	≤2.0	25.925	SAR.
	表观密度,kg/m³		3232	

(以下空白)

备注: (此处空白)