

201200338414

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC265

样品名称: 粉刷石膏底层

Sample Name

受检单位: 北京永鑫智远科技发展有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC265

			1贝共2项一工		
产品名称	粉刷在旁京展子生了子子生	检验类别	抽样检验 200		
受检单位。	北京永鑫智远科技发展有限公司	生产日期	2015年01月		
生产单位	北京永鑫智远科技发展有限公司	规格型号	全然型		
抽样地点	金亚成品库房中央中央公司	高了标			
抽样人	全面社会张泰宁公子与	等一级	2000		
抽样日期	2015年02月16日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 28627-2012《诛灰石帝》				
检验项目	1. 机折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验, 抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*				
	签发日期: 2015 年 04 月 15 自 (检验测试章)				
备注:(此处室	ACCEPTANCE OF THE PROPERTY OF	BEAR!	SPER CO		

批准:



制。又

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC265

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
翻翻	抗折强度/MPa	2022	2.833	合格。
23	抗压强度/MPa		26.43	合格。
	拉伸粘结强度/MPa	30.4	20425	合格。

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。