



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW169

TIME

样品名称:	膨胀玻化微珠保温防火砂浆

Sample Name

委托单位: 北京鹏华创智科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW169

第1页共2页

1.0 310 2 (1	10.). 201400HW109	No.	1 22 27 28		
样品名称	膨胀玻化微珠保温防火砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京鵬华创智科技有限公司	商标	欧K		
生产单位	北京鵬华创智科技有限公司	等级	是為於		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年06月15日	规格型号	0.05m³/袋		
样品数量	50kg	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物, 无结块		
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》				
检验项目	1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度				
检验结论	*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 08 月 05 日				
超超	金友	(7种验)	则试章严		
各注:(此处	安白) [7] [7] [7] [7] [7]		州城市 沙		

备注: (此处空白)

批 准:

审核: 74401

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW169

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m³)	≤300	210	合格
2	导热系数/[W/(m⋅K)]	< 0.070	0.065(平均温 度 25.00℃)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.30	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 1.