



# 检

## 验

# 报

### 告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW036

样品名称: 泡沫玻璃保温板

Sample Name

委托单位: 长春建工新吉润建设有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW036

*经检验,送检样品的燃烧性能等524-2012 中平板状建筑材料及制品的燃-求。*	等级的检验纸烧性能等级 A	i果符合标准 GB (A1)级的技术指标		
1. 燃烧性能等级				
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
	样品状态			
015年04月20日	规格型号	620mm×480mm ×100mm		
	样品编号	001		
丁北福安防腐保温有限公司	等级			
《春建工新吉润建设有限公司	商标			
0沫玻璃保温板	检验类别	委托检验		
	各建工新吉润建设有限公司 「北福安防腐保温有限公司 015年04月20日 0块 B8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能	2沫玻璃保温板 检验类别 商 标 彩建工新吉润建设有限公司 等 级 样品编号 切5 年 04 月 20 日 规格型号 样品状态 B 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		

批 准:

核:



制:



#### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW036

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
燃烧性 能等级 A (A1)	炉内温升/°C	<b>≤30</b>	\$12 FE	**************************************	
	The second secon	质量损失率/%	€50		200
	级	持续燃烧时间/s			合格公
報		总热值/(MJ/kg)	28.0°2.0°2.0°2.0°2.0°2.0°2.0°2.0°2.0°2.0°2	0.87	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。