



# 检验报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC326

样品名称: 聚合物抗裂抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京神州佳美建材有限公司

Client

检验类别: 00 型式检验 07 1

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 2012003084M

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC326

第1页共2页

十二八分出 2	INU.): 201505AC320	THATTANT	145			
产品名称	聚合物抗製抹面砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	北京神州佳美建材有限公司	生产日期	2015年02月			
生产单位	北京种州佳美建材有限公司	规格型号	<b>任教型</b> 2000年			
抽样地点	企业成品库房	商品标	神州佳美			
抽样人	王明轩 张紫 子子子子子	等级	提認等			
抽样日期	2015年03月23日	抽样数量	Tokg			
样品状态	粉状,无结块一个	抽样基数	3672572			
抽样单位	建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性	3. 可操作时间			
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的 胶浆的技术指标要求。*	为检验结果符合标	准 JG 149-2003 中抹面			
報	签发日期: 2015年05月06日					
認認		35日	验测试章			
备注:(此矣		THE PER				
thorat.	124246474647	HATTANT	STAPPING.			

批准:

gmt.

亩 核:

YA

编制:

初之世

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC326

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	<b>冷</b> 格
路路		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	3.0	72.9 2.9 3.1	
	可操作时间加		1.5~4.0	2.0	<b>P A B B B B B B B B B B</b>

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。