



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW347

样品名称: 轻集料连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市强尼特新型建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW347

第1页共2页

备注:(此处								
	签发日期: 2016 年 04 月 04 日 (检验测试章)							
检验结论	*经检验,送检样品的尺寸偏差检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 果符合标准 GB/T 15229-2011 中密强度的检验结果符合标准 GB/T 1522 要求。*	1 的技术指标要 度等级 1000 级	· 求;密度等级的检验结 的技术指标要求: 抗压					
检验项目	1. 尺寸偏差 2. 外观质量 5. 吸水率 6. 相对含水率	3. 密度等级	4. 抗压强度					
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型室心砌块》							
样品数量	32#88888888	样品状态	块状,外观完好					
来样日期	2016年03月18日	规格型号	395mm×195mm×90mm					
生产日期		样品编号	是					
生产单位	三河市强尼特新型建材有限公司	等级	MU3.5					
委托单位	三河市强尼特新型建材有限公司	商标	REGERS.					
样品名称	轻集料连锁砌块	检验类别	委托检验					
A. 1993	(110.). 201003AW347	CAPTAD	第1页共2页					

编制: 人工士

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW347

序	TAO	STANFACTOR PROFILE					第2页 共2页		
岩	检验项目			标准要求		检验结果		单项结论	
如	大		品级和	那	到距	或部	≈+2	合格	
	偏差	3432		STARTE STARTE		2010-12-05		合格	
F 3	/mm	品的激素品						合格	
認	調	最小外壁 厚/mm	用于承重		≥30				
	外观	肋厚/mm	4年4年	的配	25	26		合格	
2	质量	4.4	一个数块	##\$\$##		13200 SEE		合格	
智	蹈		三个方向投影 的最大值/mm	≤20		在825年		合格	
語	盟	裂缝延伸的累计尺寸 /mm		≤30				合格	
	密度等级/(kg/m³) (密度等级 1000 级)			≥910,	≤1000	1000		合格	
	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)		平均值	最小值	平均值	最小值	含格		
照			≥3.5	≥2.8	3.7	F3.45			
5	12.20 ***********************************		18 35		18 18		合格		
6	相对含水率 (中等湿度地区)/%			35 € 35		28		合格	
备注:	(此处会	THE STATE OF THE S	392345	1	的是	200	是是	设计	