





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205AW084

样品名称:	聚合物抹面砂浆	H
Sample Name		
委托单位: Client	唐山万兴化工建材有限公司	HAPPE
检验类别:	委托检验	1
Test Type	4224224244244242424	

国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205AW084

第1页共2页

1 0 21:0 2 (2	TOTAL TOTAL TOTAL		*****			
样品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	唐山万兴化工建材有限公司	商标				
生产单位	唐山万兴化工建材有限公司	样品状态	粉状			
生产日期	2012年04月	生产批号				
来样日期	2012年05月22日	样品编号				
样品数量	10kg	规格型号	干粉型			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
	*经检验,送检样品所检项目检验结果符合标准 JG 149-2003 中水泥基 抹面胶浆的技术指标要求。*					
检验结论	签发	注日期: 2012 年 0 检验测证	7月18日			

备注: (此处空白)

批准: Smoot

审核:

于建筑

编 制:

本

验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201205AW084

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强 度(与膨胀聚 苯板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.13, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10,破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10,破坏界面在 膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

