



报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201507AW204

		V V	The second	T. T.
			1 1	
	Total Total		The same of the sa	and the second
The state of the s			THE RESERVE	- 1794 A
	-		The second	
			The Later	
	the little	The state of the s	W E Th	
	The state of the s	the same and	-	The same of the sa

样品名称: 防水砂浆

Sample Name

委托单位: 北京通达利建筑材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW204

第1页 共2页

1 100	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	The state of the s	火 共 2 火
样品名称	防水砂浆 子子子子子子子	检验类别	委托检验
委托单位	北京通达利建筑材料厂	商标	
生产单位	北京通达利建筑材料厂	等级	
生产日期	2015年07月20日	样品编号	
来样日期	2015年07月25日	规格型号	
样品数量	15kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1.28d 抗压强度 2.28d 抗渗压力 3.14d 拉伸粘结强度 4. 保水率		
检验结论	*经检验,送检样品的 28d 抗/强度、保水率的检验结果符合标准 浆 M15/P8 的技术指标要求。*	医强度、28d 抗渗压力 GB/T 25181-2010 申	为、14d 拉伸粘结 干混普通防水砂
REFE	多	日期: 2015年08	
		上	试章 产
备注:(此处		1250年	

A Company

批

車 核:

7/299

编制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW204

第2页共2页

IN	TAUTANTA			7 77 20 27 4 96	
序号	检验项目	标准要求 (干混普通防水 砂浆 M15/P8)	检验结果	单项结论	
	28d 抗压强度/MPa	≥15.0	17.0	2000年3月	
器	28d 抗渗压力/MPa	≥0.8	0.8	2000年	
	14d 拉伸粘结强度 /MPa	≥0.20	0.26	2000年	
	保水率/%	≥88	2790 TT	22 AA	

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1:0.16。