



### 检

# 验

# 报

### 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC009

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

受检单位: 涿鹿金瑞新型建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC009

第1页共2页

TOPATO	THAT YATHER IN	MADIA					
产品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	神経験なっても				
受检单位	涿鹿金瑞新型建材有限公司	生产日期					
生产单位	涿鹿金瑞新型建材有限公司	规格型号					
抽样地点	企业成品库房	商品标					
抽样人	王明轩 一张攀	等级	B07级 A5.0级				
抽样日期	2015年05月09日	抽样数量	50 x 13 0 23 0 23 0				
样品状态	块块,外观完好	抽样基数	10000英子子子子				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	11. 干密度 2. 立方体抗压强	度 3. 异热	系数 4. 燃烧性能等级				
检验结论	*经检验,抽检样品的 GB 11968-2006 中 B07 级-合构 验结果符合标准 GB 11968-20 级的检验结果符合标准 GB 86 材料(制品)的技术指标要求	各品的技术指数 06 中 A5.0 级的 24-2012 中平本	为技术指标要求;燃烧性能等				
認認	签发日期: 2015 年 06 月 10 日 (松验测试章)						
冬注, 盐样	P + . 600 mm 240 mm 200 mm	HIGHER	THE PARTY OF THE P				

备注: 抽样尺寸: 600 mm×240 mm×200mm

批 准:

准:九人人

审核: 740

编制:

Some to

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51154723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505AC009

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (B07級-合格品)		检验结果		单项 结论
語	干密度/ (kg/m³)		€725		STATE OF THE PROPERTY OF THE P		合格
	立方体抗压强度/MPa (A5.0 级)		平均值	単组量小值	平均值	单组 最小值	会格
			≥5.0	≥4.0	3535	4.8	
が配	导热系数(干态)/[W/(m·k)]		018		0.17 (平均温度: 25.00℃)		合格
	燃烧 性能 等级 [A (A <sub>1</sub> )	炉内温升。℃			は記述		合格
		质量损失率/%	\$3 <b>0</b> \$35				合格
		持续燃烧时间/s					合格
		总热值/(MI/kg)	\$2.02£				合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的控能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。