



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC171

電視的複響

样品名称	THE STATE OF THE	胶粘砂浆	ESPESSE TO SE	P2124
and a si	されたかれて	となったとだ	TOLIOR	THAT

Sample Name

受检单位: 利坚美(北京)科技发展有限公司

Client

检验类别: 型式检验 工作

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC171

第1页共2页

新注:(此处·	签发目期: 2016 年 02 月 25 旧 (检验测试章)				
检验结论		A R			
	经检验,抽检样品所检项目的检 中胶粘剂的技术指标要求。	验结果符合标准	GB/T 29906-201		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度(与模塑板) 3. 可操作时间				
检验依据	GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	342824		
抽样日期	2016年01月15日	抽样数量	20kg		
抽样人	王明轩 陈嘉学 2000	等级	學的說		
抽样地点	企业成品库房	商标	利坚美		
生产单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	规格型号	40kg 千粉型		
受检单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	生产日期	TOTAL STATES		
产品名称	胶粘砂浆。于日本于日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	检验类别	型式检验		

批准: 4

宙 核.

HA.

编制:

81.4A

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC171

第2页 共2页

H	PARPHAUTATE TANK AND A DEL				和文以 大文以	
序号	检验	重要		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项 结论
	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度		≥0.6	0.92	合格
		耐水	浸水 48h, 干燥 2h	20,3 25	0.78	合格
		强度	浸水 48h, 干燥 7d	≥0.6	0.80	合格
	拉伸粘结强度 (与模塑板) /MPa	語	原强度	≥0.10,破坏发生 在模塑板中	0.12, 破坏发 生在模塑板中	合格
		村林	浸水 48h, 干燥 2h	≥0,06	BON SE	合格
		强度	浸水 48h, 于燥 7d	≥0.10	20.1.5	合格
3	可操作时间/h			1.5~4.0	631367	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1:

(2) 模塑板规格: 18kg/m³。



电话: 010-51164723

邮编: 100024