



A
1
111

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW019

样品名称: 坡化微珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW019

	THE THE PART OF THE	7	1 块 共 2 块	
样品名称	玻化微珠保温砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	大厂回族自治县远洋嘉业保温建林有限公司	商。标	極業事	
生产单位	大厂回族自治县远洋嘉业保温建材有 限公司	等级	32632	
生产日期		样品编号		
来样日期	2015 年 04 月 17 日	规格型号		
样品数量	100kg 232222224	样品状态	颗粒与干粉料的 混合物,无结块	
检验依据	JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》			
检验项目	1. 千素观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度			
检验结论	*经检验, 送检样品的干表观密度、符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀要求。*	长玻化微珠轻	质砂浆的技术指标 月 30 日	
<u> </u>				

批准: (

制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW019

第2页共2页

でいる。	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
語	于表观密度/(kg/m³)	300 0	300	************************************
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.070	0.070(平均温 度 25.00°C)	2000 P
	抗压强度(墙体用)/MPa	10.20 0.20 0.20	20.40	

(以下空白)

备注:配比: 科:水=1:0.80。