

检

验

报

4

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW101

样品名称: 动筑砂浆

Sample Name

委托单位: 北京云城装饰装潢有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW101 第1页共2页 样品名称 砌筑砂浆 检验类别 委托检验 委托单位 北京云城装饰装潢有限公司 商 等 生产单位 北京云城装饰装潢有限公司 生产日期 样品编号 2015年04月01日 2015年04月01日 规格型号 来样日期 干粉型 样品数量 20kg 样品状态 无结块粉状 检验依据 GB/T 25181-2010《预拌砂浆》 检验项目 1. 保水率 2.28d 抗压强度 *经检验,送检样品的保水率、28d 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆 (普通砌筑砂浆 M10) 的技术指标要 求。 检验结论 签发日期: 2015年05月07日 (检验测试章) 备注:(此处空白)

批准:

审核: 沙如

编制:

本

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW101

第2页 共2页

55		标准要求	7273	4329	2992
序号	检验项目。	(干混砌筑砂浆-普	检验	结果	单项结论
27. F	424224	通砌筑砂浆 M10)	904	6229	54276
を記	保水率/%	250 ≥88	好多	16	合格
AT PA	A CHILLIAN		250	REAL PROPERTY.	
12	28d 抗压强度/MPa	20.0 ≥ 10.0	TOTAL	1.2	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料:水=1.0:0.17。