

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC014

样品名称:	聚合物抹面砂浆	4F	TI	中北	种
LAVAGAG	AT UNITATION TO THE	DY.		JTO	10

Sample Name

受检单位: 北京宏翔盛世达科技发展有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### REPORT TEST

中心编号(No.): 201403AC014

第1页共2页

产品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	型式检验			
受检单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	生产日期	2014年03月05日			
生产单位	北京宏翔盛世达科技发展有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	宏盛达			
抽样人	陈嘉宇。苏亮	等级				
抽样日期	2014年03月31日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	-5t 22-22-54			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与保温板) 2. 柔韧性(压折比) 3. 可操作时间 4. 24h 吸水量					
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010、 干混保温板抹面砂浆 EPS (模型聚苯板)的技术指标要求。*					
			4年05月25日 检验测试章)			

备注: (此处空白)

批 准:

编





#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AC014

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 一种是一种的一种,一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种		单项结论
路		常温常态	>0.10	0.12	合格
	拉伸粘结强度/MPa (与保温板)	耐水	≥0.10	0.11	合格
弱		耐冻融	≥0.10	0.10	合格
2	柔韧性	压折比	€3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格
4	24h 吸水量/ (g/m²)		≤ 500	493	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 模塑聚苯板 (EPS) 密度 18kg/m3。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: (国家)建筑材料工业技术监督研究中心