2012003080M

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC287

样品名称: 抹灰砂浆

Sample Name

受检单位: 北京立异创新科贸有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC287

7	九火 六 4 火			
俭类别	抽样检验			
宁日期	PRINCE PRINCE			
各型号	<b>正教型</b> 107.5			
标				
级	DP M5			
羊数量	20kg			
基数	15 TO			
建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
GB/T 25181-2010《预拌砂浆》				
保水率				
*经检验, 抽检样品的 14d 拉伸粘结强度、28d 抗压强度、保水率的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混抹灰砂浆-普通抹灰砂浆 M5的技术指标要求。*				
20 574	03月22日 金测试章)			
	100			

批准:

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC287

第2页共2页

原号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂 菜-普通抹灰砂 菜 M5)	检验结果	单项结论
	14d 拉伸粘结强度 /MPa	≥0.15	0.26	
認	28d 抗压强度/MPa	\$5.0	6.0	120420 140420
	保水率/%	≥88	88	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。