



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW018

西加加亚

样品名称:	抗碱网格布	抗碱网格布	
Sample Name			
委托单位:	任丘市万利达织布厂		
Client			
检验类别:	委托检验		
Test Type			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW018

第1页共2页

	10.7. 20170 1111 010	AL PLANTS	1 PYOP VAL			
样品名称	抗碱网格布	检验类别	委托检验			
委托单位	任丘市万利达织布厂	商标	康盛			
生产单位	任丘市万利达织布厂	等级	能認為			
生产日期		样品编号				
来样日期	2014年04月25日	规格型号	160g/m ²			
样品数量	5m ²	样品状态	网状, 外观完好			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变					
	经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中耐研网布的技术指标要求。					
检验结论						
	签发日期: 2014 年 06 月 16 日 (检验测试章)					
久注. (业别	TAIL PEACH A DELA PER A DELA PROPERTIES DE LA PROPERTIES					

备注: (此处空白)

批准:

审核: 7兴和

编制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW018

第2页共2页

序号	检验项目 单位面积质量/(g/m²)		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论	
1			> 130	161	合格	
耐碱断裂强力/ 2 (N/50mm)	耐碱断裂强力/	经向	> 750	976	合格	
		纬向	_ ≥750	1079	合格	
耐碱断裂强力保留率 1%	3	经向	>50	69	合格	
		纬向	≥50	71	合格	
4 断裂应变/%		能到古市/0/	经向	≤5	4.2	合格
	斯 米应义1%	纬向	≤5	3.9	合格	

(以下空白)

备注: (此处空白)

