



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW139

样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京鸿励世业科技发展有限公司

Client

检验类别:不可以不是比检验。

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

20建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW139

第1页共2页

样品名称	阿米城子 在 在 在 在 在 在 在 在 不	检验类别	委托检验		
委托单位	北京鴻励世业科技发展有限公司	商。标	鸿励世业		
生产单位	北京鴻励世业科技发展有限公司承德县	等级	認能能		
生产日期		样品编号	認經		
来样日期	2014年08月08日	规格型号	年發起 25		
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG/T 298:2010《建築室內用賦子》				
检验项目	1. 初期于燥抗裂性(3h) 2. 粘结强度				
	经检验、送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。				
检验结论					
	签发日期: 2014年09月15日 (检验测试章)				
ナウセトチ	TON TON TON TON TON	THE STATE OF THE STATE OF	PHY IN SOUTH A PARTY		

批准: (

制;



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 (国家)建筑材料工 *技术监督研究中心

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW139

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
路	初期干燥抗裂性(3h)		产工聚 数	无裂纹	
323	粘结强度, MPa	标准状态	\$250.50	0.70	
		浸水后、	0.30	0,52	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。