



检验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC271

样品名称:

聚合物粘接砂浆

Sample Name

受检单位:

北京鲁奥达建筑材料有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



20120030846

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC271

第1页共2页

	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶 相剂的技术指标要求。*  签发日期: 2015 年 03 月 25 日 (检验测试章)					
检验结论						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业于混砍浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	· 大学 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	抽样基数	1514245			
抽样日期	2015年02月18日	抽样数量	10kg			
抽样人	高品品品等的是 1000年的	等。级				
抽样地点	企业成品库房 000000000000000000000000000000000000	全面				
生产单位	北京鲁奥达建筑材料有限公司	规格型号	一种型 55555			
受检单位	北京鲁奥达建筑材料有限公司	生产日期	2015年02月10日			
产品名称	聚合物粘接砂浆。	检验类别	和样检验工作27			

备注:(此处空百)

批准:

审核: 下的好

编制:

3A-8-1

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC271

第2页共2页

常見	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
認	拉伸粘接强度 (与水混砂浆)	原强度	≥0,60	0.88	
路路	MPa		≥0.40	0.72	768
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0:10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	する。 <b>2</b>
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
	可操作时间加		215740		25 A

(以下空白)

备注: (1) 配比; 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。