



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW155

样品名称:	1424	玻璃	丝棉夹	芯板	444	和	27
PANT.	THE TAIL	PIADE	ATT	AUT.	THAT	TAU	TH

Sample Name

委托单位: 上海爵钻建筑工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW155

第1页共2页

样品名称	玻璃丝棉夹芯板	检验类别	委托检验		
委托单位	上海爵钻建筑工程有限公司	商标			
生产单位	上海海钻建筑工程有限公司	等级			
生产日期	2014年08月	样品编号			
来样日期	2014年09月28日	规格型号	1000mm×1000mm ×80mm		
样品数量		样品状态			
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
检验项目	元· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
检验结论		经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 2012 中平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级 A(A1)级的技术指标*			
		签发日期:	2014年10月10日 (检验测试章)		
备注: (此处			10000000000000000000000000000000000000		

批准:

1000 p 核: 14m

编制:

#

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: /100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW155

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
能等	路路	炉内温升パC	30		合格
	燃烧性 能等级 A (A1)	质量损失率/%	≤ 50		合格。
		持续燃烧时间/s			合格。
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0		合格。

(样品照片)



备注:燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。