



2012003084M

检 验 报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC209

受检单位: 三河市海利吉强新型环保建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC209

第1页共2页

	140.): 201301AC209	7	1. 贝 共 2. 贝			
产品名称	1945年1945年1948年初	检验类别	型式检验			
受检单位	三河市海利吉强新型环保建材有限公司	生产日期	2015年01月10日			
生产单位	三河市海利吉强新型环保建材有限公司	规格型号	中级型 5-25			
抽样地点	企业成品库房 277-277-27	商。标	age to the			
抽样人	王明新一张楼中全古子中名古中	等。级	THE STATE OF			
抽样日期	2015年01月15日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状,无结块 1000	抽样基数	5622			
抽样单位	建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
检验项目	1. 外观 2. 28d 抗压强度 3. 28d 抗渗压力 4. 保水率 5. 凝结时间 6. 2h 稠度损失率 7. 14d 拉伸粘结强度 8. 28d 收缩率 9. 抗冻性 (15 次冻融循环)					
检验结论	*经检验,抽检样品的外观、28d 抗压凝结时间、2h 稠度损失率、14d 拉伸粘线次冻融循环)的检验结果符合标准 GB/T2 M10/P8 的技术指标要求。*	强度、28d	文缩率、抗冻性(15			
胡娟	签发日期: 2015年04月09日					
3345	HERRICHER STATES	DA PER	测试章)			
备注: (此处	**************************************		ENDER DE LE			

批准:

审核:了公内

编制:私中大

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AC209

第2页共2页

序		STATE.	标准要求	424424	2页 共2页
号		验项目	(干混普通防水 砂浆 M10/P8)	检验结果	单项结论
SE S	認		均匀、无结块	均匀、无结块	
2	28d 抗	压强度/MPa	10.0	13.0	2000年
139	28d 抗渗压力/MPa		≥0.8	0.8	合格
4		水率/%	\$88	92	2000年
5		结时间/h		4.3	2000年
6	2h 稠/	度损失率/%	30	22	
好		伸粘结强度 /MPa	≥0.20	0.30	合格
8	280	收缩率	≤ 0.15	0.14	
Service Servic	抗冻性 (15次 冻融循 环)	强度损失率	\$25		经验
		质量损失率		3,8	50000000000000000000000000000000000000