



佥 验

报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW344

样品名称: 轻集料连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市强尼特新型建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW344

THE PARTY OF THE P			第1 贝 共 2 贝					
样品名称	轻集料连锁砌块	检验类别	委托检验					
委托单位	三河市强尼特新型建材有限公司	商标						
生产单位	三河市强尼特新型建材有限公司	等级	MU3.5					
生产日期		样品编号						
来样日期	2016年03月18日	规格型号	395mm×195mm×190mm					
样品数量	32 ************************************	样品状态	块状,外观完好					
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》							
检验项目	1. 尺寸偏差 2. 外观质量 5. 吸水率 6. 相对含水率	3. 密度等级	4. 抗压强度					
检验结论	*经检验,送检样品的尺寸偏差检验结果符合标准 GB/T 15229-201 果符合标准 GB/T 15229-2011 中密强度的检验结果符合标准 GB/T 152要求。*	1 的技术指标要度等级 1000 级 29-2011 中强度 注日期: 2016	求;密度等级的检验结的技术指标要求;抗压等级MU3.5的技术指标 作成形式。					
备注:(此处	\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	大松验测试章》 15-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-						

建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Contents for O. 1888

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW344

第2页共2页

HAP	4424474477447A			第4页 共2页			
	检验项目			标准要求		检验结果	
尺寸 I 偏差 /mm			是是		22-12		结论 合格
	The state of the s		超額路		27+2		合格
			認為說		-2-+2		合格
外观 质量	最小外壁 厚/mm 用于承重			30 €		30 35	
	肋厚/mm		25	26 0		合格	
	缺棱 个数/块			223		1220	合格
	掉角	三个方向投影 的最大值/mm	\$20 €2		是超级		合格
	製缝延伸的累计尺寸 /mm		≤30		PERSONAL PROPERTY AND PARTY.		合格
路	密度等级/(kg/m³) (密度等级 1000 级)		≥910,	€1000		40,25	合格
	抗压强度/MPa		平均值	最小值	平均值	最小值	合格
	(強度等級 MU3.5)	≥3.5	≥2.8	3,6	73.43		
語	吸水率/%		18 ≤ 18				合格
相对含水率 (中等湿度地区) /%		235 €35		28		合格	
	(編) 1995年 19	尺寸差/mm 最/mm 最/mm 分质 整 /mm 別學/mm 別學/mm 別學/mm 別學 解	尺寸 长度 屬差 寬度 最少外壁 用于承重 财厚/mm 个数/块 外观 个数/块 排角 三个方位/mm 裂缝延伸的累计尺寸/mm 密度等级/(kg/m³))(密度等级 1000 级) 抗压强度/MPa 强度等级 MU3.5) 吸水率/%	尺寸 长度	尺寸 长度 ±3 偏差 宽度 ±3 耐度 ±3 最小外壁 用于承重 ≥30 小房/mm ≥25 外观 个数/块 ≤2 连角 三个方向投影 ≤20 製缝延伸的累计尺寸 ≤30 密度等级/(kg/m³) (密度等级 1000 级) 小面 平均值 最小值 (强度等级 MU3.5) ≥3.5 ≥2.8 吸水率/% ≤18	校验项目 标准要求 检验	校验项目 标准要求 检验结果

备注:(此处空白)