

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW186

样品名称: 水泥基复合材料疏散平台

Sample Name

委托单位: 北京鼎昌复合材料有限责任公司

Client

检验类别:了一个工品的要托检验。

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW186

第1页共2页

1-0300	201 110 111 100	TOTAL ON				
样品名称	水泥基复合材料疏散平台	检验类别	委托检验			
委托单位	北京鼎昌复合材料有限责任公司	商标	認能認			
生产单位	北京鼎昌复合材料有限责任公司	等级	<b>等認語</b>			
生产日期	是好好好好!	样品编号				
来样日期	2014年10月27日	规格型号				
样品数量		样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	たみでするのであっております。 1. 燃烧性能等数 こうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこう					
检验结论	*经检验,送检样品的燃 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A 要求。*					
認能						
認認	签发日期: 2014年14月14日					
多注。	Ryon Then Ton The	19-6-100	验测试章 建			
<b>备注:</b> 仍此处室的下午了						



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW186

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
燃烧性能 等级 [A (A <sub>i</sub> ) 级]		炉内温升/℃	\$ €3055	426.624	2000年
	质量损失率/%	€50	いる。	合格。	
	$[A(A_i)]$	持续燃烧时间/s	認認	路路路	26 含格
		总热值/(MJ/kg)	€2.0	G-0.25	17 AND 17

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。