



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC168

样品名称:

聚合物抗裂抹面砂浆

Sample Name

受检单位:

北京鑫华九州商贸有限公司

Client

检验类别:

型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC168

第1页共2页

备注: (此刻						
	签发日期: 2015 年 10 月 28 日 一(检验测试章)					
检验结论						
	经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中抹面 胶浆的技术指标要求。					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉珠,无结块	抽样基数	1845 BERTH			
抽样日期	2015年09月18日	抽样数量	10kg			
抽样人	王明轩了一张攀下了只有电子	等级				
抽样地点	企业成品库房	商标				
生产单位	北京鑫华九州商贸有限公司	规格型号	干粉型 2000			
受检单位	北京鑫华九州商贸有限公司	生产日期	PERSONAL PROPERTY.			
产品名称	聚合物抗製抹面砂浆	检验类别	型式检验			

THOUSE C

批准: 4

审核:

3/47

编制: 公人七寸



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AC168

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
類		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	2684 6845
		耐冻酶	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	\$\$3.0±1		
	可操作时间加		1.5~4.0	2.0	1842 1842 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843 1843

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1:

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024