



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC149

样品名称:	2552558面新出土2552
Sample Name	SER TRANSPORTER
结婚结	and the properties of
受检单位:	北京亿程宏达建筑装饰有限公司
Client	
检验类别:	47.60 抽样检验了 47.60
Test Type	ナウエナウウエナウケエクウエナウウエ

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar MA)(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	No.): 201603AC149	第2002	1页共2页		
产品名称	*************************************	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	生产日期	STATE OF		
生产单位	北京亿程宏达建筑装饰有限公司	规格型号			
抽样地点	企业成品库房 000000000000000000000000000000000000	商标	化程宏达		
抽样人	陈嘉宇 一主明轩 2570年	等。级	記記記		
抽样日期	2016年03月02日	抽样数量	20kg		
样品状态	液态, 无分层	抽样基数	Steres		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》				
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)				
检验结论	*经检验, 抽检样品的拉伸粘结强度(未处理, 14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 03 月 25 日				
备注:(此处3		10人1000			

批准: 4:

核:

制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC149

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (1型)	检验结果	单项结论
拉伸粘 结强度 /MPa	未处 理 14d	30.6	0.7	合格	
	浸水处理	≥0.5	0,5	合格	

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024