



验

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712DW003



样品名称:

ZJ-6020 可再分散乳胶粉

Sample Name

委托单位:

江苏兆佳建材科技有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







### 150002283084建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201712DW003	東記記記	1页共2页			
样品名称	ZJ-6020 可再分散乳胶粉	检验类别	委托检验			
委托单位	江苏兆佳建材科技有限公司	商标				
生产单位	江苏兆佳建材科技有限公司	等级	超级路			
生产日期		样品编号	a de la companya de l			
来样日期	2017年12月26日	规格型号	ZJ-6020			
样品数量	Skg Cartaga Cartaga	样品状态	***			
检验依据	JC/T 2189-2013(2017)《建筑干混砂浆用可再分散乳胶粉》					
检验项目	1. 抗压强度比 2. 拉伸粘结强度比 (与混凝土板) 3. 拉伸粘结强度 (与模塑聚苯板) 4. 收缩率 5. 凝结时间差 6. 外观 7. 不挥发物含量 8. 细度 9. pH 值 10. 堆积密度 11. 灰分 12. 最低成膜温度					
*经检验,送检样品外观、不挥发物含量、细度、pH值的检验结果符合标准JC/T 2189-2013(2017)中可再分散乳胶粉的技术指标要求;抗压强度比、拉伸粘结强度比(与混凝土板)、拉伸粘结强度(与模塑聚苯板)、收缩率、凝结时间差的检验结果符合标准JC/T 2189-2013(2017)中可再分散乳胶粉改性干混砂浆的技术指标要求;堆积密度、灰分、最低成膜温度的检验结果见第2页。*						
語語		发日期: 2018 年	F02月08日 俭测试章)			
备注: 生产挑号: 17122012。						

批

制: 编

邮编: 100024



### 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201712DW003

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
122	抗压强度比/%		270 ≥ 70	880 213	合格
	拉伸粘结强 度比(与混 凝土板)/%	原强度	≥140	260	合格
		上的本色	≥120	233234	合格
		耐冻融	≥120	221	合格
超	拉伸粘结强	原强度	≥0.10, 且聚苯板 破坏	0.12, 破坏界面在 聚苯板上	合格
	度(与模型 聚苯板)		≥0.10, 且聚苯板 破坏	0.12, 破坏界面在 聚苯板上	百合格记
超	/MPa	耐冻融	≥0.10, 且聚苯板 破坏	0.12, 破坏界面在 聚苯板上	合格
243	火焰率/%		€0.15	0.10	合格
	凝结时间 差/min	初凝	-60~+210	To 4140	合格。日
		终凝	-60-+210	€180	合格
450			无色差、无杂质、 无结块	无色差、无杂质、 无结块	符合
507	不挥发物含量/%		98.0	275-99.0	合格
8	如度/%		10.0 €	FEZ-59:5-2-6-6	合格
9	The market		13-05-9-0-CT	2428.82424	合格
210	堆积密度/(kg/m³)			520	好群场
342	灰分/%		REPUBLICATION OF THE PROPERTY	2734316-02	THE REPORT
12	最低成膜温度/℃		25年25年25年	92902PP	は発む

备注: (1) 砂浆配比为基准水泥:标准筛分砂:水:可再分散乳胶粉=1.0:3.0:0.49:0.10;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3;

(3) 灰分试验在碳化后的坩埚中加入 1.0mL 硝酸, 使碳化物湿润。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### 说明

#### Notice

- I、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
  This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
   This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
   This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
  - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

申请 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com

