



报

REPORT TEST

中心编号(No.): 201502DW001

样品名称: 粉煤灰

Sample Name

唐山市命中缘实业有限公司 委托单位:

Client

委托检验 检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW001

第1页共2页

粉煤灰了了一个	检验类别	委托检验		
唐山市命中缘实业有限公司	商标			
大唐同舟科技有限公司丰润分公司	等级	i w		
	样品编号			
2015年02月06日	规格型号	F类I级		
20kg 254 454 454 454 454 454 454 454 454 454	样品状态	无结块粉状		
GB/T 1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》				
1. 细度 2. 需水量比 3. 烧失量 4. 含水量 5. 三氧化硫 6. 游离氧化钙 7. 放射性				
游离氧化钙、放射性的检验结果符合标砂浆用粉煤灰(I级F类)的技术指标要	准 GB/T 1596-200 求。*	5 中拌制混凝土和		
(检验测试章)				
	唐山市命中缘实业有限公司 大唐同舟科技有限公司丰润分公司 2015年02月06日 20kg GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中 1. 细度 2. 需水量比 3. 烧失 5. 三氧化硫 6. 游离氧化钙 7. 放射 *经检验, 送检样品的细度、需水量 游离氧化钙、放射性的检验结果符合标 砂浆用粉煤灰(I级F类)的技术指标要	唐山市命中缘实业有限公司		

备注: (此处空白)

批准是如何之审核: 74月

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW001

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅰ级)	检验结果	单项结论
認	细度 (45μm 方孔筛筛余) (F 类粉煤灰)/%	≤12.0	7.5	合格
2	需水量比 (F 类粉煤灰)/%	≤95	92	合格
335	烧失量 (F类粉煤灰) 1%	\$5,0	3.6	合格
	含水量 (F 类粉煤灰) 1%	≤1.0	0.6	合格
53	三氧化硫 (F 类粉煤灰)/%	≤3.0	0.46	合格
6	游离氧化钙 (F 类粉煤灰) /%	€1.0	0	合格
	放射性	内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.6	合格
	(放射性比活度)	外照射指数 (I _y) ≤1.0	0.9	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心